
Timex SDK

Table of Contents

Timex SDK Service..... 1

 ISDKService..... 2

 Methods..... 3

 Complex types..... 737

 Simple Types..... 1382

IClientCallback..... 1443

 Methods..... 1444

 Complex types..... 1718

Timex SDK

Описание

SDK использует протокол SOAP 1.1.

С помощью данного SDK можно осуществить интеграцию сторонних систем с системой контроля доступа и учёта рабочего времени Timex.

После установки Timex в директории C:\Program Files (x86)\ARMO-Systems\Timex\Demo находится демо пример с исходным кодом для работы с SDK.

Если после изучения документации у вас останутся вопросы, не стесняйтесь обращаться в нашу техподдержку <http://www.smartec-security.com/support/>

Источники

Имя	Описание
ISDKService	Сервис для работы с Timex SDK
IClientCallback	Сервис для получения событий реального времени

ISDKService веб-сервис

Описание

Сервис для работы с Timex SDK

Примечания

Пример использования сервиса на языке C#:

Для начала работы с SDK, нужно создать экземпляр класса сервиса.

В нашем случае класс SDKServiceClient был сгенерирован автоматически, после добавления к проекту Service References. Для генерации данного класса можно также воспользоваться утилитой svcutil.exe [http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa347733\(v=vs.110\).aspx](http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa347733(v=vs.110).aspx)

```
var _sdkClient = new SDKServiceClient( new BasicHttpBinding { MaxReceivedMessageSize = 65536 * 1024,
SendTimeout = new TimeSpan( 0, 10, 0 ) }, new EndpointAddress(
"http://localhost:59361/Timex/TimexSDKService/" ) );
```

MaxReceivedMessageSize и SendTimeout настраиваются индивидуально, в зависимости от качества сети, полосы пропускания и объёма данных, которые будут передаваться через SDK.

EndpointAddress: вместо localhost:59361 нужно использовать "Адрес локального ПК" и "Порт локального ПК", которые прописаны в настройках SQL Linker на странице "Настройка подключения к службе Timex Server Service".

Затем нужно залогиниться в SDK и получить текущий идентификатор сессии (session), который используется при вызове всех SDK функций.

```
var session = _sdkClient.LogonUser( "Имя Пользователя Timex", "Пароль", null );
```

Теперь можно вызывать нужные вам SDK функции. Например, можно получить первых 10 сотрудников Timex:

```
var employees = _sdkClient.GetPackEmployees( session, 10, 0 );
```

Если в течении 5 минут, после логина и вызова последней функции, не будет никаких обращений к SDK сервису, то он принудительно закроет данную сессию и высвободит занятую лицензию. Чтобы этого избежать, нужно вызывать функцию:

```
_sdkClient.HeartBeat( session );
```

После завершения работы с SDK необходимо вызвать

```
_sdkClient.LogoutUser( session );
```

чтобы закрыть текущую сессию работы с SDK и высвободить занятую лицензию.

См. также

[Methods](#) | [Complex types](#) | [Simple Types](#)

Методы: ISDKService

Methods

Имя	Описание
AccessPointsClose	Закрыть двери.
AccessPointsOpen	Открыть двери.
AccessPointsUnblock	Разблокировать двери.
AddIdentifierGroupToEmployee	Добавление сотруднику группы идентификаторов
AddScheduleToEmployee	Добавление сотруднику графика работы.
CompleteVisit	Перевод объекта "Посещение" в статус "Завершено".
CopyAndCropMainEmployeePhotoToFaceGeometryTemplate	Копирование и кадрирование основной фотографии сотрудника в шаблон геометрии лица.
CreateAdjustmentByAdjustmentType	Создание корректировки для сотрудника по типу корректировки.
CreateAdjustmentByShift	Создание корректировки для сотрудника с типом "Смена".
CreateAdjustmentType	Создание объекта "Тип корректировки".
CreateAreas	Создание объектов типа "Область".
CreateCompanies	Создание объектов типа "Компания".
CreateDayShifts	Создание объектов типа "Смена дня".
CreateDepartments	Создание объектов типа "Отдел".
CreateDeviceFirmwares	Создание объектов типа "Прошивка".
CreateDevicesOperation	Создание операции терминала.
CreateDirectedAreas	Создание объектов типа "Направленная область".
CreateDocument	Создание документа.
CreateEmployees	Создание объектов типа "Сотрудник".
CreateExternalSystemsOperation	Создание операции внешней системы.
CreateGlobalLinks	Создание объектов типа "Глобальная связь".
CreateIdentifierGroups	Создание объектов типа "Группа идентификаторов".
CreateLockRecords	Создание объектов типа "Блокированные данные".
CreateLogicalTreeElements	Создание объектов типа "Объект".
CreatePhotoVerificationWindows	Создание объектов типа "Окно фотоверификации".
CreatePosts	Создание объектов типа "Должность".
CreateRegistrationPoints	Создание объектов типа "Точка регистрации".
CreateRules	Создание объектов типа "Правило расчета".
CreateSchedules	Создание объектов типа "График работы".
CreateSchedulesWithStartDate	Создание объектов типа "График работы".
CreateShiftIntervals	Создание объектов типа "Интервал смены".
CreateShifts	Создание объектов типа "Смена".

Methods

Имя	Описание
CreateTimexProgramUpdateStatus	Создание объектов типа "Статус обновления".
CreateTimeZone	=Создание временной зоны.
CreateVehicles	Создание объектов типа "Транспортное средство".
CreateVisit	Создание объекта "Посещение".
CreateVisitor	Создание объекта "Посетитель".
CreateVisitRequest	Создание объекта "Заявка на посещение".
CreateWorkingAreas	Создание объектов типа "Рабочая область".
CreateWorktimeEvents	Создание событий учёта рабочего времени.
GetAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению" по идентификаторам.
GetAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя" по идентификаторам.
GetAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета" по идентификаторам.
GetAccessDeniedHighTemperatureEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, высокая температура" по идентификаторам.
GetAccessDeniedIdentificationModeViolations	Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации" по идентификаторам.
GetAccessDeniedNoMaskEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, маска не надета" по идентификаторам.
GetAccessGrantedDoorStayClosedEvents	Получение событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа" по идентификаторам.
GetAccessGrantedEmergencyCodeEvents	Получение событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код" по идентификаторам.
GetAccessGrantedEnterOkEvents	Получение событий типа "Проход выполнен через пункт доступа" по идентификаторам.
GetAccessGrantedEvents	Получение событий типа "Доступ разрешен" по идентификаторам.
GetAccessGrantedMultiCardEvents	Получение событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц" по идентификаторам.
GetAccessGrantedWithRFPViolationEvents	Получение событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП" по идентификаторам.
GetAccessLevels	Получение объектов типа "Уровень доступа" по идентификаторам.
GetAccessLevelsAccessCategories	Получение объектов типа "Фильтр уровней доступа" по идентификаторам.
GetAccessPoints	Получение объектов типа "Пункт доступа" по идентификаторам.
GetAccessPointsStatuses	Получение объектов типа "Статус пункта доступа" по идентификаторам.
GetAccessPointSubAccessLevels	Получение объектов типа "Подуровень доступа" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetAccessRequestEvents	Получение событий типа "Запрос на предоставление доступа" по идентификаторам.
GetAccessRequestExpiredEvents	Получение событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен" по идентификаторам.
GetAccessUnderDuressEvents	Получение событий типа "Доступ под принуждением" по идентификаторам.
GetActiveVisitsForSystem	Получение пачки объектов типа "Посещение" со статусом "Активно", которые участвуют в уровнях доступа для данного экземпляра плагина системы.
GetAdditionalReaders	Получение объектов типа "Дополнительный считыватель" по идентификаторам.
GetAdjustments	Получение объектов типа "Корректировка" по идентификаторам.
GetAdjustmentsByInterval	Получение объектов типа "Корректировка" по временному интервалу.
GetAdjustmentTypes	Получение объектов типа "Тип корректировки" по идентификаторам.
GetAreas	Получение объектов типа "Область" по идентификаторам.
GetArmEvents	Получение событий типа "Взятие на охрану" по идентификаторам.
GetArmFailedEvents	Получение событий типа "Взятие на охрану не выполнено" по идентификаторам.
GetAttackEvents	Получение событий типа "Нападение" по идентификаторам.
GetAttackRestoredEvents	Получение событий типа "Нападение, окончание" по идентификаторам.
GetAttentionEvents	Получение событий типа "Внимание" по идентификаторам.
GetAuditLogInEvents	Получение событий типа "Аудит - вход" по идентификаторам.
GetAuditLogOutEvents	Получение событий типа "Аудит - выход" по идентификаторам.
GetAuditObjectChangedEvents	Получение событий типа "Аудит - изменение объекта" по идентификаторам.
GetAuditObjectCreatedEvents	Получение событий типа "Аудит - создание объекта" по идентификаторам.
GetAuditObjectDeletedEvents	Получение событий типа "Аудит - удаление объекта" по идентификаторам.
GetAuditObjectPropertyResetEvents	Получение событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью" по идентификаторам.
GetAutomationOnEvents	Получение событий типа "Автоматика включена" по идентификаторам.
GetBasePluginGlobalLinks	Получение объектов типа "Глобальная связь" по идентификаторам.
GetBioTemplates	Получение объектов типа "Биологический шаблон идентификации" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetBreakingDeviceEvents	Получение событий типа "Срабатывание датчика вскрытия" по идентификаторам.
GetBurglaryEvents	Получение событий типа "Вторжение" по идентификаторам.
GetBurglaryRestoredEvents	Получение событий типа "Вторжение, окончание" по идентификаторам.
GetButtonPressedEvents	Получение событий типа "Нажата кнопка" по идентификаторам.
GetByIntegrationEmployees	Получение объектов типа "Сотрудник" по интеграционным идентификаторам.
GetByIntegrationRegistrationPoints	Получение объектов типа "Точка регистрации" по интеграционным идентификаторам.
GetByIntegrationTimeZones	Получение объектов типа "Часовой пояс" по интеграционным идентификаторам.
GetBypassEvents	Получение событий типа "Исключение" по идентификаторам.
GetCalendars	Получение объектов типа "Календарь" по идентификаторам.
GetCheckPointEvents	Получение событий типа "Контрольная точка" по идентификаторам.
GetCompanies	Получение объектов типа "Компания" по идентификаторам.
GetConnectionLostEvents	Получение событий типа "Связь с системой потеряна" по идентификаторам.
GetConnectionRestoredEvents	Получение событий типа "Связь с системой восстановлена" по идентификаторам.
GetConnectionWithPartitionLostEvents	Получение событий типа "Связь с разделом потеряна" по идентификаторам.
GetConnectionWithPartitionRestoredEvents	Получение событий типа "Связь с разделом восстановлена" по идентификаторам.
GetCounterOverflowByLowerLimitEvents	Получение событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе" по идентификаторам.
GetCounterOverflowByUpperLimitEvents	Получение событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе" по идентификаторам.
GetDailyRouteDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Ежедневный маршрут" по идентификаторам.
GetDailyRoutes	Получение объектов типа "Ежедневный маршрут" по идентификаторам.
GetDailyRoutesWithIndexes	Получение объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом" по идентификаторам.
GetDailyRouteWithIndexDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом" по идентификаторам.
GetDayShifts	Получение объектов типа "Смена дня" по идентификаторам.
GetDepartments	Получение объектов типа "Отдел" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetDeviceConnectedEvents	Получение событий типа "Связь с устройством восстановлена" по идентификаторам.
GetDeviceDisconnectedEvents	Получение событий типа "Связь с устройством потеряна" по идентификаторам.
GetDeviceDisconnectedFromServiceEvents	Получение событий типа "Сервис потерял связь с устройством" по идентификаторам.
GetDeviceFirmwareDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Прошивка" по идентификаторам.
GetDeviceFirmwares	Получение объектов типа "Прошивка" по идентификаторам.
GetDeviceRebootedEvents	Получение событий типа "Устройство перезагружено" по идентификаторам.
GetDevices	Получение объектов типа "Устройство" по идентификаторам.
GetDevicesStatuses	Получение объектов типа "Статус устройства" по идентификаторам.
GetDeviceStatusDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Статус устройства" по идентификаторам.
GetDeviceSupportedOperations	Получение операций, поддерживаемых данным устройством.
GetDirectedAreas	Получение объектов типа "Направленная область" по идентификаторам.
GetDisarmEvents	Получение событий типа "Снятие с охраны" по идентификаторам.
GetDocumentFiles	Получение объектов типа "Файл документа" по идентификаторам.
GetDocumentPhotos	Получение объектов типа "Фотография документа" по идентификаторам.
GetDoorBlockedByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи" по идентификаторам.
GetDoorBlockedByRemoteEvents	Получение событий типа "Пункт доступа заблокирован" по идентификаторам.
GetDoorBlockedByTimeZoneEvents	Получение событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне" по идентификаторам.
GetDoorBlockedTriggerEvents	Получение событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован" по идентификаторам.
GetDoorBreakOffEvents	Получение событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"" по идентификаторам.
GetDoorBreakOnEvents	Получение событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"" по идентификаторам.
GetDoorClosedByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи" по идентификаторам.
GetDoorClosedEvents	Получение событий типа "Пункт доступа восстановлен" по идентификаторам.
GetDoorClosedOnCommandEvents	Получение событий типа "Пункт доступа закрыт по команде" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetDoorDeactivatedEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован" по идентификаторам.
GetDoorDeactivatedExitButtonEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован" по идентификаторам.
GetDoorImpulseByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Импульс двери по логической связи" по идентификаторам.
GetDoorOpenedByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи" по идентификаторам.
GetDoorOpenedByOperatorEvents	Получение событий типа "Пункт доступа открыт по команде" по идентификаторам.
GetDoorOpenedEvents	Получение событий типа "Пункт доступа открыт" по идентификаторам.
GetDoorOpenedTooLongEvents	Получение событий типа "Пункт доступа оставлен открытым" по идентификаторам.
GetDoorOpenedTooLongOffEvents	Получение событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"" по идентификаторам.
GetDoorOpenedTooLongOnEvents	Получение событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"" по идентификаторам.
GetDoorOpenedUnexpectedlyEvents	Получение событий типа "Пункт доступа взломан" по идентификаторам.
GetDoorTriggerByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)" по идентификаторам.
GetDoorTriggeredOnCommandEvent	Получение событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)" по идентификаторам.
GetDoorUnblockedByFirstAccessEvents	Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу" по идентификаторам.
GetDoorUnblockedByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи" по идентификаторам.
GetDoorUnblockedByRemoteEvents	Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован" по идентификаторам.
GetDoorUnblockedByTimeZoneEvents	Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне" по идентификаторам.
GetDoorUnblockedTriggerEvents	Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме" по идентификаторам.
GetDrvChannelWarningEvents	Получение событий типа "Предупреждающее событие канала" по идентификаторам.
GetDuressEvents	Получение событий типа "Принуждение" по идентификаторам.
GetDuressRestoredEvents	Получение событий типа "Принуждение, окончание" по идентификаторам.
GetDvrChannelAlarmEvents	Получение событий типа "Тревожное событие канала" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetDvrChannelInfoEvents	Получение событий типа "Информационное событие канала" по идентификаторам.
GetDvrDeviceAlarmEvents	Получение событий типа "Тревожное событие камеры" по идентификаторам.
GetDvrDeviceInfoEvents	Получение событий типа "Информационное событие камеры" по идентификаторам.
GetDvrDeviceWarningEvents	Получение событий типа "Предупреждающее событие камеры" по идентификаторам.
GetEmployeeDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Сотрудник" по идентификаторам.
GetEmployeeLicensePlateRecognizedEvents	Получение событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника" по идентификаторам.
GetEmployeePhoto	Получение фотографии сотрудника.
GetEmployees	Получение объектов типа "Сотрудник" по идентификаторам.
GetEmployeesFingerprintTemplates	Получение шаблонов отпечатков пальцев для сотрудников.
GetEmployeesFingerprintTemplatesByIdentifierGroups	Получение шаблонов отпечатков пальцев, входящих в указанные группы идентификаторов
GetEmployeesStatuses	Получение объектов типа "Статус сотрудника" по идентификаторам.
GetEmployeesVeinTemplates	Получение шаблонов вен для сотрудника.
GetEmployeesVeinTemplatesByIdentifierGroups	Получение шаблонов вен, входящих в указанные группы идентификаторов
GetEnterAreaEvents	Получение событий типа "Вход в область" по идентификаторам.
GetEnterInAccessZoneEvents	Получение событий типа "Вход в зону доступа" по идентификаторам.
GetEventDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Событие" по идентификаторам.
GetEvents	Получение событий типа "Событие" по идентификаторам.
GetExitButtonEvents	Получение событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода" по идентификаторам.
GetExpiredValidityPeriodEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия" по идентификаторам.
GetExternalSystemSupportedOperations	Получение операций, поддерживаемых данной внешней системой.
GetFileDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Файл" по идентификаторам.
GetFiles	Получение объектов типа "Файл" по идентификаторам.
GetFilteringSettings	Получение объектов типа "Настройки фильтрации" по идентификаторам.
GetFingerPrints	Получение объектов типа "ОП" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetFireEvents	Получение событий типа "Пожар" по идентификаторам.
GetFireRestoredEvents	Получение событий типа "Пожар, окончание" по идентификаторам.
GetGlobalLinkEvents	Получение событий типа "Срабатывание глобальной связи" по идентификаторам.
GetGlobalLinks	Получение объектов типа "Глобальная связь" по идентификаторам.
GetGlobalLinkStatusDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Статус глобальной связи" по идентификаторам.
GetGlobalLinkStatuses	Получение объектов типа "Статус глобальной связи" по идентификаторам.
GetGroupViews	Получение объектов типа "Группа" по идентификаторам.
GetHolidays	Получение объектов типа "Праздник" по идентификаторам.
GetIdentifierGroups	Получение объектов типа "Группа идентификаторов" по идентификаторам.
GetInputBreakLineEvents	Получение событий типа "Разрыв линии входа" по идентификаторам.
GetInputBreakLineRestoredEvents	Получение событий типа "Разрыв линии входа устранен" по идентификаторам.
GetInputOffByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Вход деактивирован по логической связи" по идентификаторам.
GetInputOffEvents	Получение событий типа "Вход деактивирован" по идентификаторам.
GetInputOnByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Вход активирован по логической связи" по идентификаторам.
GetInputOnEvents	Получение событий типа "Вход активирован" по идентификаторам.
GetInputRequestExitEvents	Получение событий типа "Срабатывание" по идентификаторам.
GetInputRestoredEvents	Получение событий типа "Восстановление" по идентификаторам.
GetInputs	Получение объектов типа "Вход" по идентификаторам.
GetInputShortCircuitEvents	Получение событий типа "Короткое замыкание входа" по идентификаторам.
GetInputShortCircuitRestoredEvents	Получение событий типа "Короткое замыкание входа устранено" по идентификаторам.
GetIntegratedSystemEventEvents	Получение событий типа "Событие с интегрированной системы" по идентификаторам.
GetInvalidAccessLevelEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа" по идентификаторам.
GetInvalidCodeEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetInvalidIdentificationModeEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации" по идентификаторам.
GetInvalidTimeZoneEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона" по идентификаторам.
GetLockRecords	Получение объектов типа "Блокированные данные" по идентификаторам.
GetLogicalElements	Получение объектов типа "Логический элемент" по идентификаторам.
GetLogicalLinkActivatedEvents	Получение событий типа "Логическая связь активирована" по идентификаторам.
GetLogicalLinks	Получение объектов типа "Логическая связь" по идентификаторам.
GetLogicalTimeZones	Получение объектов типа "Временная зона" по идентификаторам.
GetLogicalTreeAccessCategories	Получение объектов типа "Фильтр объектов" по идентификаторам.
GetLogicalTreeElements	Получение объектов типа "Объект" по идентификаторам.
GetManualControlEvents	Получение событий типа "Ручное управление" по идентификаторам.
GetMaterialsAssets	Получение объектов типа "Материальная ценность" по идентификаторам.
GetModeGatewayViolationEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза" по идентификаторам.
GetOperationCanceledEvents	Получение событий типа "Выполнение операции отменено" по идентификаторам.
GetOperationCompletedEvents	Получение событий типа "Выполнение операции закончено" по идентификаторам.
GetOperationFailedEvents	Получение событий типа "Выполнение операции провалено" по идентификаторам.
GetOperations	Получение объектов типа "Операция" по идентификаторам.
GetOperationStartedEvents	Получение событий типа "Выполнение операции начато" по идентификаторам.
GetOperationsTypes	Получение объектов типа "Тип операции" по идентификаторам.
GetOperatorEvents	Получение событий типа "Событие оператора" по идентификаторам.
GetOperatorPatrolClosedEvents	Получение событий типа "Смена закрыта оператором" по идентификаторам.
GetOperatorPatrolStartedEvents	Получение событий типа "Смена открыта оператором" по идентификаторам.
GetOutputGroupActivatedEvents	Получение событий типа "Группа выходов включена" по идентификаторам.
GetOutputGroupDeactivatedEvents	Получение событий типа "Группа выходов выключена" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetOutputImpulseByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Импульс реле по логической связи" по идентификаторам.
GetOutputImpulseOnCommandEvent	Получение событий типа "Импульс реле по команде" по идентификаторам.
GetOutputs	Получение объектов типа "Выход" по идентификаторам.
GetOutputTriggerByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)" по идентификаторам.
GetOutputTriggerOnCommandEvent	Получение событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)" по идентификаторам.
GetOutputTurnOffByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Реле деактивировано по логической связи" по идентификаторам.
GetOutputTurnOffEvents	Получение событий типа "Выход выключен" по идентификаторам.
GetOutputTurnOffOnCommandEvent	Получение событий типа "Реле деактивировано по команде" по идентификаторам.
GetOutputTurnOnByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Реле активировано по логической связи" по идентификаторам.
GetOutputTurnOnEvents	Получение событий типа "Выход включен" по идентификаторам.
GetOutputTurnOnOnCommandEvent	Получение событий типа "Реле активировано по команде" по идентификаторам.
GetPackAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".
GetPackAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".
GetPackAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".
GetPackAccessDeniedHighTemperatureEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, высокая температура".
GetPackAccessDeniedIdentificationModeViolations	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".
GetPackAccessDeniedNoMaskEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, маска не надета".
GetPackAccessGrantedDoorStayClosedEvents	Получение пачки событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа".
GetPackAccessGrantedEmergencyCodeEvents	Получение пачки событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".
GetPackAccessGrantedEnterOkEvents	Получение пачки событий типа "Проход выполнен через пункт доступа".
GetPackAccessGrantedEvents	Получение пачки событий типа "Доступ разрешен".
GetPackAccessGrantedMultiCardEvents	Получение пачки событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц".

Methods

Имя	Описание
GetPackAccessGrantedWithRFPViolationEvents	Получение пачки событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".
GetPackAccessLevels	Получение пачки объектов типа "Уровень доступа".
GetPackAccessLevelsAccessCategories	Получение пачки объектов типа "Фильтр уровней доступа".
GetPackAccessPoints	Получение пачки объектов типа "Пункт доступа".
GetPackAccessPointsStatuses	Получение пачки объектов типа "Статус пункта доступа".
GetPackAccessPointSubAccessLevels	Получение пачки объектов типа "Подуровень доступа".
GetPackAccessRequestEvents	Получение пачки событий типа "Запрос на предоставление доступа".
GetPackAccessRequestExpiredEvents	Получение пачки событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".
GetPackAccessUnderDuressEvents	Получение пачки событий типа "Доступ под принуждением".
GetPackAdditionalReaders	Получение пачки объектов типа "Дополнительный считыватель".
GetPackAdjustments	Получение пачки объектов типа "Корректировка".
GetPackAdjustmentTypes	Получение пачки объектов типа "Тип корректировки".
GetPackAreas	Получение пачки объектов типа "Область".
GetPackArmEvents	Получение пачки событий типа "Взятие на охрану".
GetPackArmFailedEvents	Получение пачки событий типа "Взятие на охрану не выполнено".
GetPackAttackEvents	Получение пачки событий типа "Нападение".
GetPackAttackRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Нападение, окончание".
GetPackAttentionEvents	Получение пачки событий типа "Внимание".
GetPackAuditLogInEvents	Получение пачки событий типа "Аудит - вход".
GetPackAuditLogOutEvents	Получение пачки событий типа "Аудит - выход".
GetPackAuditObjectChangedEvents	Получение пачки событий типа "Аудит - изменение объекта".
GetPackAuditObjectCreatedEvents	Получение пачки событий типа "Аудит - создание объекта".
GetPackAuditObjectDeletedEvents	Получение пачки событий типа "Аудит - удаление объекта".
GetPackAuditObjectPropertyResetEvents	Получение пачки событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".
GetPackAutomationOnEvents	Получение пачки событий типа "Автоматика включена".
GetPackBasePluginGlobalLinks	Получение пачки объектов типа "Глобальная связь".
GetPackBreakingDeviceEvents	Получение пачки событий типа "Срабатывание датчика вскрытия".
GetPackBurglaryEvents	Получение пачки событий типа "Вторжение".
GetPackBurglaryRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Вторжение, окончание".
GetPackButtonPressedEvents	Получение пачки событий типа "Нажата кнопка".

Methods

Имя	Описание
GetPackBypassEvents	Получение пачки событий типа "Исключение".
GetPackCalendars	Получение пачки объектов типа "Календарь".
GetPackCheckPointEvents	Получение пачки событий типа "Контрольная точка".
GetPackCompanies	Получение пачки объектов типа "Компания".
GetPackConnectionLostEvents	Получение пачки событий типа "Связь с системой потеряна".
GetPackConnectionRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Связь с системой восстановлена".
GetPackConnectionWithPartitionLostEvents	Получение пачки событий типа "Связь с разделом потеряна".
GetPackConnectionWithPartitionRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Связь с разделом восстановлена".
GetPackCounterOverflowByLowerLimitEvents	Получение пачки событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе".
GetPackCounterOverflowByUpperLimitEvents	Получение пачки событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе".
GetPackDailyRoutes	Получение пачки объектов типа "Ежедневный маршрут".
GetPackDailyRoutesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Ежедневный маршрут".
GetPackDailyRoutesWithIndexes	Получение пачки объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".
GetPackDailyRoutesWithIndexesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".
GetPackDayShifts	Получение пачки объектов типа "Смена дня".
GetPackDepartments	Получение пачки объектов типа "Отдел".
GetPackDeviceConnectedEvents	Получение пачки событий типа "Связь с устройством восстановлена".
GetPackDeviceDisconnectedEvents	Получение пачки событий типа "Связь с устройством потеряна".
GetPackDeviceDisconnectedFromServiceEvents	Получение пачки событий типа "Сервис потерял связь с устройством".
GetPackDeviceFirmwares	Получение пачки объектов типа "Прошивка".
GetPackDeviceFirmwaresDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Прошивка".
GetPackDeviceRebootedEvents	Получение пачки событий типа "Устройство перезагружено".
GetPackDevices	Получение пачки объектов типа "Устройство".
GetPackDevicesStatuses	Получение пачки объектов типа "Статус устройства".
GetPackDevicesStatusesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Статус устройства".
GetPackDirectedAreas	Получение пачки объектов типа "Направленная область".
GetPackDisarmEvents	Получение пачки событий типа "Снятие с охраны".

Methods

Имя	Описание
GetPackDocumentFiles	Получение пачки объектов типа "Файл документа".
GetPackDocumentPhotos	Получение пачки объектов типа "Фотография документа".
GetPackDoorBlockedByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".
GetPackDoorBlockedByRemoteEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа заблокирован".
GetPackDoorBlockedByTimeZoneEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".
GetPackDoorBlockedTriggerEvents	Получение пачки событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".
GetPackDoorBreakOffEvents	Получение пачки событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".
GetPackDoorBreakOnEvents	Получение пачки событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".
GetPackDoorClosedByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".
GetPackDoorClosedEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа восстановлен".
GetPackDoorClosedOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа закрыт по команде".
GetPackDoorDeactivatedEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".
GetPackDoorDeactivatedExitButtonEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".
GetPackDoorImpulseByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Импульс двери по логической связи".
GetPackDoorOpenedByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи".
GetPackDoorOpenedByOperatorEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт по команде".
GetPackDoorOpenedEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт".
GetPackDoorOpenedTooLongEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа оставлен открытым".
GetPackDoorOpenedTooLongOffEvents	Получение пачки событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
GetPackDoorOpenedTooLongOnEvents	Получение пачки событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
GetPackDoorOpenedUnexpectedlyEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа взломан".
GetPackDoorTriggerByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".

Methods

Имя	Описание
GetPackDoorTriggeredOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".
GetPackDoorUnblockedByFirstAccessEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".
GetPackDoorUnblockedByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".
GetPackDoorUnblockedByRemoteEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован".
GetPackDoorUnblockedByTimeZoneEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".
GetPackDoorUnblockedTriggerEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".
GetPackDrvChannelWarningEvents	Получение пачки событий типа "Предупреждающее событие канала".
GetPackDuressEvents	Получение пачки событий типа "Принуждение".
GetPackDuressRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Принуждение, окончание".
GetPackDvrChannelAlarmEvents	Получение пачки событий типа "Тревожное событие канала".
GetPackDvrChannelInfoEvents	Получение пачки событий типа "Информационное событие канала".
GetPackDvrDeviceAlarmEvents	Получение пачки событий типа "Тревожное событие камеры".
GetPackDvrDeviceInfoEvents	Получение пачки событий типа "Информационное событие камеры".
GetPackDvrDeviceWarningEvents	Получение пачки событий типа "Предупреждающее событие камеры".
GetPackEmployeeLicensePlateRecognizedEvents	Получение пачки событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".
GetPackEmployees	Получение пачки объектов типа "Сотрудник".
GetPackEmployeesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Сотрудник".
GetPackEmployeesStatuses	Получение пачки объектов типа "Статус сотрудника".
GetPackEnterAreaEvents	Получение пачки событий типа "Вход в область".
GetPackEnterInAccessZoneEvents	Получение пачки событий типа "Вход в зону доступа".
GetPackExitButtonEvents	Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".
GetPackExpiredValidityPeriodEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".
GetPackFiles	Получение пачки объектов типа "Файл".
GetPackFilesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Файл".
GetPackFingerPrints	Получение пачки объектов типа "ОП".

Methods

Имя	Описание
GetPackFireEvents	Получение пачки событий типа "Пожар".
GetPackFireRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Пожар, окончание".
GetPackGlobalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Срабатывание глобальной связи".
GetPackGlobalLinks	Получение пачки объектов типа "Глобальная связь".
GetPackGlobalLinkStatuses	Получение пачки объектов типа "Статус глобальной связи".
GetPackGlobalLinkStatusesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Статус глобальной связи".
GetPackGroupViews	Получение пачки объектов типа "Группа".
GetPackHolidays	Получение пачки объектов типа "Праздник".
GetPackIdentifierGroups	Получение пачки объектов типа "Группа идентификаторов".
GetPackInputBreakLineEvents	Получение пачки событий типа "Разрыв линии входа".
GetPackInputBreakLineRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Разрыв линии входа устранен".
GetPackInputOffByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Вход деактивирован по логической связи".
GetPackInputOffEvents	Получение пачки событий типа "Вход деактивирован".
GetPackInputOnByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Вход активирован по логической связи".
GetPackInputOnEvents	Получение пачки событий типа "Вход активирован".
GetPackInputRequestExitEvents	Получение пачки событий типа "Срабатывание".
GetPackInputRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Восстановление".
GetPackInputs	Получение пачки объектов типа "Вход".
GetPackInputShortCircuitEvents	Получение пачки событий типа "Короткое замыкание входа".
GetPackInputShortCircuitRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Короткое замыкание входа устранено".
GetPackIntegratedSystemEvents	Получение пачки событий типа "Событие с интегрированной системы".
GetPackInvalidAccessLevelEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".
GetPackInvalidCodeEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код".
GetPackInvalidIdentificationModeEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".
GetPackInvalidTimeZoneEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".
GetPackLockRecords	Получение пачки объектов типа "Блокированные данные".
GetPackLogicalElements	Получение пачки объектов типа "Логический элемент".
GetPackLogicalLinkActivatedEvents	Получение пачки событий типа "Логическая связь активирована".

Methods

Имя	Описание
GetPackLogicalLinks	Получение пачки объектов типа "Логическая связь".
GetPackLogicalTimeZones	Получение пачки объектов типа "Временная зона".
GetPackLogicalTreeAccessCategories	Получение пачки объектов типа "Фильтр объектов".
GetPackLogicalTreeElements	Получение пачки объектов типа "Объект".
GetPackManualControlEvents	Получение пачки событий типа "Ручное управление".
GetPackMaterialsAssets	Получение пачки объектов типа "Материальная ценность".
GetPackModeGatewayViolationEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".
GetPackOperationCanceledEvents	Получение пачки событий типа "Выполнение операции отменено".
GetPackOperationCompletedEvents	Получение пачки событий типа "Выполнение операции закончено".
GetPackOperationFailedEvents	Получение пачки событий типа "Выполнение операции провалено".
GetPackOperationStartedEvents	Получение пачки событий типа "Выполнение операции начато".
GetPackOperationsTypes	Получение пачки объектов типа "Тип операции".
GetPackOperatorEvents	Получение пачки событий типа "Событие оператора".
GetPackOperatorPatrolClosedEvents	Получение пачки событий типа "Смена закрыта оператором".
GetPackOperatorPatrolStartedEvents	Получение пачки событий типа "Смена открыта оператором".
GetPackOutputGroupActivatedEvents	Получение пачки событий типа "Группа выходов включена".
GetPackOutputGroupDeactivatedEvents	Получение пачки событий типа "Группа выходов выключена".
GetPackOutputImpulseByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Импульс реле по логической связи".
GetPackOutputImpulseOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Импульс реле по команде".
GetPackOutputs	Получение пачки объектов типа "Выход".
GetPackOutputTriggerByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".
GetPackOutputTriggerOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".
GetPackOutputTurnOffByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Реле деактивировано по логической связи".
GetPackOutputTurnOffEvents	Получение пачки событий типа "Выход выключен".
GetPackOutputTurnOffOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Реле деактивировано по команде".
GetPackOutputTurnOnByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Реле активировано по логической связи".

Methods

Имя	Описание
GetPackOutputTurnOnEvents	Получение пачки событий типа "Выход включен".
GetPackOutputTurnOnOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Реле активировано по команде".
GetPackPartitionAlarmCanceledEvents	Получение пачки событий типа "Тревога в разделе отменена".
GetPackPartitionAlarmEvents	Получение пачки событий типа "Тревога в разделе".
GetPackPartitionArmedByControlPanelEvents	Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".
GetPackPartitionArmedByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".
GetPackPartitionArmedEvents	Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану".
GetPackPartitionArmedOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде".
GetPackPartitionArmFailedEvents	Получение пачки событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану".
GetPackPartitionDisarmedByControlPanelEvents	Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления".
GetPackPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents	Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи".
GetPackPartitionDisarmedEvents	Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны".
GetPackPartitionDisarmedOnCommandEvents	Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны по команде".
GetPackPartitionEntryDelayEvents	Получение пачки событий типа "Задержка на вход, с".
GetPackPatrolClosedEvents	Получение пачки событий типа "Смена закрыта".
GetPackPatrolStartedEvents	Получение пачки событий типа "Смена открыта".
GetPackPhotoVerificationWindows	Получение пачки объектов типа "Окно фотоверификации".
GetPackPluginsOfSystem	Получение пачки объектов типа "Плагин системы".
GetPackPosts	Получение пачки объектов типа "Должность".
GetPackPowerSupplyOffEvents	Получение пачки событий типа "Внешнее питание отключено".
GetPackPowerSupplyRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Внешнее питание восстановлено".
GetPackPreHolidays	Получение пачки объектов типа "Предпраздник".
GetPackPtzGoToPresetEvents	Получение пачки событий типа "Перейти на предустановку".
GetPackReadingDelayEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания".
GetPackReadyDeviceEvents	Получение пачки событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние".
GetPackRecordInTimeLapseStartedEvents	Получение пачки событий типа "Запись видео с указанием времени начата".

Methods

Имя	Описание
GetPackRecordStartedEvents	Получение пачки событий типа "Запись видео начата".
GetPackRecordStoppedEvents	Получение пачки событий типа "Запись видео окончена".
GetPackRegistrationPoints	Получение пачки объектов типа "Точка регистрации".
GetPackReportsPlugins	Получение пачки объектов типа "Плагин отчетов".
GetPackReportTemplates	Получение пачки объектов типа "Шаблон отчета".
GetPackResetEvents	Получение пачки событий типа "Сброс".
GetPackRestartDeviceEvents	Получение пачки событий типа "Перезагрузка контроллера".
GetPackRestoreEnterEvents	Получение пачки событий типа "Восстановление".
GetPackRoutePoints	Получение пачки объектов типа "Точка маршрута".
GetPackRoutePointsDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Точка маршрута".
GetPackRoutes	Получение пачки объектов типа "Маршрут".
GetPackRoutesSchedules	Получение пачки объектов типа "Графики маршрутов".
GetPackRoutesSchedulesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Графики маршрутов".
GetPackRoutesWithBeginTime	Получение пачки объектов типа "Маршрут со временем начала".
GetPackRules	Получение пачки объектов типа "Правило расчета".
GetPackRunExeFailedEvents	Получение пачки событий типа "Событие запуска exe-файла".
GetPackRunExeSuccessEvents	Получение пачки событий типа "Событие запуска exe-файла".
GetPackSabotageEvents	Получение пачки событий типа "Саботаж".
GetPackSabotageRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Саботаж, окончание".
GetPackSchedules	Получение пачки объектов типа "График работы".
GetPackSchedulesAccessCategories	Получение пачки объектов типа "Фильтр графиков работ".
GetPackSchedulesWithStartDate	Получение пачки объектов типа "График работы".
GetPackScoreboardCellsSettings	Получение пачки объектов типа "Настройки ячейки окна табло".
GetPackSecurityZoneAlarmCanceledEvents	Получение пачки событий типа "Тревога в зоне охраны отменена".
GetPackSecurityZoneAlarmEvents	Получение пачки событий типа "Тревога в зоне охраны".
GetPackSecurityZoneArmedEvents	Получение пачки событий типа "Зона охраны поставлена на охрану".
GetPackSecurityZoneDisarmedEvents	Получение пачки событий типа "Зона охраны снята с охраны".
GetPackServiceInfoEvents	Получение пачки событий типа "Служебное событие".
GetPackShiftIntervals	Получение пачки объектов типа "Интервал смены".
GetPackShifts	Получение пачки объектов типа "Смена".
GetPackSignalFlagActivatedEvents	Получение пачки событий типа "Сигнальный флаг активирован".

Methods

Имя	Описание
GetPackSignalFlagDeactivatedEvents	Получение пачки событий типа "Сигнальный флаг деактивирован".
GetPackSourceCheckPoints	Получение пачки объектов типа "Контрольная точка".
GetPackStartDeviceEvents	Получение пачки событий типа "Старт контроллера".
GetPackStartUpEvents	Получение пачки событий типа "Идет пуск".
GetPackSubAccessLevels	Получение пачки объектов типа "Подуровень доступа".
GetPackSwitchToAuthorizedModeEvents	Получение пачки событий типа "Переход в авторизованный режим".
GetPackSwitchToStandbyModeEvents	Получение пачки событий типа "Переход в дежурный режим".
GetPackSystems	Получение пачки объектов типа "Система".
GetPackSystemsDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Система".
GetPackSystemsServiceSettings	Получение пачки объектов типа "Система".
GetPackTagCheckPoints	Получение пачки объектов типа "Контрольная точка".
GetPackTestingStartedEvents	Получение пачки событий типа "Тестирование начато".
GetPackTimexApplications	Получение пачки объектов типа "Приложение".
GetPackTimexImages	Получение пачки объектов типа "Изображение".
GetPackTimexImagesDetailInfos	Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Изображение".
GetPackTimexOperators	Получение пачки объектов типа "Оператор".
GetPackTimexProgramUpdateStatuses	Получение пачки объектов типа "Статус обновления".
GetPackTimeZoneDays	Получение пачки объектов типа "День временной зоны".
GetPackTimeZones	Получение пачки объектов типа "Часовой пояс".
GetPackTransfersDays	Получение пачки объектов типа "Перенос".
GetPackTriggerEnterEvents	Получение пачки событий типа "Срабатывание входа - Терминалы".
GetPackTriggerLinkageEvents	Получение пачки событий типа "Срабатывание логической связи".
GetPackTroubleEvents	Получение пачки событий типа "Неисправность".
GetPackTroubleRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Неисправность, окончание".
GetPackUnBypassEvents	Получение пачки событий типа "Исключение отменено".
GetPackUnknownCardFormatEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".
GetPackUnknownIdentifierEvents	Получение пачки событий типа "Неизвестный идентификатор".
GetPackUnknownLicensePlateRecognizedEvents	Получение пачки событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".

Methods

Имя	Описание
GetPackValveClosedEvents	Получение пачки событий типа "Клапан закрыт".
GetPackValveOpenEvents	Получение пачки событий типа "Клапан открыт".
GetPackVehicles	Получение пачки объектов типа "Транспортное средство".
GetPackVideoRecordingEvents	Получение пачки событий типа "Запись видео".
GetPackViewCells	Получение пачки объектов типа "Сегмент вида".
GetPackViews	Получение пачки объектов типа "Вид".
GetPackViolationEvents	Получение пачки событий типа "Нарушение".
GetPackViolationGuardRouteEvents	Получение пачки событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".
GetPackViolationOperatorPatrolClosedEvents	Получение пачки событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".
GetPackViolationOperatorPatrolStartedEvents	Получение пачки событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".
GetPackViolationPatrolClosedEvents	Получение пачки событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".
GetPackViolationPatrolStartedEvents	Получение пачки событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий".
GetPackViolationRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Нарушение, окончание".
GetPackVisitedPersons	Получение пачки объектов типа "Сопровождающий".
GetPackVisitorDocuments	Получение пачки объектов типа "Документ".
GetPackVisitRequests	Получение пачки объектов типа "Заявка".
GetPackVisits	Получение пачки объектов типа "Посещение".
GetPackWarningEvents	Получение пачки событий типа "Предупреждение".
GetPackWarningRestoredEvents	Получение пачки событий типа "Предупреждение, окончание".
GetPackWindows	Получение пачки объектов типа "Окно".
GetPackWorkingAreas	Получение пачки объектов типа "Рабочая область".
GetPackWorkingAreasAccessCategories	Получение пачки объектов типа "Фильтр рабочих областей".
GetPackWorkstations	Получение пачки объектов типа "Рабочая станция".
GetPackWorktimeEvents	Получение пачки событий типа "Учет рабочего времени".
GetPackWrongCardCodeRuleEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверный формат".
GetPackZppViolationEvents	Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".
GetPartitionAlarmCanceledEvents	Получение событий типа "Тревога в разделе отменена" по идентификаторам.
GetPartitionAlarmEvents	Получение событий типа "Тревога в разделе" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetPartitionArmedByControlPanelEvents	Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления" по идентификаторам.
GetPartitionArmedByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи" по идентификаторам.
GetPartitionArmedEvents	Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану" по идентификаторам.
GetPartitionArmedOnCommandEvents	Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде" по идентификаторам.
GetPartitionArmFailedEvents	Получение событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану" по идентификаторам.
GetPartitionDisarmedByControlPanelEvents	Получение событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления" по идентификаторам.
GetPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents	Получение событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи" по идентификаторам.
GetPartitionDisarmedEvents	Получение событий типа "Раздел снят с охраны" по идентификаторам.
GetPartitionDisarmedOnCommandEvents	Получение событий типа "Раздел снят с охраны по команде" по идентификаторам.
GetPartitionEntryDelayEvents	Получение событий типа "Задержка на вход, с" по идентификаторам.
GetPatrolClosedEvents	Получение событий типа "Смена закрыта" по идентификаторам.
GetPatrolStartedEvents	Получение событий типа "Смена открыта" по идентификаторам.
GetPhotoVerificationWindows	Получение объектов типа "Окно фотoverификации" по идентификаторам.
GetPluginsOfSystem	Получение объектов типа "Плагин системы" по идентификаторам.
GetPosts	Получение объектов типа "Должность" по идентификаторам.
GetPowerSupplyOffEvents	Получение событий типа "Внешнее питание отключено" по идентификаторам.
GetPowerSupplyRestoredEvents	Получение событий типа "Внешнее питание восстановлено" по идентификаторам.
GetPreHolidays	Получение объектов типа "Предпраздник" по идентификаторам.
GetPtzGoToPresetEvents	Получение событий типа "Перейти на предустановку" по идентификаторам.
GetReadingDelayEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания" по идентификаторам.
GetReadyDeviceEvents	Получение событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние" по идентификаторам.
GetRecordInTimeLapseStartedEvents	Получение событий типа "Запись видео с указанием времени начата" по идентификаторам.
GetRecordStartedEvents	Получение событий типа "Запись видео начата" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetRecordStoppedEvents	Получение событий типа "Запись видео окончена" по идентификаторам.
GetRegistrationPoints	Получение объектов типа "Точка регистрации" по идентификаторам.
GetReportsPlugins	Получение объектов типа "Плагин отчетов" по идентификаторам.
GetReportTemplates	Получение объектов типа "Шаблон отчета" по идентификаторам.
GetResetEvents	Получение событий типа "Сброс" по идентификаторам.
GetRestartDeviceEvents	Получение событий типа "Перезагрузка контроллера" по идентификаторам.
GetRestoreEnterEvents	Получение событий типа "Восстановление" по идентификаторам.
GetRoutePointDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Точка маршрута" по идентификаторам.
GetRoutePoints	Получение объектов типа "Точка маршрута" по идентификаторам.
GetRoutes	Получение объектов типа "Маршрут" по идентификаторам.
GetRoutesScheduleDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Графики маршрутов" по идентификаторам.
GetRoutesSchedules	Получение объектов типа "Графики маршрутов" по идентификаторам.
GetRoutesWithBeginTime	Получение объектов типа "Маршрут со временем начала" по идентификаторам.
GetRules	Получение объектов типа "Правило расчета" по идентификаторам.
GetRunExeFailedEvents	Получение событий типа "Событие запуска exe-файла" по идентификаторам.
GetRunExeSuccessEvents	Получение событий типа "Событие запуска exe-файла" по идентификаторам.
GetSabotageEvents	Получение событий типа "Саботаж" по идентификаторам.
GetSabotageRestoredEvents	Получение событий типа "Саботаж, окончание" по идентификаторам.
GetSchedules	Получение объектов типа "График работы" по идентификаторам.
GetSchedulesAccessCategories	Получение объектов типа "Фильтр графиков работ" по идентификаторам.
GetSchedulesWithStartDate	Получение объектов типа "График работы" по идентификаторам.
GetScoreboardCellsSettings	Получение объектов типа "Настройки ячейки окна табло" по идентификаторам.
GetSecurityZoneAlarmCanceledEvents	Получение событий типа "Тревога в зоне охраны отменена" по идентификаторам.
GetSecurityZoneAlarmEvents	Получение событий типа "Тревога в зоне охраны" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetSecurityZoneArmedEvents	Получение событий типа "Зона охраны поставлена на охрану" по идентификаторам.
GetSecurityZoneDisarmedEvents	Получение событий типа "Зона охраны снята с охраны" по идентификаторам.
GetServerTimeUTC	Получение времени в UTC с сервера.
GetServiceInfoEvents	Получение событий типа "Служебное событие" по идентификаторам.
GetShiftByDate	Получение объекта типа "Смена" по дате.
GetShiftIntervals	Получение объектов типа "Интервал смены" по идентификаторам.
GetShifts	Получение объектов типа "Смена" по идентификаторам.
GetSignalFlagActivatedEvents	Получение событий типа "Сигнальный флаг активирован" по идентификаторам.
GetSignalFlagDeactivatedEvents	Получение событий типа "Сигнальный флаг деактивирован" по идентификаторам.
GetSourceCheckPoints	Получение объектов типа "Контрольная точка" по идентификаторам.
GetStartDeviceEvents	Получение событий типа "Старт контроллера" по идентификаторам.
GetStartUpEvents	Получение событий типа "Идет пуск" по идентификаторам.
GetStatusesTimexSystem	Получение статусов системы.
GetSubAccessLevels	Получение объектов типа "Подуровень доступа" по идентификаторам.
GetSwitchToAuthorizedModeEvents	Получение событий типа "Переход в авторизованный режим" по идентификаторам.
GetSwitchToStandbyModeEvents	Получение событий типа "Переход в дежурный режим" по идентификаторам.
GetSystems	Получение объектов типа "Система" по идентификаторам.
GetSystemsServiceSettings	Получение объектов типа "Система" по идентификаторам.
GetTagCheckPoints	Получение объектов типа "Контрольная точка" по идентификаторам.
GetTestingStartedEvents	Получение событий типа "Тестирование начато" по идентификаторам.
GetTimexApplications	Получение объектов типа "Приложение" по идентификаторам.
GetTimexImageDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Изображение" по идентификаторам.
GetTimexImages	Получение объектов типа "Изображение" по идентификаторам.
GetTimexOperators	Получение объектов типа "Оператор" по идентификаторам.
GetTimexProgramUpdateStatuses	Получение объектов типа "Статус обновления" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetTimexSystemDetailInfo	Получение дополнительной информации для объектов типа "Система" по идентификаторам.
GetTimeZoneDays	Получение объектов типа "День временной зоны" по идентификаторам.
GetTimeZones	Получение объектов типа "Часовой пояс" по идентификаторам.
GetTransfersDays	Получение объектов типа "Перенос" по идентификаторам.
GetTriggerEnterEvents	Получение событий типа "Срабатывание входа - Терминалы" по идентификаторам.
GetTriggerLinkageEvents	Получение событий типа "Срабатывание логической связи" по идентификаторам.
GetTroubleEvents	Получение событий типа "Неисправность" по идентификаторам.
GetTroubleRestoredEvents	Получение событий типа "Неисправность, окончание" по идентификаторам.
GetUnBypassEvents	Получение событий типа "Исключение отменено" по идентификаторам.
GetUnknownCardFormatEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат" по идентификаторам.
GetUnknownIdentifierEvents	Получение событий типа "Неизвестный идентификатор" по идентификаторам.
GetUnknownLicensePlateRecognizedEvents	Получение событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер" по идентификаторам.
GetValveClosedEvents	Получение событий типа "Клапан закрыт" по идентификаторам.
GetValveOpenEvents	Получение событий типа "Клапан открыт" по идентификаторам.
GetVehicles	Получение объектов типа "Транспортное средство" по идентификаторам.
GetVideoRecordingEvents	Получение событий типа "Запись видео" по идентификаторам.
GetViewCells	Получение объектов типа "Сегмент вида" по идентификаторам.
GetViews	Получение объектов типа "Вид" по идентификаторам.
GetViolationEvents	Получение событий типа "Нарушение" по идентификаторам.
GetViolationGuardRouteEvents	Получение событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута" по идентификаторам.
GetViolationOperatorPatrolClosedEvents	Получение событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий" по идентификаторам.
GetViolationOperatorPatrolStartedEvents	Получение событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий" по идентификаторам.
GetViolationPatrolClosedEvents	Получение событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий" по идентификаторам.
GetViolationPatrolStartedEvents	Получение событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий" по идентификаторам.

Methods

Имя	Описание
GetViolationRestoredEvents	Получение событий типа "Нарушение, окончание" по идентификаторам.
GetVisitedPersons	Получение объектов типа "Сопровождающий" по идентификаторам.
GetVisitorDocuments	Получение объектов типа "Документ" по идентификаторам.
GetVisitRequests	Получение объектов типа "Заявка" по идентификаторам.
GetVisitRequestStatusTypes	Получение объектов типа "Тип статуса посещения" по идентификаторам.
GetVisits	Получение объектов типа "Посещение" по идентификаторам.
GetWarningEvents	Получение событий типа "Предупреждение" по идентификаторам.
GetWarningRestoredEvents	Получение событий типа "Предупреждение, окончание" по идентификаторам.
GetWindows	Получение объектов типа "Окно" по идентификаторам.
GetWorkingAreas	Получение объектов типа "Рабочая область" по идентификаторам.
GetWorkingAreasAccessCategories	Получение объектов типа "Фильтр рабочих областей" по идентификаторам.
GetWorkstations	Получение объектов типа "Рабочая станция" по идентификаторам.
GetWorktimeEvents	Получение событий типа "Учет рабочего времени" по идентификаторам.
GetWorkTimeInfo	Получение данных рабочего времени.
GetWrongCardCodeRuleEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, неверный формат" по идентификаторам.
GetZppViolationEvents	Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП" по идентификаторам.
HeartBeat	Пинг SDK сервиса. Нужно вызывать для того, чтобы сервис не закрыл текущую сессию(если в течении 5 мин не вызывалась ни одна функция, сервис закроет текущую сессию и высвободит лицензию).
IsEmployeeOnWork	Возвращает на работе сотрудник или нет. Учитывает корректировки вход/выход и настройку "Сброс статуса сотрудника через N ч."
LockObject	Резервирование объектов плагинами систем (резервирование поддерживают только временные зоны). Зарезервированный объект нельзя удалить из системы.
LogonUser	Логин пользователя в SDK. После логина, захватывается лицензия SDK.
LogoutUser	Закрытие текущей сессии и высвобождение лицензии SDK.
OutputTurnOff	Выключить выход.
OutputTurnOn	Включить выход.

Methods

Имя	Описание
RemoveAccessLevels	Удаление уровней доступа для сотрудника с указанием группы идентификаторов
RemoveAdjustments	Удаление объектов типа "Корректировка".
RemoveAdjustmentType	Удаление объекта "Тип корректировки".
RemoveAreas	Удаление объектов типа "Область".
RemoveCompanies	Удаление объектов типа "Компания".
RemoveDayShifts	Удаление объектов типа "Смена дня".
RemoveDepartments	Удаление объектов типа "Отдел".
RemoveDeviceFirmwares	Удаление объектов типа "Прошивка".
RemoveDirectedAreas	Удаление объектов типа "Направленная область".
RemoveEmployees	Удаление объектов типа "Сотрудник".
RemoveGlobalLinks	Удаление объектов типа "Глобальная связь".
RemoveIdentifierGroups	Удаление объектов типа "Группа идентификаторов".
RemoveLockRecords	Удаление объектов типа "Блокированные данные".
RemoveLogicalTreeElements	Удаление объектов типа "Объект".
RemoveMaterialsAssets	Удаление объектов типа "Материальная ценность".
RemovePhotoVerificationWindows	Удаление объектов типа "Окно фотоверификации".
RemovePosts	Удаление объектов типа "Должность".
RemoveRegistrationPoints	Удаление объектов типа "Точка регистрации".
RemoveRules	Удаление объектов типа "Правило расчета".
RemoveSchedules	Удаление объектов типа "График работы".
RemoveSchedulesWithStartDate	Удаление объектов типа "График работы".
RemoveShiftIntervals	Удаление объектов типа "Интервал смены".
RemoveShifts	Удаление объектов типа "Смена".
RemoveTimexProgramUpdateStatuses	Удаление объектов типа "Статус обновления".
RemoveVehicles	Удаление объектов типа "Транспортное средство".
RemoveVisit	Удаление объекта "Посещение".
RemoveVisitedPersons	Удаление объектов типа "Сопровождающий".
RemoveVisitorDocuments	Удаление объектов типа "Документ".
RemoveVisitRequest	Удаление объекта "Заявка на посещение".
RemoveVisitRequests	Удаление объектов типа "Заявка".
RemoveVisits	Удаление объектов типа "Посещение".
RemoveWorkingAreas	Удаление объектов типа "Рабочая область".
RemoveWorktimeEvents	Удаление событий учёта рабочего времени.

Methods

Имя	Описание
RemoveWorktimeEventsFromDate	Удаление событий учёта рабочего времени, начиная с даты.
SetAccessLevels	Установка уровней доступа сотруднику с указанием группы идентификаторов
SetEmployeeFingerPrint	Установка отпечатка пальца сотруднику.
SetEmployeeFingerPrintWithIdentifierGroup	Установка отпечатка пальца сотруднику с указанием группы идентификаторов
SetPhotosToEmployees	Выставление фотографий сотрудникам.
Subscribe	Подписка на получение идентификаторов изменившихся объектов.
UnlockObject	Снятие резервирования с объектов плагинами систем (резервирование поддерживают только временные зоны).
Unsubscribe	Отписка от получения идентификаторов изменившихся объектов.
UpdateAccessLevels	Обновление объектов типа "Уровень доступа".
UpdateAdjustment	Обновление объекта "Корректировка".
UpdateAdjustmentType	Обновление объекта "Тип корректировки".
UpdateAreas	Обновление объектов типа "Область".
UpdateCompanies	Обновление объектов типа "Компания".
UpdateDailyRoutes	Обновление объектов типа "Ежедневный маршрут".
UpdateDayShifts	Обновление объектов типа "Смена дня".
UpdateDepartments	Обновление объектов типа "Отдел".
UpdateDeviceFirmwares	Обновление объектов типа "Прошивка".
UpdateDirectedAreas	Обновление объектов типа "Направленная область".
UpdateDocumentNumber	Обновление номера документов.
UpdateDocumentPhoto	Обновление фотографии документов.
UpdateEmployees	Обновление объектов типа "Сотрудник".
UpdateGlobalLinks	Обновление объектов типа "Глобальная связь".
UpdateIdentifierGroups	Обновление объектов типа "Группа идентификаторов".
UpdateLockRecords	Обновление объектов типа "Блокированные данные".
UpdateLogicalTreeElements	Обновление объектов типа "Объект".
UpdatePhotoVerificationWindows	Обновление объектов типа "Окно фотоверификации".
UpdatePosts	Обновление объектов типа "Должность".
UpdateRegistrationPoints	Обновление объектов типа "Точка регистрации".
UpdateRoutePoints	Обновление объектов типа "Точка маршрута".
UpdateRoutes	Обновление объектов типа "Маршрут".
UpdateRoutesWithBeginTime	Обновление объектов типа "Маршрут со временем начала".
UpdateRules	Обновление объектов типа "Правило расчета".

Methods

Имя	Описание
UpdateSchedules	Обновление объектов типа "График работы".
UpdateSchedulesWithStartDate	Обновление объектов типа "График работы".
UpdateShiftIntervals	Обновление объектов типа "Интервал смены".
UpdateShifts	Обновление объектов типа "Смена".
UpdateTimexProgramUpdateStatuses	Обновление объектов типа "Статус обновления".
UpdateTimeZones	Обновление объектов типа "Часовой пояс".
UpdateVehicles	Обновление объектов типа "Транспортное средство".
UpdateVisitRequest	Обновление объекта "Заявка на посещение".
UpdateWorkingAreas	Обновление объектов типа "Рабочая область".

Метод: AccessPointsClose**Описание**

Заккрыть двери.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
accessPointIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов типа "Пункт доступа".

Возвращаемое значение

AccessPointsCloseResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: AccessPointsOpen**Описание**

Открыть двери.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
accessPointIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов типа "Пункт доступа".

Возвращаемое значение

AccessPointsOpenResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: AccessPointsUnblock**Описание**

Разблокировать двери.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
accessPointIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов типа "Пункт доступа".

Возвращаемое значение

AccessPointsUnblockResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: AddIdentifierGroupToEmployee**Описание**

Добавление сотруднику группы идентификаторов

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор объекта типа "Сотрудник"
identifierGroupid	string	Идентификатор объекта типа "Группа идентификации"

Возвращаемое значение

AddIdentifierGroupToEmployeeResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: AddScheduleToEmployee**Описание**

Добавление сотруднику графика работы.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор объекта типа "Сотрудник"
scheduleId	string	Идентификатор объекта типа "График работы сотрудника"

Возвращаемое значение

AddScheduleToEmployeeResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CompleteVisit**Описание**

Перевод объекта "Посещение" в статус "Завершено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
visitId	string	Идентификатор объекта "Посещение".

Возвращаемое значение

CompleteVisitResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CopyAndCropMainEmployeePhotoToFaceGeometryTemplate**Описание**

Копирование и кадрирование основной фотографии сотрудника в шаблон геометрии лица.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifierGroupId	string	Идентификатор идентификатора группы.

Возвращаемое значение

CopyAndCropMainEmployeePhotoToFaceGeometryTemplateResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateAdjustmentByAdjustmentType**Описание**

Создание корректировки для сотрудника по типу корректировки.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
adjustmentTypeId	string	Идентификатор типа корректировки.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны
beginTime	dateTime	Локальное время начала корректировки.
endTime	dateTime	Локальное время окончания корректировки
comment	string	Комментарий.

Возвращаемое значение

Корректировка.

Имя	Тип
AdjustmentType	AdjustmentType
Begin	dateTime
Comment	string
Employee	Employee
End	dateTime
IsDeleted	boolean
Oid	string
RegistrationPoint	TimexSystem
Shift	Shift
TimeZone	TimeZone

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateAdjustmentByShift**Описание**

Создание корректировки для сотрудника с типом "Смена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
shiftId	string	Идентификатор смены.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны
beginTime	dateTime	Локальное время начала корректировки.
endTime	dateTime	Локальное время окончания корректировки
comment	string	Комментарий.

Возвращаемое значение

CreateAdjustmentByShiftResult имеет структуру определенную в следующей таблице.

Имя	Тип
AdjustmentType	AdjustmentType
Begin	dateTime
Comment	string
Employee	Employee
End	dateTime
IsDeleted	boolean
Oid	string
RegistrationPoint	TimexSystem
Shift	Shift
TimeZone	TimeZone

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateAdjustmentType**Описание**

Создание объекта "Тип корректировки".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
digitalCode	int	Цифровой код.
letterCode	string	Буквенный код.
name	string	Название.
color	string	Цвет.
considerShift	boolean	Учитывать смену.
adjustmentType	EAdjustmentTypeCounts	Тип корректировки.

Возвращаемое значение

Тип корректировки.

Имя	Тип
Code	int
Color	string
Comment	string
ConsiderShift	boolean
CountAs	EAdjustmentTypeCountAs
IsDeleted	boolean
LetterCode	string
Name	string
Oid	string

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateAreas**Описание**

Создание объектов типа "Область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Область".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Область".

Имя	Тип
Area	Area

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateCompanies**Описание**

Создание объектов типа "Компания".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Компания".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Компания".

Имя	Тип
Company	Company

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateDayShifts**Описание**

Создание объектов типа "Смена дня".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Смена дня".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Смена дня".

Имя	Тип
DayShift	DayShift

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateDepartments**Описание**

Создание объектов типа "Отдел".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Отдел".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Отдел".

Имя	Тип
Department	Department

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateDeviceFirmwares**Описание**

Создание объектов типа "Прошивка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Прошивка".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Прошивка".

Имя	Тип
DeviceFirmware	DeviceFirmware

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateDevicesOperation**Описание**

Создание операции терминала.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
operationType	OperationType	Тип операции.
devicesIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов типа "Устройство".

Возвращаемое значение

CreateDevicesOperationResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
CreateDeviceOperationFaultFault	CreateDeviceOperationFault

Метод: CreateDirectedAreas**Описание**

Создание объектов типа "Направленная область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Направленная область".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Направленная область".

Имя	Тип
DirectedArea	DirectedArea

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateDocument**Описание**

Создание документа.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
type	EDocumentType	Тип документа
serial	string	Серийный номер документа.
number	string	Номер документа.
photoBytes	base64Binary	Фотография документа.

Возвращаемое значение

CreateDocumentResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateEmployees**Описание**

Создание объектов типа "Сотрудник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Сотрудник".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Сотрудник".

Имя	Тип
Employee	Employee

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateExternalSystemsOperation**Описание**

Создание операции внешней системы.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
operationType	OperationType	Тип операции.
systemsIds	ArrayOfstring	

Возвращаемое значение

CreateExternalSystemsOperationResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
CreateDeviceOperationFaultFault	CreateDeviceOperationFault

Метод: CreateGlobalLinks**Описание**

Создание объектов типа "Глобальная связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Глобальная связь".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Глобальная связь".

Имя	Тип
GlobalLink	GlobalLink

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateIdentifierGroups**Описание**

Создание объектов типа "Группа идентификаторов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Группа идентификаторов".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Группа идентификаторов".

Имя	Тип
IdentifierGroup	IdentifierGroup

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateLockRecords**Описание**

Создание объектов типа "Блокированные данные".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Блокированные данные".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Блокированные данные".

Имя	Тип
LockRecord	LockRecord

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateLogicalTreeElements**Описание**

Создание объектов типа "Объект".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Объект".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Объект".

Имя	Тип
LogicalTreeElement	LogicalTreeElement

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreatePhotoVerificationWindows**Описание**

Создание объектов типа "Окно фотoverификации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Окно фотoverификации".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Окно фотoverификации".

Имя	Тип
PhotoVerificationWindow	PhotoVerificationWindow

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreatePosts**Описание**

Создание объектов типа "Должность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Должность".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Должность".

Имя	Тип
Post	Post

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateRegistrationPoints**Описание**

Создание объектов типа "Точка регистрации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Точка регистрации".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Точка регистрации".

Имя	Тип
RegistrationPoint	RegistrationPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateRules**Описание**

Создание объектов типа "Правило расчета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Правило расчета".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Правило расчета".

Имя	Тип
Rule	Rule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateSchedules**Описание**

Создание объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "График работы".

Имя	Тип
Schedule	Schedule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateSchedulesWithStartDate**Описание**

Создание объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "График работы".

Имя	Тип
ScheduleWithStartDate	ScheduleWithStartDate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateShiftIntervals**Описание**

Создание объектов типа "Интервал смены".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Интервал смены".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Интервал смены".

Имя	Тип
ShiftInterval	ShiftInterval

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateShifts**Описание**

Создание объектов типа "Смена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Смена".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Смена".

Имя	Тип
Shift	Shift

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateTimexProgramUpdateStatuses**Описание**

Создание объектов типа "Статус обновления".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Статус обновления".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Статус обновления".

Имя	Тип
TimexProgramUpdateStatus	TimexProgramUpdateStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateTimeZone**Описание**

=Создание временной зоны.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны.
serializedInfo	string	Сериализованное значение временной зоны.
externalSystemId	string	Идентификатор внешней системы.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор временной.

Возвращаемое значение

Созданная временная зона.

Имя	Тип
DisplayName	string
ExternalSystemID	string
ID	string
IntegrationID	string
IsDeleted	boolean
Oid	string
Serialized	string

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateVehicles**Описание**

Создание объектов типа "Транспортное средство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Транспортное средство".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Транспортное средство".

Имя	Тип
Vehicle	Vehicle

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateVisit**Описание**

Создание объекта "Посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
visitorId	string	Идентификатор объекта "Посетитель".
visitedPersonsIds	ArrayOfstring	Идентификаторы объектов "Сотрудники".
visitingTime	duration	Длительность посещения.
cardNumber	unsignedLong	Номер карты посетителя.

Возвращаемое значение

Посещение.

Имя	Тип
AccessLevels	ArrayOfAccessLevel
ActualBeginTime	dateTime
ActualEndTime	dateTime
CardNumber	unsignedLong
CreatedBy	TimexOperator
Group	string
IsDeleted	boolean
Number	string
Oid	string
PlannedBeginTime	dateTime
PlannedEndTime	dateTime
Status	VisitStatus
Target	string
TimeZone	TimeZone
VisitRequest	VisitRequest
VisitedPersons	ArrayOfVisitedPerson
VisitingTime	double
VisitorPerson	Employee

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateVisitor**Описание**

Создание объекта "Посетитель".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
visitorLastName	string	Фамилия посетителя.

Возвращаемое значение

Посетитель.

Имя	Тип
AccessArea	WorkingArea
Address	string
AgreementApproveTime	dateTime
Area	Area
Birthday	dateTime
BirthdayPlace	string
Company	Company
CustomField1	string
CustomField2	string
CustomField3	string
CustomField4	string
CustomField5	string
CustomField6	string
Department	Department
DismissalDate	dateTime
Email	string
EmploymentDate	dateTime
ExternalSystemID	string
Gender	EGender
HasAgreement	boolean
IntegrationID	string
IsDeleted	boolean
IsVisitor	boolean
LastAreaEnterTimeUtc	dateTime

Возвращаемое значение

Имя	Тип
LastName	string
LastUpdateTime	dateTime
MidName	string
MobilePhone	string
Name	string
Nationality	string
Oid	string
Photo	TimexImage
Post	Post
TableNumber	string
Vehicles	ArrayOfVehicle
VisitorCompany	string
VisitorDepartment	string
VisitorDocuments	ArrayOfVisitorDocument
VisitorIsBlackList	boolean
VisitorPost	string
WorkPhone	string

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateVisitRequest**Описание**

Создание объекта "Заявка на посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
visitorLastName	string	Фамилия посетителя.
visitedPersonsIds	ArrayOfstring	Идентификаторы объектов "Сотрудники".

Возвращаемое значение

Заявка на посещение.

Имя	Тип
Comment	string
Company	string
CreatedBy	TimexOperator
Department	string
Email	string
From	dateTime
GroupName	string
IsDeleted	boolean
LastName	string
MaterialAssets	ArrayOfMaterialAsset
MidName	string
MobilePhone	string
Name	string
Number	string
Oid	string
PhoneWork	string
Post	string
Status	VisitRequestStatus
Target	string
To	dateTime
Vehicles	ArrayOfVehicle
VisitedPersons	ArrayOfVisitedPerson
VisitingTime	double

Возвращаемое значение

Имя	Тип
VisitorPerson	Employee

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateWorkingAreas**Описание**

Создание объектов типа "Рабочая область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
count	int	Количество объектов типа "Рабочая область".

Возвращаемое значение

Массив созданных объектов типа "Рабочая область".

Имя	Тип
WorkingArea	WorkingArea

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: CreateWorktimeEvents**Описание**

Создание событий учёта рабочего времени.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
integrationIds	ArrayOfstring	Массив интеграционных идентификаторов создаваемых объектов.
employeeIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников.
registrationPointIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов точек регистрации.
timeUTC	ArrayOfdateTime	Массив времени событий.
timeZoneIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов временных зон событий.
externalSystemId	string	Идентификатор внешней системы.
isRealtime	boolean	Событие реального времени.

Возвращаемое значение

CreateWorktimeEventsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".

Имя	Тип
AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent	AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".

Имя	Тип
AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent	AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".

Имя	Тип
AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent	AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessDeniedHighTemperatureEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, высокая температура" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, высокая температура".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, высокая температура".

Имя	Тип
AccessDeniedHighTemperatureEvent	AccessDeniedHighTemperatureEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessDeniedIdentificationModeViolations**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".

Имя	Тип
AccessDeniedIdentificationModeViolation	AccessDeniedIdentificationModeViolation

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessDeniedNoMaskEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, маска не надета" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, маска не надета".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, маска не надета".

Имя	Тип
AccessDeniedNoMaskEvent	AccessDeniedNoMaskEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessGrantedDoorStayClosedEvents**Описание**

Получение событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа".

Имя	Тип
AccessGrantedDoorStayClosedEvent	AccessGrantedDoorStayClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessGrantedEmergencyCodeEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".

Имя	Тип
AccessGrantedEmergencyCodeEvent	AccessGrantedEmergencyCodeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessGrantedEnterOkEvents**Описание**

Получение событий типа "Проход выполнен через пункт доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Проход выполнен через пункт доступа".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Проход выполнен через пункт доступа".

Имя	Тип
AccessGrantedEnterOkEvent	AccessGrantedEnterOkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessGrantedEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ разрешен" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ разрешен".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ разрешен".

Имя	Тип
AccessGrantedEvent	AccessGrantedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessGrantedMultiCardEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц".

Имя	Тип
AccessGrantedMultiCardEvent	AccessGrantedMultiCardEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessGrantedWithRFPViolationEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".

Имя	Тип
AccessGrantedWithRFPViolationEvent	AccessGrantedWithRFPViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessLevels**Описание**

Получение объектов типа "Уровень доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Уровень доступа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Уровень доступа".

Имя	Тип
AccessLevel	AccessLevel

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessLevelsAccessCategories**Описание**

Получение объектов типа "Фильтр уровней доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Фильтр уровней доступа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр уровней доступа".

Имя	Тип
AccessLevelsAccessCategory	AccessLevelsAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessPoints**Описание**

Получение объектов типа "Пункт доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Пункт доступа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Пункт доступа".

Имя	Тип
AccessPoint	AccessPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessPointsStatuses**Описание**

Получение объектов типа "Статус пункта доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Статус пункта доступа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус пункта доступа".

Имя	Тип
AccessPointStatus	AccessPointStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessPointSubAccessLevels**Описание**

Получение объектов типа "Подуровень доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Подуровень доступа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Подуровень доступа".

Имя	Тип
AccessPointSubAccessLevel	AccessPointSubAccessLevel

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessRequestEvents**Описание**

Получение событий типа "Запрос на предоставление доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Запрос на предоставление доступа".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Запрос на предоставление доступа".

Имя	Тип
AccessRequestEvent	AccessRequestEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessRequestExpiredEvents**Описание**

Получение событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".

Имя	Тип
AccessRequestExpiredEvent	AccessRequestExpiredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAccessUnderDuressEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ под принуждением" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ под принуждением".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ под принуждением".

Имя	Тип
AccessUnderDuressEvent	AccessUnderDuressEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetActiveVisitsForSystem**Описание**

Получение пачки объектов типа "Посещение" со статусом "Активно", которые участвуют в уровнях доступа для данного экземпляра плагина системы.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
systemNodeId	string	Уникальный идентификатор элемента в системе Timex.
visitorIds	ArrayOfint	Идентификаторы посетителей.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Посещение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Посещение".

Возвращаемое значение

Пачка посещений

Имя	Тип
Visit	Visit

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAdditionalReaders**Описание**

Получение объектов типа "Дополнительный считыватель" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Дополнительный считыватель".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Дополнительный считыватель".

Имя	Тип
AdditionalReader	AdditionalReader

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAdjustments**Описание**

Получение объектов типа "Корректировка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Корректировка".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Корректировка".

Имя	Тип
Adjustment	Adjustment

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAdjustmentsByInterval**Описание**

Получение объектов типа "Корректировка" по временному интервалу.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
beginDate	dateTime	Время начала поиска.
endDate	dateTime	Время конца поиска.

Возвращаемое значение

Массив полученных объектов типа "Корректировка".

Имя	Тип
Adjustment	Adjustment

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAdjustmentTypes**Описание**

Получение объектов типа "Тип корректировки" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Тип корректировки".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Тип корректировки".

Имя	Тип
AdjustmentType	AdjustmentType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAreas**Описание**

Получение объектов типа "Область" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Область".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Область".

Имя	Тип
Area	Area

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetArmEvents**Описание**

Получение событий типа "Взятие на охрану" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Взятие на охрану".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Взятие на охрану".

Имя	Тип
ArmEvent	ArmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetArmFailedEvents**Описание**

Получение событий типа "Взятие на охрану не выполнено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Взятие на охрану не выполнено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Взятие на охрану не выполнено".

Имя	Тип
ArmFailedEvent	ArmFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAttackEvents**Описание**

Получение событий типа "Нападение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Нападение".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Нападение".

Имя	Тип
AttackEvent	AttackEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAttackRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Нападение, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Нападение, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Нападение, окончание".

Имя	Тип
AttackRestoredEvent	AttackRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAttentionEvents**Описание**

Получение событий типа "Внимание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Внимание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Внимание".

Имя	Тип
AttentionEvent	AttentionEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAuditLogInEvents**Описание**

Получение событий типа "Аудит - вход" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Аудит - вход".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Аудит - вход".

Имя	Тип
AuditLogInEvent	AuditLogInEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAuditLogOutEvents**Описание**

Получение событий типа "Аудит - выход" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Аудит - выход".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Аудит - выход".

Имя	Тип
AuditLogOutEvent	AuditLogOutEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAuditObjectChangedEvents**Описание**

Получение событий типа "Аудит - изменение объекта" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Аудит - изменение объекта".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Аудит - изменение объекта".

Имя	Тип
AuditObjectChangedEvent	AuditObjectChangedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAuditObjectCreatedEvents**Описание**

Получение событий типа "Аудит - создание объекта" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Аудит - создание объекта".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Аудит - создание объекта".

Имя	Тип
AuditObjectCreatedEvent	AuditObjectCreatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAuditObjectDeletedEvents**Описание**

Получение событий типа "Аудит - удаление объекта" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Аудит - удаление объекта".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Аудит - удаление объекта".

Имя	Тип
AuditObjectDeletedEvent	AuditObjectDeletedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAuditObjectPropertyResetEvents**Описание**

Получение событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".

Имя	Тип
AuditObjectPropertyResetEvent	AuditObjectPropertyResetEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetAutomationOnEvents**Описание**

Получение событий типа "Автоматика включена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Автоматика включена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Автоматика включена".

Имя	Тип
AutomationOnEvent	AutomationOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetBasePluginGlobalLinks**Описание**

Получение объектов типа "Глобальная связь" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Глобальная связь".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Глобальная связь".

Имя	Тип
BasePluginGlobalLink	BasePluginGlobalLink

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetBioTemplates**Описание**

Получение объектов типа "Биологический шаблон идентификации" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Биологический шаблон идентификации".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Биологический шаблон идентификации".

Имя	Тип
BioTemplate	BioTemplate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetBreakingDeviceEvents**Описание**

Получение событий типа "Срабатывание датчика вскрытия" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Срабатывание датчика вскрытия".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Срабатывание датчика вскрытия".

Имя	Тип
BreakingDeviceEvent	BreakingDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetBurglaryEvents**Описание**

Получение событий типа "Вторжение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вторжение".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вторжение".

Имя	Тип
BurglaryEvent	BurglaryEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetBurglaryRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Вторжение, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вторжение, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вторжение, окончание".

Имя	Тип
BurglaryRestoredEvent	BurglaryRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetButtonPressedEvents**Описание**

Получение событий типа "Нажата кнопка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Нажата кнопка".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Нажата кнопка".

Имя	Тип
ButtonPressedEvent	ButtonPressedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetByIntegrationEmployees**Описание**

Получение объектов типа "Сотрудник" по интеграционным идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
integrationIds	ArrayOfstring	Массив интеграционных идентификаторов, получаемых объектов типа "Сотрудник".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Сотрудник".

Имя	Тип
Employee	Employee

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetByIntegrationRegistrationPoints**Описание**

Получение объектов типа "Точка регистрации" по интеграционным идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
integrationIds	ArrayOfstring	Массив интеграционных идентификаторов, получаемых объектов типа "Точка регистрации".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Точка регистрации".

Имя	Тип
RegistrationPoint	RegistrationPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetByIntegrationTimeZones**Описание**

Получение объектов типа "Часовой пояс" по интеграционным идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
integrationIds	ArrayOfstring	Массив интеграционных идентификаторов, получаемых объектов типа "Часовой пояс".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Часовой пояс".

Имя	Тип
TimeZone	TimeZone

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetBypassEvents**Описание**

Получение событий типа "Исключение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Исключение".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Исключение".

Имя	Тип
BypassEvent	BypassEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetCalendars**Описание**

Получение объектов типа "Календарь" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Календарь".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Календарь".

Имя	Тип
Calendar	Calendar

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetCheckPointEvents**Описание**

Получение событий типа "Контрольная точка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Контрольная точка".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Контрольная точка".

Имя	Тип
CheckpointEvent	CheckpointEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetCompanies**Описание**

Получение объектов типа "Компания" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Компания".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Компания".

Имя	Тип
Company	Company

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetConnectionLostEvents**Описание**

Получение событий типа "Связь с системой потеряна" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Связь с системой потеряна".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Связь с системой потеряна".

Имя	Тип
ConnectionLostEvent	ConnectionLostEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetConnectionRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Связь с системой восстановлена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Связь с системой восстановлена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Связь с системой восстановлена".

Имя	Тип
ConnectionRestoredEvent	ConnectionRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetConnectionWithPartitionLostEvents**Описание**

Получение событий типа "Связь с разделом потеряна" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Связь с разделом потеряна".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Связь с разделом потеряна".

Имя	Тип
ConnectionWithPartitionLostEvent	ConnectionWithPartitionLostEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetConnectionWithPartitionRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Связь с разделом восстановлена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Связь с разделом восстановлена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Связь с разделом восстановлена".

Имя	Тип
ConnectionWithPartitionRestoredEvent	ConnectionWithPartitionRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetCounterOverflowByLowerLimitEvents**Описание**

Получение событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе".

Имя	Тип
CounterOverflowByLowerLimitEvent	CounterOverflowByLowerLimitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetCounterOverflowByUpperLimitEvents**Описание**

Получение событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе".

Имя	Тип
CounterOverflowByUpperLimitEvent	CounterOverflowByUpperLimitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDailyRouteDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Ежедневный маршрут" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Ежедневный маршрут".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Ежедневный маршрут".

Имя	Тип
DailyRouteDetailInfo	DailyRouteDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDailyRoutes**Описание**

Получение объектов типа "Ежедневный маршрут" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Ежедневный маршрут".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Ежедневный маршрут".

Имя	Тип
DailyRoute	DailyRoute

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDailyRoutesWithIndexes**Описание**

Получение объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Имя	Тип
DailyRouteWithIndex	DailyRouteWithIndex

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDailyRouteWithIndexDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Имя	Тип
DailyRouteWithIndexDetailInfo	DailyRouteWithIndexDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDayShifts**Описание**

Получение объектов типа "Смена дня" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Смена дня".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Смена дня".

Имя	Тип
DayShift	DayShift

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDepartments**Описание**

Получение объектов типа "Отдел" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Отдел".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Отдел".

Имя	Тип
Department	Department

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceConnectedEvents**Описание**

Получение событий типа "Связь с устройством восстановлена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Связь с устройством восстановлена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Связь с устройством восстановлена".

Имя	Тип
DeviceConnectedEvent	DeviceConnectedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceDisconnectedEvents**Описание**

Получение событий типа "Связь с устройством потеряна" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Связь с устройством потеряна".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Связь с устройством потеряна".

Имя	Тип
DeviceDisconnectedEvent	DeviceDisconnectedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceDisconnectedFromServiceEvents**Описание**

Получение событий типа "Сервис потерял связь с устройством" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Сервис потерял связь с устройством".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Сервис потерял связь с устройством".

Имя	Тип
DeviceDisconnectedFromServiceEvent	DeviceDisconnectedFromServiceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceFirmwareDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Прошивка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Прошивка".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Прошивка".

Имя	Тип
DeviceFirmwareDetailInfo	DeviceFirmwareDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceFirmwares**Описание**

Получение объектов типа "Прошивка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Прошивка".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Прошивка".

Имя	Тип
DeviceFirmware	DeviceFirmware

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceRebootedEvents**Описание**

Получение событий типа "Устройство перезагружено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Устройство перезагружено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Устройство перезагружено".

Имя	Тип
DeviceRebootedEvent	DeviceRebootedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDevices**Описание**

Получение объектов типа "Устройство" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Устройство".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Устройство".

Имя	Тип
Device	Device

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDevicesStatuses**Описание**

Получение объектов типа "Статус устройства" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Статус устройства".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус устройства".

Имя	Тип
DeviceStatus	DeviceStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceStatusDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Статус устройства" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Статус устройства".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Статус устройства".

Имя	Тип
DeviceStatusDetailInfo	DeviceStatusDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDeviceSupportedOperations**Описание**

Получение операций, поддерживаемых данным устройством.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
deviceId	string	Идентификатор устройства.

Возвращаемое значение

Массив поддерживаемых операций.

Имя	Тип
OperationType	OperationType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDirectedAreas**Описание**

Получение объектов типа "Направленная область" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Направленная область".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Направленная область".

Имя	Тип
DirectedArea	DirectedArea

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDisarmEvents**Описание**

Получение событий типа "Снятие с охраны" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Снятие с охраны".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Снятие с охраны".

Имя	Тип
DisarmEvent	DisarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDocumentFiles**Описание**

Получение объектов типа "Файл документа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Файл документа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Файл документа".

Имя	Тип
DocumentFile	DocumentFile

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDocumentPhotos**Описание**

Получение объектов типа "Фотография документа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Фотография документа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фотография документа".

Имя	Тип
DocumentPhoto	DocumentPhoto

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorBlockedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".

Имя	Тип
DoorBlockedByLogicalLinkEvent	DoorBlockedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorBlockedByRemoteEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа заблокирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа заблокирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа заблокирован".

Имя	Тип
DoorBlockedByRemoteEvent	DoorBlockedByRemoteEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorBlockedByTimeZoneEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".

Имя	Тип
DoorBlockedByTimeZoneEvent	DoorBlockedByTimeZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorBlockedTriggerEvents**Описание**

Получение событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".

Имя	Тип
DoorBlockedTriggerEvent	DoorBlockedTriggerEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorBreakOffEvents**Описание**

Получение событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".

Имя	Тип
DoorBreakOffEvent	DoorBreakOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorBreakOnEvents**Описание**

Получение событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".

Имя	Тип
DoorBreakOnEvent	DoorBreakOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorClosedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".

Имя	Тип
DoorClosedByLogicalLinkEvent	DoorClosedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorClosedEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа восстановлен" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа восстановлен".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа восстановлен".

Имя	Тип
DoorClosedEvent	DoorClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorClosedOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа закрыт по команде" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа закрыт по команде".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа закрыт по команде".

Имя	Тип
DoorClosedOnCommandEvent	DoorClosedOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorDeactivatedEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".

Имя	Тип
DoorDeactivatedEvent	DoorDeactivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorDeactivatedExitButtonEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".

Имя	Тип
DoorDeactivatedExitButtonEvent	DoorDeactivatedExitButtonEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorImpulseByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Импульс двери по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Импульс двери по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Импульс двери по логической связи".

Имя	Тип
DoorImpulseByLogicalLinkEvent	DoorImpulseByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorOpenedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи".

Имя	Тип
DoorOpenedByLogicalLinkEvent	DoorOpenedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorOpenedByOperatorEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа открыт по команде" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа открыт по команде".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа открыт по команде".

Имя	Тип
DoorOpenedByOperatorEvent	DoorOpenedByOperatorEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorOpenedEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа открыт" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа открыт".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа открыт".

Имя	Тип
DoorOpenedEvent	DoorOpenedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorOpenedTooLongEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа оставлен открытым" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа оставлен открытым".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа оставлен открытым".

Имя	Тип
DoorOpenedTooLongEvent	DoorOpenedTooLongEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorOpenedTooLongOffEvents**Описание**

Получение событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Имя	Тип
DoorOpenedTooLongOffEvent	DoorOpenedTooLongOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorOpenedTooLongOnEvents**Описание**

Получение событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Имя	Тип
DoorOpenedTooLongOnEvent	DoorOpenedTooLongOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorOpenedUnexpectedlyEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа взломан" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа взломан".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа взломан".

Имя	Тип
DoorOpenedUnexpectedlyEvent	DoorOpenedUnexpectedlyEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorTriggerByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".

Имя	Тип
DoorTriggerByLogicalLinkEvent	DoorTriggerByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorTriggeredOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".

Имя	Тип
DoorTriggeredOnCommandEvent	DoorTriggeredOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorUnblockedByFirstAccessEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".

Имя	Тип
DoorUnblockedByFirstAccessEvent	DoorUnblockedByFirstAccessEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorUnblockedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".

Имя	Тип
DoorUnblockedByLogicalLinkEvent	DoorUnblockedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorUnblockedByRemoteEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа разблокирован".

Имя	Тип
DoorUnblockedByRemoteEvent	DoorUnblockedByRemoteEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorUnblockedByTimeZoneEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".

Имя	Тип
DoorUnblockedByTimeZoneEvent	DoorUnblockedByTimeZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDoorUnblockedTriggerEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".

Имя	Тип
DoorUnblockedTriggerEvent	DoorUnblockedTriggerEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDrvChannelWarningEvents**Описание**

Получение событий типа "Предупреждающее событие канала" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Предупреждающее событие канала".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Предупреждающее событие канала".

Имя	Тип
DrvChannelWarningEvent	DrvChannelWarningEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDuressEvents**Описание**

Получение событий типа "Принуждение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Принуждение".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Принуждение".

Имя	Тип
DuressEvent	DuressEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDuressRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Принуждение, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Принуждение, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Принуждение, окончание".

Имя	Тип
DuressRestoredEvent	DuressRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDvrChannelAlarmEvents**Описание**

Получение событий типа "Тревожное событие канала" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Тревожное событие канала".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Тревожное событие канала".

Имя	Тип
DvrChannelAlarmEvent	DvrChannelAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDvrChannelInfoEvents**Описание**

Получение событий типа "Информационное событие канала" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Информационное событие канала".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Информационное событие канала".

Имя	Тип
DvrChannelInfoEvent	DvrChannelInfoEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDvrDeviceAlarmEvents**Описание**

Получение событий типа "Тревожное событие камеры" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Тревожное событие камеры".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Тревожное событие камеры".

Имя	Тип
DvrDeviceAlarmEvent	DvrDeviceAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDvrDeviceInfoEvents**Описание**

Получение событий типа "Информационное событие камеры" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Информационное событие камеры".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Информационное событие камеры".

Имя	Тип
DvrDeviceInfoEvent	DvrDeviceInfoEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetDvrDeviceWarningEvents**Описание**

Получение событий типа "Предупреждающее событие камеры" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Предупреждающее событие камеры".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Предупреждающее событие камеры".

Имя	Тип
DvrDeviceWarningEvent	DvrDeviceWarningEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeeDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Сотрудник" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Сотрудник".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Сотрудник".

Имя	Тип
EmployeeDetailInfo	EmployeeDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeeLicensePlateRecognizedEvents**Описание**

Получение событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".

Имя	Тип
EmployeeLicensePlateRecognizedEvent	EmployeeLicensePlateRecognizedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeePhoto**Описание**

Получение фотографии сотрудника.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.

Возвращаемое значение

Фотография в виде байтового массива.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployees**Описание**

Получение объектов типа "Сотрудник" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Сотрудник".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Сотрудник".

Имя	Тип
Employee	Employee

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeesFingerprintTemplates**Описание**

Получение шаблонов отпечатков пальцев для сотрудников.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
specification	EFingerPrintType	Стандарт отпечатков.
employeesIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников.

Возвращаемое значение

Шаблоны отпечатков пальцев.

Имя	Тип
FingerprintTemplate	FingerprintTemplate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeesFingerprintTemplatesByIdentifierGroups**Описание**

Получение шаблонов отпечатков пальцев, входящих в указанные группы идентификаторов

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
specification	EFingerPrintType	Стандарт отпечатков.
identifierGroupsIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп.

Возвращаемое значение

Шаблоны отпечатков пальцев.

Имя	Тип
FingerprintTemplate	FingerprintTemplate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeesStatuses**Описание**

Получение объектов типа "Статус сотрудника" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Статус сотрудника".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус сотрудника".

Имя	Тип
EmployeeStatus	EmployeeStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeesVeinTemplates**Описание**

Получение шаблонов вен для сотрудника.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeesIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников.

Возвращаемое значение

Шаблоны вен.

Имя	Тип
VeinTemplate	VeinTemplate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEmployeesVeinTemplatesByIdentifierGroups**Описание**

Получение шаблонов вен, входящих в указанные группы идентификаторов

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifierGroupsIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп.

Возвращаемое значение

Шаблоны вен.

Имя	Тип
VeinTemplate	VeinTemplate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEnterAreaEvents**Описание**

Получение событий типа "Вход в область" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вход в область".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вход в область".

Имя	Тип
EnterAreaEvent	EnterAreaEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEnterInAccessZoneEvents**Описание**

Получение событий типа "Вход в зону доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вход в зону доступа".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вход в зону доступа".

Имя	Тип
EnterInAccessZoneEvent	EnterInAccessZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEventDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Событие" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Событие".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Событие".

Имя	Тип
EventDetailInfo	EventDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetEvents**Описание**

Получение событий типа "Событие" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Событие".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Событие".

Имя	Тип
Event	Event

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetExitButtonEvents**Описание**

Получение событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".

Имя	Тип
ExitButtonEvent	ExitButtonEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetExpiredValidityPeriodEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".

Имя	Тип
ExpiredValidityPeriodEvent	ExpiredValidityPeriodEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetExternalSystemSupportedOperations**Описание**

Получение операций, поддерживаемых данной внешней системой.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
systemId	string	

Возвращаемое значение

Массив поддерживаемых операций.

Имя	Тип
OperationType	OperationType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetFileDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Файл" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Файл".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Файл".

Имя	Тип
FileDetailInfo	FileDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetFiles**Описание**

Получение объектов типа "Файл" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Файл".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Файл".

Имя	Тип
File	File

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetFilteringSettings**Описание**

Получение объектов типа "Настройки фильтрации" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Настройки фильтрации".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Настройки фильтрации".

Имя	Тип
FilteringSettings	FilteringSettings

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetFingerPrints**Описание**

Получение объектов типа "ОП" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "ОП".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "ОП".

Имя	Тип
FingerPrint	FingerPrint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetFireEvents**Описание**

Получение событий типа "Пожар" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пожар".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пожар".

Имя	Тип
FireEvent	FireEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetFireRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Пожар, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Пожар, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Пожар, окончание".

Имя	Тип
FireRestoredEvent	FireRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetGlobalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Срабатывание глобальной связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Срабатывание глобальной связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Срабатывание глобальной связи".

Имя	Тип
GlobalLinkEvent	GlobalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetGlobalLinks**Описание**

Получение объектов типа "Глобальная связь" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Глобальная связь".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Глобальная связь".

Имя	Тип
GlobalLink	GlobalLink

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetGlobalLinkStatusDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Статус глобальной связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Статус глобальной связи".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Статус глобальной связи".

Имя	Тип
GlobalLinkStatusDetailInfo	GlobalLinkStatusDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetGlobalLinkStatuses**Описание**

Получение объектов типа "Статус глобальной связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Статус глобальной связи".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус глобальной связи".

Имя	Тип
GlobalLinkStatus	GlobalLinkStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetGroupViews**Описание**

Получение объектов типа "Группа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Группа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Группа".

Имя	Тип
GroupView	GroupView

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetHolidays**Описание**

Получение объектов типа "Праздник" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Праздник".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Праздник".

Имя	Тип
Holiday	Holiday

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetIdentifierGroups**Описание**

Получение объектов типа "Группа идентификаторов" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Группа идентификаторов".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Группа идентификаторов".

Имя	Тип
IdentifierGroup	IdentifierGroup

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputBreakLineEvents**Описание**

Получение событий типа "Разрыв линии входа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Разрыв линии входа".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Разрыв линии входа".

Имя	Тип
InputBreakLineEvent	InputBreakLineEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputBreakLineRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Разрыв линии входа устранен" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Разрыв линии входа устранен".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Разрыв линии входа устранен".

Имя	Тип
InputBreakLineRestoredEvent	InputBreakLineRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputOffByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Вход деактивирован по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вход деактивирован по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вход деактивирован по логической связи".

Имя	Тип
InputOffByLogicalLinkEvent	InputOffByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputOffEvents**Описание**

Получение событий типа "Вход деактивирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вход деактивирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вход деактивирован".

Имя	Тип
InputOffEvent	InputOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputOnByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Вход активирован по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вход активирован по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вход активирован по логической связи".

Имя	Тип
InputOnByLogicalLinkEvent	InputOnByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputOnEvents**Описание**

Получение событий типа "Вход активирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Вход активирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Вход активирован".

Имя	Тип
InputOnEvent	InputOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputRequestExitEvents**Описание**

Получение событий типа "Срабатывание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Срабатывание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Срабатывание".

Имя	Тип
InputRequestExitEvent	InputRequestExitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Восстановление" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Восстановление".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Восстановление".

Имя	Тип
InputRestoredEvent	InputRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputs**Описание**

Получение объектов типа "Вход" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Вход".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Вход".

Имя	Тип
Input	Input

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputShortCircuitEvents**Описание**

Получение событий типа "Короткое замыкание входа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Короткое замыкание входа".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Короткое замыкание входа".

Имя	Тип
InputShortCircuitEvent	InputShortCircuitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInputShortCircuitRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Короткое замыкание входа устранено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Короткое замыкание входа устранено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Короткое замыкание входа устранено".

Имя	Тип
InputShortCircuitRestoredEvent	InputShortCircuitRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetIntegratedSystemEventEvents**Описание**

Получение событий типа "Событие с интегрированной системы" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Событие с интегрированной системы".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Событие с интегрированной системы".

Имя	Тип
IntegratedSystemEventEvent	IntegratedSystemEventEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInvalidAccessLevelEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".

Имя	Тип
InvalidAccessLevelEvent	InvalidAccessLevelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInvalidCodeEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код".

Имя	Тип
InvalidCodeEvent	InvalidCodeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInvalidIdentificationModeEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".

Имя	Тип
InvalidIdentificationModeEvent	InvalidIdentificationModeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetInvalidTimeZoneEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".

Имя	Тип
InvalidTimeZoneEvent	InvalidTimeZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetLockRecords**Описание**

Получение объектов типа "Блокированные данные" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Блокированные данные".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Блокированные данные".

Имя	Тип
LockRecord	LockRecord

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetLogicalElements**Описание**

Получение объектов типа "Логический элемент" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Логический элемент".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Логический элемент".

Имя	Тип
LogicalElement	LogicalElement

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetLogicalLinkActivatedEvents**Описание**

Получение событий типа "Логическая связь активирована" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Логическая связь активирована".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Логическая связь активирована".

Имя	Тип
LogicalLinkActivatedEvent	LogicalLinkActivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetLogicalLinks**Описание**

Получение объектов типа "Логическая связь" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Логическая связь".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Логическая связь".

Имя	Тип
LogicalLink	LogicalLink

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetLogicalTimeZones**Описание**

Получение объектов типа "Временная зона" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Временная зона".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Временная зона".

Имя	Тип
LogicalTimeZone	LogicalTimeZone

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetLogicalTreeAccessCategories**Описание**

Получение объектов типа "Фильтр объектов" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Фильтр объектов".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр объектов".

Имя	Тип
LogicalTreeAccessCategory	LogicalTreeAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetLogicalTreeElements**Описание**

Получение объектов типа "Объект" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Объект".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Объект".

Имя	Тип
LogicalTreeElement	LogicalTreeElement

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetManualControlEvents**Описание**

Получение событий типа "Ручное управление" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Ручное управление".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Ручное управление".

Имя	Тип
ManualControlEvent	ManualControlEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetMaterialsAssets**Описание**

Получение объектов типа "Материальная ценность" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Материальная ценность".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Материальная ценность".

Имя	Тип
MaterialAsset	MaterialAsset

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetModeGatewayViolationEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".

Имя	Тип
ModeGatewayViolationEvent	ModeGatewayViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperationCanceledEvents**Описание**

Получение событий типа "Выполнение операции отменено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Выполнение операции отменено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Выполнение операции отменено".

Имя	Тип
OperationCanceledEvent	OperationCanceledEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperationCompletedEvents**Описание**

Получение событий типа "Выполнение операции закончено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Выполнение операции закончено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Выполнение операции закончено".

Имя	Тип
OperationCompletedEvent	OperationCompletedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperationFailedEvents**Описание**

Получение событий типа "Выполнение операции провалено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Выполнение операции провалено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Выполнение операции провалено".

Имя	Тип
OperationFailedEvent	OperationFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperations**Описание**

Получение объектов типа "Операция" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Операция".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Операция".

Имя	Тип
Operation	Operation

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperationStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Выполнение операции начато" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Выполнение операции начато".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Выполнение операции начато".

Имя	Тип
OperationStartedEvent	OperationStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperationsTypes**Описание**

Получение объектов типа "Тип операции" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Тип операции".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Тип операции".

Имя	Тип
OperationType	OperationType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperatorEvents**Описание**

Получение событий типа "Событие оператора" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Событие оператора".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Событие оператора".

Имя	Тип
OperatorEvent	OperatorEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperatorPatrolClosedEvents**Описание**

Получение событий типа "Смена закрыта оператором" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Смена закрыта оператором".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Смена закрыта оператором".

Имя	Тип
OperatorPatrolClosedEvent	OperatorPatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOperatorPatrolStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Смена открыта оператором" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Смена открыта оператором".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Смена открыта оператором".

Имя	Тип
OperatorPatrolStartedEvent	OperatorPatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputGroupActivatedEvents**Описание**

Получение событий типа "Группа выходов включена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Группа выходов включена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Группа выходов включена".

Имя	Тип
OutputGroupActivatedEvent	OutputGroupActivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputGroupDeactivatedEvents**Описание**

Получение событий типа "Группа выходов выключена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Группа выходов выключена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Группа выходов выключена".

Имя	Тип
OutputGroupDeactivatedEvent	OutputGroupDeactivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputImpulseByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Импульс реле по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Импульс реле по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Импульс реле по логической связи".

Имя	Тип
OutputImpulseByLogicalLinkEvent	OutputImpulseByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputImpulseOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Импульс реле по команде" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Импульс реле по команде".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Импульс реле по команде".

Имя	Тип
OutputImpulseOnCommandEvent	OutputImpulseOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputs**Описание**

Получение объектов типа "Выход" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Выход".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Выход".

Имя	Тип
Output	Output

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTriggerByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".

Имя	Тип
OutputTriggerByLogicalLinkEvent	OutputTriggerByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTriggerOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".

Имя	Тип
OutputTriggerOnCommandEvent	OutputTriggerOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTurnOffByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Реле деактивировано по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Реле деактивировано по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Реле деактивировано по логической связи".

Имя	Тип
OutputTurnOffByLogicalLinkEvent	OutputTurnOffByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTurnOffEvents**Описание**

Получение событий типа "Выход выключен" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Выход выключен".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Выход выключен".

Имя	Тип
OutputTurnOffEvent	OutputTurnOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTurnOffOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Реле деактивировано по команде" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Реле деактивировано по команде".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Реле деактивировано по команде".

Имя	Тип
OutputTurnOffOnCommandEvent	OutputTurnOffOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTurnOnByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Реле активировано по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Реле активировано по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Реле активировано по логической связи".

Имя	Тип
OutputTurnOnByLogicalLinkEvent	OutputTurnOnByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTurnOnEvents**Описание**

Получение событий типа "Выход включен" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Выход включен".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Выход включен".

Имя	Тип
OutputTurnOnEvent	OutputTurnOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetOutputTurnOnOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Реле активировано по команде" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Реле активировано по команде".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Реле активировано по команде".

Имя	Тип
OutputTurnOnOnCommandEvent	OutputTurnOnOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".

Имя	Тип
AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent	AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".

Имя	Тип
AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent	AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".

Имя	Тип
AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent	AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessDeniedHighTemperatureEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, высокая температура".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, высокая температура".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, высокая температура".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, высокая температура".

Имя	Тип
AccessDeniedHighTemperatureEvent	AccessDeniedHighTemperatureEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessDeniedIdentificationModeViolations**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".

Имя	Тип
AccessDeniedIdentificationModeViolation	AccessDeniedIdentificationModeViolation

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessDeniedNoMaskEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, маска не надета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, маска не надета".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, маска не надета".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, маска не надета".

Имя	Тип
AccessDeniedNoMaskEvent	AccessDeniedNoMaskEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessGrantedDoorStayClosedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Проход не выполнен через пункт доступа".

Имя	Тип
AccessGrantedDoorStayClosedEvent	AccessGrantedDoorStayClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessGrantedEmergencyCodeEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".

Имя	Тип
AccessGrantedEmergencyCodeEvent	AccessGrantedEmergencyCodeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessGrantedEnterOkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Проход выполнен через пункт доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupid	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
readerId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов считывателей. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Проход выполнен через пункт доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Проход выполнен через пункт доступа".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Проход выполнен через пункт доступа".

Имя	Тип
AccessGrantedEnterOkEvent	AccessGrantedEnterOkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessGrantedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ разрешен".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ разрешен".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ разрешен".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ разрешен".

Имя	Тип
AccessGrantedEvent	AccessGrantedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessGrantedMultiCardEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ разрешен, режим N лиц".

Имя	Тип
AccessGrantedMultiCardEvent	AccessGrantedMultiCardEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessGrantedWithRFPViolationEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".

Имя	Тип
AccessGrantedWithRFPViolationEvent	AccessGrantedWithRFPViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessLevels**Описание**

Получение пачки объектов типа "Уровень доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Уровень доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Уровень доступа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Уровень доступа".

Имя	Тип
AccessLevel	AccessLevel

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessLevelsAccessCategories**Описание**

Получение пачки объектов типа "Фильтр уровней доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Фильтр уровней доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Фильтр уровней доступа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр уровней доступа".

Имя	Тип
AccessLevelsAccessCategory	AccessLevelsAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessPoints**Описание**

Получение пачки объектов типа "Пункт доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Пункт доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Пункт доступа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Пункт доступа".

Имя	Тип
AccessPoint	AccessPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessPointsStatuses**Описание**

Получение пачки объектов типа "Статус пункта доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Статус пункта доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Статус пункта доступа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус пункта доступа".

Имя	Тип
AccessPointStatus	AccessPointStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessPointSubAccessLevels**Описание**

Получение пачки объектов типа "Подуровень доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Подуровень доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Подуровень доступа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Подуровень доступа".

Имя	Тип
AccessPointSubAccessLevel	AccessPointSubAccessLevel

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessRequestEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Запрос на предоставление доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Запрос на предоставление доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Запрос на предоставление доступа".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Запрос на предоставление доступа".

Имя	Тип
AccessRequestEvent	AccessRequestEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessRequestExpiredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".

Имя	Тип
AccessRequestExpiredEvent	AccessRequestExpiredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAccessUnderDuressEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ под принуждением".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ под принуждением".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ под принуждением".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ под принуждением".

Имя	Тип
AccessUnderDuressEvent	AccessUnderDuressEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAdditionalReaders**Описание**

Получение пачки объектов типа "Дополнительный считыватель".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Дополнительный считыватель".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Дополнительный считыватель".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Дополнительный считыватель".

Имя	Тип
AdditionalReader	AdditionalReader

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAdjustments**Описание**

Получение пачки объектов типа "Корректировка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Корректировка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Корректировка".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Корректировка".

Имя	Тип
Adjustment	Adjustment

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAdjustmentTypes**Описание**

Получение пачки объектов типа "Тип корректировки".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Тип корректировки".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Тип корректировки".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Тип корректировки".

Имя	Тип
AdjustmentType	AdjustmentType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAreas**Описание**

Получение пачки объектов типа "Область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Область".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Область".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Область".

Имя	Тип
Area	Area

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackArmEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Взятие на охрану".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Взятие на охрану".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Взятие на охрану".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Взятие на охрану".

Имя	Тип
ArmEvent	ArmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackArmFailedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Взятие на охрану не выполнено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Взятие на охрану не выполнено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Взятие на охрану не выполнено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Взятие на охрану не выполнено".

Имя	Тип
ArmFailedEvent	ArmFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAttackEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Нападение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Нападение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Нападение".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Нападение".

Имя	Тип
AttackEvent	AttackEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAttackRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Нападение, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Нападение, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Нападение, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Нападение, окончание".

Имя	Тип
AttackRestoredEvent	AttackRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAttentionEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Внимание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Внимание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Внимание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Внимание".

Имя	Тип
AttentionEvent	AttentionEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAuditLogInEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Аудит - вход".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Аудит - вход".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Аудит - вход".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Аудит - вход".

Имя	Тип
AuditLogInEvent	AuditLogInEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAuditLogOutEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Аудит - выход".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Аудит - выход".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Аудит - выход".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Аудит - выход".

Имя	Тип
AuditLogOutEvent	AuditLogOutEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAuditObjectChangedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Аудит - изменение объекта".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Аудит - изменение объекта".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Аудит - изменение объекта".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Аудит - изменение объекта".

Имя	Тип
AuditObjectChangedEvent	AuditObjectChangedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAuditObjectCreatedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Аудит - создание объекта".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Аудит - создание объекта".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Аудит - создание объекта".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Аудит - создание объекта".

Имя	Тип
AuditObjectCreatedEvent	AuditObjectCreatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAuditObjectDeletedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Аудит - удаление объекта".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Аудит - удаление объекта".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Аудит - удаление объекта".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Аудит - удаление объекта".

Имя	Тип
AuditObjectDeletedEvent	AuditObjectDeletedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAuditObjectPropertyResetEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".

Имя	Тип
AuditObjectPropertyResetEvent	AuditObjectPropertyResetEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackAutomationOnEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Автоматика включена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Автоматика включена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Автоматика включена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Автоматика включена".

Имя	Тип
AutomationOnEvent	AutomationOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackBasePluginGlobalLinks**Описание**

Получение пачки объектов типа "Глобальная связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Глобальная связь".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Глобальная связь".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Глобальная связь".

Имя	Тип
BasePluginGlobalLink	BasePluginGlobalLink

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackBreakingDeviceEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Срабатывание датчика вскрытия".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Срабатывание датчика вскрытия".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Срабатывание датчика вскрытия".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Срабатывание датчика вскрытия".

Имя	Тип
BreakingDeviceEvent	BreakingDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackBurglaryEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вторжение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вторжение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вторжение".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вторжение".

Имя	Тип
BurglaryEvent	BurglaryEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackBurglaryRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вторжение, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вторжение, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вторжение, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вторжение, окончание".

Имя	Тип
BurglaryRestoredEvent	BurglaryRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackButtonPressedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Нажата кнопка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Нажата кнопка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Нажата кнопка".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Нажата кнопка".

Имя	Тип
ButtonPressedEvent	ButtonPressedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackBypassEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Исключение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Исключение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Исключение".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Исключение".

Имя	Тип
BypassEvent	BypassEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackCalendars**Описание**

Получение пачки объектов типа "Календарь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Календарь".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Календарь".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Календарь".

Имя	Тип
Calendar	Calendar

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackCheckPointEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Контрольная точка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Контрольная точка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Контрольная точка".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Контрольная точка".

Имя	Тип
CheckPointEvent	CheckPointEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackCompanies**Описание**

Получение пачки объектов типа "Компания".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Компания".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Компания".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Компания".

Имя	Тип
Company	Company

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackConnectionLostEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Связь с системой потеряна".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Связь с системой потеряна".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Связь с системой потеряна".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Связь с системой потеряна".

Имя	Тип
ConnectionLostEvent	ConnectionLostEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackConnectionRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Связь с системой восстановлена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Связь с системой восстановлена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Связь с системой восстановлена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Связь с системой восстановлена".

Имя	Тип
ConnectionRestoredEvent	ConnectionRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackConnectionWithPartitionLostEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Связь с разделом потеряна".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Связь с разделом потеряна".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Связь с разделом потеряна".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Связь с разделом потеряна".

Имя	Тип
ConnectionWithPartitionLostEvent	ConnectionWithPartitionLostEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackConnectionWithPartitionRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Связь с разделом восстановлена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Связь с разделом восстановлена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Связь с разделом восстановлена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Связь с разделом восстановлена".

Имя	Тип
ConnectionWithPartitionRestoredEvent	ConnectionWithPartitionRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackCounterOverflowByLowerLimitEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Переполнение счетчика по нижней границе".

Имя	Тип
CounterOverflowByLowerLimitEvent	CounterOverflowByLowerLimitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackCounterOverflowByUpperLimitEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Переполнение счетчика по верхней границе".

Имя	Тип
CounterOverflowByUpperLimitEvent	CounterOverflowByUpperLimitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDailyRoutes**Описание**

Получение пачки объектов типа "Ежедневный маршрут".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Ежедневный маршрут".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Ежедневный маршрут".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Ежедневный маршрут".

Имя	Тип
DailyRoute	DailyRoute

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDailyRoutesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Ежедневный маршрут".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Ежедневный маршрут".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Ежедневный маршрут".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Ежедневный маршрут".

Имя	Тип
DailyRouteDetailInfo	DailyRouteDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDailyRoutesWithIndexes**Описание**

Получение пачки объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Имя	Тип
DailyRouteWithIndex	DailyRouteWithIndex

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDailyRoutesWithIndexesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Имя	Тип
DailyRouteWithIndexDetailInfo	DailyRouteWithIndexDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDayShifts**Описание**

Получение пачки объектов типа "Смена дня".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Смена дня".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Смена дня".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: 'DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\'. Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Смена дня".

Имя	Тип
DayShift	DayShift

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDepartments**Описание**

Получение пачки объектов типа "Отдел".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Отдел".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Отдел".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Отдел".

Имя	Тип
Department	Department

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDeviceConnectedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Связь с устройством восстановлена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Связь с устройством восстановлена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Связь с устройством восстановлена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Связь с устройством восстановлена".

Имя	Тип
DeviceConnectedEvent	DeviceConnectedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDeviceDisconnectedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Связь с устройством потеряна".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Связь с устройством потеряна".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Связь с устройством потеряна".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Связь с устройством потеряна".

Имя	Тип
DeviceDisconnectedEvent	DeviceDisconnectedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDeviceDisconnectedFromServiceEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Сервис потерял связь с устройством".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Сервис потерял связь с устройством".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Сервис потерял связь с устройством".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Сервис потерял связь с устройством".

Имя	Тип
DeviceDisconnectedFromServiceEvent	DeviceDisconnectedFromServiceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDeviceFirmwares**Описание**

Получение пачки объектов типа "Прошивка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Прошивка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Прошивка".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Прошивка".

Имя	Тип
DeviceFirmware	DeviceFirmware

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDeviceFirmwaresDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Прошивка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Прошивка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Прошивка".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Прошивка".

Имя	Тип
DeviceFirmwareDetailInfo	DeviceFirmwareDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDeviceRebootedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Устройство перезагружено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Устройство перезагружено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Устройство перезагружено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Устройство перезагружено".

Имя	Тип
DeviceRebootedEvent	DeviceRebootedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDevices**Описание**

Получение пачки объектов типа "Устройство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Устройство".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Устройство".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Устройство".

Имя	Тип
Device	Device

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDevicesStatuses**Описание**

Получение пачки объектов типа "Статус устройства".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Статус устройства".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Статус устройства".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус устройства".

Имя	Тип
DeviceStatus	DeviceStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDevicesStatusesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Статус устройства".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Статус устройства".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Статус устройства".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Статус устройства".

Имя	Тип
DeviceStatusDetailInfo	DeviceStatusDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDirectedAreas**Описание**

Получение пачки объектов типа "Направленная область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Направленная область".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Направленная область".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Направленная область".

Имя	Тип
DirectedArea	DirectedArea

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDisarmEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Снятие с охраны".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Снятие с охраны".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Снятие с охраны".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Снятие с охраны".

Имя	Тип
DisarmEvent	DisarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDocumentFiles**Описание**

Получение пачки объектов типа "Файл документа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Файл документа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Файл документа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Файл документа".

Имя	Тип
DocumentFile	DocumentFile

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDocumentPhotos**Описание**

Получение пачки объектов типа "Фотография документа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Фотография документа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Фотография документа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фотография документа".

Имя	Тип
DocumentPhoto	DocumentPhoto

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorBlockedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".

Имя	Тип
DoorBlockedByLogicalLinkEvent	DoorBlockedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorBlockedByRemoteEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа заблокирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа заблокирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа заблокирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа заблокирован".

Имя	Тип
DoorBlockedByRemoteEvent	DoorBlockedByRemoteEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorBlockedByTimeZoneEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".

Имя	Тип
DoorBlockedByTimeZoneEvent	DoorBlockedByTimeZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorBlockedTriggerEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".

Имя	Тип
DoorBlockedTriggerEvent	DoorBlockedTriggerEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorBreakOffEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".

Имя	Тип
DoorBreakOffEvent	DoorBreakOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorBreakOnEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".

Имя	Тип
DoorBreakOnEvent	DoorBreakOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorClosedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".

Имя	Тип
DoorClosedByLogicalLinkEvent	DoorClosedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorClosedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа восстановлен".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа восстановлен".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа восстановлен".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа восстановлен".

Имя	Тип
DoorClosedEvent	DoorClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorClosedOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа закрыт по команде".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа закрыт по команде".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа закрыт по команде".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа закрыт по команде".

Имя	Тип
DoorClosedOnCommandEvent	DoorClosedOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorDeactivatedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".

Имя	Тип
DoorDeactivatedEvent	DoorDeactivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorDeactivatedExitButtonEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".

Имя	Тип
DoorDeactivatedExitButtonEvent	DoorDeactivatedExitButtonEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorImpulseByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Импульс двери по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Импульс двери по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Импульс двери по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Импульс двери по логической связи".

Имя	Тип
DoorImpulseByLogicalLinkEvent	DoorImpulseByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorOpenedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа открыт по логической связи".

Имя	Тип
DoorOpenedByLogicalLinkEvent	DoorOpenedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorOpenedByOperatorEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт по команде".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа открыт по команде".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа открыт по команде".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа открыт по команде".

Имя	Тип
DoorOpenedByOperatorEvent	DoorOpenedByOperatorEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorOpenedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа открыт".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа открыт".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа открыт".

Имя	Тип
DoorOpenedEvent	DoorOpenedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorOpenedTooLongEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа оставлен открытым".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа оставлен открытым".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа оставлен открытым".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа оставлен открытым".

Имя	Тип
DoorOpenedTooLongEvent	DoorOpenedTooLongEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorOpenedTooLongOffEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Имя	Тип
DoorOpenedTooLongOffEvent	DoorOpenedTooLongOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorOpenedTooLongOnEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Имя	Тип
DoorOpenedTooLongOnEvent	DoorOpenedTooLongOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorOpenedUnexpectedlyEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа взломан".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа взломан".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа взломан".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа взломан".

Имя	Тип
DoorOpenedUnexpectedlyEvent	DoorOpenedUnexpectedlyEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorTriggerByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".

Имя	Тип
DoorTriggerByLogicalLinkEvent	DoorTriggerByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorTriggeredOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".

Имя	Тип
DoorTriggeredOnCommandEvent	DoorTriggeredOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorUnblockedByFirstAccessEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".

Имя	Тип
DoorUnblockedByFirstAccessEvent	DoorUnblockedByFirstAccessEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorUnblockedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".

Имя	Тип
DoorUnblockedByLogicalLinkEvent	DoorUnblockedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorUnblockedByRemoteEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа разблокирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа разблокирован".

Имя	Тип
DoorUnblockedByRemoteEvent	DoorUnblockedByRemoteEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorUnblockedByTimeZoneEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".

Имя	Тип
DoorUnblockedByTimeZoneEvent	DoorUnblockedByTimeZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDoorUnblockedTriggerEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".

Имя	Тип
DoorUnblockedTriggerEvent	DoorUnblockedTriggerEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDrvChannelWarningEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Предупреждающее событие канала".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Предупреждающее событие канала".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Предупреждающее событие канала".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Предупреждающее событие канала".

Имя	Тип
DrvChannelWarningEvent	DrvChannelWarningEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDuressEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Принуждение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Принуждение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Принуждение".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Принуждение".

Имя	Тип
DuressEvent	DuressEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDuressRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Принуждение, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Принуждение, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Принуждение, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Принуждение, окончание".

Имя	Тип
DuressRestoredEvent	DuressRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDvrChannelAlarmEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Тревожное событие канала".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Тревожное событие канала".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Тревожное событие канала".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Тревожное событие канала".

Имя	Тип
DvrChannelAlarmEvent	DvrChannelAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDvrChannelInfoEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Информационное событие канала".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Информационное событие канала".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Информационное событие канала".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Информационное событие канала".

Имя	Тип
DvrChannelInfoEvent	DvrChannelInfoEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDvrDeviceAlarmEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Тревожное событие камеры".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Тревожное событие камеры".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Тревожное событие камеры".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Тревожное событие камеры".

Имя	Тип
DvrDeviceAlarmEvent	DvrDeviceAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDvrDeviceInfoEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Информационное событие камеры".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Информационное событие камеры".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Информационное событие камеры".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Информационное событие камеры".

Имя	Тип
DvrDeviceInfoEvent	DvrDeviceInfoEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackDvrDeviceWarningEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Предупреждающее событие камеры".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Предупреждающее событие камеры".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Предупреждающее событие камеры".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Предупреждающее событие камеры".

Имя	Тип
DvrDeviceWarningEvent	DvrDeviceWarningEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackEmployeeLicensePlateRecognizedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".

Имя	Тип
EmployeeLicensePlateRecognizedEvent	EmployeeLicensePlateRecognizedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackEmployees**Описание**

Получение пачки объектов типа "Сотрудник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Сотрудник".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Сотрудник".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Сотрудник".

Имя	Тип
Employee	Employee

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackEmployeesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Сотрудник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Сотрудник".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Сотрудник".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Сотрудник".

Имя	Тип
EmployeeDetailInfo	EmployeeDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackEmployeesStatuses**Описание**

Получение пачки объектов типа "Статус сотрудника".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Статус сотрудника".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Статус сотрудника".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус сотрудника".

Имя	Тип
EmployeeStatus	EmployeeStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackEnterAreaEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вход в область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
oblastId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов областей. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вход в область".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вход в область".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вход в область".

Имя	Тип
EnterAreaEvent	EnterAreaEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackEnterInAccessZoneEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вход в зону доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
readerId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов считывателей. Если null, то параметр игнорируется.
accesszoneId	ArrayOfstring	Идентификатор элемента зоны доступа.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вход в зону доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вход в зону доступа".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вход в зону доступа".

Имя	Тип
EnterInAccessZoneEvent	EnterInAccessZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackExitButtonEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".

Имя	Тип
ExitButtonEvent	ExitButtonEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackExpiredValidityPeriodEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".

Имя	Тип
ExpiredValidityPeriodEvent	ExpiredValidityPeriodEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackFiles**Описание**

Получение пачки объектов типа "Файл".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Файл".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Файл".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Файл".

Имя	Тип
File	File

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackFilesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Файл".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Файл".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Файл".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий ObjectId объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: "\"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\"". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Файл".

Имя	Тип
FileDetailInfo	FileDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackFingerPrints**Описание**

Получение пачки объектов типа "ОП".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "ОП".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "ОП".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "ОП".

Имя	Тип
FingerPrint	FingerPrint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackFireEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пожар".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пожар".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пожар".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пожар".

Имя	Тип
FireEvent	FireEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackFireRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Пожар, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Пожар, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Пожар, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Пожар, окончание".

Имя	Тип
FireRestoredEvent	FireRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackGlobalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Срабатывание глобальной связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Срабатывание глобальной связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Срабатывание глобальной связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Срабатывание глобальной связи".

Имя	Тип
GlobalLinkEvent	GlobalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackGlobalLinks**Описание**

Получение пачки объектов типа "Глобальная связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Глобальная связь".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Глобальная связь".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Глобальная связь".

Имя	Тип
GlobalLink	GlobalLink

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackGlobalLinkStatuses**Описание**

Получение пачки объектов типа "Статус глобальной связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Статус глобальной связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Статус глобальной связи".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус глобальной связи".

Имя	Тип
GlobalLinkStatus	GlobalLinkStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackGlobalLinkStatusesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Статус глобальной связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Статус глобальной связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Статус глобальной связи".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Статус глобальной связи".

Имя	Тип
GlobalLinkStatusDetailInfo	GlobalLinkStatusDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackGroupViews**Описание**

Получение пачки объектов типа "Группа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Группа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Группа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Группа".

Имя	Тип
GroupView	GroupView

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackHolidays**Описание**

Получение пачки объектов типа "Праздник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Праздник".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Праздник".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Праздник".

Имя	Тип
Holiday	Holiday

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackIdentifierGroups**Описание**

Получение пачки объектов типа "Группа идентификаторов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Группа идентификаторов".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Группа идентификаторов".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Группа идентификаторов".

Имя	Тип
IdentifierGroup	IdentifierGroup

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputBreakLineEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Разрыв линии входа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Разрыв линии входа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Разрыв линии входа".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Разрыв линии входа".

Имя	Тип
InputBreakLineEvent	InputBreakLineEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputBreakLineRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Разрыв линии входа устранен".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Разрыв линии входа устранен".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Разрыв линии входа устранен".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Разрыв линии входа устранен".

Имя	Тип
InputBreakLineRestoredEvent	InputBreakLineRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputOffByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вход деактивирован по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вход деактивирован по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вход деактивирован по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вход деактивирован по логической связи".

Имя	Тип
InputOffByLogicalLinkEvent	InputOffByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputOffEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вход деактивирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вход деактивирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вход деактивирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вход деактивирован".

Имя	Тип
InputOffEvent	InputOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputOnByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вход активирован по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вход активирован по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вход активирован по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вход активирован по логической связи".

Имя	Тип
InputOnByLogicalLinkEvent	InputOnByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputOnEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Вход активирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Вход активирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Вход активирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Вход активирован".

Имя	Тип
InputOnEvent	InputOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputRequestExitEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Срабатывание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Срабатывание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Срабатывание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Срабатывание".

Имя	Тип
InputRequestExitEvent	InputRequestExitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Восстановление".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Восстановление".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Восстановление".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Восстановление".

Имя	Тип
InputRestoredEvent	InputRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputs**Описание**

Получение пачки объектов типа "Вход".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Вход".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Вход".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Вход".

Имя	Тип
Input	Input

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputShortCircuitEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Короткое замыкание входа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Короткое замыкание входа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Короткое замыкание входа".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Короткое замыкание входа".

Имя	Тип
InputShortCircuitEvent	InputShortCircuitEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInputShortCircuitRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Короткое замыкание входа устранено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Короткое замыкание входа устранено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Короткое замыкание входа устранено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Короткое замыкание входа устранено".

Имя	Тип
InputShortCircuitRestoredEvent	InputShortCircuitRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackIntegratedSystemEventEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Событие с интегрированной системы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Событие с интегрированной системы".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Событие с интегрированной системы".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Событие с интегрированной системы".

Имя	Тип
IntegratedSystemEventEvent	IntegratedSystemEventEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInvalidAccessLevelEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".

Имя	Тип
InvalidAccessLevelEvent	InvalidAccessLevelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInvalidCodeEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, неизвестный код".

Имя	Тип
InvalidCodeEvent	InvalidCodeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInvalidIdentificationModeEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".

Имя	Тип
InvalidIdentificationModeEvent	InvalidIdentificationModeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackInvalidTimeZoneEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".

Имя	Тип
InvalidTimeZoneEvent	InvalidTimeZoneEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackLockRecords**Описание**

Получение пачки объектов типа "Блокированные данные".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Блокированные данные".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Блокированные данные".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Блокированные данные".

Имя	Тип
LockRecord	LockRecord

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackLogicalElements**Описание**

Получение пачки объектов типа "Логический элемент".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Логический элемент".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Логический элемент".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Логический элемент".

Имя	Тип
LogicalElement	LogicalElement

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackLogicalLinkActivatedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Логическая связь активирована".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
logicalLinkId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов логических связей. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Логическая связь активирована".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Логическая связь активирована".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Логическая связь активирована".

Имя	Тип
LogicalLinkActivatedEvent	LogicalLinkActivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackLogicalLinks**Описание**

Получение пачки объектов типа "Логическая связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Логическая связь".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Логическая связь".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Логическая связь".

Имя	Тип
LogicalLink	LogicalLink

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackLogicalTimeZones**Описание**

Получение пачки объектов типа "Временная зона".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Временная зона".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Временная зона".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Временная зона".

Имя	Тип
LogicalTimeZone	LogicalTimeZone

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackLogicalTreeAccessCategories**Описание**

Получение пачки объектов типа "Фильтр объектов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Фильтр объектов".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Фильтр объектов".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр объектов".

Имя	Тип
LogicalTreeAccessCategory	LogicalTreeAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackLogicalTreeElements**Описание**

Получение пачки объектов типа "Объект".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Объект".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Объект".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Объект".

Имя	Тип
LogicalTreeElement	LogicalTreeElement

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackManualControlEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Ручное управление".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Ручное управление".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Ручное управление".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Ручное управление".

Имя	Тип
ManualControlEvent	ManualControlEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackMaterialsAssets**Описание**

Получение пачки объектов типа "Материальная ценность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Материальная ценность".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Материальная ценность".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Материальная ценность".

Имя	Тип
MaterialAsset	MaterialAsset

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackModeGatewayViolationEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".

Имя	Тип
ModeGatewayViolationEvent	ModeGatewayViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperationCanceledEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Выполнение операции отменено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
operationId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операций. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Выполнение операции отменено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Выполнение операции отменено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Выполнение операции отменено".

Имя	Тип
OperationCanceledEvent	OperationCanceledEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperationCompletedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Выполнение операции закончено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
operationId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операций. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Выполнение операции закончено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Выполнение операции закончено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Выполнение операции закончено".

Имя	Тип
OperationCompletedEvent	OperationCompletedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperationFailedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Выполнение операции провалено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
operationId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операций. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Выполнение операции провалено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Выполнение операции провалено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Выполнение операции провалено".

Имя	Тип
OperationFailedEvent	OperationFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperationStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Выполнение операции начато".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
operationId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операций. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Выполнение операции начато".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Выполнение операции начато".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Выполнение операции начато".

Имя	Тип
OperationStartedEvent	OperationStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperationsTypes**Описание**

Получение пачки объектов типа "Тип операции".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Тип операции".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Тип операции".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Тип операции".

Имя	Тип
OperationType	OperationType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperatorEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Событие оператора".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Событие оператора".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Событие оператора".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Событие оператора".

Имя	Тип
OperatorEvent	OperatorEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperatorPatrolClosedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Смена закрыта оператором".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Смена закрыта оператором".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Смена закрыта оператором".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Смена закрыта оператором".

Имя	Тип
OperatorPatrolClosedEvent	OperatorPatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOperatorPatrolStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Смена открыта оператором".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Смена открыта оператором".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Смена открыта оператором".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Смена открыта оператором".

Имя	Тип
OperatorPatrolStartedEvent	OperatorPatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputGroupActivatedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Группа выходов включена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Группа выходов включена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Группа выходов включена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Группа выходов включена".

Имя	Тип
OutputGroupActivatedEvent	OutputGroupActivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputGroupDeactivatedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Группа выходов выключена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Группа выходов выключена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Группа выходов выключена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Группа выходов выключена".

Имя	Тип
OutputGroupDeactivatedEvent	OutputGroupDeactivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputImpulseByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Импульс реле по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Импульс реле по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Импульс реле по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Импульс реле по логической связи".

Имя	Тип
OutputImpulseByLogicalLinkEvent	OutputImpulseByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputImpulseOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Импульс реле по команде".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Импульс реле по команде".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Импульс реле по команде".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Импульс реле по команде".

Имя	Тип
OutputImpulseOnCommandEvent	OutputImpulseOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputs**Описание**

Получение пачки объектов типа "Выход".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Выход".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Выход".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Выход".

Имя	Тип
Output	Output

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTriggerByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".

Имя	Тип
OutputTriggerByLogicalLinkEvent	OutputTriggerByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTriggerOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".

Имя	Тип
OutputTriggerOnCommandEvent	OutputTriggerOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTurnOffByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Реле деактивировано по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Реле деактивировано по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Реле деактивировано по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Реле деактивировано по логической связи".

Имя	Тип
OutputTurnOffByLogicalLinkEvent	OutputTurnOffByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTurnOffEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Выход выключен".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Выход выключен".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Выход выключен".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Выход выключен".

Имя	Тип
OutputTurnOffEvent	OutputTurnOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTurnOffOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Реле деактивировано по команде".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Реле деактивировано по команде".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Реле деактивировано по команде".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Реле деактивировано по команде".

Имя	Тип
OutputTurnOffOnCommandEvent	OutputTurnOffOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTurnOnByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Реле активировано по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Реле активировано по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Реле активировано по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Реле активировано по логической связи".

Имя	Тип
OutputTurnOnByLogicalLinkEvent	OutputTurnOnByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTurnOnEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Выход включен".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Выход включен".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Выход включен".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Выход включен".

Имя	Тип
OutputTurnOnEvent	OutputTurnOnEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackOutputTurnOnOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Реле активировано по команде".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Реле активировано по команде".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Реле активировано по команде".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Реле активировано по команде".

Имя	Тип
OutputTurnOnOnCommandEvent	OutputTurnOnOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionAlarmCanceledEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Тревога в разделе отменена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Тревога в разделе отменена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Тревога в разделе отменена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Тревога в разделе отменена".

Имя	Тип
PartitionAlarmCanceledEvent	PartitionAlarmCanceledEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionAlarmEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Тревога в разделе".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Тревога в разделе".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Тревога в разделе".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Тревога в разделе".

Имя	Тип
PartitionAlarmEvent	PartitionAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionArmedByControlPanelEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".

Имя	Тип
PartitionArmedByControlPanelEvent	PartitionArmedByControlPanelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionArmedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".

Имя	Тип
PartitionArmedByLogicalLinkEvent	PartitionArmedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionArmedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел поставлен на охрану".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел поставлен на охрану".

Имя	Тип
PartitionArmedEvent	PartitionArmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionArmedOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде".

Имя	Тип
PartitionArmedOnCommandEvent	PartitionArmedOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionArmFailedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану".

Имя	Тип
PartitionArmFailedEvent	PartitionArmFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionDisarmedByControlPanelEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления".

Имя	Тип
PartitionDisarmedByControlPanelEvent	PartitionDisarmedByControlPanelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи".

Имя	Тип
PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent	PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionDisarmedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел снят с охраны".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел снят с охраны".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел снят с охраны".

Имя	Тип
PartitionDisarmedEvent	PartitionDisarmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionDisarmedOnCommandEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Раздел снят с охраны по команде".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Раздел снят с охраны по команде".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Раздел снят с охраны по команде".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Раздел снят с охраны по команде".

Имя	Тип
PartitionDisarmedOnCommandEvent	PartitionDisarmedOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPartitionEntryDelayEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Задержка на вход, с".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Задержка на вход, с".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Задержка на вход, с".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Задержка на вход, с".

Имя	Тип
PartitionEntryDelayEvent	PartitionEntryDelayEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPatrolClosedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Смена закрыта".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Смена закрыта".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Смена закрыта".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Смена закрыта".

Имя	Тип
PatrolClosedEvent	PatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPatrolStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Смена открыта".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Смена открыта".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Смена открыта".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Смена открыта".

Имя	Тип
PatrolStartedEvent	PatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPhotoVerificationWindows**Описание**

Получение пачки объектов типа "Окно фотoverификации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Окно фотoverификации".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Окно фотoverификации".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Окно фотoverификации".

Имя	Тип
PhotoVerificationWindow	PhotoVerificationWindow

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPluginsOfSystem**Описание**

Получение пачки объектов типа "Плагин системы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Плагин системы".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Плагин системы".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Плагин системы".

Имя	Тип
PluginOfSystem	PluginOfSystem

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPosts**Описание**

Получение пачки объектов типа "Должность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Должность".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Должность".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Должность".

Имя	Тип
Post	Post

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPowerSupplyOffEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Внешнее питание отключено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Внешнее питание отключено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Внешнее питание отключено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Внешнее питание отключено".

Имя	Тип
PowerSupplyOffEvent	PowerSupplyOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPowerSupplyRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Внешнее питание восстановлено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Внешнее питание восстановлено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Внешнее питание восстановлено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Внешнее питание восстановлено".

Имя	Тип
PowerSupplyRestoredEvent	PowerSupplyRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPreHolidays**Описание**

Получение пачки объектов типа "Предпраздник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Предпраздник".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Предпраздник".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Предпраздник".

Имя	Тип
PreHoliday	PreHoliday

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackPtzGoToPresetEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Перейти на предустановку".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Перейти на предустановку".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Перейти на предустановку".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Перейти на предустановку".

Имя	Тип
PtzGoToPresetEvent	PtzGoToPresetEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackReadingDelayEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания".

Имя	Тип
ReadingDelayEvent	ReadingDelayEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackReadyDeviceEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние".

Имя	Тип
ReadyDeviceEvent	ReadyDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRecordInTimeLapseStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Запись видео с указанием времени начата".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Запись видео с указанием времени начата".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Запись видео с указанием времени начата".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Запись видео с указанием времени начата".

Имя	Тип
RecordInTimeLapseStartedEvent	RecordInTimeLapseStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRecordStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Запись видео начата".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Запись видео начата".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Запись видео начата".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Запись видео начата".

Имя	Тип
RecordStartedEvent	RecordStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRecordStoppedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Запись видео окончена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Запись видео окончена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Запись видео окончена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Запись видео окончена".

Имя	Тип
RecordStoppedEvent	RecordStoppedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRegistrationPoints**Описание**

Получение пачки объектов типа "Точка регистрации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Точка регистрации".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Точка регистрации".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Точка регистрации".

Имя	Тип
RegistrationPoint	RegistrationPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackReportsPlugins**Описание**

Получение пачки объектов типа "Плагин отчетов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Плагин отчетов".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Плагин отчетов".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Плагин отчетов".

Имя	Тип
ReportPlugin	ReportPlugin

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackReportTemplates**Описание**

Получение пачки объектов типа "Шаблон отчета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Шаблон отчета".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Шаблон отчета".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Шаблон отчета".

Имя	Тип
ReportTemplate	ReportTemplate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackResetEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Сброс".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Сброс".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Сброс".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Сброс".

Имя	Тип
ResetEvent	ResetEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRestartDeviceEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Перезагрузка контроллера".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Перезагрузка контроллера".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Перезагрузка контроллера".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Перезагрузка контроллера".

Имя	Тип
RestartDeviceEvent	RestartDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRestoreEnterEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Восстановление".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Восстановление".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Восстановление".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Восстановление".

Имя	Тип
RestoreEnterEvent	RestoreEnterEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRoutePoints**Описание**

Получение пачки объектов типа "Точка маршрута".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Точка маршрута".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Точка маршрута".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Точка маршрута".

Имя	Тип
RoutePoint	RoutePoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRoutePointsDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Точка маршрута".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Точка маршрута".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Точка маршрута".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Точка маршрута".

Имя	Тип
RoutePointDetailInfo	RoutePointDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRoutes**Описание**

Получение пачки объектов типа "Маршрут".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Маршрут".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Маршрут".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Маршрут".

Имя	Тип
Route	Route

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRoutesSchedules**Описание**

Получение пачки объектов типа "Графики маршрутов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Графики маршрутов".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Графики маршрутов".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Графики маршрутов".

Имя	Тип
RoutesSchedule	RoutesSchedule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRoutesSchedulesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Графики маршрутов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Графики маршрутов".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Графики маршрутов".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Графики маршрутов".

Имя	Тип
RoutesScheduleDetailInfo	RoutesScheduleDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRoutesWithBeginTime**Описание**

Получение пачки объектов типа "Маршрут со временем начала".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Маршрут со временем начала".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Маршрут со временем начала".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Маршрут со временем начала".

Имя	Тип
RouteWithBeginTime	RouteWithBeginTime

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRules**Описание**

Получение пачки объектов типа "Правило расчета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Правило расчета".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Правило расчета".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Правило расчета".

Имя	Тип
Rule	Rule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRunExeFailedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Событие запуска ехе-файла".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Событие запуска ехе-файла".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Событие запуска ехе-файла".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Событие запуска ехе-файла".

Имя	Тип
RunExeFailedEvent	RunExeFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackRunExeSuccessEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Событие запуска ехе-файла".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Событие запуска ехе-файла".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Событие запуска ехе-файла".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Событие запуска ехе-файла".

Имя	Тип
RunExeSuccessEvent	RunExeSuccessEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSabotageEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Саботаж".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Саботаж".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Саботаж".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Саботаж".

Имя	Тип
SabotageEvent	SabotageEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSabotageRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Саботаж, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Саботаж, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Саботаж, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Саботаж, окончание".

Имя	Тип
SabotageRestoredEvent	SabotageRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSchedules**Описание**

Получение пачки объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "График работы".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "График работы".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "График работы".

Имя	Тип
Schedule	Schedule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSchedulesAccessCategories**Описание**

Получение пачки объектов типа "Фильтр графиков работ".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Фильтр графиков работ".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Фильтр графиков работ".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр графиков работ".

Имя	Тип
SchedulesAccessCategory	SchedulesAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSchedulesWithStartDate**Описание**

Получение пачки объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "График работы".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "График работы".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "График работы".

Имя	Тип
ScheduleWithStartDate	ScheduleWithStartDate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackScoreboardCellsSettings**Описание**

Получение пачки объектов типа "Настройки ячейки окна табло".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Настройки ячейки окна табло".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Настройки ячейки окна табло".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Настройки ячейки окна табло".

Имя	Тип
ScoreboardCellSettings	ScoreboardCellSettings

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSecurityZoneAlarmCanceledEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Тревога в зоне охраны отменена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Тревога в зоне охраны отменена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Тревога в зоне охраны отменена".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Тревога в зоне охраны отменена".

Имя	Тип
SecurityZoneAlarmCanceledEvent	SecurityZoneAlarmCanceledEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSecurityZoneAlarmEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Тревога в зоне охраны".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Тревога в зоне охраны".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Тревога в зоне охраны".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Тревога в зоне охраны".

Имя	Тип
SecurityZoneAlarmEvent	SecurityZoneAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSecurityZoneArmedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Зона охраны поставлена на охрану".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Зона охраны поставлена на охрану".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Зона охраны поставлена на охрану".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Зона охраны поставлена на охрану".

Имя	Тип
SecurityZoneArmedEvent	SecurityZoneArmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSecurityZoneDisarmedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Зона охраны снята с охраны".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Зона охраны снята с охраны".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Зона охраны снята с охраны".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Зона охраны снята с охраны".

Имя	Тип
SecurityZoneDisarmedEvent	SecurityZoneDisarmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackServiceInfoEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Службное событие".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Службное событие".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Службное событие".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Службное событие".

Имя	Тип
ServiceInfoEvent	ServiceInfoEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackShiftIntervals**Описание**

Получение пачки объектов типа "Интервал смены".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Интервал смены".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Интервал смены".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Интервал смены".

Имя	Тип
ShiftInterval	ShiftInterval

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackShifts**Описание**

Получение пачки объектов типа "Смена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Смена".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Смена".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Смена".

Имя	Тип
Shift	Shift

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSignalFlagActivatedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Сигнальный флаг активирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Сигнальный флаг активирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Сигнальный флаг активирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Сигнальный флаг активирован".

Имя	Тип
SignalFlagActivatedEvent	SignalFlagActivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSignalFlagDeactivatedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Сигнальный флаг деактивирован".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Сигнальный флаг деактивирован".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Сигнальный флаг деактивирован".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Сигнальный флаг деактивирован".

Имя	Тип
SignalFlagDeactivatedEvent	SignalFlagDeactivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSourceCheckPoints**Описание**

Получение пачки объектов типа "Контрольная точка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Контрольная точка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Контрольная точка".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Контрольная точка".

Имя	Тип
SourceCheckPoint	SourceCheckPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackStartDeviceEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Старт контроллера".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Старт контроллера".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Старт контроллера".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Старт контроллера".

Имя	Тип
StartDeviceEvent	StartDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackStartUpEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Идет пуск".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Идет пуск".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Идет пуск".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Идет пуск".

Имя	Тип
StartUpEvent	StartUpEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSubAccessLevels**Описание**

Получение пачки объектов типа "Подуровень доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Подуровень доступа".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Подуровень доступа".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Подуровень доступа".

Имя	Тип
SubAccessLevel	SubAccessLevel

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSwitchToAuthorizedModeEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Переход в авторизованный режим".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Переход в авторизованный режим".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Переход в авторизованный режим".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Переход в авторизованный режим".

Имя	Тип
SwitchToAuthorizedModeEvent	SwitchToAuthorizedModeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSwitchToStandbyModeEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Переход в дежурный режим".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Переход в дежурный режим".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Переход в дежурный режим".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Переход в дежурный режим".

Имя	Тип
SwitchToStandbyModeEvent	SwitchToStandbyModeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSystems**Описание**

Получение пачки объектов типа "Система".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Система".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Система".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Система".

Имя	Тип
TimexSystem	TimexSystem

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSystemsDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Система".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Система".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Система".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Система".

Имя	Тип
TimexSystemDetailInfo	TimexSystemDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackSystemsServiceSettings**Описание**

Получение пачки объектов типа "Система".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Система".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Система".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Система".

Имя	Тип
SystemServiceSettings	SystemServiceSettings

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTagCheckPoints**Описание**

Получение пачки объектов типа "Контрольная точка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Контрольная точка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Контрольная точка".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Контрольная точка".

Имя	Тип
TagCheckPoint	TagCheckPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTestingStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Тестирование начато".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Тестирование начато".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Тестирование начато".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Тестирование начато".

Имя	Тип
TestingStartedEvent	TestingStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTimexApplications**Описание**

Получение пачки объектов типа "Приложение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Приложение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Приложение".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Приложение".

Имя	Тип
TimexApplication	TimexApplication

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTimexImages**Описание**

Получение пачки объектов типа "Изображение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Изображение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Изображение".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Изображение".

Имя	Тип
TimexImage	TimexImage

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTimexImagesDetailInfos**Описание**

Получение пачки с дополнительной информацией объектов типа "Изображение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Изображение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Изображение".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Изображение".

Имя	Тип
TimexImageDetailInfo	TimexImageDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTimexOperators**Описание**

Получение пачки объектов типа "Оператор".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Оператор".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Оператор".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Оператор".

Имя	Тип
TimexOperator	TimexOperator

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTimexProgramUpdateStatuses**Описание**

Получение пачки объектов типа "Статус обновления".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Статус обновления".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Статус обновления".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус обновления".

Имя	Тип
TimexProgramUpdateStatus	TimexProgramUpdateStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTimeZoneDays**Описание**

Получение пачки объектов типа "День временной зоны".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "День временной зоны".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "День временной зоны".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "День временной зоны".

Имя	Тип
TimeZoneDay	TimeZoneDay

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTimeZones**Описание**

Получение пачки объектов типа "Часовой пояс".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Часовой пояс".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Часовой пояс".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Часовой пояс".

Имя	Тип
TimeZone	TimeZone

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTransfersDays**Описание**

Получение пачки объектов типа "Перенос".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Перенос".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Перенос".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Перенос".

Имя	Тип
TransferDay	TransferDay

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTriggerEnterEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Срабатывание входа - Терминалы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Срабатывание входа - Терминалы".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Срабатывание входа - Терминалы".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Срабатывание входа - Терминалы".

Имя	Тип
TriggerEnterEvent	TriggerEnterEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTriggerLinkageEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Срабатывание логической связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Срабатывание логической связи".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Срабатывание логической связи".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Срабатывание логической связи".

Имя	Тип
TriggerLinkageEvent	TriggerLinkageEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTroubleEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Неисправность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Неисправность".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Неисправность".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Неисправность".

Имя	Тип
TroubleEvent	TroubleEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackTroubleRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Неисправность, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Неисправность, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Неисправность, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Неисправность, окончание".

Имя	Тип
TroubleRestoredEvent	TroubleRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackUnBypassEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Исключение отменено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Исключение отменено".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Исключение отменено".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Исключение отменено".

Имя	Тип
UnBypassEvent	UnBypassEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackUnknownCardFormatEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".

Имя	Тип
UnknownCardFormatEvent	UnknownCardFormatEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackUnknownIdentifierEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Неизвестный идентификатор".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Неизвестный идентификатор".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Неизвестный идентификатор".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Неизвестный идентификатор".

Имя	Тип
UnknownIdentifierEvent	UnknownIdentifierEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackUnknownLicensePlateRecognizedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".

Имя	Тип
UnknownLicensePlateRecognizedEvent	UnknownLicensePlateRecognizedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackValveClosedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Клапан закрыт".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Клапан закрыт".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Клапан закрыт".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Клапан закрыт".

Имя	Тип
ValveClosedEvent	ValveClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackValveOpenEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Клапан открыт".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Клапан открыт".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Клапан открыт".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Клапан открыт".

Имя	Тип
ValveOpenEvent	ValveOpenEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackVehicles**Описание**

Получение пачки объектов типа "Транспортное средство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Транспортное средство".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Транспортное средство".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Транспортное средство".

Имя	Тип
Vehicle	Vehicle

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackVideoRecordingEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Запись видео".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Запись видео".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Запись видео".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Запись видео".

Имя	Тип
VideoRecordingEvent	VideoRecordingEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViewCells**Описание**

Получение пачки объектов типа "Сегмент вида".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Сегмент вида".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Сегмент вида".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Сегмент вида".

Имя	Тип
ViewCell	ViewCell

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViews**Описание**

Получение пачки объектов типа "Вид".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Вид".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Вид".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Вид".

Имя	Тип
View	View

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViolationEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Нарушение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Нарушение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Нарушение".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Нарушение".

Имя	Тип
ViolationEvent	ViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViolationGuardRouteEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".

Имя	Тип
ViolationGuardRouteEvent	ViolationGuardRouteEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViolationOperatorPatrolClosedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationOperatorPatrolClosedEvent	ViolationOperatorPatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViolationOperatorPatrolStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationOperatorPatrolStartedEvent	ViolationOperatorPatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViolationPatrolClosedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationPatrolClosedEvent	ViolationPatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViolationPatrolStartedEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationPatrolStartedEvent	ViolationPatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackViolationRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Нарушение, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Нарушение, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Нарушение, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Нарушение, окончание".

Имя	Тип
ViolationRestoredEvent	ViolationRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackVisitedPersons**Описание**

Получение пачки объектов типа "Сопровождающий".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Сопровождающий".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Сопровождающий".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Сопровождающий".

Имя	Тип
VisitedPerson	VisitedPerson

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackVisitorDocuments**Описание**

Получение пачки объектов типа "Документ".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Документ".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Документ".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Документ".

Имя	Тип
VisitorDocument	VisitorDocument

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackVisitRequests**Описание**

Получение пачки объектов типа "Заявка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Заявка".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Заявка".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Заявка".

Имя	Тип
VisitRequest	VisitRequest

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackVisits**Описание**

Получение пачки объектов типа "Посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Посещение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Посещение".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Посещение".

Имя	Тип
Visit	Visit

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWarningEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Предупреждение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Предупреждение".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Предупреждение".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Предупреждение".

Имя	Тип
WarningEvent	WarningEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWarningRestoredEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Предупреждение, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Предупреждение, окончание".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Предупреждение, окончание".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Предупреждение, окончание".

Имя	Тип
WarningRestoredEvent	WarningRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWindows**Описание**

Получение пачки объектов типа "Окно".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Окно".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Окно".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Окно".

Имя	Тип
Window	Window

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWorkingAreas**Описание**

Получение пачки объектов типа "Рабочая область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Рабочая область".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Рабочая область".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Рабочая область".

Имя	Тип
WorkingArea	WorkingArea

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWorkingAreasAccessCategories**Описание**

Получение пачки объектов типа "Фильтр рабочих областей".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Фильтр рабочих областей".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Фильтр рабочих областей".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр рабочих областей".

Имя	Тип
WorkingAreasAccessCategory	WorkingAreasAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWorkstations**Описание**

Получение пачки объектов типа "Рабочая станция".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых объектов типа "Рабочая станция".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных объектов типа "Рабочая станция".
criteria	string	Критерий запроса. Описание синтаксиса: https://documentation.devexpress.com/#CoreLibraries/CustomDocument4928 Для передачи в критерий Oid объекта, его нужно обернуть в функцию DecodeOid. Пример: \"DecodeOid('UAA=') == Department.Oid\". Следующий функционал пока не поддерживается: функция IsExactType, функция IsInstanceOfType, оператор Join. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Рабочая станция".

Имя	Тип
Workstation	Workstation

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWorktimeEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Учет рабочего времени".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupid	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Учет рабочего времени".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Учет рабочего времени".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Учет рабочего времени".

Имя	Тип
WorktimeEvent	WorktimeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackWrongCardCodeRuleEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, неверный формат".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, неверный формат".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, неверный формат".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, неверный формат".

Имя	Тип
WrongCardCodeRuleEvent	WrongCardCodeRuleEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPackZppViolationEvents**Описание**

Получение пачки событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
identifiergroupId	ArrayOfstring	Массив идентификаторов групп идентификаторов. Если null, то параметр игнорируется.
employer2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников. Если null, то параметр игнорируется.
operator2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов операторов. Если null, то параметр игнорируется.
source2Id	ArrayOfstring	Массив идентификаторов источников. Если null, то параметр игнорируется.
fromUTC	dateTime	Время, с которого берутся события.
toUTC	dateTime	Время, до которого берутся события.
timeZoneId	string	Идентификатор временной зоны событий. Если null, то параметр игнорируется.
topReturnedObjects	int	Количество возвращаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".
skipReturnedObjects	int	Количество пропущенных событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".
sortByDescending	boolean	Сортировка событий по убыванию.
integrationId	string	Интеграционный идентификатор. Если null, то параметр игнорируется.

Возвращаемое значение

Массив полученных событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".

Имя	Тип
ZppViolationEvent	ZppViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionAlarmCanceledEvents**Описание**

Получение событий типа "Тревога в разделе отменена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Тревога в разделе отменена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Тревога в разделе отменена".

Имя	Тип
PartitionAlarmCanceledEvent	PartitionAlarmCanceledEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionAlarmEvents**Описание**

Получение событий типа "Тревога в разделе" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Тревога в разделе".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Тревога в разделе".

Имя	Тип
PartitionAlarmEvent	PartitionAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionArmedByControlPanelEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".

Имя	Тип
PartitionArmedByControlPanelEvent	PartitionArmedByControlPanelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionArmedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".

Имя	Тип
PartitionArmedByLogicalLinkEvent	PartitionArmedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionArmedEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел поставлен на охрану".

Имя	Тип
PartitionArmedEvent	PartitionArmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionArmedOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел поставлен на охрану по команде".

Имя	Тип
PartitionArmedOnCommandEvent	PartitionArmedOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionArmFailedEvents**Описание**

Получение событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Ошибка постановки раздела на охрану".

Имя	Тип
PartitionArmFailedEvent	PartitionArmFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionDisarmedByControlPanelEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел снят с охраны панелью управления".

Имя	Тип
PartitionDisarmedByControlPanelEvent	PartitionDisarmedByControlPanelEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел снят с охраны по логической связи".

Имя	Тип
PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent	PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionDisarmedEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел снят с охраны" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел снят с охраны".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел снят с охраны".

Имя	Тип
PartitionDisarmedEvent	PartitionDisarmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionDisarmedOnCommandEvents**Описание**

Получение событий типа "Раздел снят с охраны по команде" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Раздел снят с охраны по команде".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Раздел снят с охраны по команде".

Имя	Тип
PartitionDisarmedOnCommandEvent	PartitionDisarmedOnCommandEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPartitionEntryDelayEvents**Описание**

Получение событий типа "Задержка на вход, с" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Задержка на вход, с".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Задержка на вход, с".

Имя	Тип
PartitionEntryDelayEvent	PartitionEntryDelayEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPatrolClosedEvents**Описание**

Получение событий типа "Смена закрыта" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Смена закрыта".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Смена закрыта".

Имя	Тип
PatrolClosedEvent	PatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPatrolStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Смена открыта" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Смена открыта".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Смена открыта".

Имя	Тип
PatrolStartedEvent	PatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPhotoVerificationWindows**Описание**

Получение объектов типа "Окно фотoverификации" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Окно фотoverификации".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Окно фотoverификации".

Имя	Тип
PhotoVerificationWindow	PhotoVerificationWindow

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPluginsOfSystem**Описание**

Получение объектов типа "Плагин системы" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Плагин системы".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Плагин системы".

Имя	Тип
PluginOfSystem	PluginOfSystem

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPosts**Описание**

Получение объектов типа "Должность" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Должность".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Должность".

Имя	Тип
Post	Post

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPowerSupplyOffEvents**Описание**

Получение событий типа "Внешнее питание отключено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Внешнее питание отключено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Внешнее питание отключено".

Имя	Тип
PowerSupplyOffEvent	PowerSupplyOffEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPowerSupplyRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Внешнее питание восстановлено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Внешнее питание восстановлено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Внешнее питание восстановлено".

Имя	Тип
PowerSupplyRestoredEvent	PowerSupplyRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPreHolidays**Описание**

Получение объектов типа "Предпраздник" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Предпраздник".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Предпраздник".

Имя	Тип
PreHoliday	PreHoliday

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetPtzGoToPresetEvents**Описание**

Получение событий типа "Перейти на предустановку" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Перейти на предустановку".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Перейти на предустановку".

Имя	Тип
PtzGoToPresetEvent	PtzGoToPresetEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetReadingDelayEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, задержка считывания".

Имя	Тип
ReadingDelayEvent	ReadingDelayEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetReadyDeviceEvents**Описание**

Получение событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Устройство перешло в рабочее состояние".

Имя	Тип
ReadyDeviceEvent	ReadyDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRecordInTimeLapseStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Запись видео с указанием времени начата" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Запись видео с указанием времени начата".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Запись видео с указанием времени начата".

Имя	Тип
RecordInTimeLapseStartedEvent	RecordInTimeLapseStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRecordStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Запись видео начата" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Запись видео начата".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Запись видео начата".

Имя	Тип
RecordStartedEvent	RecordStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRecordStoppedEvents**Описание**

Получение событий типа "Запись видео окончена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Запись видео окончена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Запись видео окончена".

Имя	Тип
RecordStoppedEvent	RecordStoppedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRegistrationPoints**Описание**

Получение объектов типа "Точка регистрации" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Точка регистрации".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Точка регистрации".

Имя	Тип
RegistrationPoint	RegistrationPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetReportsPlugins**Описание**

Получение объектов типа "Плагин отчетов" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Плагин отчетов".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Плагин отчетов".

Имя	Тип
ReportPlugin	ReportPlugin

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetReportTemplates**Описание**

Получение объектов типа "Шаблон отчета" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Шаблон отчета".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Шаблон отчета".

Имя	Тип
ReportTemplate	ReportTemplate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetResetEvents**Описание**

Получение событий типа "Сброс" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Сброс".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Сброс".

Имя	Тип
ResetEvent	ResetEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRestartDeviceEvents**Описание**

Получение событий типа "Перезагрузка контроллера" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Перезагрузка контроллера".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Перезагрузка контроллера".

Имя	Тип
RestartDeviceEvent	RestartDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRestoreEnterEvents**Описание**

Получение событий типа "Восстановление" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Восстановление".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Восстановление".

Имя	Тип
RestoreEnterEvent	RestoreEnterEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRoutePointDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Точка маршрута" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Точка маршрута".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Точка маршрута".

Имя	Тип
RoutePointDetailInfo	RoutePointDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRoutePoints**Описание**

Получение объектов типа "Точка маршрута" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Точка маршрута".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Точка маршрута".

Имя	Тип
RoutePoint	RoutePoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRoutes**Описание**

Получение объектов типа "Маршрут" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Маршрут".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Маршрут".

Имя	Тип
Route	Route

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRoutesScheduleDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Графики маршрутов" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Графики маршрутов".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Графики маршрутов".

Имя	Тип
RoutesScheduleDetailInfo	RoutesScheduleDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRoutesSchedules**Описание**

Получение объектов типа "Графики маршрутов" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Графики маршрутов".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Графики маршрутов".

Имя	Тип
RoutesSchedule	RoutesSchedule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRoutesWithBeginTime**Описание**

Получение объектов типа "Маршрут со временем начала" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Маршрут со временем начала".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Маршрут со временем начала".

Имя	Тип
RouteWithBeginTime	RouteWithBeginTime

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRules**Описание**

Получение объектов типа "Правило расчета" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Правило расчета".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Правило расчета".

Имя	Тип
Rule	Rule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRunExeFailedEvents**Описание**

Получение событий типа "Событие запуска exe-файла" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Событие запуска exe-файла".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Событие запуска exe-файла".

Имя	Тип
RunExeFailedEvent	RunExeFailedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetRunExeSuccessEvents**Описание**

Получение событий типа "Событие запуска exe-файла" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Событие запуска exe-файла".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Событие запуска exe-файла".

Имя	Тип
RunExeSuccessEvent	RunExeSuccessEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSabotageEvents**Описание**

Получение событий типа "Саботаж" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Саботаж".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Саботаж".

Имя	Тип
SabotageEvent	SabotageEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSabotageRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Саботаж, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Саботаж, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Саботаж, окончание".

Имя	Тип
SabotageRestoredEvent	SabotageRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSchedules**Описание**

Получение объектов типа "График работы" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "График работы".

Имя	Тип
Schedule	Schedule

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSchedulesAccessCategories**Описание**

Получение объектов типа "Фильтр графиков работ" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Фильтр графиков работ".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр графиков работ".

Имя	Тип
SchedulesAccessCategory	SchedulesAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSchedulesWithStartDate**Описание**

Получение объектов типа "График работы" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "График работы".

Имя	Тип
ScheduleWithStartDate	ScheduleWithStartDate

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetScoreboardCellsSettings**Описание**

Получение объектов типа "Настройки ячейки окна табло" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Настройки ячейки окна табло".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Настройки ячейки окна табло".

Имя	Тип
ScoreboardCellSettings	ScoreboardCellSettings

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSecurityZoneAlarmCanceledEvents**Описание**

Получение событий типа "Тревога в зоне охраны отменена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Тревога в зоне охраны отменена".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Тревога в зоне охраны отменена".

Имя	Тип
SecurityZoneAlarmCanceledEvent	SecurityZoneAlarmCanceledEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSecurityZoneAlarmEvents**Описание**

Получение событий типа "Тревога в зоне охраны" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Тревога в зоне охраны".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Тревога в зоне охраны".

Имя	Тип
SecurityZoneAlarmEvent	SecurityZoneAlarmEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSecurityZoneArmedEvents**Описание**

Получение событий типа "Зона охраны поставлена на охрану" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Зона охраны поставлена на охрану".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Зона охраны поставлена на охрану".

Имя	Тип
SecurityZoneArmedEvent	SecurityZoneArmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSecurityZoneDisarmedEvents**Описание**

Получение событий типа "Зона охраны снята с охраны" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Зона охраны снята с охраны".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Зона охраны снята с охраны".

Имя	Тип
SecurityZoneDisarmedEvent	SecurityZoneDisarmedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetServerTimeUTC**Описание**

Получение времени в UTC с сервера.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	

Возвращаемое значение

Время в UTC.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetServiceInfoEvents**Описание**

Получение событий типа "Службное событие" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Службное событие".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Службное событие".

Имя	Тип
ServiceInfoEvent	ServiceInfoEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetShiftByDate**Описание**

Получение объекта типа "Смена" по дате.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
date	dateTime	Дата.

Возвращаемое значение

Смена.

Имя	Тип
AutomaticCorrection	double
Code	string
Color	string
Intervals	ArrayOfShiftInterval
IsDayOff	boolean
IsDeleted	boolean
Name	string
Oid	string
Period	EShiftPeriod
Rate	double
RateForPeriod	double
ShiftEnd	double
ShiftStart	double
ShiftType	EShiftType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetShiftIntervals**Описание**

Получение объектов типа "Интервал смены" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Интервал смены".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Интервал смены".

Имя	Тип
ShiftInterval	ShiftInterval

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetShifts**Описание**

Получение объектов типа "Смена" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Смена".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Смена".

Имя	Тип
Shift	Shift

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSignalFlagActivatedEvents**Описание**

Получение событий типа "Сигнальный флаг активирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Сигнальный флаг активирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Сигнальный флаг активирован".

Имя	Тип
SignalFlagActivatedEvent	SignalFlagActivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSignalFlagDeactivatedEvents**Описание**

Получение событий типа "Сигнальный флаг деактивирован" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Сигнальный флаг деактивирован".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Сигнальный флаг деактивирован".

Имя	Тип
SignalFlagDeactivatedEvent	SignalFlagDeactivatedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSourceCheckPoints**Описание**

Получение объектов типа "Контрольная точка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Контрольная точка".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Контрольная точка".

Имя	Тип
SourceCheckPoint	SourceCheckPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetStartDeviceEvents**Описание**

Получение событий типа "Старт контроллера" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Старт контроллера".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Старт контроллера".

Имя	Тип
StartDeviceEvent	StartDeviceEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetStartupEvents**Описание**

Получение событий типа "Идет пуск" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Идет пуск".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Идет пуск".

Имя	Тип
StartupEvent	StartupEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetStatusesTimexSystem**Описание**

Получение статусов системы.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
id	string	ID элемента TimexSystem

Возвращаемое значение

Статусы.

Имя	Тип
EExternalSystemStatus	EExternalSystemStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSubAccessLevels**Описание**

Получение объектов типа "Подуровень доступа" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Подуровень доступа".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Подуровень доступа".

Имя	Тип
SubAccessLevel	SubAccessLevel

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSwitchToAuthorizedModeEvents**Описание**

Получение событий типа "Переход в авторизованный режим" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Переход в авторизованный режим".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Переход в авторизованный режим".

Имя	Тип
SwitchToAuthorizedModeEvent	SwitchToAuthorizedModeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSwitchToStandbyModeEvents**Описание**

Получение событий типа "Переход в дежурный режим" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Переход в дежурный режим".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Переход в дежурный режим".

Имя	Тип
SwitchToStandbyModeEvent	SwitchToStandbyModeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSystems**Описание**

Получение объектов типа "Система" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Система".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Система".

Имя	Тип
TimexSystem	TimexSystem

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetSystemsServiceSettings**Описание**

Получение объектов типа "Система" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Система".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Система".

Имя	Тип
SystemServiceSettings	SystemServiceSettings

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTagCheckPoints**Описание**

Получение объектов типа "Контрольная точка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Контрольная точка".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Контрольная точка".

Имя	Тип
TagCheckPoint	TagCheckPoint

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTestingStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Тестирование начато" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Тестирование начато".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Тестирование начато".

Имя	Тип
TestingStartedEvent	TestingStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimexApplications**Описание**

Получение объектов типа "Приложение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Приложение".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Приложение".

Имя	Тип
TimexApplication	TimexApplication

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimexImageDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Изображение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Изображение".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Изображение".

Имя	Тип
TimexImageDetailInfo	TimexImageDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimexImages**Описание**

Получение объектов типа "Изображение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Изображение".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Изображение".

Имя	Тип
TimexImage	TimexImage

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimexOperators**Описание**

Получение объектов типа "Оператор" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Оператор".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Оператор".

Имя	Тип
TimexOperator	TimexOperator

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimexProgramUpdateStatuses**Описание**

Получение объектов типа "Статус обновления" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Статус обновления".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Статус обновления".

Имя	Тип
TimexProgramUpdateStatus	TimexProgramUpdateStatus

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimexSystemDetailInfo**Описание**

Получение дополнительной информации для объектов типа "Система" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, объектов типа "Система".

Возвращаемое значение

Массив с дополнительной информацией для объектов типа "Система".

Имя	Тип
TimexSystemDetailInfo	TimexSystemDetailInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimeZoneDays**Описание**

Получение объектов типа "День временной зоны" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "День временной зоны".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "День временной зоны".

Имя	Тип
TimeZoneDay	TimeZoneDay

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTimeZones**Описание**

Получение объектов типа "Часовой пояс" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Часовой пояс".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Часовой пояс".

Имя	Тип
TimeZone	TimeZone

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTransfersDays**Описание**

Получение объектов типа "Перенос" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Перенос".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Перенос".

Имя	Тип
TransferDay	TransferDay

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTriggerEnterEvents**Описание**

Получение событий типа "Срабатывание входа - Терминалы" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Срабатывание входа - Терминалы".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Срабатывание входа - Терминалы".

Имя	Тип
TriggerEnterEvent	TriggerEnterEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTriggerLinkageEvents**Описание**

Получение событий типа "Срабатывание логической связи" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Срабатывание логической связи".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Срабатывание логической связи".

Имя	Тип
TriggerLinkageEvent	TriggerLinkageEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTroubleEvents**Описание**

Получение событий типа "Неисправность" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Неисправность".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Неисправность".

Имя	Тип
TroubleEvent	TroubleEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetTroubleRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Неисправность, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Неисправность, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Неисправность, окончание".

Имя	Тип
TroubleRestoredEvent	TroubleRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetUnBypassEvents**Описание**

Получение событий типа "Исключение отменено" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Исключение отменено".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Исключение отменено".

Имя	Тип
UnBypassEvent	UnBypassEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetUnknownCardFormatEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".

Имя	Тип
UnknownCardFormatEvent	UnknownCardFormatEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetUnknownIdentifierEvents**Описание**

Получение событий типа "Неизвестный идентификатор" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Неизвестный идентификатор".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Неизвестный идентификатор".

Имя	Тип
UnknownIdentifierEvent	UnknownIdentifierEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetUnknownLicensePlateRecognizedEvents**Описание**

Получение событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".

Имя	Тип
UnknownLicensePlateRecognizedEvent	UnknownLicensePlateRecognizedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetValveClosedEvents**Описание**

Получение событий типа "Клапан закрыт" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Клапан закрыт".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Клапан закрыт".

Имя	Тип
ValveClosedEvent	ValveClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetValveOpenEvents**Описание**

Получение событий типа "Клапан открыт" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Клапан открыт".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Клапан открыт".

Имя	Тип
ValveOpenEvent	ValveOpenEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetVehicles**Описание**

Получение объектов типа "Транспортное средство" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Транспортное средство".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Транспортное средство".

Имя	Тип
Vehicle	Vehicle

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetVideoRecordingEvents**Описание**

Получение событий типа "Запись видео" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Запись видео".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Запись видео".

Имя	Тип
VideoRecordingEvent	VideoRecordingEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViewCells**Описание**

Получение объектов типа "Сегмент вида" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Сегмент вида".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Сегмент вида".

Имя	Тип
ViewCell	ViewCell

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViews**Описание**

Получение объектов типа "Вид" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Вид".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Вид".

Имя	Тип
View	View

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViolationEvents**Описание**

Получение событий типа "Нарушение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Нарушение".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Нарушение".

Имя	Тип
ViolationEvent	ViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViolationGuardRouteEvents**Описание**

Получение событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".

Имя	Тип
ViolationGuardRouteEvent	ViolationGuardRouteEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViolationOperatorPatrolClosedEvents**Описание**

Получение событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationOperatorPatrolClosedEvent	ViolationOperatorPatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViolationOperatorPatrolStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationOperatorPatrolStartedEvent	ViolationOperatorPatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViolationPatrolClosedEvents**Описание**

Получение событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationPatrolClosedEvent	ViolationPatrolClosedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViolationPatrolStartedEvents**Описание**

Получение событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Открытие смены с нарушением полномочий".

Имя	Тип
ViolationPatrolStartedEvent	ViolationPatrolStartedEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetViolationRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Нарушение, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Нарушение, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Нарушение, окончание".

Имя	Тип
ViolationRestoredEvent	ViolationRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetVisitedPersons**Описание**

Получение объектов типа "Сопровождающий" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Сопровождающий".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Сопровождающий".

Имя	Тип
VisitedPerson	VisitedPerson

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetVisitorDocuments**Описание**

Получение объектов типа "Документ" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Документ".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Документ".

Имя	Тип
VisitorDocument	VisitorDocument

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetVisitRequests**Описание**

Получение объектов типа "Заявка" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Заявка".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Заявка".

Имя	Тип
VisitRequest	VisitRequest

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetVisitRequestStatusTypes**Описание**

Получение объектов типа "Тип статуса посещения" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Тип статуса посещения".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Тип статуса посещения".

Имя	Тип
VisitRequestStatusType	VisitRequestStatusType

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetVisits**Описание**

Получение объектов типа "Посещение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Посещение".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Посещение".

Имя	Тип
Visit	Visit

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWarningEvents**Описание**

Получение событий типа "Предупреждение" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Предупреждение".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Предупреждение".

Имя	Тип
WarningEvent	WarningEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWarningRestoredEvents**Описание**

Получение событий типа "Предупреждение, окончание" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Предупреждение, окончание".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Предупреждение, окончание".

Имя	Тип
WarningRestoredEvent	WarningRestoredEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWindows**Описание**

Получение объектов типа "Окно" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Окно".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Окно".

Имя	Тип
Window	Window

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWorkingAreas**Описание**

Получение объектов типа "Рабочая область" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Рабочая область".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Рабочая область".

Имя	Тип
WorkingArea	WorkingArea

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWorkingAreasAccessCategories**Описание**

Получение объектов типа "Фильтр рабочих областей" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Фильтр рабочих областей".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Фильтр рабочих областей".

Имя	Тип
WorkingAreasAccessCategory	WorkingAreasAccessCategory

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWorkstations**Описание**

Получение объектов типа "Рабочая станция" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых объектов типа "Рабочая станция".

Возвращаемое значение

Массив объектов типа "Рабочая станция".

Имя	Тип
Workstation	Workstation

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWorktimeEvents**Описание**

Получение событий типа "Учет рабочего времени" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Учет рабочего времени".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Учет рабочего времени".

Имя	Тип
WorktimeEvent	WorktimeEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWorkTimeInfo**Описание**

Получение данных рабочего времени.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
startDate	dateTime	Время начала поиска данных.
endDate	dateTime	Время конца поиска данных.
ruleId	string	Идентификатор правила расчёта.
isCalculateBySchedule	boolean	Учитывать график работы сотрудника.

Возвращаемое значение

Массив данных рабочего времени.

Имя	Тип
WorktimeInfo	WorktimeInfo

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetWrongCardCodeRuleEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, неверный формат" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, неверный формат".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, неверный формат".

Имя	Тип
WrongCardCodeRuleEvent	WrongCardCodeRuleEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: GetZppViolationEvents**Описание**

Получение событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП" по идентификаторам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов, получаемых событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".

Возвращаемое значение

Массив событий типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".

Имя	Тип
ZppViolationEvent	ZppViolationEvent

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: HeartBeat**Описание**

Пинг SDK сервиса. Нужно вызывать для того, чтобы сервис не закрыл текущую сессию(если в течении 5 мин не вызывалась ни одна функция, сервис закрывает текущую сессию и высвобождает лицензию).

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.

Возвращаемое значение

HeartBeatResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: IsEmployeeOnWork**Описание**

Возвращает на работе сотрудник или нет. Учитывает корректировки вход/выход и настройку "Сброс статуса сотрудника через N ч."

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.

Возвращаемое значение

True - на работе, False - не на работе, null - неизвестно.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: LockObject**Описание**

Резервирование объектов плагинами систем (резервирование поддерживают только временные зоны). Зарезервированный объект нельзя удалить из системы.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
systemId	string	Идентификатор элемента типа "Система".
objectType	ELockDataType	Тип резервируемого объекта.
objectId	string	Идентификатор резервируемого объекта.

Возвращаемое значение

LockObjectResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: LogonUser**Описание**

Логин пользователя в SDK. После логина, захватывается лицензия SDK.

Параметры

Имя	Тип	Описание
userName	string	Имя пользователя Timex.
password	string	Пароль.

Возвращаемое значение

Сессия.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: LogoutUser**Описание**

Закрытие текущей сессии и высвобождение лицензии SDK.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.

Возвращаемое значение

LogoutUserResponse элемент.

Метод: OutputTurnOff**Описание**

Выключить выход.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
outputIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов типа "Выход".

Возвращаемое значение

OutputTurnOffResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: OutputTurnOn**Описание**

Включить выход.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
outputIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов типа "Выход".

Возвращаемое значение

OutputTurnOnResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveAccessLevels**Описание**

Удаление уровней доступа для сотрудника с указанием группы идентификаторов

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
identifierGroupId	string	Идентификатор объекта типа "Группа идентификации".
accessLevelsIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов объектов типа "Уровень доступа".

Возвращаемое значение

RemoveAccessLevelsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveAdjustments**Описание**

Удаление объектов типа "Корректировка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Корректировка".

Возвращаемое значение

RemoveAdjustmentsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveAdjustmentType**Описание**

Удаление объекта "Тип корректировки".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
adjustmentTypeId	string	Идентификатор объекта "Тип корректировки".

Возвращаемое значение

RemoveAdjustmentTypeResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveAreas**Описание**

Удаление объектов типа "Область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Область".

Возвращаемое значение

RemoveAreasResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveCompanies**Описание**

Удаление объектов типа "Компания".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Компания".

Возвращаемое значение

RemoveCompaniesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveDayShifts**Описание**

Удаление объектов типа "Смена дня".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Смена дня".

Возвращаемое значение

RemoveDayShiftsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveDepartments**Описание**

Удаление объектов типа "Отдел".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Отдел".

Возвращаемое значение

RemoveDepartmentsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveDeviceFirmwares**Описание**

Удаление объектов типа "Прошивка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Прошивка".

Возвращаемое значение

RemoveDeviceFirmwaresResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveDirectedAreas**Описание**

Удаление объектов типа "Направленная область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Направленная область".

Возвращаемое значение

RemoveDirectedAreasResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveEmployees**Описание**

Удаление объектов типа "Сотрудник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Сотрудник".

Возвращаемое значение

RemoveEmployeesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveGlobalLinks**Описание**

Удаление объектов типа "Глобальная связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Глобальная связь".

Возвращаемое значение

RemoveGlobalLinksResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveIdentifierGroups**Описание**

Удаление объектов типа "Группа идентификаторов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Группа идентификаторов".

Возвращаемое значение

RemoveIdentifierGroupsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveLockRecords**Описание**

Удаление объектов типа "Блокированные данные".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Блокированные данные".

Возвращаемое значение

RemoveLockRecordsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveLogicalTreeElements**Описание**

Удаление объектов типа "Объект".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Объект".

Возвращаемое значение

RemoveLogicalTreeElementsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveMaterialsAssets**Описание**

Удаление объектов типа "Материальная ценность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Материальная ценность".

Возвращаемое значение

RemoveMaterialsAssetsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemovePhotoVerificationWindows**Описание**

Удаление объектов типа "Окно фотопроверки".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Окно фотопроверки".

Возвращаемое значение

RemovePhotoVerificationWindowsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemovePosts**Описание**

Удаление объектов типа "Должность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Должность".

Возвращаемое значение

RemovePostsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveRegistrationPoints**Описание**

Удаление объектов типа "Точка регистрации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Точка регистрации".

Возвращаемое значение

RemoveRegistrationPointsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveRules**Описание**

Удаление объектов типа "Правило расчета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Правило расчета".

Возвращаемое значение

RemoveRulesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveSchedules**Описание**

Удаление объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

RemoveSchedulesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveSchedulesWithStartDate**Описание**

Удаление объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

RemoveSchedulesWithStartDateResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveShiftIntervals**Описание**

Удаление объектов типа "Интервал смены".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Интервал смены".

Возвращаемое значение

RemoveShiftIntervalsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveShifts**Описание**

Удаление объектов типа "Смена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Смена".

Возвращаемое значение

RemoveShiftsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveTimexProgramUpdateStatuses**Описание**

Удаление объектов типа "Статус обновления".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Статус обновления".

Возвращаемое значение

RemoveTimexProgramUpdateStatusesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveVehicles**Описание**

Удаление объектов типа "Транспортное средство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Транспортное средство".

Возвращаемое значение

RemoveVehiclesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveVisit**Описание**

Удаление объекта "Посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
visitId	string	Идентификатор объекта "Посещение".

Возвращаемое значение

RemoveVisitResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveVisitedPersons**Описание**

Удаление объектов типа "Сопровождающий".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Сопровождающий".

Возвращаемое значение

RemoveVisitedPersonsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveVisitorDocuments**Описание**

Удаление объектов типа "Документ".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Документ".

Возвращаемое значение

RemoveVisitorDocumentsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveVisitRequest**Описание**

Удаление объекта "Заявка на посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
visitRequestId	string	Идентификатор объекта "Заявка на посещение".

Возвращаемое значение

RemoveVisitRequestResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveVisitRequests**Описание**

Удаление объектов типа "Заявка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Заявка".

Возвращаемое значение

RemoveVisitRequestsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveVisits**Описание**

Удаление объектов типа "Посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Посещение".

Возвращаемое значение

RemoveVisitsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveWorkingAreas**Описание**

Удаление объектов типа "Рабочая область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ids	ArrayOfstring	Массив идентификаторов удаляемых объектов типа "Рабочая область".

Возвращаемое значение

RemoveWorkingAreasResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveWorktimeEvents**Описание**

Удаление событий учёта рабочего времени.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
integrationIds	ArrayOfstring	Массив интеграционных идентификаторов удаляемых объектов.
externalSystemId	string	Идентификатор внешней системы.

Возвращаемое значение

RemoveWorktimeEventsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: RemoveWorktimeEventsFromDate**Описание**

Удаление событий учёта рабочего времени, начиная с даты.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
externalSystemId	string	Идентификатор внешней системы.
fromDate	dateTime	Дата, после которой будут удалены события.

Возвращаемое значение

RemoveWorktimeEventsFromDateResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: SetAccessLevels**Описание**

Установка уровней доступа сотруднику с указанием группы идентификаторов

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
identifierGroupId	string	Идентификатор объекта типа "Группа идентификации".
accessLevelIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов объектов типа "Уровень доступа".

Возвращаемое значение

SetAccessLevelsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: SetEmployeeFingerPrint**Описание**

Установка отпечатка пальца сотруднику.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
fingerIndex	int	Номер пальца(от 0 до 9).
fingerPrintType	EFingerPrintType	Тип отпечатка
fingerPrint	string	Отпечаток
checkDuplicates	boolean	Если выставлен в true, будет произведена проверка отпечатка на дубликат. При обнаружении дубликата будет брошено исключение с информацией о совпавшем сотруднике.

Возвращаемое значение

SetEmployeeFingerPrintResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: SetEmployeeFingerPrintWithIdentifierGroup**Описание**

Установка отпечатка пальца сотруднику с указанием группы идентификаторов

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeId	string	Идентификатор сотрудника.
identifierGroupId	string	Идентификатор группы.
fingerIndex	int	Номер пальца(от 0 до 9).
fingerPrintType	EFingerPrintType	Тип отпечатка
fingerPrint	string	Отпечаток
checkDuplicates	boolean	Если выставлен в true, будет произведена проверка отпечатка на дубликат. При обнаружении дубликата будет брошено исключение с информацией о совпавшем сотруднике.

Возвращаемое значение

SetEmployeeFingerPrintWithIdentifierGroupResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: SetPhotosToEmployees**Описание**

Выставление фотографий сотрудникам.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employeeIds	ArrayOfstring	Массив идентификаторов сотрудников.
photos	ArrayOfbase64Binary	Фотографии в виде байтовых массивов.
checkImageSize	boolean	Проверять размер фотографии.

Возвращаемое значение

SetPhotosToEmployeesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: Subscribe**Описание**

Подписка на получение идентификаторов изменившихся объектов.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
address	string	Адрес для подписки.
types	ArrayOfENotificationType	Массив типов объектов.

Возвращаемое значение

SubscribeResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UnlockObject**Описание**

Снятие резервирования с объектов плагинами систем (резервирование поддерживают только временные зоны).

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
systemId	string	Идентификатор элемента типа "Система".
objectType	ELockDataType	Тип резервируемого объекта.
objectId	string	Идентификатор резервируемого объекта.

Возвращаемое значение

UnlockObjectResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: Unsubscribe**Описание**

Отписка от получение идентификаторов изменившихся объектов.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
address	string	Адрес для подписки.
types	ArrayOfENotificationType	Массив типов объектов.

Возвращаемое значение

UnsubscribeResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateAccessLevels**Описание**

Обновление объектов типа "Уровень доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
AccessLevel	ArrayOfAccessLevel	Массив обновляемых объектов типа "Уровень доступа".

Возвращаемое значение

UpdateAccessLevelsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateAdjustment**Описание**

Обновление объекта "Корректировка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
adjustment	Adjustment	Объект типа "Корректировка".

Возвращаемое значение

Корректировка.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateAdjustmentType**Описание**

Обновление объекта "Тип корректировки".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
adjustmentType	AdjustmentType	Объект "Тип корректировки".

Возвращаемое значение

UpdateAdjustmentTypeResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateAreas**Описание**

Обновление объектов типа "Область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Area	ArrayOfArea	Массив обновляемых объектов типа "Область".

Возвращаемое значение

UpdateAreasResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateCompanies**Описание**

Обновление объектов типа "Компания".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Company	ArrayOfCompany	Массив обновляемых объектов типа "Компания".

Возвращаемое значение

UpdateCompaniesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateDailyRoutes**Описание**

Обновление объектов типа "Ежедневный маршрут".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
DailyRoute	ArrayOfDailyRoute	Массив обновляемых объектов типа "Ежедневный маршрут".

Возвращаемое значение

UpdateDailyRoutesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateDayShifts**Описание**

Обновление объектов типа "Смена дня".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
DayShift	ArrayOfDayShift	Массив обновляемых объектов типа "Смена дня".

Возвращаемое значение

UpdateDayShiftsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateDepartments**Описание**

Обновление объектов типа "Отдел".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Department	ArrayOfDepartment	Массив обновляемых объектов типа "Отдел".

Возвращаемое значение

UpdateDepartmentsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateDeviceFirmwares**Описание**

Обновление объектов типа "Прошивка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
DeviceFirmware	ArrayOfDeviceFirmware	Массив обновляемых объектов типа "Прошивка".

Возвращаемое значение

UpdateDeviceFirmwaresResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateDirectedAreas**Описание**

Обновление объектов типа "Направленная область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
DirectedArea	ArrayOfDirectedArea	Массив обновляемых объектов типа "Направленная область".

Возвращаемое значение

UpdateDirectedAreasResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateDocumentNumber**Описание**

Обновление номера документов.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
documentId	string	Идентификатор документа.
serial	string	Серийный номер документа.
number	string	Номер документа.

Возвращаемое значение

UpdateDocumentNumberResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateDocumentPhoto**Описание**

Обновление фотографии документов.

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
documentId	string	Идентификатор документа.
photoBytes	base64Binary	Фотография документа.

Возвращаемое значение

UpdateDocumentPhotoResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateEmployees**Описание**

Обновление объектов типа "Сотрудник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
employees	ArrayOfEmployee	Массив обновляемых объектов типа "Сотрудник".

Возвращаемое значение

UpdateEmployeesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateGlobalLinks**Описание**

Обновление объектов типа "Глобальная связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
GlobalLink	ArrayOfGlobalLink	Массив обновляемых объектов типа "Глобальная связь".

Возвращаемое значение

UpdateGlobalLinksResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateIdentifierGroups**Описание**

Обновление объектов типа "Группа идентификаторов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
IdentifierGroup	ArrayOfIdentifierGroup	Массив обновляемых объектов типа "Группа идентификаторов".

Возвращаемое значение

UpdateIdentifierGroupsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateLockRecords**Описание**

Обновление объектов типа "Блокированные данные".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
LockRecord	ArrayOfLockRecord	Массив обновляемых объектов типа "Блокированные данные".

Возвращаемое значение

UpdateLockRecordsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateLogicalTreeElements**Описание**

Обновление объектов типа "Объект".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
LogicalTreeElement	ArrayOfLogicalTreeElement	Массив обновляемых объектов типа "Объект".

Возвращаемое значение

UpdateLogicalTreeElementsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdatePhotoVerificationWindows**Описание**

Обновление объектов типа "Окно фотoverификации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
PhotoVerificationWindow	ArrayOfPhotoVerificationWindow	Массив обновляемых объектов типа "Окно фотoverификации".

Возвращаемое значение

UpdatePhotoVerificationWindowsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdatePosts**Описание**

Обновление объектов типа "Должность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Post	ArrayOfPost	Массив обновляемых объектов типа "Должность".

Возвращаемое значение

UpdatePostsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateRegistrationPoints**Описание**

Обновление объектов типа "Точка регистрации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
RegistrationPoint	ArrayOfRegistrationPoint	Массив обновляемых объектов типа "Точка регистрации".

Возвращаемое значение

UpdateRegistrationPointsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateRoutePoints**Описание**

Обновление объектов типа "Точка маршрута".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
RoutePoint	ArrayOfRoutePoint	Массив обновляемых объектов типа "Точка маршрута".

Возвращаемое значение

UpdateRoutePointsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateRoutes**Описание**

Обновление объектов типа "Маршрут".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Route	ArrayOfRoute	Массив обновляемых объектов типа "Маршрут".

Возвращаемое значение

UpdateRoutesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateRoutesWithBeginTime**Описание**

Обновление объектов типа "Маршрут со временем начала".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
RouteWithBeginTime	ArrayOfRouteWithBeginTime	Массив обновляемых объектов типа "Маршрут со временем начала".

Возвращаемое значение

UpdateRoutesWithBeginTimeResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateRules**Описание**

Обновление объектов типа "Правило расчета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Rule	ArrayOfRule	Массив обновляемых объектов типа "Правило расчета".

Возвращаемое значение

UpdateRulesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateSchedules**Описание**

Обновление объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Schedule	ArrayOfSchedule	Массив обновляемых объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

UpdateSchedulesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateSchedulesWithStartDate**Описание**

Обновление объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
ScheduleWithStartDate	ArrayOfScheduleWithStartDate	Массив обновляемых объектов типа "График работы".

Возвращаемое значение

UpdateSchedulesWithStartDateResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateShiftIntervals**Описание**

Обновление объектов типа "Интервал смены".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
shiftInterval	ArrayOfShiftInterval	Массив обновляемых объектов типа "Интервал смены".

Возвращаемое значение

UpdateShiftIntervalsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateShifts**Описание**

Обновление объектов типа "Смена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, полученная после вызова функции LogonUser.
Shift	ArrayOfShift	

Возвращаемое значение

UpdateShiftsResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateTimexProgramUpdateStatuses**Описание**

Обновление объектов типа "Статус обновления".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
TimexProgramUpdateStatus	ArrayOfTimexProgramUpdateStatus	Массив обновляемых объектов типа "Статус обновления".

Возвращаемое значение

UpdateTimexProgramUpdateStatusesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateTimeZones**Описание**

Обновление объектов типа "Часовой пояс".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
TimeZone	ArrayOfTimeZone	Массив обновляемых объектов типа "Часовой пояс".

Возвращаемое значение

UpdateTimeZonesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateVehicles**Описание**

Обновление объектов типа "Транспортное средство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
Vehicle	ArrayOfVehicle	Массив обновляемых объектов типа "Транспортное средство".

Возвращаемое значение

UpdateVehiclesResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateVisitRequest**Описание**

Обновление объекта "Заявка на посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
visitRequest	VisitRequest	Объект "Заявка на посещение"

Возвращаемое значение

UpdateVisitRequestResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Метод: UpdateWorkingAreas**Описание**

Обновление объектов типа "Рабочая область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
session	string	Сессия, получаемая после вызова функции LogonUser.
WorkingArea	ArrayOfWorkingArea	Массив обновляемых объектов типа "Рабочая область".

Возвращаемое значение

UpdateWorkingAreasResponse элемент.

Ошибки

Имя	Тип
ServiceFaultFault	ServiceFault

Сложные типы: ISDKService

Complex types

Имя	Описание
AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent	Событие типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".
AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent	Событие типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".
AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent	Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".
AccessDeniedHighTemperatureEvent	Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура".
AccessDeniedIdentificationModeViolation	Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".
AccessDeniedNoMaskEvent	Событие типа "Доступ запрещен, маска не надета".
AccessGrantedDoorStayClosedEvent	Событие типа "Проход не выполнен через пункт доступа".
AccessGrantedEmergencyCodeEvent	Событие типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".
AccessGrantedEnterOkEvent	Событие типа "Проход выполнен через пункт доступа".
AccessGrantedEvent	Событие типа "Доступ разрешен".
AccessGrantedMultiCardEvent	Событие типа "Доступ разрешен, режим N лиц".
AccessGrantedWithRFPViolationEvent	Событие типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".
AccessLevel	Уровень доступа
AccessLevelsAccessCategory	Фильтр уровней доступа
AccessPoint	Пункт доступа
AccessPointStatus	Статус пункта доступа
AccessPointSubAccessLevel	Подуровень доступа

Complex types

Имя	Описание
AccessRequestEvent	Событие типа "Запрос на предоставление доступа".
AccessRequestExpiredEvent	Событие типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".
AccessUnderDuressEvent	Событие типа "Доступ под принуждением".
AccessZone	Зона доступа
AdditionalReader	Дополнительный считыватель
Adjustment	Корректировка
AdjustmentType	Тип корректировки
Area	Область
ArmEvent	Событие типа "Взятие на охрану".
ArmFailedEvent	Событие типа "Взятие на охрану не выполнено".
ArrayOfAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению"".
ArrayOfAccessDeniedHighAlcoholLevelEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя"".
ArrayOfAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета"".
ArrayOfAccessDeniedHighTemperatureEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура"".
ArrayOfAccessDeniedIdentificationModeViolation	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации"".
ArrayOfAccessDeniedNoMaskEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, маска не надета"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfAccessGrantedDoorStayClosedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Проход не выполнен через пункт доступа"".
ArrayOfAccessGrantedEmergencyCodeEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ разрешен, введен экстренный код"".
ArrayOfAccessGrantedEnterOkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Проход выполнен через пункт доступа"".
ArrayOfAccessGrantedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ разрешен"".
ArrayOfAccessGrantedMultiCardEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ разрешен, режим N лиц"".
ArrayOfAccessGrantedWithRFPViolationEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП"".
ArrayOfAccessLevel	
ArrayOfAccessLevelsAccessCategory	
ArrayOfAccessPoint	
ArrayOfAccessPointStatus	
ArrayOfAccessPointSubAccessLevel	
ArrayOfAccessRequestEvent	Массив объектов - "Событие типа "Запрос на предоставление доступа"".
ArrayOfAccessRequestExpiredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Запрос на предоставление доступа просрочен"".
ArrayOfAccessUnderDuressEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ под принуждением"".
ArrayOfAdditionalReader	
ArrayOfAdjustment	
ArrayOfAdjustmentType	
ArrayOfArea	

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfArmEvent	Массив объектов - "Событие типа "Взятие на охрану"".
ArrayOfArmFailedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Взятие на охрану не выполнено"".
ArrayOfAttackEvent	Массив объектов - "Событие типа "Нападение"".
ArrayOfAttackRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Нападение, окончание"".
ArrayOfAttentionEvent	Массив объектов - "Событие типа "Внимание"".
ArrayOfAuditLogInEvent	Массив объектов - "Событие типа "Аудит - вход"".
ArrayOfAuditLogOutEvent	Массив объектов - "Событие типа "Аудит - выход"".
ArrayOfAuditObjectChangedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Аудит - изменение объекта"".
ArrayOfAuditObjectCreatedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Аудит - создание объекта"".
ArrayOfAuditObjectDeletedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Аудит - удаление объекта"".
ArrayOfAuditObjectPropertyResetEvent	Массив объектов - "Событие типа "Аудит - сброс оператором или логической связью"".
ArrayOfAutomationOnEvent	Массив объектов - "Событие типа "Автоматика включена"".
ArrayOfbase64Binary	
ArrayOfBasePluginGlobalLink	
ArrayOfBioTemplate	

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfBreakingDeviceEvent	Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание датчика вскрытия"".
ArrayOfBurglaryEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вторжение"".
ArrayOfBurglaryRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вторжение, окончание"".
ArrayOfButtonPressedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Нажата кнопка"".
ArrayOfBypassEvent	Массив объектов - "Событие типа "Исключение"".
ArrayOfCheckPointEvent	Массив объектов - "Событие типа "Контрольная точка"".
ArrayOfCompany	
ArrayOfConnectionLostEvent	Массив объектов - "Событие типа "Связь с системой потеряна"".
ArrayOfConnectionRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Связь с системой восстановлена"".
ArrayOfConnectionWithPartitionLostEvent	Массив объектов - "Событие типа "Связь с разделом потеряна"".
ArrayOfConnectionWithPartitionRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Связь с разделом восстановлена"".
ArrayOfCounterOverflowByLowerLimitEvent	Массив объектов - "Событие типа "Переполнение счетчика по нижней границе"".
ArrayOfCounterOverflowByUpperLimitEvent	Массив объектов - "Событие типа "Переполнение счетчика по верхней границе"".
ArrayOfDailyRoute	
ArrayOfDailyRouteDetailInfo	

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfDailyRouteWithIndex	
ArrayOfDailyRouteWithIndexDetailInfo	
ArrayOfdateTime	
ArrayOfDayShift	
ArrayOfDepartment	
ArrayOfDevice	
ArrayOfDeviceConnectedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Связь с устройством восстановлена"".
ArrayOfDeviceDisconnectedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Связь с устройством потеряна"".
ArrayOfDeviceDisconnectedFromServiceEvent	Массив объектов - "Событие типа "Сервис потерял связь с устройством"".
ArrayOfDeviceFirmware	
ArrayOfDeviceFirmwareDetailInfo	
ArrayOfDeviceRebootedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Устройство перезагружено"".
ArrayOfDeviceStatus	
ArrayOfDeviceStatusDetailInfo	
ArrayOfDirectedArea	
ArrayOfDisarmEvent	Массив объектов - "Событие типа "Снятие с охраны"".
ArrayOfDocumentFile	
ArrayOfDocumentPhoto	
ArrayOfDoorBlockedByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи"".
ArrayOfDoorBlockedByRemoteEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа заблокирован"".
ArrayOfDoorBlockedByTimeZoneEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfDoorBlockedTriggerEvent	Массив объектов - "Событие типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован"".
ArrayOfDoorBreakOffEvent	Массив объектов - "Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".
ArrayOfDoorBreakOnEvent	Массив объектов - "Событие типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".
ArrayOfDoorClosedByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа закрыт по логической связи"".
ArrayOfDoorClosedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа восстановлен"".
ArrayOfDoorClosedOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа закрыт по команде"".
ArrayOfDoorDeactivatedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован"".
ArrayOfDoorDeactivatedExitButtonEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован"".
ArrayOfDoorImpulseByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Импульс двери по логической связи"".
ArrayOfDoorOpenedByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт по логической связи"".
ArrayOfDoorOpenedByOperatorEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт по команде"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfDoorOpenedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт"".
ArrayOfDoorOpenedTooLongEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа оставлен открытым"".
ArrayOfDoorOpenedTooLongOffEvent	Массив объектов - "Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
ArrayOfDoorOpenedTooLongOnEvent	Массив объектов - "Событие типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
ArrayOfDoorOpenedUnexpectedlyEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа взломан"".
ArrayOfDoorTriggerByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)"".
ArrayOfDoorTriggeredOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)"".
ArrayOfDoorUnblockedByFirstAccessEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу"".
ArrayOfDoorUnblockedByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи"".
ArrayOfDoorUnblockedByRemoteEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован"".
ArrayOfDoorUnblockedByTimeZoneEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfDoorUnblockedTriggerEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме"".
ArrayOfDrvChannelWarningEvent	Массив объектов - "Событие типа "Предупреждающее событие канала"".
ArrayOfDuressEvent	Массив объектов - "Событие типа "Принуждение"".
ArrayOfDuressRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Принуждение, окончание"".
ArrayOfDvrChannelAlarmEvent	Массив объектов - "Событие типа "Тревожное событие канала"".
ArrayOfDvrChannelInfoEvent	Массив объектов - "Событие типа "Информационное событие канала"".
ArrayOfDvrDeviceAlarmEvent	Массив объектов - "Событие типа "Тревожное событие камеры"".
ArrayOfDvrDeviceInfoEvent	Массив объектов - "Событие типа "Информационное событие камеры"".
ArrayOfDvrDeviceWarningEvent	Массив объектов - "Событие типа "Предупреждающее событие камеры"".
ArrayOfExternalSystemStatus	
ArrayOfEmployee	
ArrayOfEmployeeDetailInfo	
ArrayOfEmployeeLicensePlateRecognizedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Распознан автомобильный номер сотрудника"".
ArrayOfEmployeeStatus	
ArrayOfNotificationType	

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfEnterAreaEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вход в область"".
ArrayOfEnterInAccessZoneEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вход в зону доступа"".
ArrayOfEvent	
ArrayOfEventDetailInfo	
ArrayOfExitButtonEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода"".
ArrayOfExpiredValidityPeriodEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия"".
ArrayOfFile	
ArrayOfFileDetailInfo	
ArrayOfFilteringSettings	
ArrayOfFingerPrint	
ArrayOfFingerprintTemplate	
ArrayOfFireEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пожар"".
ArrayOfFireRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Пожар, окончание"".
ArrayOfGlobalLink	
ArrayOfGlobalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание глобальной связи"".
ArrayOfGlobalLinkStatus	
ArrayOfGlobalLinkStatusDetailInfo	
ArrayOfGroupView	
ArrayOfHoliday	
ArrayOfIdentifierGroup	
ArrayOfInput	
ArrayOfInputBreakLineEvent	Массив объектов - "Событие типа "Разрыв линии входа"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfInputBreakLineRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Разрыв линии входа устранен"".
ArrayOfInputOffByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вход деактивирован по логической связи"".
ArrayOfInputOffEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вход деактивирован"".
ArrayOfInputOnByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вход активирован по логической связи"".
ArrayOfInputOnEvent	Массив объектов - "Событие типа "Вход активирован"".
ArrayOfInputRequestExitEvent	Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание"".
ArrayOfInputRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Восстановление"".
ArrayOfInputShortCircuitEvent	Массив объектов - "Событие типа "Короткое замыкание входа"".
ArrayOfInputShortCircuitRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Короткое замыкание входа устранено"".
ArrayOfint	
ArrayOfIntegratedSystemEventEvent	Массив объектов - "Событие типа "Событие с интегрированной системы"".
ArrayOfInvalidAccessLevelEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа"".
ArrayOfInvalidCodeEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный код"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfInvalidIdentificationModeEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации"".
ArrayOfInvalidTimeZoneEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверная временная зона"".
ArrayOfLockRecord	
ArrayOfLogicalElement	
ArrayOfLogicalLink	
ArrayOfLogicalLinkActivatedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Логическая связь активирована"".
ArrayOfLogicalTimeZone	
ArrayOfLogicalTreeAccessCategory	
ArrayOfLogicalTreeElement	
ArrayOfManualControlEvent	Массив объектов - "Событие типа "Ручное управление"".
ArrayOfMaterialAsset	
ArrayOfModeGatewayViolationEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза"".
ArrayOfOperation	
ArrayOfOperationCanceledEvent	Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции отменено"".
ArrayOfOperationCompletedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции закончено"".
ArrayOfOperationFailedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции провалено"".
ArrayOfOperationStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции начато"".
ArrayOfOperationType	

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfOperatorEvent	Массив объектов - "Событие типа "Событие оператора"".
ArrayOfOperatorPatrolClosedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Смена закрыта оператором"".
ArrayOfOperatorPatrolStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Смена открыта оператором"".
ArrayOfOutput	
ArrayOfOutputGroupActivatedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Группа выходов включена"".
ArrayOfOutputGroupDeactivatedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Группа выходов выключена"".
ArrayOfOutputImpulseByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Импульс реле по логической связи"".
ArrayOfOutputImpulseOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Импульс реле по команде"".
ArrayOfOutputTriggerByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)"".
ArrayOfOutputTriggerOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)"".
ArrayOfOutputTurnOffByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Реле деактивировано по логической связи"".
ArrayOfOutputTurnOffEvent	Массив объектов - "Событие типа "Выход выключен"".
ArrayOfOutputTurnOffOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Реле деактивировано по команде"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfOutputTurnOnByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Реле активировано по логической связи"".
ArrayOfOutputTurnOnEvent	Массив объектов - "Событие типа "Выход включен"".
ArrayOfOutputTurnOnOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Реле активировано по команде"".
ArrayOfPartitionAlarmCanceledEvent	Массив объектов - "Событие типа "Тревога в разделе отменена"".
ArrayOfPartitionAlarmEvent	Массив объектов - "Событие типа "Тревога в разделе"".
ArrayOfPartitionArmedByControlPanelEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления"".
ArrayOfPartitionArmedByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи"".
ArrayOfPartitionArmedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану"".
ArrayOfPartitionArmedOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану по команде"".
ArrayOfPartitionArmFailedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Ошибка постановки раздела на охрану"".
ArrayOfPartitionDisarmedByControlPanelEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны панелью управления"".
ArrayOfPartitionDisarmedByLogicalLinkEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны по логической связи"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfPartitionDisarmedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны"".
ArrayOfPartitionDisarmedOnCommandEvent	Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны по команде"".
ArrayOfPartitionEntryDelayEvent	Массив объектов - "Событие типа "Задержка на вход, с"".
ArrayOfPatrolClosedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Смена закрыта"".
ArrayOfPatrolStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Смена открыта"".
ArrayOfPhotoVerificationWindow	
ArrayOfPluginOfSystem	
ArrayOfPost	
ArrayOfPowerSupplyOffEvent	Массив объектов - "Событие типа "Внешнее питание отключено"".
ArrayOfPowerSupplyRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Внешнее питание восстановлено"".
ArrayOfPreHoliday	
ArrayOfPtzGoToPresetEvent	Массив объектов - "Событие типа "Перейти на предустановку"".
ArrayOfReadingDelayEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, задержка считывания"".
ArrayOfReadyDeviceEvent	Массив объектов - "Событие типа "Устройство перешло в рабочее состояние"".
ArrayOfRecordInTimeLapseStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Запись видео с указанием времени начата"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfRecordStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Запись видео начата"".
ArrayOfRecordStoppedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Запись видео окончена"".
ArrayOfRegistrationPoint	
ArrayOfReportPlugin	
ArrayOfReportTemplate	
ArrayOfResetEvent	Массив объектов - "Событие типа "Сброс"".
ArrayOfRestartDeviceEvent	Массив объектов - "Событие типа "Перезагрузка контроллера"".
ArrayOfRestoreEnterEvent	Массив объектов - "Событие типа "Восстановление"".
ArrayOfRoute	
ArrayOfRoutePoint	
ArrayOfRoutePointDetailInfo	
ArrayOfRoutesSchedule	
ArrayOfRoutesScheduleDetailInfo	
ArrayOfRouteWithBeginTime	
ArrayOfRule	
ArrayOfRunExeFailedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Событие запуска exe-файла"".
ArrayOfRunExeSuccessEvent	Массив объектов - "Событие типа "Событие запуска exe-файла"".
ArrayOfSabotageEvent	Массив объектов - "Событие типа "Саботаж"".
ArrayOfSabotageRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Саботаж, окончание"".
ArrayOfSchedule	
ArrayOfSchedulesAccessCategory	
ArrayOfScheduleWithStartDate	
ArrayOfScoreboardCellSettings	

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfSecurityZoneAlarmCanceledEvent	Массив объектов - "Событие типа "Тревога в зоне охраны отменена"".
ArrayOfSecurityZoneAlarmEvent	Массив объектов - "Событие типа "Тревога в зоне охраны"".
ArrayOfSecurityZoneArmedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Зона охраны поставлена на охрану"".
ArrayOfSecurityZoneDisarmedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Зона охраны снята с охраны"".
ArrayOfServiceInfoEvent	Массив объектов - "Событие типа "Служебное событие"".
ArrayOfShift	
ArrayOfShiftInterval	
ArrayOfSignalFlagActivatedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Сигнальный флаг активирован"".
ArrayOfSignalFlagDeactivatedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Сигнальный флаг деактивирован"".
ArrayOfSourceCheckPoint	
ArrayOfStartDeviceEvent	Массив объектов - "Событие типа "Старт контроллера"".
ArrayOfStartUpEvent	Массив объектов - "Событие типа "Идет пуск"".
ArrayOfSubAccessLevel	
ArrayOfSwitchToAuthorizedModeEvent	Массив объектов - "Событие типа "Переход в авторизованный режим"".
ArrayOfSwitchToStandbyModeEvent	Массив объектов - "Событие типа "Переход в дежурный режим"".
ArrayOfSystemServiceSettings	

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfTagCheckPoint	
ArrayOfTestingStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Тестирование начато"".
ArrayOfTimexApplication	
ArrayOfTimexImage	
ArrayOfTimexImageDetailInfo	
ArrayOfTimexOperator	
ArrayOfTimexProgramUpdateStatus	
ArrayOfTimexSystem	
ArrayOfTimexSystemDetailInfo	
ArrayOfTimeZone	
ArrayOfTimeZoneDay	
ArrayOfTransferDay	
ArrayOfTriggerEnterEvent	Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание входа - Терминалы"".
ArrayOfTriggerLinkageEvent	Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание логической связи"".
ArrayOfTroubleEvent	Массив объектов - "Событие типа "Неисправность"".
ArrayOfTroubleRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Неисправность, окончание"".
ArrayOfUnBypassEvent	Массив объектов - "Событие типа "Исключение отменено"".
ArrayOfUnknownCardFormatEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный формат"".
ArrayOfUnknownIdentifierEvent	Массив объектов - "Событие типа "Неизвестный идентификатор"".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfUnknownLicensePlateRecognizedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".
ArrayOfValveClosedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Клапан закрыт".
ArrayOfValveOpenEvent	Массив объектов - "Событие типа "Клапан открыт".
ArrayOfVehicle	
ArrayOfVeinTemplate	
ArrayOfVideoRecordingEvent	Массив объектов - "Событие типа "Запись видео".
ArrayOfView	
ArrayOfViewCell	
ArrayOfViolationEvent	Массив объектов - "Событие типа "Нарушение".
ArrayOfViolationGuardRouteEvent	Массив объектов - "Событие типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".
ArrayOfViolationOperatorPatrolClosedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".
ArrayOfViolationOperatorPatrolStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".
ArrayOfViolationPatrolClosedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".
ArrayOfViolationPatrolStartedEvent	Массив объектов - "Событие типа "Открытие смены с нарушением полномочий".

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfViolationRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Нарушение, окончание"".
ArrayOfVisit	
ArrayOfVisitedPerson	
ArrayOfVisitorDocument	
ArrayOfVisitRequest	
ArrayOfVisitRequestStatusType	
ArrayOfWarningEvent	Массив объектов - "Событие типа "Предупреждение"".
ArrayOfWarningRestoredEvent	Массив объектов - "Событие типа "Предупреждение, окончание"".
ArrayOfWindow	
ArrayOfWorkingArea	
ArrayOfWorkingAreasAccessCategory	
ArrayOfWorkstation	
ArrayOfWorktimeEvent	Массив объектов - "Событие типа "Учет рабочего времени"".
ArrayOfWorktimeInfo	
ArrayOfWrongCardCodeRuleEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверный формат"".
ArrayOfZppViolationEvent	Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП"".
ArrayOfCalendar	
AttackEvent	Событие типа "Нападение".
AttackRestoredEvent	Событие типа "Нападение, окончание".
AttentionEvent	Событие типа "Внимание".
AuditApplicationEvent	Событие типа "Аудит - событие от приложения".

Complex types

Имя	Описание
AuditEvent	Событие типа "Событие аудита".
AuditLogInEvent	Событие типа "Аудит - вход".
AuditLogOutEvent	Событие типа "Аудит - выход".
AuditObjectChangedEvent	Событие типа "Аудит - изменение объекта".
AuditObjectCreatedEvent	Событие типа "Аудит - создание объекта".
AuditObjectDeletedEvent	Событие типа "Аудит - удаление объекта".
AuditObjectEvent	Событие типа "Аудит - событие от объекта".
AuditObjectPropertyResetEvent	Событие типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".
AutomationOnEvent	Событие типа "Автоматика включена".
BaseCheckPoint	Контрольная точка
BasePluginGlobalLink	Глобальная связь
BioTemplate	Биологический шаблон идентификации
BitArray	
BreakingDeviceEvent	Событие типа "Срабатывание датчика вскрытия".
BurglaryEvent	Событие типа "Вторжение".
BurglaryRestoredEvent	Событие типа "Вторжение, окончание".
ButtonPressedEvent	Событие типа "Нажата кнопка".
BypassEvent	Событие типа "Исключение".
CheckPointEvent	Событие типа "Контрольная точка".
Company	Компания
ConnectionLostEvent	Событие типа "Связь с системой потеряна".

Complex types

Имя	Описание
ConnectionRestoredEvent	Событие типа "Связь с системой восстановлена".
ConnectionWithPartitionLostEvent	Событие типа "Связь с разделом потеряна".
ConnectionWithPartitionRestoredEvent	Событие типа "Связь с разделом восстановлена".
CounterOverflowByLowerLimitEvent	Событие типа "Переполнение счетчика по нижней границе".
CounterOverflowByUpperLimitEvent	Событие типа "Переполнение счетчика по верхней границе".
CreateDeviceOperationFault	
DailyRoute	Ежедневный маршрут
DailyRouteDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Ежедневный маршрут"
DailyRouteWithIndex	Ежедневный маршрут с индексом
DailyRouteWithIndexDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Ежедневный маршрут с индексом"
DayShift	Смена дня
Department	Отдел
Device	Устройство
DeviceConnectedEvent	Событие типа "Связь с устройством восстановлена".
DeviceDisconnectedEvent	Событие типа "Связь с устройством потеряна".
DeviceDisconnectedFromServiceEvent	Событие типа "Сервис потерял связь с устройством".
DeviceFirmware	Прошивка
DeviceFirmwareDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Прошивка"

Complex types

Имя	Описание
DeviceRebootedEvent	Событие типа "Устройство перезагружено".
DeviceStatus	Статус устройства
DeviceStatusDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Статус устройства"
DirectedArea	Направленная область
DisarmEvent	Событие типа "Снятие с охраны".
DocumentFile	Файл документа
DocumentPhoto	Фотография документа
DoorBlockedByLogicalLinkEvent	Событие типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".
DoorBlockedByRemoteEvent	Событие типа "Пункт доступа заблокирован".
DoorBlockedByTimeZoneEvent	Событие типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".
DoorBlockedTriggerEvent	Событие типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".
DoorBreakOffEvent	Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".
DoorBreakOnEvent	Событие типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".
DoorClosedByLogicalLinkEvent	Событие типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".
DoorClosedEvent	Событие типа "Пункт доступа восстановлен".
DoorClosedOnCommandEvent	Событие типа "Пункт доступа закрыт по команде".
DoorDeactivatedEvent	Событие типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".

Complex types

Имя	Описание
DoorDeactivatedExitButtonEvent	Событие типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".
DoorImpulseByLogicalLinkEvent	Событие типа "Импульс двери по логической связи".
DoorOpenedByLogicalLinkEvent	Событие типа "Пункт доступа открыт по логической связи".
DoorOpenedByOperatorEvent	Событие типа "Пункт доступа открыт по команде".
DoorOpenedEvent	Событие типа "Пункт доступа открыт".
DoorOpenedTooLongEvent	Событие типа "Пункт доступа оставлен открытым".
DoorOpenedTooLongOffEvent	Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
DoorOpenedTooLongOnEvent	Событие типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
DoorOpenedUnexpectedlyEvent	Событие типа "Пункт доступа взломан".
DoorTriggerByLogicalLinkEvent	Событие типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".
DoorTriggeredOnCommandEvent	Событие типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".
DoorUnblockedByFirstAccessEvent	Событие типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".
DoorUnblockedByLogicalLinkEvent	Событие типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".
DoorUnblockedByRemoteEvent	Событие типа "Пункт доступа разблокирован".

Complex types

Имя	Описание
DoorUnlockedByTimeZoneEvent	Событие типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".
DoorUnlockedTriggerEvent	Событие типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".
DrvChannelWarningEvent	Событие типа "Предупреждающее событие канала".
DuressEvent	Событие типа "Принуждение".
DuressRestoredEvent	Событие типа "Принуждение, окончание".
DvrChannelAlarmEvent	Событие типа "Тревожное событие канала".
DvrChannelInfoEvent	Событие типа "Информационное событие канала".
DvrDeviceAlarmEvent	Событие типа "Тревожное событие камеры".
DvrDeviceInfoEvent	Событие типа "Информационное событие камеры".
DvrDeviceWarningEvent	Событие типа "Предупреждающее событие камеры".
Employee	Сотрудник
EmployeeDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Сотрудник"
EmployeeLicensePlateRecognizedEvent	Событие типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".
EmployeeStatus	Статус сотрудника
EnterAreaEvent	Событие типа "Вход в область".
EnterInAccessZoneEvent	Событие типа "Вход в зону доступа".
Event	Событие

Complex types

Имя	Описание
EventDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Событие"
EventPhoto	Событие с фотографией
EventType	Тип события
ExitButtonEvent	Событие типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".
ExpiredValidityPeriodEvent	Событие типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".
File	Файл
FileDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Файл"
FilteringSettings	Настройки фильтрации
FingerPrint	ОП
FingerprintTemplate	Информация о шаблоне отпечатка пальца.
FireEvent	Событие типа "Пожар".
FireRestoredEvent	Событие типа "Пожар, окончание".
GlobalLink	Глобальная связь
GlobalLinkEvent	Событие типа "Срабатывание глобальной связи".
GlobalLinkStatus	Статус глобальной связи
GlobalLinkStatusDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Статус глобальной связи"
GroupView	Группа
Holiday	Праздник
IdentifierGroup	Группа идентификаторов
Input	Вход
InputBreakLineEvent	Событие типа "Разрыв линии входа".
InputBreakLineRestoredEvent	Событие типа "Разрыв линии входа устранен".

Complex types

Имя	Описание
InputOffByLogicalLinkEvent	Событие типа "Вход деактивирован по логической связи".
InputOffEvent	Событие типа "Вход деактивирован".
InputOnByLogicalLinkEvent	Событие типа "Вход активирован по логической связи".
InputOnEvent	Событие типа "Вход активирован".
InputRequestExitEvent	Событие типа "Срабатывание".
InputRestoredEvent	Событие типа "Восстановление".
InputShortCircuitEvent	Событие типа "Короткое замыкание входа".
InputShortCircuitRestoredEvent	Событие типа "Короткое замыкание входа устранено".
IntegratedSystemEventEvent	Событие типа "Событие с интегрированной системы".
InvalidAccessLevelEvent	Событие типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".
InvalidCodeEvent	Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный код".
InvalidIdentificationModeEvent	Событие типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".
InvalidTimeZoneEvent	Событие типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".
LockRecord	Блокированные данные
LogicalElement	Логический элемент
LogicalLink	Логическая связь
LogicalLinkActivatedEvent	Событие типа "Логическая связь активирована".
LogicalTimeZone	Временная зона
LogicalTreeAccessCategory	Фильтр объектов

Complex types

Имя	Описание
LogicalTreeElement	Объект
ManualControlEvent	Событие типа "Ручное управление".
MaterialAsset	Материальная ценность
ModeGatewayViolationEvent	Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".
Operation	Операция
OperationCanceledEvent	Событие типа "Выполнение операции отменено".
OperationCompletedEvent	Событие типа "Выполнение операции закончено".
OperationFailedEvent	Событие типа "Выполнение операции провалено".
OperationStartedEvent	Событие типа "Выполнение операции начато".
OperationType	Тип операции
OperatorEvent	Событие типа "Событие оператора".
OperatorPatrolClosedEvent	Событие типа "Смена закрыта оператором".
OperatorPatrolStartedEvent	Событие типа "Смена открыта оператором".
Output	Выход
OutputGroupActivatedEvent	Событие типа "Группа выходов включена".
OutputGroupDeactivatedEvent	Событие типа "Группа выходов выключена".
OutputImpulseByLogicalLinkEvent	Событие типа "Импульс реле по логической связи".
OutputImpulseOnCommandEvent	Событие типа "Импульс реле по команде".
OutputTriggerByLogicalLinkEvent	Событие типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".

Complex types

Имя	Описание
OutputTriggerOnCommandEvent	Событие типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".
OutputTurnOffByLogicalLinkEvent	Событие типа "Реле деактивировано по логической связи".
OutputTurnOffEvent	Событие типа "Выход выключен".
OutputTurnOffOnCommandEvent	Событие типа "Реле деактивировано по команде".
OutputTurnOnByLogicalLinkEvent	Событие типа "Реле активировано по логической связи".
OutputTurnOnEvent	Событие типа "Выход включен".
OutputTurnOnOnCommandEvent	Событие типа "Реле активировано по команде".
PartitionAlarmCanceledEvent	Событие типа "Тревога в разделе отменена".
PartitionAlarmEvent	Событие типа "Тревога в разделе".
PartitionArmedByControlPanelEvent	Событие типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".
PartitionArmedByLogicalLinkEvent	Событие типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".
PartitionArmedEvent	Событие типа "Раздел поставлен на охрану".
PartitionArmedOnCommandEvent	Событие типа "Раздел поставлен на охрану по команде".
PartitionArmFailedEvent	Событие типа "Ошибка постановки раздела на охрану".
PartitionDisarmedByControlPanelEvent	Событие типа "Раздел снят с охраны панелью управления".
PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent	Событие типа "Раздел снят с охраны по логической связи".

Complex types

Имя	Описание
PartitionDisarmedEvent	Событие типа "Раздел снят с охраны".
PartitionDisarmedOnCommandEvent	Событие типа "Раздел снят с охраны по команде".
PartitionEntryDelayEvent	Событие типа "Задержка на вход, с".
PatrolClosedEvent	Событие типа "Смена закрыта".
PatrolStartedEvent	Событие типа "Смена открыта".
PhotoVerificationWindow	Окно фотоверификации
PluginOfSystem	Плагин системы
Post	Должность
PowerSupplyOffEvent	Событие типа "Внешнее питание отключено".
PowerSupplyRestoredEvent	Событие типа "Внешнее питание восстановлено".
PreHoliday	Предпраздник
PtzGoToPresetEvent	Событие типа "Перейти на предустановку".
ReadingDelayEvent	Событие типа "Доступ запрещен, задержка считывания".
ReadyDeviceEvent	Событие типа "Устройство перешло в рабочее состояние".
RecordInTimeLapseStartedEvent	Событие типа "Запись видео с указанием времени начата".
RecordStartedEvent	Событие типа "Запись видео начата".
RecordStoppedEvent	Событие типа "Запись видео окончена".
RegistrationPoint	Точка регистрации
ReportPlugin	Плагин отчетов
ReportTemplate	Шаблон отчета
ResetEvent	Событие типа "Сброс".
RestartDeviceEvent	Событие типа "Перезагрузка контроллера".

Complex types

Имя	Описание
RestoreEnterEvent	Событие типа "Восстановление".
Route	Маршрут
RoutePoint	Точка маршрута
RoutePointDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Точка маршрута"
RoutesSchedule	Графики маршрутов
RoutesScheduleDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Графики маршрутов"
RouteWithBeginTime	Маршрут со временем начала
Rule	Правило расчета
RunExeFailedEvent	Событие типа "Событие запуска exe-файла".
RunExeSuccessEvent	Событие типа "Событие запуска exe-файла".
SabotageEvent	Событие типа "Саботаж".
SabotageRestoredEvent	Событие типа "Саботаж, окончание".
Schedule	График работы
SchedulesAccessCategory	Фильтр графиков работ
ScheduleWithStartDate	График работы
ScoreboardCellSettings	Настройки ячейки окна табло
SecurityZoneAlarmCanceledEvent	Событие типа "Тревога в зоне охраны отменена".
SecurityZoneAlarmEvent	Событие типа "Тревога в зоне охраны".
SecurityZoneArmedEvent	Событие типа "Зона охраны поставлена на охрану".
SecurityZoneDisarmedEvent	Событие типа "Зона охраны снята с охраны".
ServiceFault	
ServiceInfoEvent	Событие типа "Служебное событие".

Complex types

Имя	Описание
Shift	Смена
ShiftInterval	Интервал смены
SignalFlagActivatedEvent	Событие типа "Сигнальный флаг активирован".
SignalFlagDeactivatedEvent	Событие типа "Сигнальный флаг деактивирован".
Source	Источник
SourceCheckPoint	Контрольная точка
SourceType	Тип источника
StartDeviceEvent	Событие типа "Старт контроллера".
StartUpEvent	Событие типа "Идет пуск".
SubAccessLevel	Подуровень доступа
SwitchToAuthorizedModeEvent	Событие типа "Переход в авторизованный режим".
SwitchToStandbyModeEvent	Событие типа "Переход в дежурный режим".
SystemLogicalLink	Логическая связь
SystemObjectStatus	Статус системы
SystemOperation	Операция
SystemServiceSettings	Система
SystemStatusesManager	Информация о статусе.
SystemTrigger	Триггер
TagCheckPoint	Контрольная точка
TestingStartedEvent	Событие типа "Тестирование начато".
TimexApplication	Приложение
TimexImage	Изображение
TimexImageDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Изображение"
TimexOperator	Оператор
TimexProgramUpdateStatus	Статус обновления
TimexSystem	Система

Complex types

Имя	Описание
TimexSystemDetailInfo	Дополнительная информация для объекта типа "Система"
TimeZone	Часовой пояс
TimeZoneDay	День временной зоны
TransferDay	Перенос
TriggerEnterEvent	Событие типа "Срабатывание входа - Терминалы".
TriggerLinkageEvent	Событие типа "Срабатывание логической связи".
TroubleEvent	Событие типа "Неисправность".
TroubleRestoredEvent	Событие типа "Неисправность, окончание".
UnBypassEvent	Событие типа "Исключение отменено".
UnknownCardFormatEvent	Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".
UnknownIdentifierEvent	Событие типа "Неизвестный идентификатор".
UnknownLicensePlateRecognizedEvent	Событие типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".
ValveClosedEvent	Событие типа "Клапан закрыт".
ValveOpenEvent	Событие типа "Клапан открыт".
Vehicle	Транспортное средство
VeinTemplate	Информация о шаблоне вены.
VideoRecordingEvent	Событие типа "Запись видео".
View	Вид
ViewCell	Сегмент вида
ViolationEvent	Событие типа "Нарушение".

Complex types

Имя	Описание
ViolationGuardRouteEvent	Событие типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".
ViolationOperatorPatrolClosedEvent	Событие типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".
ViolationOperatorPatrolStartedEvent	Событие типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".
ViolationPatrolClosedEvent	Событие типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".
ViolationPatrolStartedEvent	Событие типа "Открытие смены с нарушением полномочий".
ViolationRestoredEvent	Событие типа "Нарушение, окончание".
Visit	Посещение
VisitedPerson	Сопровождающий
VisitorDocument	Документ
VisitRequest	Заявка
VisitRequestStatus	Статус заявки на посещение
VisitRequestStatusType	Тип статуса посещения
VisitStatus	VisitStatus
WarningEvent	Событие типа "Предупреждение".
WarningRestoredEvent	Событие типа "Предупреждение, окончание".
Window	Окно
WorkingArea	Рабочая область
WorkingAreasAccessCategory	Фильтр рабочих областей
Workstation	Рабочая станция
WorktimeEvent	Событие типа "Учет рабочего времени".
WorktimeInfo	Информация о рабочем времени

Complex types

Имя	Описание
WrongCardCodeRuleEvent	Событие типа "Доступ запрещен, неверный формат".
ZppViolationEvent	Событие типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".
Calendar	Календарь

Сложный тип: AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessDeniedHighTemperatureEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessDeniedIdentificationModeViolation**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessDeniedNoMaskEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, маска не надета".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessGrantedDoorStayClosedEvent**Описание**

Событие типа "Проход не выполнен через пункт доступа".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessGrantedEmergencyCodeEvent**Описание**

Событие типа "Доступ разрешен, введен экстренный код".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessGrantedEnterOkEvent**Описание**

Событие типа "Проход выполнен через пункт доступа".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.
Reader	Source	Считыватель.

Сложный тип: AccessGrantedEvent**Описание**

Событие типа "Доступ разрешен".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessGrantedMultiCardEvent**Описание**

Событие типа "Доступ разрешен, режим N лиц".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessGrantedWithRFPViolationEvent**Описание**

Событие типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessLevel**Описание**

Уровень доступа

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessPointSubAccessLevel	ArrayOfAccessPointSubAccessLevel	Подуровни доступа.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SubAccessLevels	ArrayOfSubAccessLevel	Подуровни доступа.

Сложный тип: AccessLevelsAccessCategory**Описание**

Фильтр уровней доступа

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: AccessPoint**Описание**

Пункт доступа

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
AdditionalReader	AdditionalReader	Дополнительный считыватель.
AddressDescription	string	Адрес.
Description	string	Терминал.
Door	int	Дверь.
DoorBlockTimeZone	LogicalTimeZone	Блокировка двери по временной зоне.
DoorUnblockTimeZone	LogicalTimeZone	Разблокировка двери по временной зоне.
DoorWorkingTimeZone	LogicalTimeZone	Работа двери во временной зоне.
FirstCardOpenDoorTime Zone	LogicalTimeZone	Временная зона разблокировки по первому доступу.
Identification	EIdentificationMode	Идентификация.

Сложный тип: AccessPointStatus**Описание**

Статус пункта доступа

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessPoint	AccessPoint	Пункт доступа.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Statuses	SystemStatusesManager	Статус.

Сложный тип: AccessPointSubAccessLevel**Описание**

Подуровень доступа

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessPoint	AccessPoint	Пункт доступа.
AdditionalReaderIdentificationMode	EIdentificationMode	Режим идентификации доп. считывателя.
FirstCardOpenDoor	boolean	Разблокировка по первому доступу.
IdentificationMode	EIdentificationMode	Идентификация.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
TimeZone	LogicalTimeZone	Временная зона.

Сложный тип: AccessRequestEvent**Описание**

Событие типа "Запрос на предоставление доступа".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessRequestExpiredEvent**Описание**

Событие типа "Запрос на предоставление доступа просрочен".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessUnderDuressEvent**Описание**

Событие типа "Доступ под принуждением".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: AccessZone**Описание**

Зона доступа

Наследование

Расширяет [TimexSystem](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Children	ArrayOfTimexSystem	Наследник.
ElementId	string	Внешний идентификатор.
LogicalTreeName	string	Название в дереве объектов.
ServiceSharedSettings	string	Общие настройки сервиса.
Status	SystemObjectStatus	Статус.
SyncLogicalTreeName	boolean	Синхронизировать название с системой.
SynchronizationStatus	EElementSynchronizationStatus	Статус синхронизации.
Type	EExternalSystemType	Тип.
UISharedSettings	string	Общие настройки.
UISubType	EExternalSystemType	Подтип.

Сложный тип: AdditionalReader**Описание**

Дополнительный считыватель

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Slave	Device	Ведомый считыватель.

Сложный тип: Adjustment**Описание**

Корректировка

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AdjustmentType	AdjustmentType	Тип корректировки.
Begin	dateTime	Начало.
Comment	string	Комментарий.
Employee	Employee	Сотрудник.
End	dateTime	Конец.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
RegistrationPoint	TimexSystem	Точка регистрации.
Shift	Shift	Смена.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.

Сложный тип: AdjustmentType**Описание**

Тип корректировки

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Code	int	Код.
Color	string	Цвет.
Comment	string	Комментарий.
ConsiderShift	boolean	Учитывать смену.
CountAs	EAdjustmentTypeCountAs	Засчитывать как.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LetterCode	string	Буквенно-цифровой код.
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: Area**Описание**

Область

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Color	string	Цвет.
Comment	string	Комментарий.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
RegistrationPoints	ArrayOfRegistrationPoint	Точки регистрации.
Systems	ArrayOfTimexSystem	Объекты системы.

Сложный тип: ArmEvent**Описание**

Событие типа "Взятие на охрану".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ArmFailedEvent**Описание**

Событие типа "Взятие на охрану не выполнено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: `ArrayOfAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению".

Наследование

Ограничение `anyType`

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
<code>AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent</code>	AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent	

Сложный тип: `ArrayOfAccessDeniedHighAlcoholLevelEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя"".

Наследование

Ограничение `anyType`

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
<code>AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent</code>	AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent	

Сложный тип: ArrayOfAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent	AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent	

Сложный тип: `ArrayOfAccessDeniedHighTemperatureEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, высокая температура"".

Наследование

Ограничение `anyType`

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
<code>AccessDeniedHighTemperatureEvent</code>	AccessDeniedHighTemperatureEvent	

Сложный тип: `ArrayOfAccessDeniedIdentificationModeViolation`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации"".

Наследование

Ограничение `anyType`

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
<code>AccessDeniedIdentificationModeViolation</code>	AccessDeniedIdentificationModeViolation	

Сложный тип: ArrayOfAccessDeniedNoMaskEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, маска не надета"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessDeniedNoMaskEvent	AccessDeniedNoMaskEvent	

Сложный тип: ArrayOfAccessGrantedDoorStayClosedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Проход не выполнен через пункт доступа"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessGrantedDoorStayClosedEvent	AccessGrantedDoorStayClosedEvent	

Сложный тип: `ArrayOfAccessGrantedEmergencyCodeEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ разрешен, введен экстренный код"".

Наследование

Ограничение `anyType`

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
<code>AccessGrantedEmergencyCodeEvent</code>	AccessGrantedEmergencyCodeEvent	

Сложный тип: ArrayOfAccessGrantedEnterOkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Проход выполнен через пункт доступа"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessGrantedEnterOkEvent	AccessGrantedEnterOkEvent	

Сложный тип: `ArrayOfAccessGrantedEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ разрешен"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessGrantedEvent	AccessGrantedEvent	

Сложный тип: ArrayOfAccessGrantedMultiCardEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ разрешен, режим N лиц"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessGrantedMultiCardEvent	AccessGrantedMultiCardEvent	

Сложный тип: ArrayOfAccessGrantedWithRFPViolationEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessGrantedWithRFPViolationEvent	AccessGrantedWithRFPViolationEvent	

Сложный тип: ArrayOfAccessLevel**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessLevel	AccessLevel	

Сложный тип: `ArrayOfAccessLevelsAccessCategory`**Наследование**

Ограничение `anyType`

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessLevelsAccessCategory	AccessLevelsAccessCategory	

Сложный тип: ArrayOfAccessPoint**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessPoint	AccessPoint	

Сложный тип: ArrayOfAccessPointStatus**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessPointStatus	AccessPointStatus	

Сложный тип: `ArrayOfAccessPointSubAccessLevel`

Наследование

Ограничение `anyType`

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessPointSubAccessLevel	AccessPointSubAccessLevel	

Сложный тип: ArrayOfAccessRequestEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Запрос на предоставление доступа"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessRequestEvent	AccessRequestEvent	

Сложный тип: ArrayOfAccessRequestExpiredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Запрос на предоставление доступа просрочен"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessRequestExpiredEvent	AccessRequestExpiredEvent	

Сложный тип: `ArrayOfAccessUnderDuressEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ под принуждением"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessUnderDuressEvent	AccessUnderDuressEvent	

Сложный тип: ArrayOfAdditionalReader**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AdditionalReader	AdditionalReader	

Сложный тип: ArrayOfAdjustment**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Adjustment	Adjustment	

Сложный тип: ArrayOfAdjustmentType**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AdjustmentType	AdjustmentType	

Сложный тип: ArrayOfArea**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Area	Area	

Сложный тип: ArrayOfArmEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Взятие на охрану"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ArmEvent	ArmEvent	

Сложный тип: ArrayOfArmFailedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Взятие на охрану не выполнено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ArmFailedEvent	ArmFailedEvent	

Сложный тип: ArrayOfAttackEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Нападение"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AttackEvent	AttackEvent	

Сложный тип: ArrayOfAttackRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Нападение, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AttackRestoredEvent	AttackRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfAttentionEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Внимание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AttentionEvent	AttentionEvent	

Сложный тип: ArrayOfAuditLoginEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Аудит - вход"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AuditLoginEvent	AuditLoginEvent	

Сложный тип: ArrayOfAuditLogOutEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Аудит - выход"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AuditLogOutEvent	AuditLogOutEvent	

Сложный тип: ArrayOfAuditObjectChangedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Аудит - изменение объекта"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AuditObjectChangedEvent	AuditObjectChangedEvent	

Сложный тип: ArrayOfAuditObjectCreatedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Аудит - создание объекта"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AuditObjectCreatedEvent	AuditObjectCreatedEvent	

Сложный тип: ArrayOfAuditObjectDeletedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Аудит - удаление объекта"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AuditObjectDeletedEvent	AuditObjectDeletedEvent	

Сложный тип: ArrayOfAuditObjectPropertyResetEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Аудит - сброс оператором или логической связью"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AuditObjectPropertyResetEvent	AuditObjectPropertyResetEvent	

Сложный тип: ArrayOfAutomationOnEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Автоматика включена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AutomationOnEvent	AutomationOnEvent	

Сложный тип: ArrayOfbase64Binary

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
base64Binary	base64Binary	

Сложный тип: ArrayOfBasePluginGlobalLink**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BasePluginGlobalLink	BasePluginGlobalLink	

Сложный тип: ArrayOfBioTemplate

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BioTemplate	BioTemplate	

Сложный тип: ArrayOfBreakingDeviceEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание датчика вскрытия"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BreakingDeviceEvent	BreakingDeviceEvent	

Сложный тип: ArrayOfBurglaryEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вторжение"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BurglaryEvent	BurglaryEvent	

Сложный тип: ArrayOfBurglaryRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вторжение, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BurglaryRestoredEvent	BurglaryRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfButtonPressedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Нажата кнопка"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ButtonPressedEvent	ButtonPressedEvent	

Сложный тип: ArrayOfBypassEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Исключение"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BypassEvent	BypassEvent	

Сложный тип: ArrayOfCheckPointEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Контрольная точка"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
CheckPointEvent	CheckPointEvent	

Сложный тип: ArrayOfCompany**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Company	Company	

Сложный тип: ArrayOfConnectionLostEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Связь с системой потеряна"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ConnectionLostEvent	ConnectionLostEvent	

Сложный тип: ArrayOfConnectionRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Связь с системой восстановлена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ConnectionRestoredEvent	ConnectionRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfConnectionWithPartitionLostEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Связь с разделом потеряна"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ConnectionWithPartitionLostEvent	ConnectionWithPartitionLostEvent	

Сложный тип: ArrayOfConnectionWithPartitionRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Связь с разделом восстановлена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ConnectionWithPartitionRestoredEvent	ConnectionWithPartitionRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfCounterOverflowByLowerLimitEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Переполнение счетчика по нижней границе"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
CounterOverflowByLowerLimitEvent	CounterOverflowByLowerLimitEvent	

Сложный тип: ArrayOfCounterOverflowByUpperLimitEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Переполнение счетчика по верхней границе"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
CounterOverflowByUpperLimitEvent	CounterOverflowByUpperLimitEvent	

Сложный тип: ArrayOfDailyRoute**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DailyRoute	DailyRoute	

Сложный тип: ArrayOfDailyRouteDetailInfo

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DailyRouteDetailInfo	DailyRouteDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfDailyRouteWithIndex

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DailyRouteWithIndex	DailyRouteWithIndex	

Сложный тип: ArrayOfDailyRouteWithIndexDetailInfo

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DailyRouteWithIndexDetailInfo	DailyRouteWithIndexDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfdateTime

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
dateTime	dateTime	

Сложный тип: ArrayOfDayShift**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DayShift	DayShift	

Сложный тип: ArrayOfDepartment**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Department	Department	

Сложный тип: ArrayOfDevice**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Device	Device	

Сложный тип: ArrayOfDeviceConnectedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Связь с устройством восстановлена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceConnectedEvent	DeviceConnectedEvent	

Сложный тип: ArrayOfDeviceDisconnectedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Связь с устройством потеряна"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceDisconnectedEvent	DeviceDisconnectedEvent	

Сложный тип: ArrayOfDeviceDisconnectedFromServiceEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Сервис потерял связь с устройством"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceDisconnectedFromServiceEvent	DeviceDisconnectedFromServiceEvent	

Сложный тип: ArrayOfDeviceFirmware**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceFirmware	DeviceFirmware	

Сложный тип: ArrayOfDeviceFirmwareDetailInfo

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceFirmwareDetailInfo	DeviceFirmwareDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfDeviceRebootedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Устройство перезагружено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceRebootedEvent	DeviceRebootedEvent	

Сложный тип: ArrayOfDeviceStatus**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceStatus	DeviceStatus	

Сложный тип: ArrayOfDeviceStatusDetailInfo**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceStatusDetailInfo	DeviceStatusDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfDirectedArea**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DirectedArea	DirectedArea	

Сложный тип: ArrayOfDisarmEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Снятие с охраны"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DisarmEvent	DisarmEvent	

Сложный тип: ArrayOfDocumentFile**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DocumentFile	DocumentFile	

Сложный тип: ArrayOfDocumentPhoto**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DocumentPhoto	DocumentPhoto	

Сложный тип: ArrayOfDoorBlockedByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorBlockedByLogicalLinkEvent	DoorBlockedByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorBlockedByRemoteEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа заблокирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorBlockedByRemoteEvent	DoorBlockedByRemoteEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorBlockedByTimeZoneEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorBlockedByTimeZoneEvent	DoorBlockedByTimeZoneEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorBlockedTriggerEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorBlockedTriggerEvent	DoorBlockedTriggerEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorBreakOffEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан""".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorBreakOffEvent	DoorBreakOffEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorBreakOnEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Включено событие "Пункт доступа взломан""".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorBreakOnEvent	DoorBreakOnEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorClosedByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа закрыт по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorClosedByLogicalLinkEvent	DoorClosedByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorClosedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа восстановлен"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorClosedEvent	DoorClosedEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorClosedOnCommandEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа закрыт по команде"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorClosedOnCommandEvent	DoorClosedOnCommandEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorDeactivatedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorDeactivatedEvent	DoorDeactivatedEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorDeactivatedExitButtonEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorDeactivatedExitButtonEvent	DoorDeactivatedExitButtonEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorImpulseByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Импульс двери по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorImpulseByLogicalLinkEvent	DoorImpulseByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorOpenedByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorOpenedByLogicalLinkEvent	DoorOpenedByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorOpenedByOperatorEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт по команде"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorOpenedByOperator Event	DoorOpenedByOperatorEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorOpenedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorOpenedEvent	DoorOpenedEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorOpenedTooLongEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа оставлен открытым"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorOpenedTooLongEvent	DoorOpenedTooLongEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorOpenedTooLongOffEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым""".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorOpenedTooLongOffEvent	DoorOpenedTooLongOffEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorOpenedTooLongOnEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым""".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorOpenedTooLongOnEvent	DoorOpenedTooLongOnEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorOpenedUnexpectedlyEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа взломан"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorOpenedUnexpectedlyEvent	DoorOpenedUnexpectedlyEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorTriggerByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorTriggerByLogicalLinkEvent	DoorTriggerByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorTriggeredOnCommandEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorTriggeredOnCommandEvent	DoorTriggeredOnCommandEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorUnblockedByFirstAccessEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorUnblockedByFirstAccessEvent	DoorUnblockedByFirstAccessEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorUnblockedByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorUnblockedByLogicalLinkEvent	DoorUnblockedByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorUnblockedByRemoteEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorUnblockedByRemoteEvent	DoorUnblockedByRemoteEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorUnblockedByTimeZoneEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorUnblockedByTimeZoneEvent	DoorUnblockedByTimeZoneEvent	

Сложный тип: ArrayOfDoorUnblockedTriggerEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DoorUnblockedTriggerEvent	DoorUnblockedTriggerEvent	

Сложный тип: ArrayOfDrvChannelWarningEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Предупреждающее событие канала"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DrvChannelWarningEvent	DrvChannelWarningEvent	

Сложный тип: ArrayOfDuressEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Принуждение"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DuressEvent	DuressEvent	

Сложный тип: ArrayOfDuressRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Принуждение, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DuressRestoredEvent	DuressRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfDvrChannelAlarmEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Тревожное событие канала"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DvrChannelAlarmEvent	DvrChannelAlarmEvent	

Сложный тип: ArrayOfDvrChannelInfoEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Информационное событие канала"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DvrChannelInfoEvent	DvrChannelInfoEvent	

Сложный тип: ArrayOfDvrDeviceAlarmEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Тревожное событие камеры"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DvrDeviceAlarmEvent	DvrDeviceAlarmEvent	

Сложный тип: ArrayOfDvrDeviceInfoEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Информационное событие камеры"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DvrDeviceInfoEvent	DvrDeviceInfoEvent	

Сложный тип: ArrayOfDvrDeviceWarningEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Предупреждающее событие камеры"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DvrDeviceWarningEvent	DvrDeviceWarningEvent	

Сложный тип: ArrayOfEExternalSystemStatus**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EExternalSystemStatus	EExternalSystemStatus	

Сложный тип: ArrayOfEmployee**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Employee	Employee	

Сложный тип: ArrayOfEmployeeDetailInfo**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EmployeeDetailInfo	EmployeeDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfEmployeeLicensePlateRecognizedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Распознан автомобильный номер сотрудника"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EmployeeLicensePlateRecognizedEvent	EmployeeLicensePlateRecognizedEvent	

Сложный тип: ArrayOfEmployeeStatus**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EmployeeStatus	EmployeeStatus	

Сложный тип: ArrayOfENotificationType**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ENotificationType	ENotificationType	

Сложный тип: ArrayOfEnterAreaEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вход в область"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EnterAreaEvent	EnterAreaEvent	

Сложный тип: ArrayOfEnterInAccessZoneEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вход в зону доступа"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EnterInAccessZoneEvent	EnterInAccessZoneEvent	

Сложный тип: ArrayOfEvent**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Event	Event	

Сложный тип: ArrayOfEventDetailInfo**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EventDetailInfo	EventDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfExitButtonEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ExitButtonEvent	ExitButtonEvent	

Сложный тип: ArrayOfExpiredValidityPeriodEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ExpiredValidityPeriodEvent	ExpiredValidityPeriodEvent	

Сложный тип: ArrayOfFile**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
File	File	

Сложный тип: ArrayOfFileDetailInfo**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FileDetailInfo	FileDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfFilteringSettings**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FilteringSettings	FilteringSettings	

Сложный тип: ArrayOfFingerPrint**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FingerPrint	FingerPrint	

Сложный тип: ArrayOfFingerprintTemplate**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FingerprintTemplate	FingerprintTemplate	

Сложный тип: ArrayOfFireEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пожар"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FireEvent	FireEvent	

Сложный тип: ArrayOfFireRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Пожар, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FireRestoredEvent	FireRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfGlobalLink**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
GlobalLink	GlobalLink	

Сложный тип: ArrayOfGlobalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание глобальной связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
GlobalLinkEvent	GlobalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfGlobalLinkStatus**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
GlobalLinkStatus	GlobalLinkStatus	

Сложный тип: ArrayOfGlobalLinkStatusDetailInfo

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
GlobalLinkStatusDetailInfo	GlobalLinkStatusDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfGroupView**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
GroupView	GroupView	

Сложный тип: ArrayOfHoliday**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Holiday	Holiday	

Сложный тип: ArrayOfIdentifierGroup**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IdentifierGroup	IdentifierGroup	

Сложный тип: ArrayOfInput**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Input	Input	

Сложный тип: ArrayOfInputBreakLineEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Разрыв линии входа"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputBreakLineEvent	InputBreakLineEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputBreakLineRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Разрыв линии входа устранен"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputBreakLineRestored Event	InputBreakLineRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputOffByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вход деактивирован по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputOffByLogicalLinkEvent	InputOffByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputOffEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вход деактивирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputOffEvent	InputOffEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputOnByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вход активирован по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputOnByLogicalLinkEvent	InputOnByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputOnEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Вход активирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputOnEvent	InputOnEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputRequestExitEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputRequestExitEvent	InputRequestExitEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Восстановление"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputRestoredEvent	InputRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputShortCircuitEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Короткое замыкание входа"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputShortCircuitEvent	InputShortCircuitEvent	

Сложный тип: ArrayOfInputShortCircuitRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Короткое замыкание входа устранено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InputShortCircuitRestore dEvent	InputShortCircuitRestoredE vent	

Сложный тип: ArrayOfint**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
int	int	

Сложный тип: ArrayOfIntegratedSystemEventEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Событие с интегрированной системы"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IntegratedSystemEventEvent	IntegratedSystemEventEvent	

Сложный тип: `ArrayOfInvalidAccessLevelEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InvalidAccessLevelEvent	InvalidAccessLevelEvent	

Сложный тип: ArrayOfInvalidCodeEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный код"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InvalidCodeEvent	InvalidCodeEvent	

Сложный тип: ArrayOfInvalidIdentificationModeEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InvalidIdentificationModeEvent	InvalidIdentificationModeEvent	

Сложный тип: ArrayOfInvalidTimeZoneEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверная временная зона"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
InvalidTimeZoneEvent	InvalidTimeZoneEvent	

Сложный тип: ArrayOfLockRecord**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
LockRecord	LockRecord	

Сложный тип: ArrayOfLogicalElement**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
LogicalElement	LogicalElement	

Сложный тип: ArrayOfLogicalLink**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
LogicalLink	LogicalLink	

Сложный тип: ArrayOfLogicalLinkActivatedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Логическая связь активирована"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
LogicalLinkActivatedEvent	LogicalLinkActivatedEvent	

Сложный тип: ArrayOfLogicalTimeZone**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
LogicalTimeZone	LogicalTimeZone	

Сложный тип: ArrayOfLogicalTreeAccessCategory**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
LogicalTreeAccessCategory	LogicalTreeAccessCategory	

Сложный тип: ArrayOfLogicalTreeElement**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
LogicalTreeElement	LogicalTreeElement	

Сложный тип: ArrayOfManualControlEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Ручное управление"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ManualControlEvent	ManualControlEvent	

Сложный тип: ArrayOfMaterialAsset**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
MaterialAsset	MaterialAsset	

Сложный тип: ArrayOfModeGatewayViolationEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ModeGatewayViolationEvent	ModeGatewayViolationEvent	

Сложный тип: ArrayOfOperation**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Operation	Operation	

Сложный тип: ArrayOfOperationCanceledEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции отменено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperationCanceledEvent	OperationCanceledEvent	

Сложный тип: ArrayOfOperationCompletedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции закончено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperationCompletedEvent	OperationCompletedEvent	

Сложный тип: ArrayOfOperationFailedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции провалено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperationFailedEvent	OperationFailedEvent	

Сложный тип: ArrayOfOperationStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Выполнение операции начато"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperationStartedEvent	OperationStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfOperationType**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperationType	OperationType	

Сложный тип: ArrayOfOperatorEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Событие оператора"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperatorEvent	OperatorEvent	

Сложный тип: ArrayOfOperatorPatrolClosedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Смена закрыта оператором"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperatorPatrolClosedEvent	OperatorPatrolClosedEvent	

Сложный тип: ArrayOfOperatorPatrolStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Смена открыта оператором"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OperatorPatrolStartedEvent	OperatorPatrolStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutput**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Output	Output	

Сложный тип: ArrayOfOutputGroupActivatedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Группа выходов включена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputGroupActivatedEvent	OutputGroupActivatedEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputGroupDeactivatedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Группа выходов выключена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputGroupDeactivatedEvent	OutputGroupDeactivatedEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputImpulseByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Импульс реле по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputImpulseByLogicalLinkEvent	OutputImpulseByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputImpulseOnCommandEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Импульс реле по команде"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputImpulseOnCommandEvent	OutputImpulseOnCommandEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputTriggerByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTriggerByLogicalLinkEvent	OutputTriggerByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: `ArrayOfOutputTriggerOnCommandEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTriggerOnCommandEvent	OutputTriggerOnCommandEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputTurnOffByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Реле деактивировано по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTurnOffByLogicalLinkEvent	OutputTurnOffByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputTurnOffEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Выход выключен"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTurnOffEvent	OutputTurnOffEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputTurnOffOnCommandEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Реле деактивировано по команде"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTurnOffOnCommandEvent	OutputTurnOffOnCommandEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputTurnOnByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Реле активировано по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTurnOnByLogicalLinkEvent	OutputTurnOnByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputTurnOnEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Выход включен"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTurnOnEvent	OutputTurnOnEvent	

Сложный тип: ArrayOfOutputTurnOnOnCommandEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Реле активировано по команде"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
OutputTurnOnOnCommandEvent	OutputTurnOnOnCommandEvent	

Сложный тип: `ArrayOfPartitionAlarmCanceledEvent`**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Тревога в разделе отменена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionAlarmCanceledEvent	PartitionAlarmCanceledEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionAlarmEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Тревога в разделе"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionAlarmEvent	PartitionAlarmEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionArmedByControlPanelEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionArmedByControlPanelEvent	PartitionArmedByControlPanelEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionArmedByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionArmedByLogicalLinkEvent	PartitionArmedByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionArmedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionArmedEvent	PartitionArmedEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionArmedOnCommandEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел поставлен на охрану по команде"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionArmedOnCommandEvent	PartitionArmedOnCommandEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionArmFailedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Ошибка постановки раздела на охрану"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionArmFailedEvent	PartitionArmFailedEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionDisarmedByControlPanelEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны панелью управления".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionDisarmedByControlPanelEvent	PartitionDisarmedByControlPanelEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionDisarmedByLogicalLinkEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны по логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent	PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionDisarmedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionDisarmedEvent	PartitionDisarmedEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionDisarmedOnCommandEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Раздел снят с охраны по команде"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionDisarmedOnCommandEvent	PartitionDisarmedOnCommandEvent	

Сложный тип: ArrayOfPartitionEntryDelayEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Задержка на вход, с"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PartitionEntryDelayEvent	PartitionEntryDelayEvent	

Сложный тип: ArrayOfPatrolClosedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Смена закрыта"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PatrolClosedEvent	PatrolClosedEvent	

Сложный тип: ArrayOfPatrolStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Смена открыта"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PatrolStartedEvent	PatrolStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfPhotoVerificationWindow**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PhotoVerificationWindow	PhotoVerificationWindow	

Сложный тип: ArrayOfPluginOfSystem**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PluginOfSystem	PluginOfSystem	

Сложный тип: ArrayOfPost**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Post	Post	

Сложный тип: ArrayOfPowerSupplyOffEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Внешнее питание отключено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PowerSupplyOffEvent	PowerSupplyOffEvent	

Сложный тип: ArrayOfPowerSupplyRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Внешнее питание восстановлено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PowerSupplyRestoredEvent	PowerSupplyRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfPreHoliday**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PreHoliday	PreHoliday	

Сложный тип: ArrayOfPtzGoToPresetEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Перейти на предустановку"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
PtzGoToPresetEvent	PtzGoToPresetEvent	

Сложный тип: ArrayOfReadingDelayEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, задержка считывания"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ReadingDelayEvent	ReadingDelayEvent	

Сложный тип: ArrayOfReadyDeviceEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Устройство перешло в рабочее состояние"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ReadyDeviceEvent	ReadyDeviceEvent	

Сложный тип: ArrayOfRecordInTimeLapseStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Запись видео с указанием времени начата"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RecordInTimeLapseStartedEvent	RecordInTimeLapseStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfRecordStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Запись видео начата"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RecordStartedEvent	RecordStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfRecordStoppedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Запись видео окончена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RecordStoppedEvent	RecordStoppedEvent	

Сложный тип: ArrayOfRegistrationPoint**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RegistrationPoint	RegistrationPoint	

Сложный тип: ArrayOfReportPlugin**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ReportPlugin	ReportPlugin	

Сложный тип: ArrayOfReportTemplate**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ReportTemplate	ReportTemplate	

Сложный тип: ArrayOfResetEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Сброс"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ResetEvent	ResetEvent	

Сложный тип: ArrayOfRestartDeviceEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Перезагрузка контроллера"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RestartDeviceEvent	RestartDeviceEvent	

Сложный тип: ArrayOfRestoreEnterEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Восстановление"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RestoreEnterEvent	RestoreEnterEvent	

Сложный тип: ArrayOfRoute**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Route	Route	

Сложный тип: ArrayOfRoutePoint**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RoutePoint	RoutePoint	

Сложный тип: ArrayOfRoutePointDetailInfo**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RoutePointDetailInfo	RoutePointDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfRoutesSchedule**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RoutesSchedule	RoutesSchedule	

Сложный тип: ArrayOfRoutesScheduleDetailInfo

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RoutesScheduleDetailInfo	RoutesScheduleDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfRouteWithBeginTime**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RouteWithBeginTime	RouteWithBeginTime	

Сложный тип: ArrayOfRule**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Rule	Rule	

Сложный тип: ArrayOfRunExeFailedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Событие запуска exe-файла"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RunExeFailedEvent	RunExeFailedEvent	

Сложный тип: ArrayOfRunExeSuccessEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Событие запуска exe-файла"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
RunExeSuccessEvent	RunExeSuccessEvent	

Сложный тип: ArrayOfSabotageEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Саботаж"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SabotageEvent	SabotageEvent	

Сложный тип: ArrayOfSabotageRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Саботаж, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SabotageRestoredEvent	SabotageRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfSchedule**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Schedule	Schedule	

Сложный тип: ArrayOfSchedulesAccessCategory

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SchedulesAccessCategory	SchedulesAccessCategory	

Сложный тип: ArrayOfScheduleWithStartDate

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ScheduleWithStartDate	ScheduleWithStartDate	

Сложный тип: ArrayOfScoreboardCellSettings**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ScoreboardCellSettings	ScoreboardCellSettings	

Сложный тип: ArrayOfSecurityZoneAlarmCanceledEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Тревога в зоне охраны отменена"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SecurityZoneAlarmCanceledEvent	SecurityZoneAlarmCanceledEvent	

Сложный тип: ArrayOfSecurityZoneAlarmEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Тревога в зоне охраны"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SecurityZoneAlarmEvent	SecurityZoneAlarmEvent	

Сложный тип: ArrayOfSecurityZoneArmedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Зона охраны поставлена на охрану"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SecurityZoneArmedEvent	SecurityZoneArmedEvent	

Сложный тип: ArrayOfSecurityZoneDisarmedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Зона охраны снята с охраны"". "

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SecurityZoneDisarmedEvent	SecurityZoneDisarmedEvent	

Сложный тип: ArrayOfServiceInfoEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Службное событие"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ServiceInfoEvent	ServiceInfoEvent	

Сложный тип: ArrayOfShift

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Shift	Shift	

Сложный тип: ArrayOfShiftInterval**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ShiftInterval	ShiftInterval	

Сложный тип: ArrayOfSignalFlagActivatedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Сигнальный флаг активирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SignalFlagActivatedEvent	SignalFlagActivatedEvent	

Сложный тип: ArrayOfSignalFlagDeactivatedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Сигнальный флаг деактивирован"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SignalFlagDeactivatedEvent	SignalFlagDeactivatedEvent	

Сложный тип: ArrayOfSourceCheckPoint**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SourceCheckPoint	SourceCheckPoint	

Сложный тип: ArrayOfStartDeviceEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Старт контроллера"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
StartDeviceEvent	StartDeviceEvent	

Сложный тип: ArrayOfStartupEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Идет пуск"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
StartupEvent	StartupEvent	

Сложный тип: ArrayOfSubAccessLevel**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SubAccessLevel	SubAccessLevel	

Сложный тип: ArrayOfSwitchToAuthorizedModeEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Переход в авторизованный режим"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SwitchToAuthorizedModeEvent	SwitchToAuthorizedModeEvent	

Сложный тип: ArrayOfSwitchToStandbyModeEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Переход в дежурный режим"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SwitchToStandbyModeEvent	SwitchToStandbyModeEvent	

Сложный тип: ArrayOfSystemServiceSettings**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
SystemServiceSettings	SystemServiceSettings	

Сложный тип: ArrayOfTagCheckPoint**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TagCheckPoint	TagCheckPoint	

Сложный тип: ArrayOfTestingStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Тестирование начато"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TestingStartedEvent	TestingStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfTimexApplication**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimexApplication	TimexApplication	

Сложный тип: ArrayOfTimexImage

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimexImage	TimexImage	

Сложный тип: ArrayOfTimexImageDetailInfo**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimexImageDetailInfo	TimexImageDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfTimexOperator

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimexOperator	TimexOperator	

Сложный тип: ArrayOfTimexProgramUpdateStatus

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimexProgramUpdateSta tus	TimexProgramUpdateStatu s	

Сложный тип: ArrayOfTimexSystem

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimexSystem	TimexSystem	

Сложный тип: ArrayOfTimexSystemDetailInfo

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimexSystemDetailInfo	TimexSystemDetailInfo	

Сложный тип: ArrayOfTimeZone

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimeZone	TimeZone	

Сложный тип: ArrayOfTimeZoneDay**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TimeZoneDay	TimeZoneDay	

Сложный тип: ArrayOfTransferDay

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TransferDay	TransferDay	

Сложный тип: ArrayOfTriggerEnterEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание входа - Терминалы"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TriggerEnterEvent	TriggerEnterEvent	

Сложный тип: ArrayOfTriggerLinkageEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Срабатывание логической связи"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TriggerLinkageEvent	TriggerLinkageEvent	

Сложный тип: ArrayOfTroubleEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Неисправность"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TroubleEvent	TroubleEvent	

Сложный тип: ArrayOfTroubleRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Неисправность, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
TroubleRestoredEvent	TroubleRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfUnBypassEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Исключение отменено"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
UnBypassEvent	UnBypassEvent	

Сложный тип: ArrayOfUnknownCardFormatEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный формат"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
UnknownCardFormatEvent	UnknownCardFormatEvent	

Сложный тип: ArrayOfUnknownIdentifierEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Неизвестный идентификатор"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
UnknownIdentifierEvent	UnknownIdentifierEvent	

Сложный тип: ArrayOfUnknownLicensePlateRecognizedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Распознан неизвестный автомобильный номер"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
UnknownLicensePlateRecognizedEvent	UnknownLicensePlateRecognizedEvent	

Сложный тип: ArrayOfValveClosedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Клапан закрыт"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ValveClosedEvent	ValveClosedEvent	

Сложный тип: ArrayOfValveOpenEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Клапан открыт"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ValveOpenEvent	ValveOpenEvent	

Сложный тип: ArrayOfVehicle**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Vehicle	Vehicle	

Сложный тип: ArrayOfVeinTemplate

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
VeinTemplate	VeinTemplate	

Сложный тип: ArrayOfVideoRecordingEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Запись видео"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
VideoRecordingEvent	VideoRecordingEvent	

Сложный тип: ArrayOfView**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
View	View	

Сложный тип: ArrayOfViewCell**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViewCell	ViewCell	

Сложный тип: ArrayOfViolationEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Нарушение"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViolationEvent	ViolationEvent	

Сложный тип: ArrayOfViolationGuardRouteEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Нарушение полномочий контроля маршрута"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViolationGuardRouteEvent	ViolationGuardRouteEvent	

Сложный тип: ArrayOfViolationOperatorPatrolClosedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViolationOperatorPatrolClosedEvent	ViolationOperatorPatrolClosedEvent	

Сложный тип: ArrayOfViolationOperatorPatrolStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViolationOperatorPatrolStartedEvent	ViolationOperatorPatrolStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfViolationPatrolClosedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Закрытие смены с нарушением полномочий"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViolationPatrolClosedEvent	ViolationPatrolClosedEvent	

Сложный тип: ArrayOfViolationPatrolStartedEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Открытие смены с нарушением полномочий"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViolationPatrolStartedEvent	ViolationPatrolStartedEvent	

Сложный тип: ArrayOfViolationRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Нарушение, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ViolationRestoredEvent	ViolationRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfVisit

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Visit	Visit	

Сложный тип: ArrayOfVisitedPerson**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
VisitedPerson	VisitedPerson	

Сложный тип: ArrayOfVisitorDocument**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
VisitorDocument	VisitorDocument	

Сложный тип: ArrayOfVisitRequest**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
VisitRequest	VisitRequest	

Сложный тип: ArrayOfVisitRequestStatusType

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
VisitRequestStatusType	VisitRequestStatusType	

Сложный тип: ArrayOfWarningEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Предупреждение"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
WarningEvent	WarningEvent	

Сложный тип: ArrayOfWarningRestoredEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Предупреждение, окончание"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
WarningRestoredEvent	WarningRestoredEvent	

Сложный тип: ArrayOfWindow**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Window	Window	

Сложный тип: ArrayOfWorkingArea**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
WorkingArea	WorkingArea	

Сложный тип: ArrayOfWorkingAreasAccessCategory

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
WorkingAreasAccessCategory	WorkingAreasAccessCategory	

Сложный тип: ArrayOfWorkstation**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Workstation	Workstation	

Сложный тип: ArrayOfWorktimeEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Учет рабочего времени"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
WorktimeEvent	WorktimeEvent	

Сложный тип: ArrayOfWorktimeInfo

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
WorktimeInfo	WorktimeInfo	

Сложный тип: ArrayOfWrongCardCodeRuleEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, неверный формат"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
WrongCardCodeRuleEvent	WrongCardCodeRuleEvent	

Сложный тип: ArrayOfZppViolationEvent**Описание**

Массив объектов - "Событие типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП"".

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ZppViolationEvent	ZppViolationEvent	

Сложный тип: ArrayOfCalendar**Наследование**

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Calendar	Calendar	

Сложный тип: AttackEvent**Описание**

Событие типа "Нападение".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: AttackRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Нападение, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: AttentionEvent**Описание**

Событие типа "Внимание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: AuditApplicationEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - событие от приложения".

Наследование

Расширяет [AuditEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Application	string	Приложение.

Ссылки

Имя
AuditLogInEvent
AuditLogOutEvent

Сложный тип: AuditEvent**Описание**

Событие типа "Событие аудита".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Ссылки

Имя
AuditApplicationEvent
AuditObjectEvent

Сложный тип: AuditLogInEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - вход".

Наследование

Расширяет [AuditApplicationEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Application	string	Приложение.

Сложный тип: AuditLogOutEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - выход".

Наследование

Расширяет [AuditApplicationEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Application	string	Приложение.

Сложный тип: AuditObjectChangedEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - изменение объекта".

Наследование

Расширяет [AuditObjectEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuditedObjectDesc	string	Описание.
NewValueID	int	Идентификатор нового значения.
OldValueID	int	Идентификатор старого значения.
PropertyName	string	Название свойства.
NewValue	string	Новое значение.
OldValue	string	Старое значение.

Ссылки

Имя
AuditObjectPropertyResetEvent

Сложный тип: AuditObjectCreatedEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - создание объекта".

Наследование

Расширяет [AuditObjectEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuditedObjectDesc	string	Описание.
NewValueID	int	Идентификатор нового значения.
OldValueID	int	Идентификатор старого значения.
PropertyName	string	Название свойства.

Сложный тип: AuditObjectDeletedEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - удаление объекта".

Наследование

Расширяет [AuditObjectEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuditedObjectDesc	string	Описание.
NewValueID	int	Идентификатор нового значения.
OldValueID	int	Идентификатор старого значения.
PropertyName	string	Название свойства.

Сложный тип: AuditObjectEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - событие от объекта".

Наследование

Расширяет [AuditEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuditedObjectDesc	string	Описание.
NewValueID	int	Идентификатор нового значения.
OldValueID	int	Идентификатор старого значения.
PropertyName	string	Название свойства.

Ссылки

Имя
AuditObjectChangedEvent
AuditObjectCreatedEvent
AuditObjectDeletedEvent

Сложный тип: AuditObjectPropertyResetEvent**Описание**

Событие типа "Аудит - сброс оператором или логической связью".

Наследование

Расширяет [AuditObjectChangedEvent](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuditedObjectDesc	string	Описание.
NewValueID	int	Идентификатор нового значения.
OldValueID	int	Идентификатор старого значения.
PropertyName	string	Название свойства.
NewValue	string	Новое значение.
OldValue	string	Старое значение.

Сложный тип: AutomationOnEvent**Описание**

Событие типа "Автоматика включена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: BaseCheckPoint**Описание**

Контрольная точка

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.

Ссылки

Имя
SourceCheckPoint
TagCheckPoint

Сложный тип: BasePluginGlobalLink

Описание

Глобальная связь

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Имя.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: BioTemplate**Описание**

Биологический шаблон идентификации

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: BitArray

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
_version	int	
m_array	ArrayOfint	
m_length	int	

Сложный тип: BreakingDeviceEvent**Описание**

Событие типа "Срабатывание датчика вскрытия".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: BurglaryEvent**Описание**

Событие типа "Вторжение".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: BurglaryRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Вторжение, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ButtonPressedEvent**Описание**

Событие типа "Нажата кнопка".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: BypassEvent**Описание**

Событие типа "Исключение".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: CheckPointEvent**Описание**

Событие типа "Контрольная точка".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: Company**Описание**

Компания

Наследование

Расширяет [Department](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Company	Company	Компания.
ExternalSystemID	string	Идентификатор системы.
IntegrationID	string	Код интеграции.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Parent	Department	Родитель.

Сложный тип: ConnectionLostEvent**Описание**

Событие типа "Связь с системой потеряна".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ConnectionRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Связь с системой восстановлена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ConnectionWithPartitionLostEvent**Описание**

Событие типа "Связь с разделом потеряна".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ConnectionWithPartitionRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Связь с разделом восстановлена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: CounterOverflowByLowerLimitEvent**Описание**

Событие типа "Переполнение счетчика по нижней границе".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: CounterOverflowByUpperLimitEvent**Описание**

Событие типа "Переполнение счетчика по верхней границе".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: CreateDeviceOperationFault

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceIds	ArrayOfstring	

Сложный тип: DailyRoute

Описание

Ежедневный маршрут

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
IsDayOff	boolean	Выходной.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: DailyRouteDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Ежедневный маршрут"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
RoutesWithBeginTime	ArrayOfRouteWithBeginTime	Маршрут.

Сложный тип: DailyRouteWithIndex**Описание**

Ежедневный маршрут с индексом

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DailyRoute	DailyRoute	Ежедневный маршрут.
Index	int	Номер.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: DailyRouteWithIndexDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Ежедневный маршрут с индексом"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
RoutesSchedule	RoutesSchedule	График маршрутов.

Сложный тип: DayShift**Описание**

Смена дня

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DayNumber	int	Номер.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Shift	Shift	Смена.

Сложный тип: Department**Описание**

Отдел

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Company	Company	Компания.
ExternalSystemID	string	Идентификатор системы.
IntegrationID	string	Код интеграции.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Parent	Department	Родитель.

Ссылки

Имя
Company

Сложный тип: Device**Описание**

Устройство

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
AccessPoints	ArrayOfAccessPoint	Пункты доступа.
ActiveConnectionType	EDeviceConnectionType	Тип связи.
ComPort	int	COM порт.
DevID	int	Адрес устройства.
Firmware	string	Прошивка.
IP	string	IP адрес.
Port	int	Порт.
SerialNumber	string	Серийный номер.
TimeZone	TimeZone	Часовой пояс.

Сложный тип: DeviceConnectedEvent**Описание**

Событие типа "Связь с устройством восстановлена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DeviceDisconnectedEvent**Описание**

Событие типа "Связь с устройством потеряна".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DeviceDisconnectedFromServiceEvent**Описание**

Событие типа "Сервис потерял связь с устройством".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DeviceFirmware**Описание**

Прошивка

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Date	dateTime	Дата.
DeviceModel	string	Модель устройства.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Versia	string	Версия.

Сложный тип: DeviceFirmwareDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Прошивка"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FirmwareFile	base64Binary	Файл прошивки.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: DeviceRebootedEvent**Описание**

Событие типа "Устройство перезагружено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DeviceStatus**Описание**

Статус устройства

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Status	EDeviceStatus	Статус.

Сложный тип: DeviceStatusDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Статус устройства"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Device	Device	Устройство.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: DirectedArea**Описание**

Направленная область

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Area	Area	Область.
DirectionType	EAreaDirectionType	Направление прохода.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: DisarmEvent**Описание**

Событие типа "Снятие с охраны".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DocumentFile**Описание**

Файл документа

Наследование

Расширяет [File](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Extension	string	Расширение.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название файла.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Document	VisitorDocument	Документ.

Сложный тип: DocumentPhoto**Описание**

Фотография документа

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Document	VisitorDocument	Документ.
Image	TimexImage	Изображение.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: DoorBlockedByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа заблокирован по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorBlockedByRemoteEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа заблокирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorBlockedByTimeZoneEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа заблокирован по временной зоне".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorBlockedTriggerEvent**Описание**

Событие типа "Триггерный режим пункта доступа деактивирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorBreakOffEvent**Описание**

Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorBreakOnEvent**Описание**

Событие типа "Включено событие "Пункт доступа взломан"".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorClosedByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа закрыт по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorClosedEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа восстановлен".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorClosedOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа закрыт по команде".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorDeactivatedEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: DoorDeactivatedExitButtonEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorImpulseByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Импульс двери по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorOpenedByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа открыт по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorOpenedByOperatorEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа открыт по команде".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorOpenedEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа открыт".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorOpenedTooLongEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа оставлен открытым".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorOpenedTooLongOffEvent**Описание**

Событие типа "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorOpenedTooLongOnEvent**Описание**

Событие типа "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorOpenedUnexpectedlyEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа взломан".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorTriggerByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorTriggeredOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Состояние двери изменено по команде (триггер)".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorUnblockedByFirstAccessEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа разблокирован по первому доступу".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: DoorUnblockedByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа разблокирован по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorUnblockedByRemoteEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа разблокирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorUnblockedByTimeZoneEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа разблокирован по временной зоне".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DoorUnblockedTriggerEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: DrvChannelWarningEvent**Описание**

Событие типа "Предупреждающее событие канала".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DuressEvent**Описание**

Событие типа "Принуждение".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DuressRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Принуждение, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DvrChannelAlarmEvent**Описание**

Событие типа "Тревожное событие канала".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DvrChannelInfoEvent**Описание**

Событие типа "Информационное событие канала".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DvrDeviceAlarmEvent**Описание**

Событие типа "Тревожное событие камеры".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DvrDeviceInfoEvent**Описание**

Событие типа "Информационное событие камеры".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: DvrDeviceWarningEvent**Описание**

Событие типа "Предупреждающее событие камеры".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: Employee**Описание**

Сотрудник

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessArea	WorkingArea	Рабочая область.
Address	string	Адрес проживания.
AgreementApproveTime	dateTime	Дата утверждения согласия на обработку персональных данных.
Area	Area	Область.
Birthday	dateTime	Дата рождения.
BirthdayPlace	string	Место рождения.
Company	Company	Компания.
CustomField1	string	Пользовательское поле 1.
CustomField2	string	Пользовательское поле 2.
CustomField3	string	Пользовательское поле 3.
CustomField4	string	Пользовательское поле 4.
CustomField5	string	Пользовательское поле 5.
CustomField6	string	Пользовательское поле 6.
Department	Department	Отдел.
DismissalDate	dateTime	Уволен.
Email	string	Электронная почта.
EmploymentDate	dateTime	Принят на работу.
ExternalSystemID	string	Идентификатор системы.
Gender	EGender	Пол.
HasAgreement	boolean	Согласие на обработку данных.
IntegrationID	string	Код интеграции.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
IsVisitor	boolean	Посетитель.
LastAreaEnterTimeUtc	dateTime	Время последнего события входа в область (UTC).
LastName	string	Фамилия.

Структура элемента

Компонент	Тип	Описание
LastUpdateTime	dateTime	Время обновления.
MidName	string	Отчество.
MobilePhone	string	Мобильный телефон.
Name	string	Имя.
Nationality	string	Гражданство.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Photo	TimexImage	Фотография.
Post	Post	Должность.
TableNumber	string	Табельный номер.
Vehicles	ArrayOfVehicle	Транспортные средства.
VisitorCompany	string	Компания посетителя.
VisitorDepartment	string	Отдел посетителя.
VisitorDocuments	ArrayOfVisitorDocument	Документы.
VisitorIsBlackList	boolean	Посетитель в черном списке.
VisitorPost	string	Должность посетителя.
WorkPhone	string	Рабочий телефон.

Сложный тип: EmployeeDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Сотрудник"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IdentifierGroups	ArrayOfIdentifierGroup	Группы идентификаторов.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
SchedulesWithStartDate	ArrayOfScheduleWithStartDate	Графики работы.

Сложный тип: EmployeeLicensePlateRecognizedEvent**Описание**

Событие типа "Распознан автомобильный номер сотрудника".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Country	string	Страна.
LicensePlate	string	Номер автомобиля.

Сложный тип: EmployeeStatus**Описание**

Статус сотрудника

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AdjustmentType	AdjustmentType	Тип корректировки.
IsCardExpired	boolean	Срок действия карты истек.
IsCardExpiring	boolean	Срок действия карты истекает.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
IsFired	boolean	Уволен.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: EnterAreaEvent**Описание**

Событие типа "Вход в область".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Area	Area	Область.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: EnterInAccessZoneEvent**Описание**

Событие типа "Вход в зону доступа".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AccessZone	AccessZone	Зона доступа.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.
Reader	Source	Считыватель.

Сложный тип: Event**Описание**

Событие

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Ссылки

Имя
AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent
AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent
AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent
AccessDeniedHighTemperatureEvent
AccessDeniedIdentificationModeViolation
AccessDeniedNoMaskEvent
AccessGrantedDoorStayClosedEvent

Ссылки

Имя
<u>AccessGrantedEmergencyCodeEvent</u>
<u>AccessGrantedEnterOkEvent</u>
<u>AccessGrantedEvent</u>
<u>AccessGrantedMultiCardEvent</u>
<u>AccessGrantedWithRFPViolationEvent</u>
<u>AccessRequestEvent</u>
<u>AccessRequestExpiredEvent</u>
<u>AccessUnderDuressEvent</u>
<u>ArmEvent</u>
<u>ArmFailedEvent</u>
<u>AttackEvent</u>
<u>AttackRestoredEvent</u>
<u>AttentionEvent</u>
<u>AuditEvent</u>
<u>AutomationOnEvent</u>
<u>BreakingDeviceEvent</u>
<u>BurglaryEvent</u>
<u>BurglaryRestoredEvent</u>
<u>ButtonPressedEvent</u>
<u>BypassEvent</u>
<u>CheckPointEvent</u>
<u>ConnectionLostEvent</u>
<u>ConnectionRestoredEvent</u>
<u>ConnectionWithPartitionLostEvent</u>
<u>ConnectionWithPartitionRestoredEvent</u>
<u>CounterOverflowByLowerLimitEvent</u>
<u>CounterOverflowByUpperLimitEvent</u>
<u>DeviceConnectedEvent</u>
<u>DeviceDisconnectedEvent</u>
<u>DeviceDisconnectedFromServiceEvent</u>
<u>DeviceRebootedEvent</u>
<u>DisarmEvent</u>
<u>DoorBlockedByLogicalLinkEvent</u>
<u>DoorBlockedByRemoteEvent</u>

Ссылки

Имя
DoorBlockedByTimeZoneEvent
DoorBlockedTriggerEvent
DoorBreakOffEvent
DoorBreakOnEvent
DoorClosedByLogicalLinkEvent
DoorClosedEvent
DoorClosedOnCommandEvent
DoorDeactivatedEvent
DoorDeactivatedExitButtonEvent
DoorImpulseByLogicalLinkEvent
DoorOpenedByLogicalLinkEvent
DoorOpenedByOperatorEvent
DoorOpenedEvent
DoorOpenedTooLongEvent
DoorOpenedTooLongOffEvent
DoorOpenedTooLongOnEvent
DoorOpenedUnexpectedlyEvent
DoorTriggerByLogicalLinkEvent
DoorTriggeredOnCommandEvent
DoorUnblockedByFirstAccessEvent
DoorUnblockedByLogicalLinkEvent
DoorUnblockedByRemoteEvent
DoorUnblockedByTimeZoneEvent
DoorUnblockedTriggerEvent
DrvChannelWarningEvent
DuressEvent
DuressRestoredEvent
DvrChannelAlarmEvent
DvrChannelInfoEvent
DvrDeviceAlarmEvent
DvrDeviceInfoEvent
DvrDeviceWarningEvent
EmployeeLicensePlateRecognizedEvent
EnterAreaEvent

Ссылки

Имя
EnterInAccessZoneEvent
ExitButtonEvent
ExpiredValidityPeriodEvent
FireEvent
FireRestoredEvent
GlobalLinkEvent
InputBreakLineEvent
InputBreakLineRestoredEvent
InputOffByLogicalLinkEvent
InputOffEvent
InputOnByLogicalLinkEvent
InputOnEvent
InputRequestExitEvent
InputRestoredEvent
InputShortCircuitEvent
InputShortCircuitRestoredEvent
IntegratedSystemEventEvent
InvalidAccessLevelEvent
InvalidCodeEvent
InvalidIdentificationModeEvent
InvalidTimeZoneEvent
LogicalLinkActivatedEvent
ManualControlEvent
ModeGatewayViolationEvent
OperationCanceledEvent
OperationCompletedEvent
OperationFailedEvent
OperationStartedEvent
OperatorEvent
OperatorPatrolClosedEvent
OperatorPatrolStartedEvent
OutputGroupActivatedEvent
OutputGroupDeactivatedEvent
OutputImpulseByLogicalLinkEvent

Ссылки

Имя
OutputImpulseOnCommandEvent
OutputTriggerByLogicalLinkEvent
OutputTriggerOnCommandEvent
OutputTurnOffByLogicalLinkEvent
OutputTurnOffEvent
OutputTurnOffOnCommandEvent
OutputTurnOnByLogicalLinkEvent
OutputTurnOnEvent
OutputTurnOnOnCommandEvent
PartitionAlarmCanceledEvent
PartitionAlarmEvent
PartitionArmedByControlPanelEvent
PartitionArmedByLogicalLinkEvent
PartitionArmedEvent
PartitionArmedOnCommandEvent
PartitionArmFailedEvent
PartitionDisarmedByControlPanelEvent
PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent
PartitionDisarmedEvent
PartitionDisarmedOnCommandEvent
PartitionEntryDelayEvent
PatrolClosedEvent
PatrolStartedEvent
PowerSupplyOffEvent
PowerSupplyRestoredEvent
PtzGoToPresetEvent
ReadingDelayEvent
ReadyDeviceEvent
RecordInTimeLapseStartedEvent
RecordStartedEvent
RecordStoppedEvent
ResetEvent
RestartDeviceEvent
RestoreEnterEvent

Ссылки

Имя
RunExeFailedEvent
RunExeSuccessEvent
SabotageEvent
SabotageRestoredEvent
SecurityZoneAlarmCanceledEvent
SecurityZoneAlarmEvent
SecurityZoneArmedEvent
SecurityZoneDisarmedEvent
ServiceInfoEvent
SignalFlagActivatedEvent
SignalFlagDeactivatedEvent
StartDeviceEvent
StartUpEvent
SwitchToAuthorizedModeEvent
SwitchToStandbyModeEvent
TestingStartedEvent
TriggerEnterEvent
TriggerLinkageEvent
TroubleEvent
TroubleRestoredEvent
UnBypassEvent
UnknownCardFormatEvent
UnknownIdentifierEvent
UnknownLicensePlateRecognizedEvent
ValveClosedEvent
ValveOpenEvent
VideoRecordingEvent
ViolationEvent
ViolationGuardRouteEvent
ViolationOperatorPatrolClosedEvent
ViolationOperatorPatrolStartedEvent
ViolationPatrolClosedEvent
ViolationPatrolStartedEvent
ViolationRestoredEvent

Ссылки

Имя
WarningEvent
WarningRestoredEvent
WorktimeEvent
WrongCardCodeRuleEvent
ZppViolationEvent

Сложный тип: EventDetailInfo

Описание

Дополнительная информация для объекта типа "Событие"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EventPhoto	EventPhoto	Событие с фотографией.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: EventPhoto

Описание

Событие с фотографией

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Photo	base64Binary	Фотография.

Сложный тип: EventType**Описание**

Тип события

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Type	string	Тип.

Сложный тип: ExitButtonEvent**Описание**

Событие типа "Пункт доступа открыт по кнопке выхода".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: ExpiredValidityPeriodEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, нарушение срока действия".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: File**Описание**

Файл

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Extension	string	Расширение.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название файла.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Ссылки

Имя
DocumentFile

Сложный тип: FileDetailInfo

Описание

Дополнительная информация для объекта типа "Файл"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Data	base64Binary	Данные.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: FilteringSettings**Описание**

Настройки фильтрации

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: Fingerprint**Описание**

ОП

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Employer	Employee	Сотрудник.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.
Index	int	Индекс пальца.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LastUpdateTime	dateTime	Время обновления.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: FingerprintTemplate

Описание

Информация о шаблоне отпечатка пальца.

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EmployeeId	string	Идентификатор сотрудника.
IdentifierGroupId	string	Идентификатор группы.
Index	int	Индекс.
IsThreatened	boolean	Под принуждением.
Specification	string	Стандарт шаблона.
Template	string	Шаблон.

Сложный тип: FireEvent**Описание**

Событие типа "Пожар".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: FireRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Пожар, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: GlobalLink

Описание

Глобальная связь

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
StatusOperation	GlobalLinkStatus	Статус операции.

Сложный тип: GlobalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Срабатывание глобальной связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: GlobalLinkStatus

Описание

Статус глобальной связи

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Status	EGlobalLinkStatus	Статус.

Сложный тип: GlobalLinkStatusDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Статус глобальной связи"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
GlobalLink	GlobalLink	Глобальная связь.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: GroupView**Описание**

Группа

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Children	ArrayOfGroupView	Наследник.
IsDefault	boolean	По умолчанию.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Views	ArrayOfView	Виды.

Сложный тип: Holiday

Описание

Праздник

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Date	dateTime	Дата.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: IdentifierGroup**Описание**

Группа идентификаторов

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessLevels	ArrayOfAccessLevel	Уровни доступа.
AllAccessLevelsOfGroup	string	Все уровни доступа.
CardNumber	unsignedLong	Основная карта.
CardValidEndDate	dateTime	Конец срока действия карты.
CardValidStartDate	dateTime	Начало срока действия карты.
DeviceUserRole	EDeviceUserRole	Доступ к терминалу.
FR42FaceAlgoVersion	EFaceAlgoVersion	Тип алгоритма работы с распознаванием лица.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
IsGuard	boolean	Контроль маршрутов.
IsLeftOpenMaster	boolean	Расширенная длительность удержания двери открытой.
IsOpenMaster	boolean	Расширенная длительность открытия двери.
IsUnblockMaster	boolean	Обход блокировки двери.
IsZppParticipant	boolean	Участвует в ЗПП.
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Password	string	Пароль.
Pin	int	ПИН.

Сложный тип: Input**Описание**

Вход

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Device	Device	Терминал.
EnterType	EEnterType	Тип.
Index	int	Адрес.

Сложный тип: InputBreakLineEvent**Описание**

Событие типа "Разрыв линии входа".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputBreakLineRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Разрыв линии входа устранен".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputOffByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Вход деактивирован по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputOffEvent**Описание**

Событие типа "Вход деактивирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputOnByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Вход активирован по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputOnEvent**Описание**

Событие типа "Вход активирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputRequestExitEvent**Описание**

Событие типа "Срабатывание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Восстановление".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputShortCircuitEvent**Описание**

Событие типа "Короткое замыкание входа".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: InputShortCircuitRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Короткое замыкание входа устранено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: IntegratedSystemEventEvent**Описание**

Событие типа "Событие с интегрированной системы".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: InvalidAccessLevelEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, неверный уровень доступа".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: InvalidCodeEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный код".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: InvalidIdentificationModeEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, неверный режим идентификации".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: InvalidTimeZoneEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, неверная временная зона".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: LockRecord**Описание**

Блокированные данные

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: LogicalElement**Описание**

Логический элемент

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
ElementType	ELogicalElementType	Тип логической связи.

Сложный тип: LogicalLink**Описание**

Логическая связь

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Action	EActionType	Действие.
Device	Device	Терминал.
InEventType	EventType	Тип события.
Input	Source	Источник.
OutTime	int	Длительность.
Output	Source	Источник.

Сложный тип: LogicalLinkActivatedEvent**Описание**

Событие типа "Логическая связь активирована".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
LogicalLink	SystemLogicalLink	Логическая связь.

Сложный тип: LogicalTimeZone

Описание

Временная зона

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Days	ArrayOfTimeZoneDay	Дни недели.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
TimeZoneType	EDefaultTimeZoneType	Тип временной зоны.

Сложный тип: LogicalTreeAccessCategory**Описание**

Фильтр объектов

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: LogicalTreeElement**Описание**

Объект

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: ManualControlEvent**Описание**

Событие типа "Ручное управление".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: MaterialAsset

Описание

Материальная ценность

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: ModeGatewayViolationEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: Operation

Описание

Операция

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Device	Device	Устройство.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
OperationType	OperationType	Тип операции.

Сложный тип: OperationCanceledEvent**Описание**

Событие типа "Выполнение операции отменено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Operation	Operation	Операция.

Сложный тип: OperationCompletedEvent**Описание**

Событие типа "Выполнение операции закончено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Operation	Operation	Операция.

Сложный тип: OperationFailedEvent**Описание**

Событие типа "Выполнение операции провалено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Operation	Operation	Операция.

Сложный тип: OperationStartedEvent**Описание**

Событие типа "Выполнение операции начато".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Operation	Operation	Операция.

Сложный тип: OperationType

Описание

Тип операции

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Type	EOperationType	Тип.

Сложный тип: OperatorEvent**Описание**

Событие типа "Событие оператора".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
CommandStatus	EOperatorCommandStatus	Статус.
EventTypeID	string	Тип события.

Сложный тип: OperatorPatrolClosedEvent**Описание**

Событие типа "Смена закрыта оператором".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: OperatorPatrolStartedEvent**Описание**

Событие типа "Смена открыта оператором".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: Output

Описание

Выход

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Device	Device	Терминал.
ImpulseDuration	int	Длительность импульса.
Index	int	Адрес.

Сложный тип: OutputGroupActivatedEvent**Описание**

Событие типа "Группа выходов включена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputGroupDeactivatedEvent**Описание**

Событие типа "Группа выходов выключена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputImpulseByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Импульс реле по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputImpulseOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Импульс реле по команде".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTriggerByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Состояние реле изменено по логической связи (триггер)".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTriggerOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Состояние реле изменено по команде (триггер)".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTurnOffByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Реле деактивировано по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTurnOffEvent**Описание**

Событие типа "Выход выключен".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTurnOffOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Реле деактивировано по команде".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTurnOnByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Реле активировано по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTurnOnEvent**Описание**

Событие типа "Выход включен".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: OutputTurnOnOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Реле активировано по команде".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionAlarmCanceledEvent**Описание**

Событие типа "Тревога в разделе отменена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionAlarmEvent**Описание**

Событие типа "Тревога в разделе".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionArmedByControlPanelEvent**Описание**

Событие типа "Раздел поставлен на охрану панелью управления".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionArmedByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Раздел поставлен на охрану по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionArmedEvent**Описание**

Событие типа "Раздел поставлен на охрану".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionArmedOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Раздел поставлен на охрану по команде".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionArmFailedEvent**Описание**

Событие типа "Ошибка постановки раздела на охрану".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionDisarmedByControlPanelEvent**Описание**

Событие типа "Раздел снят с охраны панелью управления".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent**Описание**

Событие типа "Раздел снят с охраны по логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionDisarmedEvent**Описание**

Событие типа "Раздел снят с охраны".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionDisarmedOnCommandEvent**Описание**

Событие типа "Раздел снят с охраны по команде".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PartitionEntryDelayEvent**Описание**

Событие типа "Задержка на вход, с".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: PatrolClosedEvent**Описание**

Событие типа "Смена закрыта".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: PatrolStartedEvent**Описание**

Событие типа "Смена открыта".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: PhotoVerificationWindow

Описание

Окно фотoverификации

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: PluginOfSystem**Описание**

Плагин системы

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DeviceService	TimexApplication	Сервис.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Root	TimexSystem	Корневой элемент.
TimeZone	TimeZone	Часовой пояс.

Сложный тип: Post

Описание

Должность

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
ExternalSystemID	string	Идентификатор системы.
IntegrationID	string	Код интеграции.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: PowerSupplyOffEvent**Описание**

Событие типа "Внешнее питание отключено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PowerSupplyRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Внешнее питание восстановлено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: PreHoliday

Описание

Предпраздник

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Date	dateTime	Дата.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: PtzGoToPresetEvent**Описание**

Событие типа "Перейти на предустановку".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ReadingDelayEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, задержка считывания".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: ReadyDeviceEvent**Описание**

Событие типа "Устройство перешло в рабочее состояние".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: RecordInTimeLapseStartedEvent**Описание**

Событие типа "Запись видео с указанием времени начата".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: RecordStartedEvent**Описание**

Событие типа "Запись видео начата".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: RecordStoppedEvent**Описание**

Событие типа "Запись видео окончена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: RegistrationPoint**Описание**

Точка регистрации

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
ExternalSystemID	string	Идентификатор системы.
IntegrationID	string	Код интеграции.

Сложный тип: ReportPlugin**Описание**

Плагин отчетов

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: ReportTemplate

Описание

Шаблон отчета

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DontShowAgainVersion	string	Больше не показывать.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Имя.
Oid	string	Внутренний идентификатор
UserApprovedVersion	string	Версия, одобренная пользователем.

Сложный тип: ResetEvent**Описание**

Событие типа "Сброс".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: RestartDeviceEvent**Описание**

Событие типа "Перезагрузка контроллера".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: RestoreEnterEvent**Описание**

Событие типа "Восстановление".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: Route**Описание**

Маршрут

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
Duration	double	Длительность.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
RoutePoints	ArrayOfRoutePoint	Точки маршрута.

Сложный тип: RoutePoint

Описание

Точка маршрута

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
CheckPoint	BaseCheckPoint	Контрольная точка.
Comment	string	Комментарий.
Index	int	Номер.
Interval	double	Интервал.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: RoutePointDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Точка маршрута"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Route	Route	Маршрут.

Сложный тип: RoutesSchedule

Описание

Графики маршрутов

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
ScheduleBeginTime	dateTime	Дата первого маршрута.

Сложный тип: RoutesScheduleDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Графики маршрутов"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DailyRoutesWithIndex	ArrayOfDailyRouteWithIndex	Ежедневные маршруты.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: RouteWithBeginTime**Описание**

Маршрут со временем начала

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BeginTime	double	Начало.
DailyRoute	DailyRoute	Ежедневный маршрут.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Route	Route	Маршрут.

Сложный тип: Rule**Описание**

Правило расчета

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
IntervalTransferForFreeSmena	EShiftTransfer	Перенос интервала для свободной смены.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Mode	ERuleMode	Режим.
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
PermittedAttendance	double	Допустимый выход.
PermittedEarlyArrival	double	Допустимый ранний приход.
PermittedEarlyDeparture	double	Допустимый ранний уход.
PermittedLateArrival	double	Допустимое опоздание.
PermittedLateDeparture	double	Допустимый поздний уход.
RoundStartMin	int	Округлять в большую сторону начиная с.
RoundTo	ERoundTo	Округление отработанного времени.
SearchEventsIntervalAfterDayOff	double	Интервал поиска событий после выходного дня.
SearchEventsIntervalAfterShift	double	Интервал поиска событий после окончания смены.
SearchEventsIntervalBeforeDayOff	double	Интервал поиска событий до выходного дня.
SearchEventsIntervalBeforeShift	double	Интервал поиска событий до начала смены.
TimeTransferForFixedShift	EShiftTransfer	Перенос отработанного времени для фиксированной смены.

Сложный тип: RunExeFailedEvent**Описание**

Событие типа "Событие запуска ехе-файла".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: RunExeSuccessEvent**Описание**

Событие типа "Событие запуска exe-файла".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: SabotageEvent**Описание**

Событие типа "Саботаж".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: SabotageRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Саботаж, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: Schedule**Описание**

График работы

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
FirstShiftDate	dateTime	Дата первой смены.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Shifts	ArrayOfDayShift	Смены.
UseProductionCalendar	boolean	Производственный календарь.

Сложный тип: SchedulesAccessCategory**Описание**

Фильтр графиков работ

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: ScheduleWithStartDate**Описание**

График работы

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
BeginningDate	dateTime	Начало действия.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Schedule	Schedule	График работы.

Сложный тип: ScoreboardCellSettings**Описание**

Настройки ячейки окна табло

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AvailableCommands	ArrayOfOperationType	Доступные команды.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
MainCommand	OperationType	Команда.
Oid	string	Внутренний идентификатор
ShowName	boolean	Отображать всегда.

Сложный тип: SecurityZoneAlarmCanceledEvent**Описание**

Событие типа "Тревога в зоне охраны отменена".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: SecurityZoneAlarmEvent**Описание**

Событие типа "Тревога в зоне охраны".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: SecurityZoneArmedEvent**Описание**

Событие типа "Зона охраны поставлена на охрану".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: SecurityZoneDisarmedEvent**Описание**

Событие типа "Зона охраны снята с охраны".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: ServiceFault

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FaultInfo	string	

Сложный тип: ServiceInfoEvent**Описание**

Событие типа "Служебное событие".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: Shift**Описание**

Смена

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AutomaticCorrection	double	Автоматическая коррекция.
Code	string	Буквенно-цифровой код.
Color	string	Цвет.
Intervals	ArrayOfShiftInterval	Интервалы.
IsDayOff	boolean	Выходной.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Period	EShiftPeriod	Период.
Rate	double	Норма.
RateForPeriod	double	Норма за период.
ShiftEnd	double	Конец.
ShiftStart	double	Начало.
ShiftType	EShiftType	Тип смены.

Сложный тип: ShiftInterval**Описание**

Интервал смены

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Begin	double	Начало.
Break	double	Перерыв.
End	double	Конец.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Rate	double	Норма.

Сложный тип: SignalFlagActivatedEvent**Описание**

Событие типа "Сигнальный флаг активирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: SignalFlagDeactivatedEvent**Описание**

Событие типа "Сигнальный флаг деактивирован".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: Source**Описание**

Источник

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.

Ссылки

Имя
AccessPoint
AdditionalReader
BaseCheckPoint
Device
GlobalLink
Input
LogicalElement
LogicalLink
Output
RegistrationPoint
TimexSystem
TimexSystemDetailInfo
Workstation

Сложный тип: SourceCheckPoint**Описание**

Контрольная точка

Наследование

Расширяет [BaseCheckPoint](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Source	Source	Источник.

Сложный тип: SourceType**Описание**

Тип источника

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
SType	ESourceType	Тип.

Сложный тип: StartDeviceEvent**Описание**

Событие типа "Старт контроллера".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: StartUpEvent**Описание**

Событие типа "Идет пуск".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: SubAccessLevel**Описание**

Подуровень доступа

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
FirstCardPass	boolean	Разблокировка по первому доступу.
IdentificationMode	EIdentificationMode	Идентификация.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
PartitionGroup	string	Группа разделов.
Settings	string	Настройки.
SystemObject	TimexSystem	Объект системы.
TimeZone	LogicalTimeZone	Временная зона.
TriggerMode	boolean	Триггерный режим.

Сложный тип: SwitchToAuthorizedModeEvent**Описание**

Событие типа "Переход в авторизованный режим".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: SwitchToStandbyModeEvent**Описание**

Событие типа "Переход в дежурный режим".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: SystemLogicalLink**Описание**

Логическая связь

Наследование

Расширяет [TimexSystem](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Children	ArrayOfTimexSystem	Наследник.
ElementId	string	Внешний идентификатор.
LogicalTreeName	string	Название в дереве объектов.
ServiceSharedSettings	string	Общие настройки сервиса.
Status	SystemObjectStatus	Статус.
SyncLogicalTreeName	boolean	Синхронизировать название с системой.
SynchronizationStatus	EElementSynchronizationStatus	Статус синхронизации.
Type	EExternalSystemType	Тип.
UISharedSettings	string	Общие настройки.
UISubType	EExternalSystemType	Подтип.

Сложный тип: SystemObjectStatus**Описание**

Статус системы

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: SystemOperation**Описание**

Операция

Наследование

Расширяет [TimexSystem](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Children	ArrayOfTimexSystem	Наследник.
ElementId	string	Внешний идентификатор.
LogicalTreeName	string	Название в дереве объектов.
ServiceSharedSettings	string	Общие настройки сервиса.
Status	SystemObjectStatus	Статус.
SyncLogicalTreeName	boolean	Синхронизировать название с системой.
SynchronizationStatus	EElementSynchronizationStatus	Статус синхронизации.
Type	EEExternalSystemType	Тип.
UISharedSettings	string	Общие настройки.
UISubType	EEExternalSystemType	Подтип.

Сложный тип: SystemServiceSettings

Описание

Система

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Settings	string	Настройки.

Сложный тип: SystemStatusesManager**Описание**

Информация о статусе.

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
StatusesArray	BitArray	

Сложный тип: SystemTrigger**Описание**

Триггер

Наследование

Расширяет [TimexSystem](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Children	ArrayOfTimexSystem	Наследник.
ElementId	string	Внешний идентификатор.
LogicalTreeName	string	Название в дереве объектов.
ServiceSharedSettings	string	Общие настройки сервиса.
Status	SystemObjectStatus	Статус.
SyncLogicalTreeName	boolean	Синхронизировать название с системой.
SynchronizationStatus	EElementSynchronizationStatus	Статус синхронизации.
Type	EExternalSystemType	Тип.
UISharedSettings	string	Общие настройки.
UISubType	EExternalSystemType	Подтип.

Сложный тип: TagCheckPoint**Описание**

Контрольная точка

Наследование

Расширяет [BaseCheckPoint](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Number	unsignedLong	Номер.

Сложный тип: TestingStartedEvent**Описание**

Событие типа "Тестирование начато".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: TimexApplication

Описание

Приложение

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: TimexImage

Описание

Изображение

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
HashPicture	string	Хэш изображения.
HashPicturePreview	string	Хэш превью изображения.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: TimexImageDetailInfo

Описание

Дополнительная информация для объекта типа "Изображение"

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Picture	base64Binary	Изображение.
PicturePreview	base64Binary	Превью изображения.

Сложный тип: TimexOperator**Описание**

Оператор

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Email	string	Электронная почта.
FirstName	string	Имя.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LastName	string	Фамилия.
MidName	string	Отчество.
Name	string	Имя оператора.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: TimexProgramUpdateStatus**Описание**

Статус обновления

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: TimexSystem**Описание**

Система

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Children	ArrayOfTimexSystem	Наследник.
ElementId	string	Внешний идентификатор.
LogicalTreeName	string	Название в дереве объектов.
ServiceSharedSettings	string	Общие настройки сервиса.
Status	SystemObjectStatus	Статус.
SyncLogicalTreeName	boolean	Синхронизировать название с системой.
SynchronizationStatus	EElementSynchronizationStatus	Статус синхронизации.
Type	EExternalSystemType	Тип.
UISharedSettings	string	Общие настройки.
UISubType	EExternalSystemType	Подтип.

Ссылки

Имя
AccessZone
SystemLogicalLink
SystemOperation
SystemTrigger

Сложный тип: TimexSystemDetailInfo**Описание**

Дополнительная информация для объекта типа "Система"

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
Plugin	PluginOfSystem	Плагин системы.

Сложный тип: TimeZone

Описание

Часовой пояс

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DisplayName	string	Название.
ExternalSystemID	string	Идентификатор системы.
ID	string	Идентификатор.
IntegrationID	string	Код интеграции.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Serialized	string	Сериализованные данные.

Сложный тип: TimeZoneDay**Описание**

День временной зоны

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
DayType	EDayType	День недели.
End	double	Конец.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Start	double	Начало.

Сложный тип: TransferDay**Описание**

Перенос

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
FromDay	dateTime	Откуда.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
ToDay	dateTime	Куда.

Сложный тип: TriggerEnterEvent**Описание**

Событие типа "Срабатывание входа - Терминалы".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: TriggerLinkageEvent**Описание**

Событие типа "Срабатывание логической связи".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: TroubleEvent**Описание**

Событие типа "Неисправность".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: TroubleRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Неисправность, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: UnBypassEvent**Описание**

Событие типа "Исключение отменено".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: UnknownCardFormatEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, неизвестный формат".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.

Сложный тип: UnknownIdentifierEvent**Описание**

Событие типа "Неизвестный идентификатор".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: UnknownLicensePlateRecognizedEvent**Описание**

Событие типа "Распознан неизвестный автомобильный номер".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
Country	string	Страна.
LicensePlate	string	Номер автомобиля.

Сложный тип: ValveClosedEvent**Описание**

Событие типа "Клапан закрыт".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ValveOpenEvent**Описание**

Событие типа "Клапан открыт".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: Vehicle

Описание

Транспортное средство

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Color	string	Цвет.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Model	string	Модель.
Number	string	Номер.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: VeinTemplate**Описание**

Информация о шаблоне вены.

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
EmployeeId	string	Идентификатор элемента.
IdentifierGroupId	string	Идентификатор группы.
Index	int	Индекс.
Specification	string	Стандарт шаблона.
Template	string	Шаблон.

Сложный тип: VideoRecordingEvent**Описание**

Событие типа "Запись видео".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
RecordSettings	string	Настройки видеозаписи.

Сложный тип: View

Описание

Вид

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Cells	ArrayOfViewCell	Ячейки.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Имя.
Oid	string	Внутренний идентификатор
WallWindows	ArrayOfWindow	Окна.

Сложный тип: ViewCell

Описание

Сегмент вида

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Number	int	Номер.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: ViolationEvent**Описание**

Событие типа "Нарушение".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: ViolationGuardRouteEvent**Описание**

Событие типа "Нарушение полномочий контроля маршрута".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: ViolationOperatorPatrolClosedEvent**Описание**

Событие типа "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: ViolationOperatorPatrolStartedEvent**Описание**

Событие типа "Открытие смены оператором с нарушением полномочий".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: ViolationPatrolClosedEvent**Описание**

Событие типа "Закрытие смены с нарушением полномочий".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: ViolationPatrolStartedEvent**Описание**

Событие типа "Открытие смены с нарушением полномочий".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: ViolationRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Нарушение, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: Visit**Описание**

Посещение

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AccessLevels	ArrayOfAccessLevel	Уровни доступа.
ActualBeginTime	dateTime	Посещение открыто.
ActualEndTime	dateTime	Посещение завершено.
CardNumber	unsignedLong	Основная карта.
CreatedBy	TimexOperator	Сотрудник.
Group	string	Группа.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Number	string	Номер.
Oid	string	Внутренний идентификатор
PlannedBeginTime	dateTime	Планируемый приход с.
PlannedEndTime	dateTime	Планируемый приход до.
Status	VisitStatus	Статус.
Target	string	Цель.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
VisitRequest	VisitRequest	Заявка.
VisitedPersons	ArrayOfVisitedPerson	Посещаемые.
VisitingTime	double	Длительность посещения.
VisitorPerson	Employee	Посетитель.

Сложный тип: VisitedPerson**Описание**

Сопровождающий

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Employee	Employee	Сотрудник.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: VisitorDocument**Описание**

Документ

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
CreateTimeUTC	dateTime	Время создания.
Data	string	Данные.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Type	EDocumentType	Тип документа.
VisitRequest	VisitRequest	Заявка.

Сложный тип: VisitRequest**Описание**

Заявка

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
Company	string	Компания.
CreatedBy	TimexOperator	Оператор.
Department	string	Отдел.
Email	string	Электронная почта.
From	dateTime	Планируемый приход с.
GroupName	string	Группа.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LastName	string	Фамилия.
MaterialAssets	ArrayOfMaterialAsset	Материальные ценности.
MidName	string	Отчество.
MobilePhone	string	Мобильный телефон.
Name	string	Имя.
Number	string	Номер.
Oid	string	Внутренний идентификатор
PhoneWork	string	Рабочий телефон.
Post	string	Должность.
Status	VisitRequestStatus	Статус.
Target	string	Цель.
To	dateTime	Планируемый приход до.
Vehicles	ArrayOfVehicle	Транспортные средства.
VisitedPersons	ArrayOfVisitedPerson	Посещаемые.
VisitingTime	double	Длительность посещения.
VisitorPerson	Employee	Посетитель.

Сложный тип: VisitRequestStatus**Описание**

Статус заявки на посещение

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Status	EVisitRequestStatus	Статус.

Сложный тип: VisitRequestStatusType**Описание**

Тип статуса посещения

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Type	EVisitRequestStatus	Тип.

Сложный тип: VisitStatus**Описание**

VisitStatus

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
Status	EVisitStatus	Статус.

Сложный тип: WarningEvent**Описание**

Событие типа "Предупреждение".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: WarningRestoredEvent**Описание**

Событие типа "Предупреждение, окончание".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
ID	string	ID.

Сложный тип: Window**Описание**

Окно

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Height	double	Высота.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
IsMain	boolean	Главное окно.
LocationX	double	X.
LocationY	double	Y.
Oid	string	Внутренний идентификатор
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
Width	double	Ширина.
WindowMode	EWindowMode	Режим окна.
WorkStation	Workstation	Рабочая станция.

Сложный тип: WorkingArea

Описание

Рабочая область

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
DirectedAreas	ArrayOfDirectedArea	Направленные области.
IntegrationID	string	Код интеграции.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: WorkingAreasAccessCategory

Описание

Фильтр рабочих областей

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор

Сложный тип: Workstation

Описание

Рабочая станция

Наследование

Расширяет [Source](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Comment	string	Комментарий.
ID	string	ID.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Name	string	Название.
Oid	string	Внутренний идентификатор
SourceType	SourceType	Тип источника.
ComputerName	string	Имя компьютера.

Сложный тип: WorktimeEvent**Описание**

Событие типа "Учет рабочего времени".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.
IntegrationID	string	Код интеграции.
WorktimeEventType	EWorktimeEventType	Тип прохода.

Сложный тип: WorktimeInfo**Описание**

Информация о рабочем времени

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Absence	Adjustment	Отсутствие.
AbsentTime	double	Время отсутствия на рабочем месте.
Arrival	double	Приход.
CurrentShift	Shift	Текущая смена.
Date	dateTime	Дата.
DayOffTime	double	Выходные.
Departure	double	Уход.
EarlyDeparture	double	Ранний уход.
Employee	Employee	Сотрудник.
FirstOvertime	double	Первые сверхурочные.
IsDayBeforeHoliday	boolean	Предпраздник.
IsDayOff	boolean	Выходной.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
IsHoliday	boolean	Праздник.
IsTransfer	boolean	Перенос.
LetterCode	string	Буквенный код.
NightOvertime	double	Переработанное ночное время.
NightWorkedTime	double	Отработанное ночное время.
NightWorktime	double	Ночные.
NotWorkedTime	double	Недоработанное время.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Overtime	double	Переработанное время.
Rate	double	Норма.
Schedule	Schedule	Текущий график.
SecondOvertime	double	Вторые сверхурочные.
TimeLate	double	Опоздание.
UseAdjustments	boolean	Использовались корректировки.

Структура элемента

Компонент	Тип	Описание
WorkedNightTimeAfterDayEnd	double	Отработанное ночное время после окончания дня.
WorkedNightTimeBeforeDayBegin	double	Отработанное ночное время до начала дня.
WorkedTime	double	Отработанное время.
WorkedTimeAfterDayEnd	double	Отработанное время после окончания дня.
WorkedTimeBeforeDayBegin	double	Отработанное время до начала дня.

Сложный тип: WrongCardCodeRuleEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, неверный формат".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.

Сложный тип: ZppViolationEvent**Описание**

Событие типа "Доступ запрещен, нарушение ЗПП".

Наследование

Расширяет [Event](#)

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
AlcoholLevel	float	Уровень алкоголя.
AlcoholUnit	EBreathalyzerUnit	Единица измерения алкоголя.
Detail	string	Дополнительные данные.
Employee	Employee	Сотрудник.
EventsType	EventTypes	Тип.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
LocalTime	dateTime	Локальное время.
Mask	boolean	Маска.
Oid	string	Внутренний идентификатор
Source2	Source	Источник.
Temp	float	Температура.
TimeUTC	dateTime	Время UTC.
TimeUTCLocalWithTime ZoneOffset	string	Время источника в локальном часовом поясе.
TimeZone	TimeZone	Временная зона.
TimexOperator	TimexOperator	Оператор.
TypeDescription	string	Событие.
AuthType	EIdentificationType	Тип аутентификации.
CardNumber	unsignedLong	Номер карточки.
IdentifierGroup	IdentifierGroup	Группа идентификаторов.

Сложный тип: Calendar**Описание**

Календарь

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
Holidays	ArrayOfHoliday	Праздники.
IsDeleted	boolean	Показывает, удален ли данный объект из Timex
Oid	string	Внутренний идентификатор
PreHolidays	ArrayOfPreHoliday	Предпраздники.
TransfersDays	ArrayOfTransferDay	Переносы.

Простые типы: ISDKService

Simple Types

Имя	Описание
EActionType	Типы действий для логической связи.
EAdjustmentTypeCountAs	Возможные типы корректировок.
EAreaDirectionType	Типы направления проходов.
EBreathalyzerUnit	Единицы измерения уровня алкоголя.
EDayType	Перечисление, указывающее тип дня.
EDefaultTimeZoneType	Перечисление типов временных зон.
EDeviceConnectionType	Типы связи устройств.
EDeviceStatus	Статусы устройств.
EDeviceUserRole	Перечисление полномочий.
EDocumentType	Типы документов.
EElementSynchronizationStatus	Перечисление, указывающее статус синхронизации.
EEnterType	Типы датчика.
EExternalSystemStatus	Статусы элементов, которые может предоставлять система.
EExternalSystemType	Перечисление, указывающее тип элемента системы.
EFaceAlgoVersion	Тип алгоритма работы с распознаванием лица.
EFingerPrintType	Тип отпечатка пальца.
EGender	Перечисление пола.
EGlobalLinkStatus	Статус глобальной связи.
EIdentificationMode	Перечисление, указывающее тип идентификации устройства.
EIdentificationType	Перечисление, указывающее тип идентификации устройства.
ELockDataType	Типы объектов, которые можно резервировать.
ELogicalElementType	Типы логических связей.
ENotificationType	Типы элементов, об изменении которых можно получать уведомления.
EOperationType	Типы операций.
EOperatorCommandStatus	Статус команды.
ERoundTo	Типы округления отработанного времени.
ERuleMode	Режимы обработки непарных событий при расчете УРВ.
EShiftPeriod	Периоды смены.
EShiftTransfer	Типы переносов для смен.
EShiftType	Типы смены.
ESourceType	Типы источников.
EventTypes	Типы событий, которые может генерировать Timex.
EVisitRequestStatus	Статусы заявок на посещение.

Simple Types

Имя	Описание
EVisitStatus	Статусы на посещение.
EWindowMode	Перечисление состояний окна.
EWorktimeEventType	Типы событий УРВ.

Простой тип: EActionType**Описание**

Типы действий для логической связи.

Перечисление

Значение	Описание
Off	Выключить.
On	Включить.
Pulse	Импульс.

Простой тип: EAdjustmentTypeCountAs

Описание

Возможные типы корректировок.

Перечисление

Значение	Описание
Working	Отработанное время.
Absence	Неотработанное время.
DayOff	Выходной.
Enter	Вход.
Exit	Выход.
ControlPoint	Контрольная точка.
Shift	Смена.
EnterExit	Вход/выход.

Простой тип: EAreaDirectionType**Описание**

Типы направления проходов.

Перечисление

Значение	Описание
Enter	Вход.
Exit	Выход.

Простой тип: EBreathalyzerUnit**Описание**

Единицы измерения уровня алкоголя.

Перечисление

Значение	Описание
Ppm	промилле
MgPerL	мг/л

Простой тип: EDayType

Описание

Перечисление, указывающее тип дня.

Перечисление

Значение	Описание
Monday	Понедельник.
Tuesday	Вторник.
Wednesday	Среда.
Thursday	Четверг.
Friday	Пятница.
Saturday	Суббота.
Sunday	Воскресенье.
Holiday	Праздник.

Простой тип: EDefaultTimeZoneType

Описание

Перечисление типов временных зон.

Перечисление

Значение	Описание
User	Пользовательская временная зона.
SystemAlways	Системный тип временной зоны - всегда. Начало каждого дня в 00:00, конец в 23:59.
SystemNever	Системный тип временной зоны - никогда. Начало каждого дня в 00:00, конец в 00:00.

Простой тип: EDeviceConnectionType

Описание

Типы связи устройств.

Перечисление

Значение	Описание
Ethernet	Ethernet.
Rs232Rs485	Rs232/Rs485.
RemoteByUSB	USB.
Offline	Offline.

Простой тип: EDeviceStatus**Описание**

Статусы устройств.

Перечисление

Значение	Описание
Unknown	Статус неизвестен.
Online	Устройство в сети.
Offline	Устройство не в сети.
NoServiceConnection	Устройство в сети, но нет соединения с сервисом.
MonitoringDisabled	Устройство в сети, но отключен мониторинг или выставлен тип подключения Offline.

Простой тип: EDeviceUserRole**Описание**

Перечисление полномочий.

Перечисление

Значение	Описание
User	Пользователь.
Enroller	Права на добавление отпечатков.
Administrator	Менеджер.
SuperAdministrator	Администратор.

Простой тип: EDocumentType**Описание**

Типы документов.

Перечисление

Значение	Описание
Custom	Пользовательский.
Passport	Паспорт.
InternationalPassport	Загранпаспорт.
DrivingLicense	Водительские права.
PersonalDataProcessing	Согласие на обработку персональных данных.

Простой тип: EElementSynchronizationStatus**Описание**

Перечисление, указывающее статус синхронизации.

Перечисление

Значение	Описание
UIAdded	Новый элемент добавленный в клиенте программы.
ServiceUnsynchronized	Настройки элемента не синхронизированы.
ServiceSynchronized	Настройки элемента синхронизированы.
UIDeleted	Элемент удален в клиенте программы.

Простой тип: EEnterType**Описание**

Типы датчика.

Перечисление

Значение	Описание
NormallyOpen	Нормально - разомкнутый.
NormallyClosed	Нормально - замкнутый.

Простой тип: EExternalSystemStatus**Описание**

Статусы элементов, которые может предоставлять система.

Перечисление

Значение	Описание
Ok	Статус ok
Connected	Подключено
NotConnected	Отключено
Alarm	Тревога
AccessPointLeftOpened	Пункт доступа оставлен открытым
FireAlarm	Пожарная тревога
AccessPointForced	Пункт доступа взломан.
ArmedSuppressed	Подавление статуса на полной охране
SubBlocked	Блокирована
ArmedReally	На охране
NoArmedReally	Не на охране
ArmedInMode2	На охране с исключениями
NoArmedInMode2	Не на охране с исключениями
ArmedInMode3	На охране периметра
NoArmedInMode3	Не на охране периметра
Trouble	Неисправность
SubUnblocked	Разблокировать.
TemporaryBlocked	Временно заблокирован
SubTrigger	Триггер
BlockedForGuardRound	Заблокирован для обхода
AlarmMemory	Память тревог
SubCard	Карта.
FireAlarmMemory	Память пожарных тревог
AccessPointClosedTimezoneUnblocked	Пункт доступа закрыт и разблокирован по временной зоне.
Violation	Нарушение
AccessPointClosedBlocked	Пункт доступа закрыт и заблокирован.
Tamper	Датчик вскрытия
AccessPointOpenedBlocked	Пункт доступа открыт и заблокирован.
TamperAlarm	Тревога датчика вскрытия.
AccessPointClosedTriggered	Пункт доступа закрыт и в триггерном режиме.

Перечисление

Значение	Описание
TamperAlarmMemory	Память саботажа
AccessPointClosedFirstCardUnblocked	Пункт доступа закрыт и разблокирован по первой карте.
Bypass	Исключение
NoBypass	Не исключен из обхода
AccessPointOpenedTimezoneBlocked	Пункт доступа открыт и заблокирован по временной зоне.
ViolationTrouble	Нарушение
LongViolationTrouble	Длительное нарушение
AccessPointOpenedUnblocked	Пункт доступа открыт и разблокирован.
Isolate	Изолирована
AccessPointOpenedTimezoneUnblocked	Пункт доступа открыт и разблокирован по временной зоне.
StateActive	Включен
NoState	Выключен
TroubleMemory	Память неисправностей
AccessPointLeftOpenedTimezoneBlocked	Пункт доступа оставлен открытым и заблокирован по временной зоне.
Unknown	Неизвестно
AccessPointClosed	Пункт доступа закрыт
AccessPointOpened	Пункт доступа открыт
AccessPointOpenedTimeoutAlarm	Тревога открытого пункта доступа
Recording	Записывает
NotConnectedFirstChannel	Нет соединения по первому каналу связи
NotConnectedSecondChannel	Нет соединения по второму каналу связи
NotRelevantFirmwareVersion	Неактуальная версия прошивки
RecordingByEvent	Записывает по событию
Attention	Внимание
Automate	Автомат
DustOrPreDust	Запылен или почти запылен
OnTesting	На тестировании
Configuration	Конфигурирование
Flags	Имеется дополнительный флаг состояния
NotConnectedEventServer	Нет соединения с сервером событий
Activated	Активирован
Deactivated	Деактивирован

Перечисление

Значение	Описание
Masked	Скрытый
AccessPointOpenedFirstCardUnblocked	Пункт доступа открыт и разблокирован по первой карте.
MaskedMemory	Скрытая память
AccessPointOpenedTriggered	Пункт доступа открыт и в триггерном режиме.
Dust	Запылен
PreDust	Почти запылен
NotPolled	Устройство не опрашивается
BadLine	Неисправность цепи
Failure	Авария
Sabotage	Саботаж
Fire	Пожар
GeneralAccident	Авария общая
ZoneArm	Зона поставлена на охрану
Disarmed	Снято с охраны
PauseBeforeStart	Пауза перед пуском
ValveClosed	Клапан закрыт
ControlledOutputEnabled	Управляемый выход вкл.
PumpH1On	Насос H1 включен
Input1Activated	Вход 1 активирован
StartUp	Идет пуск
ValveOpen	Клапан открыт
PumpH2On	Насос H2 включен
Input2Activated	Вход 2 активирован
ValveJammed	Клапан заклинил
ManualControl	Ручное управление
Input3Activated	Вход 3 активирован
StateAlarm	Включен
ZoneActivated	Сработка зоны
MonitoringDisabled	Мониторинг отключен
PluginNotInstalled	Плагин не установлен
WorkInDemoMode	Демо режим
LicenseNotValid	Не валидная лицензия
NotConnectedToService	Нет связи с сервисом.

Простой тип: EExternalSystemType**Описание**

Перечисление, указывающее тип элемента системы.

Перечисление

Значение	Описание
Panel	Панель.
Partition	Раздел.
Zone	Зона.
Output	Выход.
AccessControlPanel	Контроллер учета доступа.
AccessPoint	Пункт доступа.
GuardTourDevice	Терминал контроля маршрута.
Dvr	Видеорегистратор.
Camera	Камера.
Dockstation	Док-станция.
Input	Вход.
RegistrationPoint	Точка регистрации.
Reader	Считыватель.
ExternalSystem	Внешняя система.
ExitButton	Кнопка выхода.
DoorSensor	Датчик двери.
Lock	Замок.
Turnstile	Турникет.
SlaveDevice	Ведомое устройство.
LogicalLink	Логическая связь.
ReaderRS485	Считыватель RS485.
Satellite	Модуль расширения.
GroupAccessPoint	Групповой пункт доступа.
SmokeDetector	ИП дымовой неадресный.
HeatDetector	ИП тепловой неадресный.
AccessZoneControlPanel	Панель управления зонами доступа.
AccessZone	Зона доступа.
RecordingServer	Сервер записи.
TriggerControlPanel	Панель управления триггерами.
OperationControlPanel	Панель управления операциями.
LogicalLinkControlPanel	Панель управления логическими связями.

Перечисление

Значение	Описание
Trigger	Триггер.
Operation	Операция.
PowerSupply	Блок питания.
Keyboard	Клавиатура.
SignalFlag	Сигнальный флаг.
Counter	Счетчик.
TimeTrackingPanel	Терминалы учета рабочего времени.
SignBoardAddressExit	Табло адресное (Выход).
SignBoardAddressGasKeepOut	Табло адресное (Газ не входи).
SignBoardAddressGasEscape	Табло адресное (Газ уходи).
SignBoardAddressAutoOff	Табло адресное (Автоматика отключена).
SignBoardAddress	Табло адресное.
SignBoardAddressLeft	Табло адресное (Налево).
SignBoardAddressRight	Табло адресное (Направо).
Module	Модуль.
RelayNZ	Реле под напряжением.
RelayNO	Реле без напряжения.
AddressSmokeDetector	ИП дымовой адресный.
AddressSmokeDetectorCeiling	ИП дымовой адресный запотолочный.
AddressSmokeDetectorFloor	ИП дымовой адресный в полу.
AddressSmokeDetectorIsolator	ИП дымовой адресный с изолятором.
AddressHeatDetector	ИП тепловой адресный.
AddressHeatDetectorCeiling	ИП тепловой адресный запотолочный.
AddressHeatDetectorFloor	ИП тепловой адресный в полу.
AddressHeatDetectorIsolator	ИП тепловой адресный с изолятором.
AddressComboDetector	ИП комбинированный адресный.
AddressComboDetectorCeiling	ИП комбинированный адресный запотолочный.
AddressComboDetectorFloor	ИП комбинированный адресный в полу.
AddressComboDetectorIsolator	ИП комбинированный адресный с изолятором.
AddressManualCallPoint	ИПР адресный.
AddressManualCallPointIsolator	ИПР адресный с изолятором.
AddressManualCallPointIsolatorExplosion	ИПР адресный с изолятором взрывозащищенный.
ControlPanel	Панель управления.
SignBoardExit	Табло неадресное (Выход).

Перечисление

Значение	Описание
SignBoardGasKeepOut	Табло неадресное (Газ не входи).
SignBoardGasEscape	Табло неадресное (Газ уходи).
SignBoardAutoOff	Табло неадресное (Автоматика отключена).
SignBoard	Табло неадресное.
SignBoardLeft	Табло неадресное (Налево).
SignBoardRight	Табло неадресное (Направо).
SirenLight	Световой оповещатель.
SirenSound	Звуковой оповещатель.
SirenCombo	Комбинированный свето-звуковой оповещатель.
ManualCallPoint	ИПР неадресный.
FlameDetector	ИП пламени неадресный.
Fireplug	Пожарный кран.
StartFireExtinguishing	Пуск дымоудаления.
StartSmokeExtractionDamper	Пуск пожаротушения.
StartAutomatic	Пуск пожарной автоматики.
FireValve	Задвижка.
ExplosionProofHeatDetector	ИП тепловой неадресный взрывозащищенный.
ExplosionProofManualCallPoint	ИПР неадресный взрывозащищенный.
ExplosionProofFlameDetector	ИП пламени неадресный взрывозащищенный.
ComboDetector	ИП комбинированный неадресный.
ComboDetectorFloor	ИП комбинированный неадресный в полу.
ComboDetectorCeiling	ИП комбинированный неадресный запотолочный.
LineSmokeDetector	ИП дымовой линейный.
FlowSwitch	СПЖ.
ExplosionProofSmokeDetector	ИП дымовой неадресный взрывозащищенный.
SmokeDetectorFloor	ИП дымовой неадресный в полу.
SmokeDetectorCeiling	ИП дымовой неадресный запотолочный.
ControlFireDamper	Огнезадерживающий клапан.
FreshAirSupplyDamper	Клапан подпора воздуха.
ControlModule	Модуль управления.
SmokeExtractionDamper	Клапан дымоудаления.
Switchboard	Щит управления.
ControlSignal	Сигнал управления.
ModuleEntry	Модуль входа.

Перечисление

Значение	Описание
ModuleExit	Модуль выхода.
LogicalTreeElement	Объект.
NetworkDisplayAndControlPanel	Сетевая панель индикации и управления.
Cell	Ячейка.
RecSystemDevice	Устройство для системы распознавания.
Breathalyzer	Алкотестер.

Простой тип: EFaceAlgoVersion**Описание**

Тип алгоритма работы с распознаванием лица.

Перечисление

Значение	Описание
Version1	Алгоритм версии 1.
Version2	Алгоритм версии 2 (устаревший).
Photo	Алгоритм - фотография.

Простой тип: EFingerPrintType**Описание**

Тип отпечатка пальца.

Перечисление

Значение	Описание
ZK9	9 алгоритм.
ZK10	10 алгоритм.

Простой тип: EGender

Описание

Перечисление пола.

Перечисление

Значение	Описание
Male	Мужской.
Female	Женский.
None	Не выбран.

Простой тип: EGlobalLinkStatus**Описание**

Статус глобальной связи.

Перечисление

Значение	Описание
Unknown	Неизвестный статус.
Available	Доступен.
Unavailable	Недоступен.

Простой тип: EIdentificationMode**Описание**

Перечисление, указывающее тип идентификации устройства.

Перечисление

Значение	Описание
Unknown	Неизвестно
FingerprintOrCodeOrCard	Отпечаток/Код/Карта.
Fingerprint	Отпечаток.
Pin	Пин.
Code	Код.
Card	Карта
FingerprintAndCard	Отпечаток&Карта.
FingerprintOrCode	Отпечаток/Код.
FingerprintOrCard	Отпечаток/Карта.
CodeOrCard	Код/Карта.
PinAndFingerprint	Пин&Отпечаток.
FingerprintAndCode	Отпечаток&Код.
CodeAndCard	Код&Карта.
FingerprintAndCodeAndCard	Отпечаток&Код&Карта.
PinAndFingerprintAndCode	Пин&Отпечаток&Код.
FingerprintAndCardOrPin	Отпечаток&Карта/Пин.
Face	Лицо.
FaceAndCode	Лицо&Код.
FaceAndCard	Лицо&Карта.
FaceAndCodeAndCard	Лицо&Код&Карта.
FaceOrCodeOrCard	Лицо/Код/Карта.
Vein	Вены пальца.
VeinAndCard	Вены пальца&Карта.
VeinAndCode	Вены пальца&Код.
VeinAndCardAndCode	Вены пальца&Карта&Код.
VeinOrCodeOrCard	Вены пальца/Карта/Код.
Palm	Ладонь.
PalmAndFingerprint	Ладонь&Отпечаток.
CodeOrFingerprintOrPalm	Код/Отпечаток/Ладонь.
FingerprintOrCodeOrFace	Код/Отпечаток/Лицо.
FaceAndFingerprint	Лицо&Отпечаток.

Перечисление

Значение	Описание
FingerprintAndCodeAndFace	Отпечаток&Код&Лицо.
FingerprintAndCardAndFace	Отпечаток&Карта&Лицо.
FingerprintOrCardOrFaceOrCode	Отпечаток/Код/Карта/Лицо.
CodeOrCardOrFaceOrPalm	Код/Карта/Лицо/Ладонь.
PalmAndFace	Ладонь&Лицо.
PalmAndCard	Ладонь&Карта.

Простой тип: EIdentificationType**Описание**

Перечисление, указывающее тип идентификации устройства.

Перечисление

Значение	Описание
Unknown	Неизвестно.
Password	Код.
Card	Карта.
Finger	Отпечаток.
Button	Кнопка.
Pin	Пин.
Face	Лицо.
Vein	Вены.
Palm	Ладонь.

Простой тип: ELockDataType**Описание**

Типы объектов, которые можно резервировать.

Перечисление

Значение	Описание
LogicalTimeZone	Временная зона.

Простой тип: ELogicalElementType**Описание**

Типы логических связей.

Перечисление

Значение	Описание
AllAccessPoints	Все пункты доступа.
AllEntrances	Все входы.

Простой тип: ENotificationType**Описание**

Типы элементов, об изменении которых можно получать уведомления.

Перечисление

Значение	Описание
AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению""
AccessDeniedHighAlcoholLevelEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя""
AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета""
AccessDeniedHighTemperatureEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, высокая температура""
AccessDeniedIdentificationModeViolations	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации""
AccessDeniedNoMaskEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, маска не надета""
AccessGrantedDoorStayClosedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Проход не выполнен через пункт доступа""
AccessGrantedEmergencyCodeEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ разрешен, введен экстренный код""
AccessGrantedEnterOkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Проход выполнен через пункт доступа""
AccessGrantedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ разрешен""
AccessGrantedMultiCardEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ разрешен, режим N лиц""
AccessGrantedWithRFPViolationEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП""
AccessLevels	Уведомление изменение объекта типа "Уровень доступа"
AccessLevelsAccessCategories	Уведомление изменение объекта типа "Фильтр уровней доступа"
AccessPoints	Уведомление изменение объекта типа "Пункт доступа"
AccessPointsStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус пункта доступа"
AccessRequestEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Запрос на предоставление доступа""
AccessRequestExpiredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Запрос на предоставление доступа просрочен""
AccessUnderDuressEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ под принуждением""
AccessZones	Уведомление изменение объекта типа "Зона доступа"
Adjustments	Уведомление изменение объекта типа "Корректировка"

Перечисление

Значение	Описание
AdjustmentTypes	Уведомление изменение объекта типа "Тип корректировки"
ApplicationStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус приложения"
Areas	Уведомление изменение объекта типа "Область"
ArmEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Взятие на охрану""
ArmFailedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Взятие на охрану не выполнено""
AttackEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Нападение""
AttackRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Нападение, окончание""
AttentionEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Внимание""
AuditLogInEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Аудит - вход""
AuditLogOutEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Аудит - выход""
AuditObjectChangedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Аудит - изменение объекта""
AuditObjectCreatedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Аудит - создание объекта""
AuditObjectDeletedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Аудит - удаление объекта""
AuditObjectPropertyResetEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Аудит - сброс оператором или логической связью""
AutomationOnEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Автоматика включена""
BaseCheckPoints	Уведомление изменение объекта типа "Контрольная точка"
BasePluginGlobalLinks	Уведомление изменение объекта типа "Глобальная связь"
BioTemplates	Уведомление изменение объекта типа "Биологический шаблон идентификации"
BreakingDeviceEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Срабатывание датчика вскрытия""
BurglaryEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вторжение""
BurglaryRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вторжение, окончание""
ButtonPressedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Нажата кнопка""
BypassEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Исключение""
CheckPointEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Контрольная точка""
ConnectionLostEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Связь с системой потеряна""

Перечисление

Значение	Описание
ConnectionRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Связь с системой восстановлена""
ConnectionWithPartitionLostEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Связь с разделом потеряна""
ConnectionWithPartitionRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Связь с разделом восстановлена""
CounterOverflowByLowerLimitEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Переполнение счетчика по нижней границе""
CounterOverflowByUpperLimitEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Переполнение счетчика по верхней границе""
DailyRoutes	Уведомление изменение объекта типа "Ежедневный маршрут"
DailyRoutesWithIndexes	Уведомление изменение объекта типа "Ежедневный маршрут с индексом"
Departments	Уведомление изменение объекта типа "Отдел"
DeviceConnectedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Связь с устройством восстановлена""
DeviceDisconnectedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Связь с устройством потеряна""
DeviceDisconnectedFromServiceEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Сервис потерял связь с устройством""
DeviceFirmwares	Уведомление изменение объекта типа "Прошивка"
DeviceRebootedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Устройство перезагружено""
DevicesForService	Уведомление изменение объекта типа "Устройство"
DevicesForUI	Уведомление изменение объекта типа "Устройство"
DevicesStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус устройства"
DirectedAreas	Уведомление изменение объекта типа "Направленная область"
DisarmEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Снятие с охраны""
DocumentPhotos	Уведомление изменение объекта типа "Фотография документа"
DoorBlockedByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа заблокирован по логической связи""
DoorBlockedByRemoteEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа заблокирован""
DoorBlockedByTimeZoneEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа заблокирован по временной зоне""
DoorBlockedTriggerEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Триггерный режим пункта доступа деактивирован""
DoorBreakOffEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Отключено событие "Пункт доступа взломан""

Перечисление

Значение	Описание
DoorBreakOnEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Включено событие "Пункт доступа взломан""
DoorClosedByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа закрыт по логической связи""
DoorClosedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа восстановлен""
DoorClosedOnCommandEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа закрыт по команде""
DoorDeactivatedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован""
DoorDeactivatedExitButtonEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован""
DoorImpulseByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Импульс двери по логической связи""
DoorOpenedByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа открыт по логической связи""
DoorOpenedByOperatorEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа открыт по команде""
DoorOpenedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа открыт""
DoorOpenedTooLongEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа оставлен открытым""
DoorOpenedTooLongOffEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым""
DoorOpenedTooLongOnEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым""
DoorOpenedUnexpectedlyEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа взломан""
DoorTriggerByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)""
DoorTriggeredOnCommandEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Состояние двери изменено по команде (триггер)""
DoorUnblockedByFirstAccessEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по первому доступу""
DoorUnblockedByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по логической связи""
DoorUnblockedByRemoteEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа разблокирован""
DoorUnblockedByTimeZoneEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по временной зоне""
DoorUnblockedTriggerEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме""

Перечисление

Значение	Описание
DrvChannelWarningEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Предупреждающее событие канала""
DuressEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Принуждение""
DuressRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Принуждение, окончание""
DvrChannelAlarmEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Тревожное событие канала""
DvrChannelInfoEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Информационное событие канала""
DvrDeviceAlarmEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Тревожное событие камеры""
DvrDeviceInfoEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Информационное событие камеры""
DvrDeviceWarningEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Предупреждающее событие камеры""
EmployeeLicensePlateRecognizedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Распознан автомобильный номер сотрудника""
Employees	Уведомление изменение объекта типа "Сотрудник"
EmployeesStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус сотрудника"
EnterAreaEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вход в область""
EnterInAccessZoneEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вход в зону доступа""
Events	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Событие""
ExitButtonEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пункт доступа открыт по кнопке выхода""
ExpiredValidityPeriodEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение срока действия""
Files	Уведомление изменение объекта типа "Файл"
FilterCategories	Уведомление изменение объекта типа "Группа лиц в фильтре"
FilteringSettings	Уведомление изменение объекта типа "Настройки фильтрации"
FingerPrints	Уведомление изменение объекта типа "ОП"
FireEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пожар""
FireRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Пожар, окончание""
GlobalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Срабатывание глобальной связи""
GlobalLinks	Уведомление изменение объекта типа "Глобальная связь"
GlobalLinkStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус глобальной связи"
GroupCategories	Уведомление изменение объекта типа "Группа"

Перечисление

Значение	Описание
GroupViews	Уведомление изменение объекта типа "Группа"
IdentifierGroups	Уведомление изменение объекта типа "Группа идентификаторов"
InputBreakLineEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Разрыв линии входа""
InputBreakLineRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Разрыв линии входа устранен""
InputOffByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вход деактивирован по логической связи""
InputOffEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вход деактивирован""
InputOnByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вход активирован по логической связи""
InputOnEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Вход активирован""
InputRequestExitEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Срабатывание""
InputRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Восстановление""
InputShortCircuitEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Короткое замыкание входа""
InputShortCircuitRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Короткое замыкание входа устранено""
IntegratedSystemEventEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Событие с интегрированной системы""
InvalidAccessLevelEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, неверный уровень доступа""
InvalidCodeEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, неизвестный код""
InvalidIdentificationModeEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, неверный режим идентификации""
InvalidTimeZoneEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, неверная временная зона""
LockRecords	Уведомление изменение объекта типа "Блокированные данные"
LogicalLinkActivatedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Логическая связь активирована""
LogicalTimeZones	Уведомление изменение объекта типа "Временная зона"
LogicalTreeAccessCategories	Уведомление изменение объекта типа "Фильтр объектов"
LogicalTreeElements	Уведомление изменение объекта типа "Объект"
ManualControlEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Ручное управление""
MaterialsAssets	Уведомление изменение объекта типа "Материальная ценность"

Перечисление

Значение	Описание
ModeGatewayViolationEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза""
MulticardCategories	Уведомление изменение объекта типа "Группа режимов N лиц"
OperationCanceledEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Выполнение операции отменено""
OperationCompletedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Выполнение операции закончено""
OperationFailedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Выполнение операции провалено""
OperationsForService	Уведомление изменение объекта типа "Операция"
OperationsForUI	Уведомление изменение объекта типа "Операция"
OperationStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Выполнение операции начато""
OperatorEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Событие оператора""
OperatorPatrolClosedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Смена закрыта оператором""
OperatorPatrolStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Смена открыта оператором""
OutputGroupActivatedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Группа выходов включена""
OutputGroupDeactivatedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Группа выходов выключена""
Outputs	Уведомление изменение объекта типа "Выход"
OutputTurnOffEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Выход выключен""
OutputTurnOnEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Выход включен""
PartitionAlarmCanceledEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Тревога в разделе отменена""
PartitionAlarmEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Тревога в разделе""
PartitionArmedByControlPanelEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел поставлен на охрану панелью управления""
PartitionArmedByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел поставлен на охрану по логической связи""
PartitionArmedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел поставлен на охрану""
PartitionArmedOnCommandEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел поставлен на охрану по команде""
PartitionArmFailedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Ошибка постановки раздела на охрану""

Перечисление

Значение	Описание
PartitionDisarmedByControlPanelEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел снят с охраны панелью управления""
PartitionDisarmedByLogicalLinkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел снят с охраны по логической связи""
PartitionDisarmedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел снят с охраны""
PartitionDisarmedOnCommandEvent	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Раздел снят с охраны по команде""
PartitionEntryDelayEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Задержка на вход, с""
PatrolClosedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Смена закрыта""
PatrolStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Смена открыта""
PhotoVerificationWindows	Уведомление изменение объекта типа "Окно фотоверификации"
PluginsOfSystem	Уведомление изменение объекта типа "Плагин системы"
PluginsOfSystemForService	Уведомление изменение объекта типа "Плагин системы"
Posts	Уведомление изменение объекта типа "Должность"
PowerSupplyOffEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Внешнее питание отключено""
PowerSupplyRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Внешнее питание восстановлено""
PtzGoToPresetEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Перейти на предустановку""
PulledAccessGrantedEnterOkEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Проход выполнен через пункт доступа""
ReadingDelayEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, задержка считывания""
ReadyDeviceEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Устройство перешло в рабочее состояние""
RecordInTimeLapseStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Запись видео с указанием времени начата""
RecordStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Запись видео начата""
RecordStoppedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Запись видео окончена""
RegistrationPoints	Уведомление изменение объекта типа "Точка регистрации"
ReportsPlugins	Уведомление изменение объекта типа "Плагин отчетов"
ReportTemplates	Уведомление изменение объекта типа "Шаблон отчета"
ResetEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Сброс""
RestartDeviceEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Перезагрузка контроллера""

Перечисление

Значение	Описание
RestoreEnterEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Восстановление входа - Терминалы""
RoutePoints	Уведомление изменение объекта типа "Точка маршрута"
Routes	Уведомление изменение объекта типа "Маршрут"
RoutesSchedules	Уведомление изменение объекта типа "Графики маршрутов"
RoutesWithBeginTime	Уведомление изменение объекта типа "Маршрут со временем начала"
RunExeFailedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Неудачный запуск exe-файла""
RunExeSuccessEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Успешное завершение exe-файла""
SabotageEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Саботаж""
SabotageRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Саботаж, окончание""
Schedules	Уведомление изменение объекта типа "График работы"
SchedulesAccessCategories	Уведомление изменение объекта типа "Фильтр графиков работ"
ScoreboardCellsSettings	Уведомление изменение объекта типа "Настройки ячейки окна табло"
SecurityZoneAlarmCanceledEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Тревога в зоне охраны отменена""
SecurityZoneAlarmEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Тревога в зоне охраны""
SecurityZoneArmedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Зона охраны поставлена на охрану""
SecurityZoneDisarmedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Зона охраны снята с охраны""
ServiceInfoEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Служебное событие""
Shifts	Уведомление изменение объекта типа "Смена"
SignalFlagActivatedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Сигнальный флаг активирован""
SignalFlagDeactivatedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Сигнальный флаг деактивирован""
StartDeviceEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Старт контроллера""
StartUpEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Идет пуск""
SwitchToAuthorizedModeEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Переход в авторизованный режим""
SwitchToStandbyModeEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Переход в дежурный режим""

Перечисление

Значение	Описание
SystemLogicalLinks	Уведомление изменение объекта типа "Логическая связь"
SystemObjectStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус системы"
SystemOperations	Уведомление изменение объекта типа "Операция"
Systems	Уведомление изменение объекта типа "Система"
SystemsServiceSettings	Уведомление изменение объекта типа "Система"
SystemTriggers	Уведомление изменение объекта типа "Триггер"
TestingStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Тестирование начато""
TimexApplications	Уведомление изменение объекта типа "Приложение"
TimexImages	Уведомление изменение объекта типа "Изображение"
TimexOperators	Уведомление изменение объекта типа "Оператор"
TimexProgramUpdateStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус обновления"
TriggerEnterEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Срабатывание входа - Терминалы""
TriggerLinkageEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Срабатывание логической связи""
TroubleEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Неисправность""
TroubleRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Неисправность, окончание""
UnBypassEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Исключение отменено""
UnknownCardFormatEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, неизвестный формат""
UnknownIdentifierEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Неизвестный идентификатор""
UnknownLicensePlateRecognizedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Распознан неизвестный автомобильный номер""
ValveClosedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Клапан закрыт""
ValveOpenEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Клапан открыт""
Vehicles	Уведомление изменение объекта типа "Транспортное средство"
VideoRecordingEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Запись видео""
ViewCells	Уведомление изменение объекта типа "Сегмент вида"
Views	Уведомление изменение объекта типа "Вид"
ViolationEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Нарушение""
ViolationGuardRouteEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Нарушение полномочий контроля маршрута""
ViolationOperatorPatrolClosedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий""

Перечисление

Значение	Описание
ViolationOperatorPatrolStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Открытие смены оператором с нарушением полномочий""
ViolationPatrolClosedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Закрытие смены с нарушением полномочий""
ViolationPatrolStartedEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Открытие смены с нарушением полномочий""
ViolationRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Нарушение, окончание""
VisitedPersons	Уведомление изменение объекта типа "Сопровождающий"
VisitorDocuments	Уведомление изменение объекта типа "Документ"
VisitRequests	Уведомление изменение объекта типа "Заявка"
VisitRequestStatuses	Уведомление изменение объекта типа "Статус заявки на посещение"
VisitRequestStatusTypes	Уведомление изменение объекта типа "Тип статуса посещения"
Visits	Уведомление изменение объекта типа "Посещение"
VisitStatuses	Уведомление изменение объекта типа "VisitStatus"
WarningEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Предупреждение""
WarningRestoredEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Предупреждение, окончание""
Windows	Уведомление изменение объекта типа "Окно"
WorkingAreas	Уведомление изменение объекта типа "Рабочая область"
WorkingAreasAccessCategories	Уведомление изменение объекта типа "Фильтр рабочих областей"
Workstations	Уведомление изменение объекта типа "Рабочая станция"
WorktimeEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Учет рабочего времени""
WrongCardCodeRuleEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, неверный формат""
ZppViolationEvents	Уведомление изменение объекта типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение ЗПП""

Простой тип: EOperationType**Описание**

Типы операций.

Перечисление

Значение	Описание
ApplySettings	Полная загрузка настроек.
GetData	Сбор данных.
EraseAllData	Сброс данных и настроек.
IncrementApplySettings	Загрузка настроек.
IncrementUploadData	Загрузка данных.
LoadSettings	Считывание настроек.
OpenDoor	Открыть пункт доступа.
RemoveAdmins	Сбросить привилегии.
Restart	Перезагрузка.
Shutdown	Выключение.
SyncTime	Синхронизация времени.
UploadData	Полная загрузка сотрудников.
UpdateFirmware	Обновить прошивку.
Realtime	Операция реалтайма.
CloseDoor	Закрыть пункт доступа.
UnblockDoor	Разблокировать пункт доступа.
SetNormalDoorState	Установка нормального режима работы двери.
Connect	Соединение.
ReadConfiguration	Считать конфигурацию.
ArmInMode0	Поставить на охрану, тип 1.
ArmInMode1	Поставить на охрану, тип 2.
ArmInMode2	Поставить на охрану, тип 3.
Disarm	Снять с охраны.
ClearAlarm	Сбросить тревогу.
Bypass	Исключить.
UnBypass	Отменить исключение.
TestConnect	Тестирование соединения.
ArmInMode3	Поставить на охрану, тип 4.
CollectEvents	Собрать события.
TurnOnOutput	Включить выход.
TurnOffOutput	Выключить выход.

Перечисление

Значение	Описание
DeleteObject	Удаление.
Impulse	Импульс.
SetGuards	Загрузить охранников.
StartPatrol	Открыть смену.
ClosePatrol	Закрыть смену.
Initialize	Инициализировать (устаревшая реализация).
Record	Записать видео.
StopRecord	Остановить запись видео.
RecordInTimeLapse	Запись видео с указанием времени.
PlayOnlineVideo	Отобразить живое видео.
PlayArchiveVideo	Отобразить архив.
ImportCheckpoints	Импорт контрольных точек.
ReadCard	Считать номер карты.
ImportData	Импорт данных.
SynchronizeConfiguration	Синхронизировать конфигурацию.
BlockDoor	Заблокировать пункт доступа.
Reconfigure	Реконфигурировать.
Activate	Активировать.
Deactivate	Деактивировать.
ImportVeins	Импорт вен.
PtzMove	PTZ.
PtzGoToPreset	Перейти на предустановку.
PtzSetPreset	Сохранить предустановку.
FocusFar	Сфокусироваться дальше.
FocusNear	Сфокусироваться ближе.
FocusStop	Остановить фокус.
AutoFocusOn	Включить автофокус.
AutoFocusOff	Выключить автофокус.
IrisOpen	Открыть диафрагму.
IrisClose	Закрыть диафрагму.
IrisStop	Остановить диафрагму.
AutoIrisOn	Включить автодиафрагму.
AutoIrisOff	Выключить автодиафрагму.
GetArchiveIntervals	Запрос интервалов времени с архивом.

Перечисление

Значение	Описание
ImportFingerprints	Пакетный импорт отпечатков.
UploadPartData	Частичная загрузка данных.
ResetAccessZone	Сброс зоны доступа.
Init	Инициализировать.
SendData	Отправка данных.
SendAlarm	Отправить тревогу.
ExecuteOperation	Выполнение команды внешней системы.
ForceArmInMode0	Принудительно поставить на охрану, тип 1.
ForceArmInMode1	Принудительно поставить на охрану, тип 2.
ForceArmInMode2	Принудительно поставить на охрану, тип 3.
ForceArmInMode3	Принудительно поставить на охрану, тип 4.
OutputsSwitch	Переключить выходы.
ClearRelays	Сбросить реле.
ClearDetectors	Сбросить извещатели.
IncrementCounter	Увеличить значение счетчика.
DecrementCounter	Уменьшить значение счетчика.
ResetCounter	Сброс счетчика.
ImportFingersInEmpsTab	Импорт отпечатков в карточке сотрудника.
ImportUSBData	USB->Timex.
ExportUSBData	Timex->USB.
ScanFingerInEmpTab	Сканирование отпечатков в карточке сотрудника.
TurnOn	Включить.
UploadScreenImages	Загрузить обои/заставки.
UploadSounds	Загрузить звуковые файлы.
Arm	Поставить на охрану.
ForceArm	Принудительно поставить на охрану.
Block	Заблокировать.
Unblock	Разблокировать

Простой тип: EOperatorCommandStatus**Описание**

Статус команды.

Перечисление

Значение	Описание
Success	Успех.
Fail	Провалена.
Break	Отменено.

Простой тип: ERoundTo**Описание**

Типы округления отработанного времени.

Перечисление

Значение	Описание
NotRound	Не округлять.
To5Minutes	До 5 минут.
To10Minutes	До 10 минут.
To30Minutes	До 30 минут.
To1Hour	До 1 часа.

Простой тип: ERuleMode**Описание**

Режимы обработки непарных событий при расчете УРВ.

Перечисление

Значение	Описание
FirstLastEvents	Первый/Последний проход.
Soft	Мягкий режим.
Hard	Жесткий режим.

Простой тип: EShiftPeriod**Описание**

Периоды смены.

Перечисление

Значение	Описание
Day	День.
Week	Неделя.
Month	Месяц.

Простой тип: EShiftTransfer**Описание**

Типы переносов для смен.

Перечисление

Значение	Описание
None	Нет.
NextDay	Следующий день.
ThisDay	Текущий день.
BiggestPart	К большей части.

Простой тип: EShiftType**Описание**

Типы смены.

Перечисление

Значение	Описание
Fixed	Фиксированная.
Free	Свободная.

Простой тип: ESourceType**Описание**

Типы источников.

Перечисление

Значение	Описание
Device	Терминал.
AccessPoint	Пункт доступа.
RegistrationPoint	Точка регистрации.
Workstation	Рабочая станция.
AdditionalReader	Дополнительный считыватель.
Enter	Вход.
Exit	Выход.
LogicalLink	Логическая связь.
LogicalElement	Логический элемент.
GlobalLink	Глобальная связь.
ExternalSystem	Внешняя система.
GuardTourCheckPoint	Контрольная точка маршрута.

Простой тип: EventTypes**Описание**

Типы событий, которые может генерировать Timex.

Перечисление

Значение	Описание
DeviceConnectedEvent	Связь с устройством восстановлена.
DeviceDisconnectedEvent	Связь с устройством потеряна.
DeviceDisconnectedFromServiceEvent	Сервис потерял связь с устройством.
DoorBlockedByRemote	Пункт доступа заблокирован.
DoorBlockedByTimeZone	Пункт доступа заблокирован по временной зоне.
DoorClosedEvent	Пункт доступа восстановлен.
DoorOpenedByOperatorEvent	Пункт доступа открыт по команде.
DoorOpenedEvent	Пункт доступа открыт.
DoorOpenedTooLong	Пункт доступа оставлен открытым.
DoorOpenedUnexpectedlyEvent	Пункт доступа взломан.
DoorUnblockedByFirstDostup	Пункт доступа разблокирован по первому доступу.
DoorUnblockedByRemote	Пункт доступа разблокирован.
DoorUnblockedByTimeZone	Пункт доступа разблокирован по временной зоне.
DostupPodPrinuzhdeniemEvent	Доступ под принуждением.
ExitButtonEvent	Пункт доступа открыт по кнопке выхода.
OutputTurnOffEvent	Выход выключен.
OutputTurnOnEvent	Выход включен.
SrabativanieVhodaEvent	Срабатывание входа - Терминалы.
TriggerLinkageEvent	Срабатывание логической связи.
VzломUstroystvaEvent	Срабатывание датчика вскрытия.
VosstanovlenieVhoda	Восстановление входа - Терминалы.
AccessGrantedDoorStayClosedEvent	Проход не выполнен через пункт доступа.
AccessGrantedEnterOkEvent	Проход выполнен через пункт доступа.
DostupRazreshenEmergencyCodeEvent	Доступ разрешен, введен экстренный код.
DostupRazreshenEvent	Доступ разрешен.
DostupRazreshenMultiCard	Доступ разрешен, режим N лиц.
DverDeaktivirovanaEvent	Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован.
DverDeaktivirovanaExitButtonEvent	Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован.
IstekSrokDeystviyaEvent	Доступ запрещен, нарушение срока действия.

Перечисление

Значение	Описание
NarushenieRejimaShluzaEvent	Доступ запрещен, нарушение режима шлюза.
NarushenieZppEvent	Доступ запрещен, нарушение ЗПП.
NeizvestniyIdentifikatorEvent	Неизвестный идентификатор.
NevernayaVremennayaZonaEvent	Доступ запрещен, неверная временная зона.
NeverniyKodEvent	Доступ запрещен, неизвестный код.
NeverniyRejimIdentifikacii	Доступ запрещен, неверный режим идентификации.
NeverniyUrovenDoostupaEvent	Доступ запрещен, неверный уровень доступа.
UnknownCardFormatEvent	Доступ запрещен, неизвестный формат.
WrongCardCodeRuleEvent	Доступ запрещен, неверный формат.
ZaderjkaSchitivaniyaEvent	Доступ запрещен, задержка считывания.
EnterInAccessZoneEvent	Вход в зону доступа.
DeviceRebootedEvent	Устройство перезагружено.
GlobalLinkEvent	Срабатывание глобальной связи.
OperationCanceledEvent	Выполнение операции отменено.
OperationCompletedEvent	Выполнение операции закончено.
OperationFailedEvent	Выполнение операции провалено.
OperationStartedEvent	Выполнение операции начато.
VhodVOblast	Вход в область.
OperatorEvent	Событие оператора.
VideoRecord	Запись видео.
WorktimeEvent	Учет рабочего времени.
AuditObjectCreatedEvent	Аудит - создание объекта.
AuditObjectChangedEvent	Аудит - изменение объекта.
AuditObjectDeletedEvent	Аудит - удаление объекта.
AuditObjectPropertyResetEvent	Аудит - сброс оператором или логической связью.
AuditLogInEvent	Аудит - вход.
AuditLogOutEvent	Аудит - выход.
AccessGrantedWithRFPViolationEvent	Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП.
Unknown	Тип события неизвестен. Система Timex не будет сохранять такие события.
ServiceInfo	Служебное событие.
Bypass	Исключение
UnBypass	Исключение отменено.
Reset	Сброс.

Перечисление

Значение	Описание
Arm	Взятие на охрану.
Disarm	Снятие с охраны.
ArmFailed	Взятие на охрану не выполнено.
Trouble	Неисправность
TroubleRestored	Неисправность, окончание.
Sabotage	Саботаж
SabotageRestored	Саботаж, окончание.
Warning	Предупреждение.
WarningRestored	Предупреждение, окончание.
Violation	Нарушение
ViolationRestored	Нарушение, окончание.
Fire	Пожар
FireRestored	Пожар, окончание.
Attack	Нападение.
AttackRestored	Нападение, окончание.
Duress	Принуждение.
DuressRestored	Принуждение, окончание.
Burglary	Вторжение.
BurglaryRestored	Вторжение, окончание.
ConnectionRestored	Связь с системой восстановлена.
ConnectionLost	Связь с системой потеряна.
CheckPoint	Контрольная точка.
PatrolStarted	Смена открыта.
PatrolClosed	Смена закрыта.
OperatorPatrolStarted	Смена открыта оператором.
OperatorPatrolClosed	Смена закрыта оператором.
ViolationGuardRoute	Нарушение полномочий контроля маршрута.
ViolationPatrolStarted	Открытие смены с нарушением полномочий.
ViolationPatrolClosed	Закрытие смены с нарушением полномочий.
ViolationOperatorPatrolStarted	Открытие смены оператором с нарушением полномочий.
ViolationOperatorPatrolClosed	Закрытие смены оператором с нарушением полномочий.
RecordStarted	Запись видео начата.
RecordStopped	Запись видео окончена.
RecordInTimeLapseStarted	Запись видео с указанием времени начата.

Перечисление

Значение	Описание
InputBreakLine	Разрыв линии входа.
InputBreakLineRestored	Разрыв линии входа устранен.
InputShortCircuit	Короткое замыкание входа.
InputShortCircuitRestored	Короткое замыкание входа устранено.
InputOff	Вход деактивирован.
InputOn	Вход активирован.
InputRequestExit	Срабатывание.
PowerSupplyOff	Внешнее питание отключено.
PowerSupplyRestored	Внешнее питание восстановлено.
StartDevice	Старт контроллера.
DoorBreakOff	Отключено событие "Пункт доступа взломан".
DoorBreakOn	Включено событие "Пункт доступа взломан".
DoorOpenedTooLongOff	Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым".
DoorOpenedTooLongOn	Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым".
DoorBlockedTrigger	Триггерный режим пункта доступа деактивирован.
DoorUnblockedTrigger	Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме.
DoorClosedOnCommand	Пункт доступа закрыт по команде.
DoorTriggeredOnCommand	Состояние двери изменено по команде (триггер).
ReadyDevice	Устройство перешло в рабочее состояние.
OutputTurnOffOnCommand	Реле деактивировано по команде.
OutputTurnOnOnCommand	Реле активировано по команде.
OutputImpulseOnCommand	Импульс реле по команде.
OutputTriggerOnCommand	Состояние реле изменено по команде (триггер).
InputRestored	Восстановление.
RunExeSuccess	Успешное завершение exe-файла.
RunExeFailed	Неудачный запуск exe-файла.
DvrDeviceInfo	Информационное событие камеры.
DvrChannelInfo	Информационное событие канала.
DvrDeviceWarning	Предупреждающее событие камеры.
DrvChannelWarning	Предупреждающее событие канала.
DvrDeviceAlarm	Тревожное событие камеры.
DvrChannelAlarm	Тревожное событие канала.
PtzGoToPreset	Перейти на предустановку.
IntegratedSystemEvent	Событие с интегрированной системы.

Перечисление

Значение	Описание
OutputGroupActivated	Группа выходов включена.
OutputGroupDeactivated	Группа выходов выключена.
RestartDevice	Перезагрузка контроллера.
DoorOpenedByLogicalLink	Пункт доступа открыт по логической связи.
DoorClosedByLogicalLink	Пункт доступа закрыт по логической связи.
DoorBlockedByLogicalLink	Пункт доступа заблокирован по логической связи.
DoorUnblockedByLogicalLink	Пункт доступа разблокирован по логической связи.
DoorTriggerByLogicalLink	Состояние двери изменено по логической связи (триггер).
DoorImpulseByLogicalLink	Импульс двери по логической связи.
OutputTurnOnByLogicalLink	Реле активировано по логической связи.
OutputTurnOffByLogicalLink	Реле деактивировано по логической связи.
OutputImpulseByLogicalLink	Импульс реле по логической связи.
OutputTriggerByLogicalLink	Состояние реле изменено по логической связи (триггер).
InputOnByLogicalLink	Вход активирован по логической связи.
InputOffByLogicalLink	Вход деактивирован по логической связи.
LogicalLinkActivatedEvent	Логическая связь активирована.
SignalFlagActivated	Сигнальный флаг активирован.
SignalFlagDeactivated	Сигнальный флаг деактивирован.
CounterOverflowByLowerLimit	Переполнение счетчика по нижней границе.
CounterOverflowByUpperLimit	Переполнение счетчика по верхней границе.
AccessDeniedHighTemperature	Доступ запрещен, высокая температура.
AccessDeniedNoMask	Доступ запрещен, маска не надета.
AccessDeniedHighTemperatureAndNoMask	Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета.
AccessDeniedIdentificationModeViolation	Доступ запрещен, нарушение режима идентификации.
PartitionArmed	Раздел поставлен на охрану.
PartitionArmedOnCommand	Раздел поставлен на охрану по команде.
PartitionArmedByLogicalLink	Раздел поставлен на охрану по логической связи.
PartitionDisarmed	Раздел снят с охраны.
PartitionDisarmedOnCommand	Раздел снят с охраны по команде.
PartitionDisarmedByLogicalLink	Раздел снят с охраны по логической связи.
PartitionArmFailed	Ошибка постановки раздела на охрану.
PartitionAlarm	Тревога в разделе.
SecurityZoneArmed	Зона охраны поставлена на охрану.

Перечисление

Значение	Описание
SecurityZoneDisarmed	Зона охраны снята с охраны.
SecurityZoneAlarm	Тревога в зоне охраны.
PartitionAlarmCanceled	Тревога в разделе отменена.
SecurityZoneAlarmCanceled	Тревога в зоне охраны отменена.
PartitionArmedByControlPanel	Раздел поставлен на охрану панелью управления.
PartitionDisarmedByControlPanel	Раздел снят с охраны панелью управления.
EmployeeLicensePlateRecognized	Распознан автомобильный номер сотрудника.
UnknownLicensePlateRecognized	Распознан неизвестный автомобильный номер.
Attention	Внимание
AutomationOn	Автоматика включена.
StartUp	Идет пуск
PartitionEntryDelay	Задержка на вход, с.
ManualControl	Ручное управление
ValveClosed	Клапан закрыт
ValveOpen	Клапан открыт
ButtonPressed	Нажата кнопка.
ConnectionWithPartitionLost	Связь с разделом потеряна.
ConnectionWithPartitionRestored	Связь с разделом восстановлена.
SwitchToAuthorizedMode	Переход в авторизованный режим.
SwitchToStandbyMode	Переход в дежурный режим.
AccessDeniedHighAlcoholLevel	Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя.
AccessDeniedBreathalyzerNotReady	Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению.
TestingStarted	Тестирование начато.
AccessRequest	Запрос на предоставление доступа.
AccessRequestExpired	Запрос на предоставление доступа просрочен.

Простой тип: EVisitRequestStatus**Описание**

Статусы заявок на посещение.

Перечисление

Значение	Описание
OnAgreement	На согласовании.
Withdrawn	Отозвана.
Rejected	Отклонена.
Active	Активна.
Agreed	Согласована.
NotAgreed	Не согласована.
Implemented	Реализована.
Overdue	Просрочена.

Простой тип: EVisitStatus

Описание

Статусы на посещение.

Перечисление

Значение	Описание
Active	Активно.
Completed	Завершено.
Overdue	Просрочено.

Простой тип: EWindowMode**Описание**

Перечисление состояний окна.

Перечисление

Значение	Описание
Maximized	Полноэкранное – окно развернуто на весь экран.
Minimized	Свернутое – окно "свернуто" до кнопки (уменьшено до размеров пиктограммы).
Normal	Нормальное – окно занимает часть экрана.

Простой тип: EWorktimeEventType**Описание**

Типы событий УРВ.

Перечисление

Значение	Описание
Enter	Вход.
Exit	Выход.
Timestamp	Временная точка.

IClientCallback веб-сервис

Описание

Сервис для получения событий реального времени

Примечания

Пример использования сервиса на языке C#:

Создайте класс и имплементируйте интерфейс IClientCallback. Для примера, класс будет называться SdkCallback. Откройте Host, для получения событий реального времени, на любом, не занятом адресе.

```
var callback = new SdkCallback();
const string sampleCallbackHostAddress = "http://localhost:914/SDKCallback";
var clientCallback = new ServiceHost( callback, new[] { new Uri( sampleCallbackHostAddress ) } );
clientCallback.Open();
```

Во время логина в SDK, последним параметром укажите адрес, на котором вы открыли Host.

```
var session = _sdkClient.LogonUser( "Имя Пользователя Timex", "Пароль", sampleCallbackHostAddress );
```

Для того, чтобы подписаться на нужные типы событий используйте функцию:

```
_sdkClient.SubscribeOnEvents( session, eventTypes );
```

Для отписки:

```
_sdkClient.UnsubscribeFromEvents( session, eventTypes );
```

Чтобы получить список событий, доступных для подписки, используйте функцию:

```
var eventTypes = _sdkClient.GetEventTypes( session );
```

Во время прихода новых событий реального времени, SDK сервис будет вызывать соответствующие функции экземпляра класса SdkCallback.

См. также

[Methods](#) | [Complex types](#)

Методы: IClientCallback

Methods

Имя	Описание
OnAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению"".
OnAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя"".
OnAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета"".
OnAccessDeniedHighTemperatureEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, высокая температура"".
OnAccessDeniedIdentificationModeViolations	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации"".
OnAccessDeniedNoMaskEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, маска не надета"".
OnAccessGrantedDoorStayClosedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Проход не выполнен через пункт доступа"".
OnAccessGrantedEmergencyCodeEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ разрешен, введен экстренный код"".
OnAccessGrantedEnterOkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Проход выполнен через пункт доступа"".
OnAccessGrantedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ разрешен"".
OnAccessGrantedMultiCardEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ разрешен, режим N лиц"".
OnAccessGrantedWithRFPViolationEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП"".
OnAccessLevels	Подписка на получение измененных объектов типа "Уровень доступа".
OnAccessLevelsAccessCategories	Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр уровней доступа".
OnAccessPoints	Подписка на получение измененных объектов типа "Пункт доступа".
OnAccessPointsStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус пункта доступа".
OnAccessRequestEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запрос на предоставление доступа"".
OnAccessRequestExpiredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запрос на предоставление доступа просрочен"".
OnAccessUnderDuressEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ под принуждением"".
OnAccessZones	Подписка на получение измененных объектов типа "Зона доступа".

Methods

Имя	Описание
OnAdjustments	Подписка на получение измененных объектов типа "Корректировка".
OnAdjustmentTypes	Подписка на получение измененных объектов типа "Тип корректировки".
OnApplicationStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус приложения".
OnAreas	Подписка на получение измененных объектов типа "Область".
OnArmEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Взятие на охрану"".
OnArmFailedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Взятие на охрану не выполнено"".
OnAttackEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нападение"".
OnAttackRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нападение, окончание"".
OnAttentionEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Внимание"".
OnAuditLogInEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - вход"".
OnAuditLogOutEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - выход"".
OnAuditObjectChangedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - изменение объекта"".
OnAuditObjectCreatedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - создание объекта"".
OnAuditObjectDeletedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - удаление объекта"".
OnAuditObjectPropertyResetEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - сброс оператором или логической связью"".
OnAutomationOnEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Автоматика включена"".
OnBaseCheckPoints	Подписка на получение измененных объектов типа "Контрольная точка".
OnBasePluginGlobalLinks	Подписка на получение измененных объектов типа "Глобальная связь".
OnBioTemplates	Подписка на получение измененных объектов типа "Биологический шаблон идентификации".
OnBreakingDeviceEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание датчика вскрытия"".
OnBurglaryEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вторжение"".

Methods

Имя	Описание
OnBurglaryRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вторжение, окончание"".
OnButtonPressedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нажата кнопка"".
OnBypassEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Исключение"".
OnCheckPointEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Контрольная точка"".
OnConnectionLostEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с системой потеряна"".
OnConnectionRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с системой восстановлена"".
OnConnectionWithPartitionLostEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с разделом потеряна"".
OnConnectionWithPartitionRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с разделом восстановлена"".
OnCounterOverflowByLowerLimitEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переполнение счетчика по нижней границе"".
OnCounterOverflowByUpperLimitEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переполнение счетчика по верхней границе"".
OnDailyRoutes	Подписка на получение измененных объектов типа "Ежедневный маршрут".
OnDailyRoutesWithIndexes	Подписка на получение измененных объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".
OnDepartments	Подписка на получение измененных объектов типа "Отдел".
OnDeviceConnectedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с устройством восстановлена"".
OnDeviceDisconnectedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с устройством потеряна"".
OnDeviceDisconnectedFromServiceEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сервис потерял связь с устройством"".
OnDeviceFirmwares	Подписка на получение измененных объектов типа "Прошивка".
OnDeviceRebootedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Устройство перезагружено"".
OnDevicesForService	Подписка на получение измененных объектов типа "Устройство".
OnDevicesForUI	Подписка на получение измененных объектов типа "Устройство".
OnDevicesStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус устройства".
OnDirectedAreas	Подписка на получение измененных объектов типа "Направленная область".

Methods

Имя	Описание
OnDisarmEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Снятие с охраны"".
OnDocumentPhotos	Подписка на получение измененных объектов типа "Фотография документа".
OnDoorBlockedByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа заблокирован по логической связи"".
OnDoorBlockedByRemoteEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа заблокирован"".
OnDoorBlockedByTimeZoneEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа заблокирован по временной зоне"".
OnDoorBlockedTriggerEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Триггерный режим пункта доступа деактивирован"".
OnDoorBreakOffEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Отключено событие "Пункт доступа взломан"".
OnDoorBreakOnEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Включено событие "Пункт доступа взломан"".
OnDoorClosedByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа закрыт по логической связи"".
OnDoorClosedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа восстановлен"".
OnDoorClosedOnCommandEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа закрыт по команде"".
OnDoorDeactivatedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован"".
OnDoorDeactivatedExitButtonEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован"".
OnDoorImpulseByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Импульс двери по логической связи"".
OnDoorOpenedByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт по логической связи"".
OnDoorOpenedByOperatorEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт по команде"".
OnDoorOpenedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт"".
OnDoorOpenedTooLongEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
OnDoorOpenedTooLongOffEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".
OnDoorOpenedTooLongOnEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Methods

Имя	Описание
OnDoorOpenedUnexpectedlyEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа взломан"".
OnDoorTriggerByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)"".
OnDoorTriggeredOnCommandEvent s	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Состояние двери изменено по команде (триггер)"".
OnDoorUnblockedByFirstAccessEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по первому доступу"".
OnDoorUnblockedByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по логической связи"".
OnDoorUnblockedByRemoteEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован"".
OnDoorUnblockedByTimeZoneEvent s	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по временной зоне"".
OnDoorUnblockedTriggerEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме"".
OnDrvChannelWarningEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждающее событие канала"".
OnDuressEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Принуждение"".
OnDuressRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Принуждение, окончание"".
OnDvrChannelAlarmEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревожное событие канала"".
OnDvrChannelInfoEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Информационное событие канала"".
OnDvrDeviceAlarmEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревожное событие камеры"".
OnDvrDeviceInfoEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Информационное событие камеры"".
OnDvrDeviceWarningEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждающее событие камеры"".
OnEmployeeLicensePlateRecognizedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Распознан автомобильный номер сотрудника"".
OnEmployees	Подписка на получение измененных объектов типа "Сотрудник".
OnEmployeesStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус сотрудника".
OnEnterAreaEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход в область"".
OnEnterInAccessZoneEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход в зону доступа"".

Methods

Имя	Описание
OnEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Событие"".
OnExitButtonEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт по кнопке выхода"".
OnExpiredValidityPeriodEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение срока действия"".
OnFiles	Подписка на получение измененных объектов типа "Файл".
OnFilterCategories	Подписка на получение измененных объектов типа "Группа лиц в фильтре".
OnFilteringSettings	Подписка на получение измененных объектов типа "Настройки фильтрации".
OnFingerPrints	Подписка на получение измененных объектов типа "ОП".
OnFireEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пожар"".
OnFireRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пожар, окончание"".
OnGlobalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание глобальной связи"".
OnGlobalLinks	Подписка на получение измененных объектов типа "Глобальная связь".
OnGlobalLinkStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус глобальной связи".
OnGroupCategories	Подписка на получение измененных объектов типа "Группа".
OnGroupViews	Подписка на получение измененных объектов типа "Группа".
OnIdentifierGroups	Подписка на получение измененных объектов типа "Группа идентификаторов".
OnInputBreakLineEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Разрыв линии входа"".
OnInputBreakLineRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Разрыв линии входа устранен"".
OnInputOffByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход деактивирован по логической связи"".
OnInputOffEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход деактивирован"".
OnInputOnByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход активирован по логической связи"".
OnInputOnEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход активирован"".
OnInputRequestExitEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание"".

Methods

Имя	Описание
OnInputRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Восстановление"".
OnInputShortCircuitEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Короткое замыкание входа"".
OnInputShortCircuitRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Короткое замыкание входа устранено"".
OnIntegratedSystemEventEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Событие с интегрированной системы"".
OnInvalidAccessLevelEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверный уровень доступа"".
OnInvalidCodeEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неизвестный код"".
OnInvalidIdentificationModeEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверный режим идентификации"".
OnInvalidTimeZoneEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверная временная зона"".
OnLockRecords	Подписка на получение измененных объектов типа "Блокированные данные".
OnLogicalLinkActivatedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Логическая связь активирована"".
OnLogicalTimeZones	Подписка на получение измененных объектов типа "Временная зона".
OnLogicalTreeAccessCategories	Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр объектов".
OnLogicalTreeElements	Подписка на получение измененных объектов типа "Объект".
OnManualControlEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Ручное управление"".
OnMaterialsAssets	Подписка на получение измененных объектов типа "Материальная ценность".
OnModeGatewayViolationEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза"".
OnMulticardCategories	Подписка на получение измененных объектов типа "Группа режимов N лиц".
OnOperationCanceledEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции отменено"".
OnOperationCompletedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции закончено"".
OnOperationFailedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции провалено"".
OnOperationsForService	Подписка на получение измененных объектов типа "Операция".
OnOperationsForUI	Подписка на получение измененных объектов типа "Операция".

Methods

Имя	Описание
OnOperationStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции начато"".
OnOperatorEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Событие оператора"".
OnOperatorPatrolClosedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена закрыта оператором"".
OnOperatorPatrolStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена открыта оператором"".
OnOutputGroupActivatedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Группа выходов включена"".
OnOutputGroupDeactivatedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Группа выходов выключена"".
OnOutputs	Подписка на получение измененных объектов типа "Выход".
OnOutputTurnOffEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выход выключен"".
OnOutputTurnOnEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выход включен"".
OnPartitionAlarmCanceledEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в разделе отменена"".
OnPartitionAlarmEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в разделе"".
OnPartitionArmedByControlPanelEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану панелью управления"".
OnPartitionArmedByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану по логической связи"".
OnPartitionArmedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану"".
OnPartitionArmedOnCommandEvent	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану по команде"".
OnPartitionArmFailedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Ошибка постановки раздела на охрану"".
OnPartitionDisarmedByControlPanelEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны панелью управления"".
OnPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны по логической связи"".
OnPartitionDisarmedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны"".
OnPartitionDisarmedOnCommandEvent	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны по команде"".
OnPartitionEntryDelayEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Задержка на вход, с"".

Methods

Имя	Описание
OnPatrolClosedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена закрыта"".
OnPatrolStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена открыта"".
OnPhotoVerificationWindows	Подписка на получение измененных объектов типа "Окно фотоверификации".
OnPluginsOfSystem	Подписка на получение измененных объектов типа "Плагин системы".
OnPluginsOfSystemForService	Подписка на получение измененных объектов типа "Плагин системы".
OnPosts	Подписка на получение измененных объектов типа "Должность".
OnPowerSupplyOffEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Внешнее питание отключено"".
OnPowerSupplyRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Внешнее питание восстановлено"".
OnPtzGoToPresetEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Перейти на предустановку"".
OnPulledAccessGrantedEnterOkEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Проход выполнен через пункт доступа"".
OnReadingDelayEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, задержка считывания"".
OnReadyDeviceEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Устройство перешло в рабочее состояние"".
OnRecordInTimeLapseStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео с указанием времени начата"".
OnRecordStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео начата"".
OnRecordStoppedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео окончена"".
OnRegistrationPoints	Подписка на получение измененных объектов типа "Точка регистрации".
OnReportsPlugins	Подписка на получение измененных объектов типа "Плагин отчетов".
OnReportTemplates	Подписка на получение измененных объектов типа "Шаблон отчета".
OnResetEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сброс"".
OnRestartDeviceEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Перезагрузка контроллера"".
OnRestoreEnterEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Восстановление входа - Терминалы"".

Methods

Имя	Описание
OnRoutePoints	Подписка на получение измененных объектов типа "Точка маршрута".
OnRoutes	Подписка на получение измененных объектов типа "Маршрут".
OnRoutesSchedules	Подписка на получение измененных объектов типа "Графики маршрутов".
OnRoutesWithBeginTime	Подписка на получение измененных объектов типа "Маршрут со временем начала".
OnRunExeFailedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неудачный запуск exe-файла"".
OnRunExeSuccessEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Успешное завершение exe-файла"".
OnSabotageEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Саботаж"".
OnSabotageRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Саботаж, окончание"".
OnSchedules	Подписка на получение измененных объектов типа "График работы".
OnSchedulesAccessCategories	Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр графиков работ".
OnScoreboardCellsSettings	Подписка на получение измененных объектов типа "Настройки ячейки окна табло".
OnSecurityZoneAlarmCanceledEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в зоне охраны отменена"".
OnSecurityZoneAlarmEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в зоне охраны"".
OnSecurityZoneArmedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Зона охраны поставлена на охрану"".
OnSecurityZoneDisarmedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Зона охраны снята с охраны"".
OnServiceInfoEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Служебное событие"".
OnShifts	Подписка на получение измененных объектов типа "Смена".
OnSignalFlagActivatedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сигнальный флаг активирован"".
OnSignalFlagDeactivatedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сигнальный флаг деактивирован"".
OnStartDeviceEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Старт контроллера"".
OnStartupEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Идет пуск"".

Methods

Имя	Описание
OnSwitchToAuthorizedModeEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переход в авторизованный режим"".
OnSwitchToStandbyModeEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переход в дежурный режим"".
OnSystemLogicalLinks	Подписка на получение измененных объектов типа "Логическая связь".
OnSystemObjectStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус системы".
OnSystemOperations	Подписка на получение измененных объектов типа "Операция".
OnSystems	Подписка на получение измененных объектов типа "Система".
OnSystemsServiceSettings	Подписка на получение измененных объектов типа "Система".
OnSystemTriggers	Подписка на получение измененных объектов типа "Триггер".
OnTestingStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тестирование начато"".
OnTimexApplications	Подписка на получение измененных объектов типа "Приложение".
OnTimexImages	Подписка на получение измененных объектов типа "Изображение".
OnTimexOperators	Подписка на получение измененных объектов типа "Оператор".
OnTimexProgramUpdateStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус обновления".
OnTriggerEnterEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание входа - Терминалы"".
OnTriggerLinkageEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание логической связи"".
OnTroubleEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неисправность"".
OnTroubleRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неисправность, окончание"".
OnUnBypassEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Исключение отменено"".
OnUnknownCardFormatEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неизвестный формат"".
OnUnknownIdentifierEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неизвестный идентификатор"".
OnUnknownLicensePlateRecognizedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Распознан неизвестный автомобильный номер"".
OnValveClosedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Клапан закрыт"".
OnValveOpenEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Клапан открыт"".

Methods

Имя	Описание
OnVehicles	Подписка на получение измененных объектов типа "Транспортное средство".
OnVideoRecordingEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео"".
OnViewCells	Подписка на получение измененных объектов типа "Сегмент вида".
OnViews	Подписка на получение измененных объектов типа "Вид".
OnViolationEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нарушение"".
OnViolationGuardRouteEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нарушение полномочий контроля маршрута"".
OnViolationOperatorPatrolClosedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий"".
OnViolationOperatorPatrolStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Открытие смены оператором с нарушением полномочий"".
OnViolationPatrolClosedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Закрытие смены с нарушением полномочий"".
OnViolationPatrolStartedEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Открытие смены с нарушением полномочий"".
OnViolationRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нарушение, окончание"".
OnVisitedPersons	Подписка на получение измененных объектов типа "Сопровождающий".
OnVisitorDocuments	Подписка на получение измененных объектов типа "Документ".
OnVisitRequests	Подписка на получение измененных объектов типа "Заявка".
OnVisitRequestStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "Статус заявки на посещение".
OnVisitRequestStatusTypes	Подписка на получение измененных объектов типа "Тип статуса посещения".
OnVisits	Подписка на получение измененных объектов типа "Посещение".
OnVisitStatuses	Подписка на получение измененных объектов типа "VisitStatus".
OnWarningEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждение"".
OnWarningRestoredEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждение, окончание"".
OnWindows	Подписка на получение измененных объектов типа "Окно".
OnWorkingAreas	Подписка на получение измененных объектов типа "Рабочая область".
OnWorkingAreasAccessCategories	Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр рабочих областей".

Methods

Имя	Описание
OnWorkstations	Подписка на получение измененных объектов типа "Рабочая станция".
OnWorktimeEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Учет рабочего времени"".
OnWrongCardCodeRuleEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверный формат"".
OnZppViolationEvents	Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение ЗПП"".

Метод: OnAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, алкотестер не готов к измерению"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, высокий уровень алкоголя"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessDeniedHighAlcoholLevelEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, высокая температура и маска не надета"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessDeniedHighTemperatureEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, высокая температура"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessDeniedHighTemperatureEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessDeniedIdentificationModeViolations**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение режима идентификации"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessDeniedIdentificationModeViolationsResponse элемент.

Метод: OnAccessDeniedNoMaskEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, маска не надета"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessDeniedNoMaskEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessGrantedDoorStayClosedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Проход не выполнен через пункт доступа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessGrantedDoorStayClosedEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessGrantedEmergencyCodeEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ разрешен, введен экстренный код"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessGrantedEmergencyCodeEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessGrantedEnterOkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Проход выполнен через пункт доступа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessGrantedEnterOkEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessGrantedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ разрешен"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessGrantedEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessGrantedMultiCardEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ разрешен, режим N лиц"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessGrantedMultiCardEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessGrantedWithRFPViolationEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ предоставлен с нарушением режима ЗПП"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessGrantedWithRFPViolationEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessLevels**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Уровень доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessLevelsResponse элемент.

Метод: OnAccessLevelsAccessCategories**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр уровней доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessLevelsAccessCategoriesResponse элемент.

Метод: OnAccessPoints**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Пункт доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessPointsResponse элемент.

Метод: OnAccessPointsStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус пункта доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessPointsStatusesResponse элемент.

Метод: OnAccessRequestEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запрос на предоставление доступа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessRequestEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessRequestExpiredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запрос на предоставление доступа просрочен"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessRequestExpiredEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessUnderDuressEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ под принуждением"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessUnderDuressEventsResponse элемент.

Метод: OnAccessZones**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Зона доступа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAccessZonesResponse элемент.

Метод: OnAdjustments**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Корректировка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAdjustmentsResponse элемент.

Метод: OnAdjustmentTypes**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Тип корректировки".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAdjustmentTypesResponse элемент.

Метод: OnApplicationStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус приложения".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnApplicationStatusesResponse элемент.

Метод: OnAreas**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAreasResponse элемент.

Метод: OnArmEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Взятие на охрану"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnArmEventsResponse элемент.

Метод: OnArmFailedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Взятие на охрану не выполнено".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnArmFailedEventsResponse элемент.

Метод: OnAttackEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нападение"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAttackEventsResponse элемент.

Метод: OnAttackRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нападение, окончание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAttackRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnAttentionEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Внимание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAttentionEventsResponse элемент.

Метод: OnAuditLogInEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - вход"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAuditLogInEventsResponse элемент.

Метод: OnAuditLogOutEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - выход"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAuditLogOutEventsResponse элемент.

Метод: OnAuditObjectChangedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - изменение объекта"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAuditObjectChangedEventsResponse элемент.

Метод: OnAuditObjectCreatedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - создание объекта"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAuditObjectCreatedEventsResponse элемент.

Метод: OnAuditObjectDeletedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - удаление объекта"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAuditObjectDeletedEventsResponse элемент.

Метод: OnAuditObjectPropertyResetEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Аудит - сброс оператором или логической связью"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAuditObjectPropertyResetEventsResponse элемент.

Метод: OnAutomationOnEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Автоматика включена"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnAutomationOnEventsResponse элемент.

Метод: OnBaseCheckPoints**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Контрольная точка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnBaseCheckPointsResponse элемент.

Метод: OnBasePluginGlobalLinks**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Глобальная связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnBasePluginGlobalLinksResponse элемент.

Метод: OnBioTemplates**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Биологический шаблон идентификации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnBioTemplatesResponse элемент.

Метод: OnBreakingDeviceEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание датчика вскрытия"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnBreakingDeviceEventsResponse элемент.

Метод: OnBurglaryEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вторжение"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnBurglaryEventsResponse элемент.

Метод: OnBurglaryRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вторжение, окончание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnBurglaryRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnButtonPressedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нажата кнопка"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnButtonPressedEventsResponse элемент.

Метод: OnBypassEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Исключение"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnBypassEventsResponse элемент.

Метод: OnCheckpointEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Контрольная точка"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnCheckpointEventsResponse элемент.

Метод: OnConnectionLostEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с системой потеряна"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnConnectionLostEventsResponse элемент.

Метод: OnConnectionRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с системой восстановлена"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnConnectionRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnConnectionWithPartitionLostEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с разделом потеряна"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnConnectionWithPartitionLostEventsResponse элемент.

Метод: OnConnectionWithPartitionRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с разделом восстановлена"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnConnectionWithPartitionRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnCounterOverflowByLowerLimitEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переполнение счетчика по нижней границе"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnCounterOverflowByLowerLimitEventsResponse элемент.

Метод: OnCounterOverflowByUpperLimitEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переполнение счетчика по верхней границе"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnCounterOverflowByUpperLimitEventsResponse элемент.

Метод: OnDailyRoutes**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Ежедневный маршрут".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDailyRoutesResponse элемент.

Метод: OnDailyRoutesWithIndexes**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Ежедневный маршрут с индексом".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDailyRoutesWithIndexesResponse элемент.

Метод: OnDepartments**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Отдел".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDepartmentsResponse элемент.

Метод: OnDeviceConnectedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с устройством восстановлена"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDeviceConnectedEventsResponse элемент.

Метод: OnDeviceDisconnectedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Связь с устройством потеряна"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDeviceDisconnectedEventsResponse элемент.

Метод: OnDeviceDisconnectedFromServiceEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сервис потерял связь с устройством".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDeviceDisconnectedFromServiceEventsResponse элемент.

Метод: OnDeviceFirmwares**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Прошивка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDeviceFirmwaresResponse элемент.

Метод: OnDeviceRebootedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Устройство перезагружено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDeviceRebootedEventsResponse элемент.

Метод: OnDevicesForService**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Устройство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDevicesForServiceResponse элемент.

Метод: OnDevicesForUI**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Устройство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDevicesForUIResponse элемент.

Метод: OnDevicesStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус устройства".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDevicesStatusesResponse элемент.

Метод: OnDirectedAreas**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Направленная область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDirectedAreasResponse элемент.

Метод: OnDisarmEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Снятие с охраны"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDisarmEventsResponse элемент.

Метод: OnDocumentPhotos**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Фотография документа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDocumentPhotosResponse элемент.

Метод: OnDoorBlockedByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа заблокирован по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorBlockedByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorBlockedByRemoteEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа заблокирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorBlockedByRemoteEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorBlockedByTimeZoneEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа заблокирован по временной зоне"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorBlockedByTimeZoneEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorBlockedTriggerEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Триггерный режим пункта доступа деактивирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorBlockedTriggerEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorBreakOffEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Отключено событие "Пункт доступа взломан""".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorBreakOffEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorBreakOnEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Включено событие "Пункт доступа взломан""".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorBreakOnEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorClosedByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа закрыт по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorClosedByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorClosedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа восстановлен"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorClosedEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorClosedOnCommandEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа закрыт по команде"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorClosedOnCommandEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorDeactivatedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, пункт доступа деактивирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorDeactivatedEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorDeactivatedExitButtonEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен по кнопке выхода, пункт доступа деактивирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorDeactivatedExitButtonEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorImpulseByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Импульс двери по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorImpulseByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorOpenedByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorOpenedByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorOpenedByOperatorEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт по команде"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorOpenedByOperatorEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorOpenedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorOpenedEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorOpenedTooLongEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorOpenedTooLongEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorOpenedTooLongOffEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Отключено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorOpenedTooLongOffEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorOpenedTooLongOnEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Включено событие "Пункт доступа оставлен открытым"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorOpenedTooLongOnEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorOpenedUnexpectedlyEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа взломан"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorOpenedUnexpectedlyEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorTriggerByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Состояние двери изменено по логической связи (триггер)"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorTriggerByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorTriggeredOnCommandEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Состояние двери изменено по команде (триггер)".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorTriggeredOnCommandEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorUnblockedByFirstAccessEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по первому доступу"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorUnblockedByFirstAccessEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorUnblockedByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorUnblockedByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorUnblockedByRemoteEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorUnblockedByRemoteEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorUnblockedByTimeZoneEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован по временной зоне"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorUnblockedByTimeZoneEventsResponse элемент.

Метод: OnDoorUnblockedTriggerEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа разблокирован в триггерном режиме"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDoorUnblockedTriggerEventsResponse элемент.

Метод: OnDrvChannelWarningEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждающее событие канала"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDrvChannelWarningEventsResponse элемент.

Метод: OnDuressEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Принуждение"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDuressEventsResponse элемент.

Метод: OnDuressRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Принуждение, окончание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDuressRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnDvrChannelAlarmEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревожное событие канала"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDvrChannelAlarmEventsResponse элемент.

Метод: OnDvrChannelInfoEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Информационное событие канала"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDvrChannelInfoEventsResponse элемент.

Метод: OnDvrDeviceAlarmEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревожное событие камеры"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDvrDeviceAlarmEventsResponse элемент.

Метод: OnDvrDeviceInfoEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Информационное событие камеры"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDvrDeviceInfoEventsResponse элемент.

Метод: OnDvrDeviceWarningEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждающее событие камеры"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnDvrDeviceWarningEventsResponse элемент.

Метод: OnEmployeeLicensePlateRecognizedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Распознан автомобильный номер сотрудника"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnEmployeeLicensePlateRecognizedEventsResponse элемент.

Метод: OnEmployees**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Сотрудник".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnEmployeesResponse элемент.

Метод: OnEmployeesStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус сотрудника".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnEmployeesStatusesResponse элемент.

Метод: OnEnterAreaEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход в область"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnEnterAreaEventsResponse элемент.

Метод: OnEnterInAccessZoneEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход в зону доступа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnEnterInAccessZoneEventsResponse элемент.

Метод: OnEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Событие"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnEventsResponse элемент.

Метод: OnExitButtonEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пункт доступа открыт по кнопке выхода"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnExitButtonEventsResponse элемент.

Метод: OnExpiredValidityPeriodEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение срока действия"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnExpiredValidityPeriodEventsResponse элемент.

Метод: OnFiles**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Файл".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnFilesResponse элемент.

Метод: OnFilterCategories**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Группа лиц в фильтре".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnFilterCategoriesResponse элемент.

Метод: OnFilteringSettings**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Настройки фильтрации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnFilteringSettingsResponse элемент.

Метод: OnFingerPrints**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "ОП".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnFingerPrintsResponse элемент.

Метод: OnFireEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пожар"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnFireEventsResponse элемент.

Метод: OnFireRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Пожар, окончание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnFireRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnGlobalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание глобальной связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnGlobalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnGlobalLinks**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Глобальная связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnGlobalLinksResponse элемент.

Метод: OnGlobalLinkStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус глобальной связи".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnGlobalLinkStatusesResponse элемент.

Метод: OnGroupCategories**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Группа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnGroupCategoriesResponse элемент.

Метод: OnGroupViews**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Группа".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnGroupViewsResponse элемент.

Метод: OnIdentifierGroups**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Группа идентификаторов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnIdentifierGroupsResponse элемент.

Метод: OnInputBreakLineEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Разрыв линии входа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputBreakLineEventsResponse элемент.

Метод: OnInputBreakLineRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Разрыв линии входа устранен"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputBreakLineRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnInputOffByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход деактивирован по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputOffByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnInputOffEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход деактивирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputOffEventsResponse элемент.

Метод: OnInputOnByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход активирован по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputOnByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnInputOnEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Вход активирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputOnEventsResponse элемент.

Метод: OnInputRequestExitEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputRequestExitEventsResponse элемент.

Метод: OnInputRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Восстановление"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnInputShortCircuitEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Короткое замыкание входа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputShortCircuitEventsResponse элемент.

Метод: OnInputShortCircuitRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Короткое замыкание входа устранено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInputShortCircuitRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnIntegratedSystemEventEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Событие с интегрированной системы"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnIntegratedSystemEventEventsResponse элемент.

Метод: OnInvalidAccessLevelEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверный уровень доступа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInvalidAccessLevelEventsResponse элемент.

Метод: OnInvalidCodeEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неизвестный код"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInvalidCodeEventsResponse элемент.

Метод: OnInvalidIdentificationModeEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверный режим идентификации"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInvalidIdentificationModeEventsResponse элемент.

Метод: OnInvalidTimeZoneEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверная временная зона"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnInvalidTimeZoneEventsResponse элемент.

Метод: OnLockRecords**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Блокированные данные".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnLockRecordsResponse элемент.

Метод: OnLogicalLinkActivatedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Логическая связь активирована"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnLogicalLinkActivatedEventsResponse элемент.

Метод: OnLogicalTimeZones**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Временная зона".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnLogicalTimeZonesResponse элемент.

Метод: OnLogicalTreeAccessCategories**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр объектов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnLogicalTreeAccessCategoriesResponse элемент.

Метод: OnLogicalTreeElements**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Объект".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnLogicalTreeElementsResponse элемент.

Метод: OnManualControlEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Ручное управление"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnManualControlEventsResponse элемент.

Метод: OnMaterialsAssets**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Материальная ценность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnMaterialsAssetsResponse элемент.

Метод: OnModeGatewayViolationEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение режима шлюза"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnModeGatewayViolationEventsResponse элемент.

Метод: OnMulticardCategories**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Группа режимов N лиц".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnMulticardCategoriesResponse элемент.

Метод: OnOperationCanceledEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции отменено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperationCanceledEventsResponse элемент.

Метод: OnOperationCompletedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции закончено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperationCompletedEventsResponse элемент.

Метод: OnOperationFailedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции провалено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperationFailedEventsResponse элемент.

Метод: OnOperationsForService**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Операция".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperationsForServiceResponse элемент.

Метод: OnOperationsForUI**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Операция".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperationsForUIResponse элемент.

Метод: OnOperationStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выполнение операции начато"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperationStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnOperatorEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Событие оператора"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperatorEventsResponse элемент.

Метод: OnOperatorPatrolClosedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена закрыта оператором"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperatorPatrolClosedEventsResponse элемент.

Метод: OnOperatorPatrolStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена открыта оператором"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOperatorPatrolStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnOutputGroupActivatedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Группа выходов включена"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOutputGroupActivatedEventsResponse элемент.

Метод: OnOutputGroupDeactivatedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Группа выходов выключена"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOutputGroupDeactivatedEventsResponse элемент.

Метод: OnOutputs**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Выход".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOutputsResponse элемент.

Метод: OnOutputTurnOffEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выход выключен"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOutputTurnOffEventsResponse элемент.

Метод: OnOutputTurnOnEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Выход включен"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnOutputTurnOnEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionAlarmCanceledEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в разделе отменена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionAlarmCanceledEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionAlarmEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в разделе"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionAlarmEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionArmedByControlPanelEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану панелью управления"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionArmedByControlPanelEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionArmedByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionArmedByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionArmedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionArmedEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionArmedOnCommandEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел поставлен на охрану по команде"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionArmedOnCommandEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionArmFailedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Ошибка постановки раздела на охрану".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionArmFailedEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionDisarmedByControlPanelEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны панелью управления"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionDisarmedByControlPanelEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны по логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionDisarmedByLogicalLinkEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionDisarmedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionDisarmedEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionDisarmedOnCommandEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Раздел снят с охраны по команде"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionDisarmedOnCommandEventsResponse элемент.

Метод: OnPartitionEntryDelayEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Задержка на вход, с"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPartitionEntryDelayEventsResponse элемент.

Метод: OnPatrolClosedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена закрыта"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPatrolClosedEventsResponse элемент.

Метод: OnPatrolStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Смена открыта"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPatrolStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnPhotoVerificationWindows**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Окно фотoverификации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPhotoVerificationWindowsResponse элемент.

Метод: OnPluginsOfSystem**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Плагин системы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPluginsOfSystemResponse элемент.

Метод: OnPluginsOfSystemForService**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Плагин системы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPluginsOfSystemForServiceResponse элемент.

Метод: OnPosts**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Должность".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPostsResponse элемент.

Метод: OnPowerSupplyOffEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Внешнее питание отключено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPowerSupplyOffEventsResponse элемент.

Метод: OnPowerSupplyRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Внешнее питание восстановлено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPowerSupplyRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnPtzGoToPresetEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Перейти на предустановку"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPtzGoToPresetEventsResponse элемент.

Метод: OnPulledAccessGrantedEnterOkEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Проход выполнен через пункт доступа"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnPulledAccessGrantedEnterOkEventsResponse элемент.

Метод: OnReadingDelayEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, задержка считывания"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnReadingDelayEventsResponse элемент.

Метод: OnReadyDeviceEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Устройство перешло в рабочее состояние"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnReadyDeviceEventsResponse элемент.

Метод: OnRecordInTimeLapseStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео с указанием времени начата"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRecordInTimeLapseStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnRecordStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео начата"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRecordStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnRecordStoppedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео окончена"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRecordStoppedEventsResponse элемент.

Метод: OnRegistrationPoints**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Точка регистрации".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRegistrationPointsResponse элемент.

Метод: OnReportsPlugins**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Плагин отчетов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnReportsPluginsResponse элемент.

Метод: OnReportTemplates**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Шаблон отчета".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnReportTemplatesResponse элемент.

Метод: OnResetEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сброс"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnResetEventsResponse элемент.

Метод: OnRestartDeviceEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Перезагрузка контроллера"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRestartDeviceEventsResponse элемент.

Метод: OnRestoreEnterEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Восстановление входа - Терминалы"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRestoreEnterEventsResponse элемент.

Метод: OnRoutePoints**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Точка маршрута".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRoutePointsResponse элемент.

Метод: OnRoutes**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Маршрут".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRoutesResponse элемент.

Метод: OnRoutesSchedules**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Графики маршрутов".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRoutesSchedulesResponse элемент.

Метод: OnRoutesWithBeginTime**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Маршрут со временем начала".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRoutesWithBeginTimeResponse элемент.

Метод: OnRunExeFailedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неудачный запуск exe-файла"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRunExeFailedEventsResponse элемент.

Метод: OnRunExeSuccessEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Успешное завершение exe-файла"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnRunExeSuccessEventsResponse элемент.

Метод: OnSabotageEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Саботаж"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSabotageEventsResponse элемент.

Метод: OnSabotageRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Саботаж, окончание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSabotageRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnSchedules**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "График работы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSchedulesResponse элемент.

Метод: OnSchedulesAccessCategories**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр графиков работ".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSchedulesAccessCategoriesResponse элемент.

Метод: OnScoreboardCellsSettings**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Настройки ячейки окна табло".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnScoreboardCellsSettingsResponse элемент.

Метод: OnSecurityZoneAlarmCanceledEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в зоне охраны отменена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSecurityZoneAlarmCanceledEventsResponse элемент.

Метод: OnSecurityZoneAlarmEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тревога в зоне охраны"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSecurityZoneAlarmEventsResponse элемент.

Метод: OnSecurityZoneArmedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Зона охраны поставлена на охрану"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSecurityZoneArmedEventsResponse элемент.

Метод: OnSecurityZoneDisarmedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Зона охраны снята с охраны"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSecurityZoneDisarmedEventsResponse элемент.

Метод: OnServiceInfoEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Служебное событие"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnServiceInfoEventsResponse элемент.

Метод: OnShifts**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Смена".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnShiftsResponse элемент.

Метод: OnSignalFlagActivatedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сигнальный флаг активирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSignalFlagActivatedEventsResponse элемент.

Метод: OnSignalFlagDeactivatedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Сигнальный флаг деактивирован"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSignalFlagDeactivatedEventsResponse элемент.

Метод: OnStartDeviceEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Старт контроллера"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnStartDeviceEventsResponse элемент.

Метод: OnStartupEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Идет пуск"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnStartupEventsResponse элемент.

Метод: OnSwitchToAuthorizedModeEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переход в авторизованный режим"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSwitchToAuthorizedModeEventsResponse элемент.

Метод: OnSwitchToStandbyModeEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Переход в дежурный режим"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSwitchToStandbyModeEventsResponse элемент.

Метод: OnSystemLogicalLinks**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Логическая связь".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSystemLogicalLinksResponse элемент.

Метод: OnSystemObjectStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус системы".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSystemObjectStatusesResponse элемент.

Метод: OnSystemOperations**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Операция".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSystemOperationsResponse элемент.

Метод: OnSystems**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Система".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSystemsResponse элемент.

Метод: OnSystemsServiceSettings**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Система".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSystemsServiceSettingsResponse элемент.

Метод: OnSystemTriggers**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Триггер".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnSystemTriggersResponse элемент.

Метод: OnTestingStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Тестирование начато"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTestingStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnTimexApplications**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Приложение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTimexApplicationsResponse элемент.

Метод: OnTimexImages**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Изображение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTimexImagesResponse элемент.

Метод: OnTimexOperators**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Оператор".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTimexOperatorsResponse элемент.

Метод: OnTimexProgramUpdateStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус обновления".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTimexProgramUpdateStatusesResponse элемент.

Метод: OnTriggerEnterEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание входа - Терминалы"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTriggerEnterEventsResponse элемент.

Метод: OnTriggerLinkageEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Срабатывание логической связи"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTriggerLinkageEventsResponse элемент.

Метод: OnTroubleEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неисправность"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTroubleEventsResponse элемент.

Метод: OnTroubleRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неисправность, окончание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnTroubleRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnUnBypassEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Исключение отменено"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnUnBypassEventsResponse элемент.

Метод: OnUnknownCardFormatEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неизвестный формат"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnUnknownCardFormatEventsResponse элемент.

Метод: OnUnknownIdentifierEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Неизвестный идентификатор"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnUnknownIdentifierEventsResponse элемент.

Метод: OnUnknownLicensePlateRecognizedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Распознан неизвестный автомобильный номер"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnUnknownLicensePlateRecognizedEventsResponse элемент.

Метод: OnValveClosedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Клапан закрыт"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnValveClosedEventsResponse элемент.

Метод: OnValveOpenEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Клапан открыт"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnValveOpenEventsResponse элемент.

Метод: OnVehicles**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Транспортное средство".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVehiclesResponse элемент.

Метод: OnVideoRecordingEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Запись видео"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVideoRecordingEventsResponse элемент.

Метод: OnViewCells**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Сегмент вида".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViewCellsResponse элемент.

Метод: OnViews**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Вид".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViewsResponse элемент.

Метод: OnViolationEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нарушение"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViolationEventsResponse элемент.

Метод: OnViolationGuardRouteEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нарушение полномочий контроля маршрута"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViolationGuardRouteEventsResponse элемент.

Метод: OnViolationOperatorPatrolClosedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Закрытие смены оператором с нарушением полномочий"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViolationOperatorPatrolClosedEventsResponse элемент.

Метод: OnViolationOperatorPatrolStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Открытие смены оператором с нарушением полномочий"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViolationOperatorPatrolStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnViolationPatrolClosedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Закрытие смены с нарушением полномочий"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViolationPatrolClosedEventsResponse элемент.

Метод: OnViolationPatrolStartedEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Открытие смены с нарушением полномочий"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViolationPatrolStartedEventsResponse элемент.

Метод: OnViolationRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Нарушение, окончание"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnViolationRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnVisitedPersons**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Сопровождающий".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVisitedPersonsResponse элемент.

Метод: OnVisitorDocuments**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Документ".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVisitorDocumentsResponse элемент.

Метод: OnVisitRequests**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Заявка".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVisitRequestsResponse элемент.

Метод: OnVisitRequestStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Статус заявки на посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVisitRequestStatusesResponse элемент.

Метод: OnVisitRequestStatusTypes**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Тип статуса посещения".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVisitRequestStatusTypesResponse элемент.

Метод: OnVisits**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Посещение".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVisitsResponse элемент.

Метод: OnVisitStatuses**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "VisitStatus".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnVisitStatusesResponse элемент.

Метод: OnWarningEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждение"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWarningEventsResponse элемент.

Метод: OnWarningRestoredEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Предупреждение, окончание".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWarningRestoredEventsResponse элемент.

Метод: OnWindows**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Окно".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWindowsResponse элемент.

Метод: OnWorkingAreas**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Рабочая область".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWorkingAreasResponse элемент.

Метод: OnWorkingAreasAccessCategories**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Фильтр рабочих областей".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWorkingAreasAccessCategoriesResponse элемент.

Метод: OnWorkstations**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Рабочая станция".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWorkstationsResponse элемент.

Метод: OnWorktimeEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Учет рабочего времени"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWorktimeEventsResponse элемент.

Метод: OnWrongCardCodeRuleEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, неверный формат"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnWrongCardCodeRuleEventsResponse элемент.

Метод: OnZppViolationEvents**Описание**

Подписка на получение измененных объектов типа "Событие "Доступ запрещен, нарушение ЗПП"".

Параметры

Имя	Тип	Описание
ids	ArrayOfstring	Массив идентификационных номеров.

Возвращаемое значение

OnZppViolationEventsResponse элемент.

Сложные типы: IClientCallback

Complex types

Имя	Описание
ArrayOfstring	

Сложный тип: ArrayOfstring

Наследование

Ограничение anyType

Структура элемента

Содержит элементы описанные в следующей таблице.

Компонент	Тип	Описание
string	string	

Index

#

Calendar 1381

A

AccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent 772

AccessDeniedHighAlcoholLevelEvent 773

AccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent 774

AccessDeniedHighTemperatureEvent 775

AccessDeniedIdentificationModeViolation 776

AccessDeniedNoMaskEvent 777

AccessGrantedDoorStayClosedEvent 778

AccessGrantedEmergencyCodeEvent 779

AccessGrantedEnterOkEvent 780

AccessGrantedEvent 781

AccessGrantedMultiCardEvent 782

AccessGrantedWithRFPViolationEvent 783

AccessLevel 784

AccessLevelsAccessCategory 785

AccessPoint 786

AccessPointsClose 31

AccessPointsOpen 32

AccessPointStatus 787

AccessPointSubAccessLevel 788

AccessPointsUnblock 33

AccessRequestEvent 789

AccessRequestExpiredEvent 790

AccessUnderDuressEvent 791

AccessZone 792

AddIdentifierGroupToEmployee 34

AdditionalReader 793

AddScheduleToEmployee 35

Adjustment 794

AdjustmentType 795

Area 796

ArmEvent 797

ArmFailedEvent 798

ArrayOfAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvent 799

ArrayOfAccessDeniedHighAlcoholLevelEvent 800

ArrayOfAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvent 801

ArrayOfAccessDeniedHighTemperatureEvent 802

ArrayOfAccessDeniedIdentificationModeViolation 803

ArrayOfAccessDeniedNoMaskEvent 804

ArrayOfAccessGrantedDoorStayClosedEvent 805

ArrayOfAccessGrantedEmergencyCodeEvent 806

ArrayOfAccessGrantedEnterOkEvent 807

ArrayOfAccessGrantedEvent 808

ArrayOfAccessGrantedMultiCardEvent 809

ArrayOfAccessGrantedWithRFPViolationEvent 810

ArrayOfAccessLevel 811

ArrayOfAccessLevelsAccessCategory 812

ArrayOfAccessPoint 813

ArrayOfAccessPointStatus 814

ArrayOfAccessPointSubAccessLevel	815	ArrayOfConnectionRestoredEvent	846
ArrayOfAccessRequestEvent	816	ArrayOfConnectionWithPartitionLostEvent	847
ArrayOfAccessRequestExpiredEvent	817	ArrayOfConnectionWithPartitionRestoredEvent	848
ArrayOfAccessUnderDuressEvent	818	ArrayOfCounterOverflowByLowerLimitEvent	849
ArrayOfAdditionalReader	819	ArrayOfCounterOverflowByUpperLimitEvent	850
ArrayOfAdjustment	820	ArrayOfDailyRoute	851
ArrayOfAdjustmentType	821	ArrayOfDailyRouteDetailInfo	852
ArrayOfArea	822	ArrayOfDailyRouteWithIndex	853
ArrayOfArmEvent	823	ArrayOfDailyRouteWithIndexDetailInfo	854
ArrayOfArmFailedEvent	824	ArrayOfdateTime	855
ArrayOfAttackEvent	825	ArrayOfDayShift	856
ArrayOfAttackRestoredEvent	826	ArrayOfDepartment	857
ArrayOfAttentionEvent	827	ArrayOfDevice	858
ArrayOfAuditLogInEvent	828	ArrayOfDeviceConnectedEvent	859
ArrayOfAuditLogOutEvent	829	ArrayOfDeviceDisconnectedEvent	860
ArrayOfAuditObjectChangedEvent	830	ArrayOfDeviceDisconnectedFromServiceEvent	861
ArrayOfAuditObjectCreatedEvent	831	ArrayOfDeviceFirmware	862
ArrayOfAuditObjectDeletedEvent	832	ArrayOfDeviceFirmwareDetailInfo	863
ArrayOfAuditObjectPropertyResetEvent	833	ArrayOfDeviceRebootedEvent	864
ArrayOfAutomationOnEvent	834	ArrayOfDeviceStatus	865
ArrayOfbase64Binary	835	ArrayOfDeviceStatusDetailInfo	866
ArrayOfBasePluginGlobalLink	836	ArrayOfDirectedArea	867
ArrayOfBioTemplate	837	ArrayOfDisarmEvent	868
ArrayOfBreakingDeviceEvent	838	ArrayOfDocumentFile	869
ArrayOfBurglaryEvent	839	ArrayOfDocumentPhoto	870
ArrayOfBurglaryRestoredEvent	840	ArrayOfDoorBlockedByLogicalLinkEvent	871
ArrayOfButtonPressedEvent	841	ArrayOfDoorBlockedByRemoteEvent	872
ArrayOfBypassEvent	842	ArrayOfDoorBlockedByTimeZoneEvent	873
ArrayOfCheckPointEvent	843		
ArrayOfCompany	844		
ArrayOfConnectionLostEvent	845		

ArrayOfDoorBlockedTriggerEvent	874	ArrayOfDvrChannelAlarmEvent	900
ArrayOfDoorBreakOffEvent	875	ArrayOfDvrChannelInfoEvent	901
ArrayOfDoorBreakOnEvent	876	ArrayOfDvrDeviceAlarmEvent	902
ArrayOfDoorClosedByLogicalLinkEvent	877	ArrayOfDvrDeviceInfoEvent	903
ArrayOfDoorClosedEvent	878	ArrayOfDvrDeviceWarningEvent	904
ArrayOfDoorClosedOnCommandEvent	879	ArrayOfEEExternalSystemStatus	905
ArrayOfDoorDeactivatedEvent	880	ArrayOfEmployee	906
ArrayOfDoorDeactivatedExitButtonEvent	881	ArrayOfEmployeeDetailInfo	907
ArrayOfDoorImpulseByLogicalLinkEvent	882	ArrayOfEmployeeLicensePlateRecognizedEvent	908
ArrayOfDoorOpenedByLogicalLinkEvent	883	ArrayOfEmployeeStatus	909
ArrayOfDoorOpenedByOperatorEvent	884	ArrayOfNotificationType	910
ArrayOfDoorOpenedEvent	885	ArrayOfEnterAreaEvent	911
ArrayOfDoorOpenedTooLongEvent	886	ArrayOfEnterInAccessZoneEvent	912
ArrayOfDoorOpenedTooLongOffEvent	887	ArrayOfEvent	913
ArrayOfDoorOpenedTooLongOnEvent	888	ArrayOfEventDetailInfo	914
ArrayOfDoorOpenedUnexpectedlyEvent	889	ArrayOfExitButtonEvent	915
ArrayOfDoorTriggerByLogicalLinkEvent	890	ArrayOfExpiredValidityPeriodEvent	916
ArrayOfDoorTriggeredOnCommandEvent	891	ArrayOfFile	917
ArrayOfDoorUnblockedByFirstAccessEvent	892	ArrayOfFileDetailInfo	918
ArrayOfDoorUnblockedByLogicalLinkEvent	893	ArrayOfFilteringSettings	919
ArrayOfDoorUnblockedByRemoteEvent	894	ArrayOfFingerPrint	920
ArrayOfDoorUnblockedByTimeZoneEvent	895	ArrayOfFingerprintTemplate	921
ArrayOfDoorUnblockedTriggerEvent	896	ArrayOfFireEvent	922
ArrayOfDvrChannelWarningEvent	897	ArrayOfFireRestoredEvent	923
ArrayOfDuressEvent	898	ArrayOfGlobalLink	924
ArrayOfDuressRestoredEvent	899	ArrayOfGlobalLinkEvent	925
		ArrayOfGlobalLinkStatus	926
		ArrayOfGlobalLinkStatusDetailInfo	927
		ArrayOfGroupView	928
		ArrayOfHoliday	929
		ArrayOfIdentifierGroup	930
		ArrayOfInput	931
		ArrayOfInputBreakLineEvent	932

ArrayOfInputBreakLineRestoredEvent	933	ArrayOfOperationStartedEvent	962
ArrayOfInputOffByLogicalLinkEvent	934	ArrayOfOperationType	963
ArrayOfInputOffEvent	935	ArrayOfOperatorEvent	964
ArrayOfInputOnByLogicalLinkEvent	936	ArrayOfOperatorPatrolClosedEvent	965
ArrayOfInputOnEvent	937	ArrayOfOperatorPatrolStartedEvent	966
ArrayOfInputRequestExitEvent	938	ArrayOfOutput	967
ArrayOfInputRestoredEvent	939	ArrayOfOutputGroupActivatedEvent	968
ArrayOfInputShortCircuitEvent	940	ArrayOfOutputGroupDeactivatedEvent	969
ArrayOfInputShortCircuitRestoreEvent	941	ArrayOfOutputImpulseByLogicalLinkEvent	970
ArrayOfInt	942	ArrayOfOutputImpulseOnCommEvent	971
ArrayOfIntegratedSystemEvent	943	ArrayOfOutputTriggerByLogicalLinkEvent	972
ArrayOfInvalidAccessLevelEvent	944	ArrayOfOutputTriggerOnCommandEvent	973
ArrayOfInvalidCodeEvent	945	ArrayOfOutputTurnOffByLogicalLinkEvent	974
ArrayOfInvalidIdentificationModeEvent	946	ArrayOfOutputTurnOffEvent	975
ArrayOfInvalidTimeZoneEvent	947	ArrayOfOutputTurnOffOnCommEvent	976
ArrayOfLockRecord	948	ArrayOfOutputTurnOnByLogicalLinkEvent	977
ArrayOfLogicalElement	949	ArrayOfOutputTurnOnEvent	978
ArrayOfLogicalLink	950	ArrayOfOutputTurnOnOnCommEvent	979
ArrayOfLogicalLinkActivatedEvent	951	ArrayOfPartitionAlarmCanceledEvent	980
ArrayOfLogicalTimeZone	952	ArrayOfPartitionAlarmEvent	981
ArrayOfLogicalTreeAccessCategory	953	ArrayOfPartitionArmedByControlPanelEvent	982
ArrayOfLogicalTreeElement	954	ArrayOfPartitionArmedByLogicalLinkEvent	983
ArrayOfManualControlEvent	955	ArrayOfPartitionArmedEvent	984
ArrayOfMaterialAsset	956	ArrayOfPartitionArmedOnCommEvent	985
ArrayOfModeGatewayViolationEvent	957	ArrayOfPartitionArmFailedEvent	986
ArrayOfOperation	958	ArrayOfPartitionDisarmedByControlPanelEvent	987
ArrayOfOperationCanceledEvent	959		
ArrayOfOperationCompletedEvent	960		
ArrayOfOperationFailedEvent	961		

ArrayOfPartitionDisarmedByLogi988 calLinkEvent		ArrayOfRunExeFailedEvent	1019
ArrayOfPartitionDisarmedEvent	989	ArrayOfRunExeSuccessEvent	1020
ArrayOfPartitionDisarmedOnCo 990 mmandEvent		ArrayOfSabotageEvent	1021
ArrayOfPartitionEntryDelayEven 991 t		ArrayOfSabotageRestoredEvent	1022
ArrayOfPatrolClosedEvent	992	ArrayOfSchedule	1023
ArrayOfPatrolStartedEvent	993	ArrayOfSchedulesAccessCateg 1024 ory	
ArrayOfPhotoVerificationWindo 994 w		ArrayOfScheduleWithStartDate	1025
ArrayOfPluginOfSystem	995	ArrayOfScoreboardCellSettings	1026
ArrayOfPost	996	ArrayOfSecurityZoneAlarmCanc 1027 eledEvent	
ArrayOfPowerSupplyOffEvent	997	ArrayOfSecurityZoneAlarmEvent	1028
ArrayOfPowerSupplyRestoredE 998 vent		ArrayOfSecurityZoneArmedEve 1029 nt	
ArrayOfPreHoliday	999	ArrayOfSecurityZoneDisarmedE 1030 vent	
ArrayOfPtzGoToPresetEvent	1000	ArrayOfServiceInfoEvent	1031
ArrayOfReadingDelayEvent	1001	ArrayOfShift	1032
ArrayOfReadyDeviceEvent	1002	ArrayOfShiftInterval	1033
ArrayOfRecordInTimeLapseStar 1003 tedEvent		ArrayOfSignalFlagActivatedEve 1034 nt	
ArrayOfRecordStartedEvent	1004	ArrayOfSignalFlagDeactivatedE 1035 vent	
ArrayOfRecordStoppedEvent	1005	ArrayOfSourceCheckPoint	1036
ArrayOfRegistrationPoint	1006	ArrayOfStartDeviceEvent	1037
ArrayOfReportPlugin	1007	ArrayOfStartUpEvent	1038
ArrayOfReportTemplate	1008	ArrayOfstring	1719
ArrayOfResetEvent	1009	ArrayOfSubAccessLevel	1039
ArrayOfRestartDeviceEvent	1010	ArrayOfSwitchToAuthorizedMod 1040 eEvent	
ArrayOfRestoreEnterEvent	1011	ArrayOfSwitchToStandbyModeE 1041 vent	
ArrayOfRoute	1012	ArrayOfSystemServiceSettings	1042
ArrayOfRoutePoint	1013	ArrayOfTagCheckPoint	1043
ArrayOfRoutePointDetailInfo	1014	ArrayOfTestingStartedEvent	1044
ArrayOfRoutesSchedule	1015	ArrayOfTimexApplication	1045
ArrayOfRoutesScheduleDetailInf 1016 o		ArrayOfTimexImage	1046
ArrayOfRouteWithBeginTime	1017	ArrayOfTimexImageDetailInfo	1047
ArrayOfRule	1018	ArrayOfTimexOperator	1048

ArrayOfTimeProgramUpdateStatus	1049	ArrayOfVisitRequest	1080
ArrayOfTimeSystem	1050	ArrayOfVisitRequestStatusType	1081
ArrayOfTimeSystemDetailInfo	1051	ArrayOfWarningEvent	1082
ArrayOfTimeZone	1052	ArrayOfWarningRestoredEvent	1083
ArrayOfTimeZoneDay	1053	ArrayOfWindow	1084
ArrayOfTransferDay	1054	ArrayOfWorkingArea	1085
ArrayOfTriggerEnterEvent	1055	ArrayOfWorkingAreasAccessCategory	1086
ArrayOfTriggerLinkageEvent	1056	ArrayOfWorkstation	1087
ArrayOfTroubleEvent	1057	ArrayOfWorktimeEvent	1088
ArrayOfTroubleRestoredEvent	1058	ArrayOfWorktimeInfo	1089
ArrayOfUnBypassEvent	1059	ArrayOfWrongCardCodeRuleEvent	1090
ArrayOfUnknownCardFormatEvent	1060	ArrayOfZppViolationEvent	1091
ArrayOfUnknownIdentifierEvent	1061	ArrayOfCalendar	1092
ArrayOfUnknownLicensePlateRecognizedEvent	1062	AttackEvent	1093
ArrayOfValveClosedEvent	1063	AttackRestoredEvent	1094
ArrayOfValveOpenEvent	1064	AttentionEvent	1095
ArrayOfVehicle	1065	AuditApplicationEvent	1096
ArrayOfVeinTemplate	1066	AuditEvent	1097
ArrayOfVideoRecordingEvent	1067	AuditLogInEvent	1098
ArrayOfView	1068	AuditLogOutEvent	1099
ArrayOfViewCell	1069	AuditObjectChangedEvent	1100
ArrayOfViolationEvent	1070	AuditObjectCreatedEvent	1101
ArrayOfViolationGuardRouteEvent	1071	AuditObjectDeletedEvent	1102
ArrayOfViolationOperatorPatrolClosedEvent	1072	AuditObjectEvent	1103
ArrayOfViolationOperatorPatrolStartedEvent	1073	AuditObjectPropertyResetEvent	1104
ArrayOfViolationPatrolClosedEvent	1074	AutomationOnEvent	1105
ArrayOfViolationPatrolStartedEvent	1075		
ArrayOfViolationRestoredEvent	1076		
ArrayOfVisit	1077		
ArrayOfVisitedPerson	1078		
ArrayOfVisitorDocument	1079		

B

BaseCheckPoint	1106
BasePluginGlobalLink	1107
BioTemplate	1108
BitArray	1109
BreakingDeviceEvent	1110
BurglaryEvent	1111

BurglaryRestoredEvent	1112
ButtonPressedEvent	1113
BypassEvent	1114

C

CheckPointEvent	1115	CreateIdentifierGroups	52
Company	1116	CreateLockRecords	53
CompleteVisit	36	CreateLogicalTreeElements	54
Complex types	737, 1718	CreatePhotoVerificationWindows	55
ConnectionLostEvent	1117	CreatePosts	56
ConnectionRestoredEvent	1118	CreateRegistrationPoints	57
ConnectionWithPartitionLostEvent	1119	CreateRules	58
ConnectionWithPartitionRestoreEvent	1120	CreateSchedules	59
CopyAndCropMainEmployeePhotoToFaceGeometryTemplate	37	CreateSchedulesWithStartDate	60
CounterOverflowByLowerLimitEvent	1121	CreateShiftIntervals	61
CounterOverflowByUpperLimitEvent	1122	CreateShifts	62
CreateAdjustmentByAdjustmentType	38	CreateTimexProgramUpdates	63
CreateAdjustmentByShift	39	CreateTimeZone	64
CreateAdjustmentType	40	CreateVehicles	65
CreateAreas	41	CreateVisit	66
CreateCompanies	42	CreateVisitor	68
CreateDayShifts	43	CreateVisitRequest	70
CreateDepartments	44	CreateWorkingAreas	72
CreateDeviceFirmwares	45	CreateWorktimeEvents	73
CreateDeviceOperationFault	1123		
CreateDevicesOperation	46		
CreateDirectedAreas	47		
CreateDocument	48		
CreateEmployees	49		
CreateExternalSystemsOperation	50		
CreateGlobalLinks	51		

D

DailyRoute	1124
DailyRouteDetailInfo	1125
DailyRouteWithIndex	1126
DailyRouteWithIndexDetailInfo	1127
DayShift	1128
Department	1129
Device	1130
DeviceConnectedEvent	1131
DeviceDisconnectedEvent	1132
DeviceDisconnectedFromServiceEvent	1133
DeviceFirmware	1134
DeviceFirmwareDetailInfo	1135

DeviceRebootedEvent	1136
DeviceStatus	1137
DeviceStatusDetailInfo	1138
DirectedArea	1139
DisarmEvent	1140
DocumentFile	1141
DocumentPhoto	1142
DoorBlockedByLogicalLinkEvent	1143
DoorBlockedByRemoteEvent	1144
DoorBlockedByTimeZoneEvent	1145
DoorBlockedTriggerEvent	1146
DoorBreakOffEvent	1147
DoorBreakOnEvent	1148
DoorClosedByLogicalLinkEvent	1149
DoorClosedEvent	1150
DoorClosedOnCommandEvent	1151
DoorDeactivatedEvent	1152
DoorDeactivatedExitButtonEvent	1153
DoorImpulseByLogicalLinkEvent	1154
DoorOpenedByLogicalLinkEvent	1155
DoorOpenedByOperatorEvent	1156
DoorOpenedEvent	1157
DoorOpenedTooLongEvent	1158
DoorOpenedTooLongOffEvent	1159
DoorOpenedTooLongOnEvent	1160
DoorOpenedUnexpectedlyEvent	1161
DoorTriggerByLogicalLinkEvent	1162
DoorTriggeredOnCommandEvent	1163
DoorUnblockedByFirstAccessEvent	1164
DoorUnblockedByLogicalLinkEvent	1165
DoorUnblockedByRemoteEvent	1166
DoorUnblockedByTimeZoneEvent	1167

DoorUnblockedTriggerEvent	1168
DrvChannelWarningEvent	1169
DuressEvent	1170
DuressRestoredEvent	1171
DvrChannelAlarmEvent	1172
DvrChannelInfoEvent	1173
DvrDeviceAlarmEvent	1174
DvrDeviceInfoEvent	1175
DvrDeviceWarningEvent	1176

E

EActionType	1384
EAdjustmentTypeCountAs	1385
EAreaDirectionType	1386
EBreathalyzerUnit	1387
EDayType	1388
EDefaultTimeZoneType	1389
EDeviceConnectionType	1390
EDeviceStatus	1391
EDeviceUserRole	1392
EDocumentType	1393
EElementSynchronizationStatus	1394
EEnterType	1395
EExternalSystemStatus	1396
EExternalSystemType	1399
EFaceAlgoVersion	1403
EFingerPrintType	1404
EGender	1405
EGlobalLinkStatus	1406
EIdentificationMode	1407
EIdentificationType	1409
ELockDataType	1410
ELogicalElementType	1411
Employee	1177
EmployeeDetailInfo	1179

EmployeeLicensePlateRecognizedEvent 1180

EmployeeStatus 1181

ENotificationType 1412

EnterAreaEvent 1182

EnterInAccessZoneEvent 1183

EOperationType 1423

EOperatorCommandStatus 1426

ERoundTo 1427

ERuleMode 1428

EShiftPeriod 1429

EShiftTransfer 1430

EShiftType 1431

ESourceType 1432

Event 1184

EventDetailInfo 1191

EventPhoto 1192

EventType 1193

EventTypes 1433

EVisitRequestStatus 1439

EVisitStatus 1440

EWindowMode 1441

EWorktimeEventType 1442

ExitButtonEvent 1194

ExpiredValidityPeriodEvent 1195

F

File 1196

FileDetailInfo 1197

FilteringSettings 1198

FingerPrint 1199

FingerprintTemplate 1200

FireEvent 1201

FireRestoredEvent 1202

G

GetAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents 74

GetAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents 75

GetAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents 76

GetAccessDeniedHighTemperatureEvents 77

GetAccessDeniedIdentificationModeViolations 78

GetAccessDeniedNoMaskEvents 79

GetAccessGrantedDoorStayClosedEvents 80

GetAccessGrantedEmergencyCodeEvents 81

GetAccessGrantedEnterOkEvents 82

GetAccessGrantedEvents 83

GetAccessGrantedMultiCardEvents 84

GetAccessGrantedWithRFPViolationEvents 85

GetAccessLevels 86

GetAccessLevelsAccessCategories 87

GetAccessPoints 88

GetAccessPointsStatuses 89

GetAccessPointSubAccessLevels 90

GetAccessRequestEvents 91

GetAccessRequestExpiredEvents 92

GetAccessUnderDuressEvents 93

GetActiveVisitsForSystem 94

GetAdditionalReaders 95

GetAdjustments 96

GetAdjustmentsByInterval 97

GetAdjustmentTypes 98

GetAreas 99

GetArmEvents	100	GetDailyRoutes	132
GetArmFailedEvents	101	GetDailyRoutesWithIndexes	133
GetAttackEvents	102	GetDailyRouteWithIndexDetailInfo	134
GetAttackRestoredEvents	103	GetDayShifts	135
GetAttentionEvents	104	GetDepartments	136
GetAuditLogInEvents	105	GetDeviceConnectedEvents	137
GetAuditLogOutEvents	106	GetDeviceDisconnectedEvents	138
GetAuditObjectChangedEvents	107	GetDeviceDisconnectedFromServiceEvents	139
GetAuditObjectCreatedEvents	108	GetDeviceFirmwareDetailInfo	140
GetAuditObjectDeletedEvents	109	GetDeviceFirmwares	141
GetAuditObjectPropertyResetEvents	110	GetDeviceRebootedEvents	142
GetAutomationOnEvents	111	GetDevices	143
GetBasePluginGlobalLinks	112	GetDevicesStatuses	144
GetBioTemplates	113	GetDeviceStatusDetailInfo	145
GetBreakingDeviceEvents	114	GetDeviceSupportedOperations	146
GetBurglaryEvents	115	GetDirectedAreas	147
GetBurglaryRestoredEvents	116	GetDisarmEvents	148
GetButtonPressedEvents	117	GetDocumentFiles	149
GetByIntegrationEmployees	118	GetDocumentPhotos	150
GetByIntegrationRegistrationPoints	119	GetDoorBlockedByLogicalLinkEvents	151
GetByIntegrationTimeZones	120	GetDoorBlockedByRemoteEvents	152
GetBypassEvents	121	GetDoorBlockedByTimeZoneEvents	153
GetCalendars	122	GetDoorBlockedTriggerEvents	154
GetCheckPointEvents	123	GetDoorBreakOffEvents	155
GetCompanies	124	GetDoorBreakOnEvents	156
GetConnectionLostEvents	125	GetDoorClosedByLogicalLinkEvents	157
GetConnectionRestoredEvents	126	GetDoorClosedEvents	158
GetConnectionWithPartitionLostEvents	127	GetDoorClosedOnCommandEvents	159
GetConnectionWithPartitionRestoredEvents	128	GetDoorDeactivatedEvents	160
GetCounterOverflowByLowerLimitEvents	129	GetDoorDeactivatedExitButtonEvents	161
GetCounterOverflowByUpperLimitEvents	130		
GetDailyRouteDetailInfo	131		

GetDoorImpulseByLogicalLinkEvents	162	GetEmployeesFingerprintTemplates	189
GetDoorOpenedByLogicalLinkEvents	163	GetEmployeesFingerprintTemplatesByIdentifierGroups	190
GetDoorOpenedByOperatorEvents	164	GetEmployeesStatuses	191
GetDoorOpenedEvents	165	GetEmployeesVeinTemplates	192
GetDoorOpenedTooLongEvents	166	GetEmployeesVeinTemplatesByIdentifierGroups	193
GetDoorOpenedTooLongOffEvents	167	GetEnterAreaEvents	194
GetDoorOpenedTooLongOnEvents	168	GetEnterInAccessZoneEvents	195
GetDoorOpenedUnexpectedlyEvents	169	GetEventDetailInfo	196
GetDoorTriggerByLogicalLinkEvents	170	GetEvents	197
GetDoorTriggeredOnCommandEvents	171	GetExitButtonEvents	198
GetDoorUnblockedByFirstAccessEvents	172	GetExpiredValidityPeriodEvents	199
GetDoorUnblockedByLogicalLinkEvents	173	GetExternalSystemSupportedOperations	200
GetDoorUnblockedByRemoteEvents	174	GetFileDetailInfo	201
GetDoorUnblockedByTimeZoneEvents	175	GetFiles	202
GetDoorUnblockedTriggerEvents	176	GetFilteringSettings	203
GetDrvChannelWarningEvents	177	GetFingerPrints	204
GetDuressEvents	178	GetFireEvents	205
GetDuressRestoredEvents	179	GetFireRestoredEvents	206
GetDvrChannelAlarmEvents	180	GetGlobalLinkEvents	207
GetDvrChannelInfoEvents	181	GetGlobalLinks	208
GetDvrDeviceAlarmEvents	182	GetGlobalLinkStatusDetailInfo	209
GetDvrDeviceInfoEvents	183	GetGlobalLinkStatuses	210
GetDvrDeviceWarningEvents	184	GetGroupViews	211
GetEmployeeDetailInfo	185	GetHolidays	212
GetEmployeeLicensePlateRecognizedEvents	186	GetIdentifierGroups	213
GetEmployeePhoto	187	GetInputBreakLineEvents	214
GetEmployees	188	GetInputBreakLineRestoredEvents	215
		GetInputOffByLogicalLinkEvents	216
		GetInputOffEvents	217
		GetInputOnByLogicalLinkEvents	218
		GetInputOnEvents	219
		GetInputRequestExitEvents	220

GetInputRestoredEvents	221	GetOutputImpulseOnCommand	252
GetInputs	222	Events	
GetInputShortCircuitEvents	223	GetOutputs	253
GetInputShortCircuitRestoredEvents	224	GetOutputTriggerByLogicalLink	254
GetIntegratedSystemEventEvents	225	Events	
GetInvalidAccessLevelEvents	226	GetOutputTriggerOnCommandEvents	255
GetInvalidCodeEvents	227	Events	
GetInvalidIdentificationModeEvents	228	GetOutputTurnOffByLogicalLink	256
GetInvalidTimeZoneEvents	229	Events	
GetLockRecords	230	GetOutputTurnOffEvents	257
GetLogicalElements	231	GetOutputTurnOffOnCommand	258
GetLogicalLinkActivatedEvents	232	Events	
GetLogicalLinks	233	GetOutputTurnOnByLogicalLink	259
GetLogicalTimeZones	234	Events	
GetLogicalTreeAccessCategories	235	GetOutputTurnOnEvents	260
GetLogicalTreeElements	236	GetOutputTurnOnOnCommand	261
GetManualControlEvents	237	Events	
GetMaterialsAssets	238	GetPackAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents	262
GetModeGatewayViolationEvents	239	GetPackAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents	263
GetOperationCanceledEvents	240	GetPackAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents	264
GetOperationCompletedEvents	241	GetPackAccessDeniedHighTemperatureEvents	265
GetOperationFailedEvents	242	GetPackAccessDeniedIdentificationModeViolations	266
GetOperations	243	GetPackAccessDeniedNoMaskEvents	267
GetOperationStartedEvents	244	GetPackAccessGrantedDoorStaticallyClosedEvents	268
GetOperationsTypes	245	GetPackAccessGrantedEmergencyCodeEvents	269
GetOperatorEvents	246	GetPackAccessGrantedEnterOkEvents	270
GetOperatorPatrolClosedEvents	247	GetPackAccessGrantedEvents	271
GetOperatorPatrolStartedEvents	248	GetPackAccessGrantedMultiCarEvents	272
GetOutputGroupActivatedEvents	249	GetPackAccessGrantedWithRF	273
GetOutputGroupDeactivatedEvents	250	PViolationEvents	
GetOutputImpulseByLogicalLink	251	GetPackAccessLevels	274
Events		GetPackAccessLevelsAccessCategories	275
		GetPackAccessPoints	276
		GetPackAccessPointsStatuses	277

GetPackAccessPointSubAccess Levels	278	GetPackConnectionRestoredEvents	308
GetPackAccessRequestEvents	279	GetPackConnectionWithPartitionLostEvents	309
GetPackAccessRequestExpiredEvents	280	GetPackConnectionWithPartitionRestoredEvents	310
GetPackAccessUnderDuressEvents	281	GetPackCounterOverflowByLowerLimitEvents	311
GetPackAdditionalReaders	282	GetPackCounterOverflowByUpperLimitEvents	312
GetPackAdjustments	283	GetPackDailyRoutes	313
GetPackAdjustmentTypes	284	GetPackDailyRoutesDetailInfos	314
GetPackAreas	285	GetPackDailyRoutesWithIndexes	315
GetPackArmEvents	286	GetPackDailyRoutesWithIndexesDetailInfos	316
GetPackArmFailedEvents	287	GetPackDayShifts	317
GetPackAttackEvents	288	GetPackDepartments	318
GetPackAttackRestoredEvents	289	GetPackDeviceConnectedEvents	319
GetPackAttentionEvents	290	GetPackDeviceDisconnectedEvents	320
GetPackAuditLogInEvents	291	GetPackDeviceDisconnectedFromServiceEvents	321
GetPackAuditLogOutEvents	292	GetPackDeviceFirmwares	322
GetPackAuditObjectChangedEvents	293	GetPackDeviceFirmwaresDetailInfos	323
GetPackAuditObjectCreatedEvents	294	GetPackDeviceRebootedEvents	324
GetPackAuditObjectDeletedEvents	295	GetPackDevices	325
GetPackAuditObjectPropertyResetEvents	296	GetPackDevicesStatuses	326
GetPackAutomationOnEvents	297	GetPackDevicesStatusesDetailInfos	327
GetPackBasePluginGlobalLinks	298	GetPackDirectedAreas	328
GetPackBreakingDeviceEvents	299	GetPackDisarmEvents	329
GetPackBurglaryEvents	300	GetPackDocumentFiles	330
GetPackBurglaryRestoredEvents	301	GetPackDocumentPhotos	331
GetPackButtonPressedEvents	302	GetPackDoorBlockedByLogicalLinkEvents	332
GetPackBypassEvents	303	GetPackDoorBlockedByRemoteEvents	333
GetPackCalendars	304	GetPackDoorBlockedByTimeZoneEvents	334
GetPackCheckPointEvents	305		
GetPackCompanies	306		
GetPackConnectionLostEvents	307		

GetPackDoorBlockedTriggerEvents	335	GetPackDvrChannelAlarmEvents	361
GetPackDoorBreakOffEvents	336	GetPackDvrChannelInfoEvents	362
GetPackDoorBreakOnEvents	337	GetPackDvrDeviceAlarmEvents	363
GetPackDoorClosedByLogicalLinkEvents	338	GetPackDvrDeviceInfoEvents	364
GetPackDoorClosedEvents	339	GetPackDvrDeviceWarningEvents	365
GetPackDoorClosedOnCommandEvents	340	GetPackEmployeeLicensePlateRecognizedEvents	366
GetPackDoorDeactivatedEvents	341	GetPackEmployees	367
GetPackDoorDeactivatedExitButtonEvents	342	GetPackEmployeesDetailInfos	368
GetPackDoorImpulseByLogicalLinkEvents	343	GetPackEmployeesStatuses	369
GetPackDoorOpenedByLogicalLinkEvents	344	GetPackEnterAreaEvents	370
GetPackDoorOpenedByOperatorEvents	345	GetPackEnterInAccessZoneEvents	371
GetPackDoorOpenedEvents	346	GetPackExitButtonEvents	372
GetPackDoorOpenedTooLongEvents	347	GetPackExpiredValidityPeriodEvents	373
GetPackDoorOpenedTooLongOfflineEvents	348	GetPackFiles	374
GetPackDoorOpenedTooLongOnlineEvents	349	GetPackFilesDetailInfos	375
GetPackDoorOpenedUnexpectedlyEvents	350	GetPackFingerPrints	376
GetPackDoorTriggerByLogicalLinkEvents	351	GetPackFireEvents	377
GetPackDoorTriggeredOnCommandEvents	352	GetPackFireRestoredEvents	378
GetPackDoorUnblockedByFirstAccessEvents	353	GetPackGlobalLinkEvents	379
GetPackDoorUnblockedByLogicalLinkEvents	354	GetPackGlobalLinks	380
GetPackDoorUnblockedByRemoteEvents	355	GetPackGlobalLinkStatuses	381
GetPackDoorUnblockedByTimeZoneEvents	356	GetPackGlobalLinkStatusesDetailInfos	382
GetPackDoorUnblockedTriggerEvents	357	GetPackGroupViews	383
GetPackDvrChannelWarningEvents	358	GetPackHolidays	384
GetPackDuressEvents	359	GetPackIdentifierGroups	385
GetPackDuressRestoredEvents	360	GetPackInputBreakLineEvents	386
		GetPackInputBreakLineRestoreEvents	387
		GetPackInputOffByLogicalLinkEvents	388
		GetPackInputOffEvents	389
		GetPackInputOnByLogicalLinkEvents	390

GetPackInputOnEvents	391	GetPackOutputGroupActivatedEvents	420
GetPackInputRequestExitEvents	392	GetPackOutputGroupDeactivatedEvents	421
GetPackInputRestoredEvents	393	GetPackOutputImpulseByLogicalLinkEvents	422
GetPackInputs	394	GetPackOutputImpulseOnCommandEvents	423
GetPackInputShortCircuitEvents	395	GetPackOutputs	424
GetPackInputShortCircuitRestoredEvents	396	GetPackOutputTriggerByLogicalLinkEvents	425
GetPackIntegratedSystemEvents	397	GetPackOutputTriggerOnCommandEvents	426
GetPackInvalidAccessLevelEvents	398	GetPackOutputTurnOffByLogicalLinkEvents	427
GetPackInvalidCodeEvents	399	GetPackOutputTurnOffEvents	428
GetPackInvalidIdentificationModeEvents	400	GetPackOutputTurnOffOnCommandEvents	429
GetPackInvalidTimeZoneEvents	401	GetPackOutputTurnOnByLogicalLinkEvents	430
GetPackLockRecords	402	GetPackOutputTurnOnEvents	431
GetPackLogicalElements	403	GetPackOutputTurnOnOnCommandEvents	432
GetPackLogicalLinkActivatedEvents	404	GetPackPartitionAlarmCanceledEvents	433
GetPackLogicalLinks	405	GetPackPartitionAlarmEvents	434
GetPackLogicalTimeZones	406	GetPackPartitionArmedByControlPanelEvents	435
GetPackLogicalTreeAccessCategories	407	GetPackPartitionArmedByLogicalLinkEvents	436
GetPackLogicalTreeElements	408	GetPackPartitionArmedEvents	437
GetPackManualControlEvents	409	GetPackPartitionArmedOnCommandEvents	438
GetPackMaterialsAssets	410	GetPackPartitionArmFailedEvents	439
GetPackModeGatewayViolationEvents	411	GetPackPartitionDisarmedByControlPanelEvents	440
GetPackOperationCanceledEvents	412	GetPackPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents	441
GetPackOperationCompletedEvents	413	GetPackPartitionDisarmedEvents	442
GetPackOperationFailedEvents	414	GetPackPartitionDisarmedOnCommandEvents	443
GetPackOperationStartedEvents	415	GetPackPartitionEntryDelayEvents	444
GetPackOperationsTypes	416		
GetPackOperatorEvents	417		
GetPackOperatorPatrolClosedEvents	418		
GetPackOperatorPatrolStartedEvents	419		

GetPackPatrolClosedEvents	445	GetPackSchedulesAccessCategories	477
GetPackPatrolStartedEvents	446	GetPackSchedulesWithStartDate	478
GetPackPhotoVerificationWindows	447	GetPackScoreboardCellsSettings	479
GetPackPluginsOfSystem	448	GetPackSecurityZoneAlarmCancelledEvents	480
GetPackPosts	449	GetPackSecurityZoneAlarmEvents	481
GetPackPowerSupplyOffEvents	450	GetPackSecurityZoneArmedEvents	482
GetPackPowerSupplyRestoredEvents	451	GetPackSecurityZoneDisarmedEvents	483
GetPackPreHolidays	452	GetPackServiceInfoEvents	484
GetPackPtzGoToPresetEvents	453	GetPackShiftIntervals	485
GetPackReadingDelayEvents	454	GetPackShifts	486
GetPackReadyDeviceEvents	455	GetPackSignalFlagActivatedEvents	487
GetPackRecordInTimeLapseStartedEvents	456	GetPackSignalFlagDeactivatedEvents	488
GetPackRecordStartedEvents	457	GetPackSourceCheckPoints	489
GetPackRecordStoppedEvents	458	GetPackStartDeviceEvents	490
GetPackRegistrationPoints	459	GetPackStartUpEvents	491
GetPackReportsPlugins	460	GetPackSubAccessLevels	492
GetPackReportTemplates	461	GetPackSwitchToAuthorizedModeEvents	493
GetPackResetEvents	462	GetPackSwitchToStandbyModeEvents	494
GetPackRestartDeviceEvents	463	GetPackSystems	495
GetPackRestoreEnterEvents	464	GetPackSystemsDetailInfos	496
GetPackRoutePoints	465	GetPackSystemsServiceSettings	497
GetPackRoutePointsDetailInfos	466	GetPackTagCheckPoints	498
GetPackRoutes	467	GetPackTestingStartedEvents	499
GetPackRoutesSchedules	468	GetPackTimexApplications	500
GetPackRoutesSchedulesDetailInfos	469	GetPackTimexImages	501
GetPackRoutesWithBeginTime	470	GetPackTimexImagesDetailInfos	502
GetPackRules	471	GetPackTimexOperators	503
GetPackRunExeFailedEvents	472	GetPackTimexProgramUpdates	504
GetPackRunExeSuccessEvents	473		
GetPackSabotageEvents	474		
GetPackSabotageRestoredEvents	475		
GetPackSchedules	476		

GetPackTimeZoneDays	505	GetPackWindows	535
GetPackTimeZones	506	GetPackWorkingAreas	536
GetPackTransfersDays	507	GetPackWorkingAreasAccessC ategories	537
GetPackTriggerEnterEvents	508	GetPackWorkstations	538
GetPackTriggerLinkageEvents	509	GetPackWorktimeEvents	539
GetPackTroubleEvents	510	GetPackWrongCardCodeRuleE vents	540
GetPackTroubleRestoredEvents	511	GetPackZppViolationEvents	541
GetPackUnBypassEvents	512	GetPartitionAlarmCanceledEven ts	542
GetPackUnknownCardFormatEv513 ents	513	GetPartitionAlarmEvents	543
GetPackUnknownIdentifierEvent514 s	514	GetPartitionArmedByControlPan elEvents	544
GetPackUnknownLicensePlateR515 ecognizedEvents	515	GetPartitionArmedByLogicalLink Events	545
GetPackValveClosedEvents	516	GetPartitionArmedEvents	546
GetPackValveOpenEvents	517	GetPartitionArmedOnCommand Events	547
GetPackVehicles	518	GetPartitionArmFailedEvents	548
GetPackVideoRecordingEvents	519	GetPartitionDisarmedByControl PanelEvents	549
GetPackViewCells	520	GetPartitionDisarmedByLogicalL inkEvents	550
GetPackViews	521	GetPartitionDisarmedEvents	551
GetPackViolationEvents	522	GetPartitionDisarmedOnComma ndEvents	552
GetPackViolationGuardRouteEv ents	523	GetPartitionEntryDelayEvents	553
GetPackViolationOperatorPatrol ClosedEvents	524	GetPatrolClosedEvents	554
GetPackViolationOperatorPatrol StartedEvents	525	GetPatrolStartedEvents	555
GetPackViolationPatrolClosedE vents	526	GetPhotoVerificationWindows	556
GetPackViolationPatrolStartedE vents	527	GetPluginsOfSystem	557
GetPackViolationRestoredEvent s	528	GetPosts	558
GetPackVisitedPersons	529	GetPowerSupplyOffEvents	559
GetPackVisitorDocuments	530	GetPowerSupplyRestoredEvent s	560
GetPackVisitRequests	531	GetPreHolidays	561
GetPackVisits	532	GetPtzGoToPresetEvents	562
GetPackWarningEvents	533	GetReadingDelayEvents	563
GetPackWarningRestoredEvent s	534	GetReadyDeviceEvents	564

GetRecordInTimeLapseStartedEvents	565	GetSignalFlagActivatedEvents	598
GetRecordStartedEvents	566	GetSignalFlagDeactivatedEvents	599
GetRecordStoppedEvents	567	GetSourceCheckPoints	600
GetRegistrationPoints	568	GetStartDeviceEvents	601
GetReportsPlugins	569	GetStartupEvents	602
GetReportTemplates	570	GetStatusesTimexSystem	603
GetResetEvents	571	GetSubAccessLevels	604
GetRestartDeviceEvents	572	GetSwitchToAuthorizedModeEvents	605
GetRestoreEnterEvents	573	GetSwitchToStandbyModeEvents	606
GetRoutePointDetailInfo	574	GetSystems	607
GetRoutePoints	575	GetSystemsServiceSettings	608
GetRoutes	576	GetTagCheckPoints	609
GetRoutesScheduleDetailInfo	577	GetTestingStartedEvents	610
GetRoutesSchedules	578	GetTimexApplications	611
GetRoutesWithBeginTime	579	GetTimexImageDetailInfo	612
GetRules	580	GetTimexImages	613
GetRunExeFailedEvents	581	GetTimexOperators	614
GetRunExeSuccessEvents	582	GetTimexProgramUpdateStatuses	615
GetSabotageEvents	583	GetTimexSystemDetailInfo	616
GetSabotageRestoredEvents	584	GetTimeZoneDays	617
GetSchedules	585	GetTimeZones	618
GetSchedulesAccessCategories	586	GetTransfersDays	619
GetSchedulesWithStartDate	587	GetTriggerEnterEvents	620
GetScoreboardCellsSettings	588	GetTriggerLinkageEvents	621
GetSecurityZoneAlarmCanceledEvents	589	GetTroubleEvents	622
GetSecurityZoneAlarmEvents	590	GetTroubleRestoredEvents	623
GetSecurityZoneArmedEvents	591	GetUnBypassEvents	624
GetSecurityZoneDisarmedEvents	592	GetUnknownCardFormatEvents	625
GetServerTimeUTC	593	GetUnknownIdentifierEvents	626
GetServiceInfoEvents	594	GetUnknownLicensePlateRecognizedEvents	627
GetShiftByDate	595	GetValveClosedEvents	628
GetShiftIntervals	596	GetValveOpenEvents	629
GetShifts	597		

GetVehicles	630
GetVideoRecordingEvents	631
GetViewCells	632
GetViews	633
GetViolationEvents	634
GetViolationGuardRouteEvents	635
GetViolationOperatorPatrolClosedEvents	636
GetViolationOperatorPatrolStartedEvents	637
GetViolationPatrolClosedEvents	638
GetViolationPatrolStartedEvents	639
GetViolationRestoredEvents	640
GetVisitedPersons	641
GetVisitorDocuments	642
GetVisitRequests	643
GetVisitRequestStatusTypes	644
GetVisits	645
GetWarningEvents	646
GetWarningRestoredEvents	647
GetWindows	648
GetWorkingAreas	649
GetWorkingAreasAccessCategories	650
GetWorkstations	651
GetWorktimeEvents	652
GetWorkTimeInfo	653
GetWrongCardCodeRuleEvents	654
GetZppViolationEvents	655
GlobalLink	1203
GlobalLinkEvent	1204
GlobalLinkStatus	1205
GlobalLinkStatusDetailInfo	1206
GroupView	1207

H

HeartBeat	656
Holiday	1208
I	
IClientCallback	1443
IdentifierGroup	1209
Input	1210
InputBreakLineEvent	1211
InputBreakLineRestoredEvent	1212
InputOffByLogicalLinkEvent	1213
InputOffEvent	1214
InputOnByLogicalLinkEvent	1215
InputOnEvent	1216
InputRequestExitEvent	1217
InputRestoredEvent	1218
InputShortCircuitEvent	1219
InputShortCircuitRestoredEvent	1220
IntegratedSystemEventEvent	1221
InvalidAccessLevelEvent	1222
InvalidCodeEvent	1223
InvalidIdentificationModeEvent	1224
InvalidTimeZoneEvent	1225
ISDKService	2
IsEmployeeOnWork	657

L

LockObject	658
LockRecord	1226
LogicalElement	1227
LogicalLink	1228
LogicalLinkActivatedEvent	1229
LogicalTimeZone	1230
LogicalTreeAccessCategory	1231
LogicalTreeElement	1232
LogonUser	659

LogoutUser 660

M

ManualControlEvent 1233

MaterialAsset 1234

Methods 3, 1444

ModeGatewayViolationEvent 1235

O

OnAccessDeniedBreathalyzerNotReadyEvents 1457

OnAccessDeniedHighAlcoholLevelEvents 1458

OnAccessDeniedHighTemperatureAndNoMaskEvents 1459

OnAccessDeniedHighTemperatureEvents 1460

OnAccessDeniedIdentificationModeViolations 1461

OnAccessDeniedNoMaskEvents 1462

OnAccessGrantedDoorStayClosedEvents 1463

OnAccessGrantedEmergencyCodeEvents 1464

OnAccessGrantedEnterOkEvents 1465

OnAccessGrantedEvents 1466

OnAccessGrantedMultiCardEvents 1467

OnAccessGrantedWithRFPViolationEvents 1468

OnAccessLevels 1469

OnAccessLevelsAccessCategories 1470

OnAccessPoints 1471

OnAccessPointsStatuses 1472

OnAccessRequestEvents 1473

OnAccessRequestExpiredEvents 1474

OnAccessUnderDuressEvents 1475

OnAccessZones 1476

OnAdjustments 1477

OnAdjustmentTypes 1478

OnApplicationStatuses 1479

OnAreas 1480

OnArmEvents 1481

OnArmFailedEvents 1482

OnAttackEvents 1483

OnAttackRestoredEvents 1484

OnAttentionEvents 1485

OnAuditLogInEvents 1486

OnAuditLogOutEvents 1487

OnAuditObjectChangedEvents 1488

OnAuditObjectCreatedEvents 1489

OnAuditObjectDeletedEvents 1490

OnAuditObjectPropertyResetEvents 1491

OnAutomationOnEvents 1492

OnBaseCheckPoints 1493

OnBasePluginGlobalLinks 1494

OnBioTemplates 1495

OnBreakingDeviceEvents 1496

OnBurglaryEvents 1497

OnBurglaryRestoredEvents 1498

OnButtonPressedEvents 1499

OnBypassEvents 1500

OnCheckPointEvents 1501

OnConnectionLostEvents 1502

OnConnectionRestoredEvents 1503

OnConnectionWithPartitionLostEvents 1504

OnConnectionWithPartitionRestoredEvents 1505

OnCounterOverflowByLowerLimitEvents 1506

OnCounterOverflowByUpperLimitEvents 1507

OnDailyRoutes 1508

OnDailyRoutesWithIndexes	1509	OnDoorOpenedTooLongOffEvents	1538
OnDepartments	1510	OnDoorOpenedTooLongOnEvents	1539
OnDeviceConnectedEvents	1511	OnDoorOpenedUnexpectedlyEvents	1540
OnDeviceDisconnectedEvents	1512	OnDoorTriggeredByLogicalLinkEvents	1541
OnDeviceDisconnectedFromServiceEvents	1513	OnDoorTriggeredOnCommandEvents	1542
OnDeviceFirmwares	1514	OnDoorUnblockedByFirstAccessEvents	1543
OnDeviceRebootedEvents	1515	OnDoorUnblockedByLogicalLinkEvents	1544
OnDevicesForService	1516	OnDoorUnblockedByRemoteEvents	1545
OnDevicesForUI	1517	OnDoorUnblockedByTimeZoneEvents	1546
OnDevicesStatuses	1518	OnDoorUnblockedTriggerEvents	1547
OnDirectedAreas	1519	OnDrvChannelWarningEvents	1548
OnDisarmEvents	1520	OnDuressEvents	1549
OnDocumentPhotos	1521	OnDuressRestoredEvents	1550
OnDoorBlockedByLogicalLinkEvents	1522	OnDvrChannelAlarmEvents	1551
OnDoorBlockedByRemoteEvents	1523	OnDvrChannelInfoEvents	1552
OnDoorBlockedByTimeZoneEvents	1524	OnDvrDeviceAlarmEvents	1553
OnDoorBlockedTriggerEvents	1525	OnDvrDeviceInfoEvents	1554
OnDoorBreakOffEvents	1526	OnDvrDeviceWarningEvents	1555
OnDoorBreakOnEvents	1527	OnEmployeeLicensePlateRecognizedEvents	1556
OnDoorClosedByLogicalLinkEvents	1528	OnEmployees	1557
OnDoorClosedEvents	1529	OnEmployeesStatuses	1558
OnDoorClosedOnCommandEvents	1530	OnEnterAreaEvents	1559
OnDoorDeactivatedEvents	1531	OnEnterInAccessZoneEvents	1560
OnDoorDeactivatedExitButtonEvents	1532	OnEvents	1561
OnDoorImpulseByLogicalLinkEvents	1533	OnExitButtonEvents	1562
OnDoorOpenedByLogicalLinkEvents	1534	OnExpiredValidityPeriodEvents	1563
OnDoorOpenedByOperatorEvents	1535	OnFiles	1564
OnDoorOpenedEvents	1536	OnFilterCategories	1565
OnDoorOpenedTooLongEvents	1537	OnFilteringSettings	1566
		OnFingerPrints	1567

OnFireEvents	1568	OnOperationCanceledEvents	1600
OnFireRestoredEvents	1569	OnOperationCompletedEvents	1601
OnGlobalLinkEvents	1570	OnOperationFailedEvents	1602
OnGlobalLinks	1571	OnOperationsForService	1603
OnGlobalLinkStatuses	1572	OnOperationsForUI	1604
OnGroupCategories	1573	OnOperationStartedEvents	1605
OnGroupViews	1574	OnOperatorEvents	1606
OnIdentifierGroups	1575	OnOperatorPatrolClosedEvents	1607
OnInputBreakLineEvents	1576	OnOperatorPatrolStartedEvents	1608
OnInputBreakLineRestoredEvents	1577	OnOutputGroupActivatedEvents	1609
OnInputOffByLogicalLinkEvents	1578	OnOutputGroupDeactivatedEvents	1610
OnInputOffEvents	1579	OnOutputs	1611
OnInputOnByLogicalLinkEvents	1580	OnOutputTurnOffEvents	1612
OnInputOnEvents	1581	OnOutputTurnOnEvents	1613
OnInputRequestExitEvents	1582	OnPartitionAlarmCanceledEvents	1614
OnInputRestoredEvents	1583	OnPartitionAlarmEvents	1615
OnInputShortCircuitEvents	1584	OnPartitionArmedByControlPanelEvents	1616
OnInputShortCircuitRestoredEvents	1585	OnPartitionArmedByLogicalLinkEvents	1617
OnIntegratedSystemEvents	1586	OnPartitionArmedEvents	1618
OnInvalidAccessLevelEvents	1587	OnPartitionArmedOnCommandEvents	1619
OnInvalidCodeEvents	1588	OnPartitionArmFailedEvents	1620
OnInvalidIdentificationModeEvents	1589	OnPartitionDisarmedByControlPanelEvents	1621
OnInvalidTimeZoneEvents	1590	OnPartitionDisarmedByLogicalLinkEvents	1622
OnLockRecords	1591	OnPartitionDisarmedEvents	1623
OnLogicalLinkActivatedEvents	1592	OnPartitionDisarmedOnCommandEvents	1624
OnLogicalTimeZones	1593	OnPartitionEntryDelayEvents	1625
OnLogicalTreeAccessCategories	1594	OnPatrolClosedEvents	1626
OnLogicalTreeElements	1595	OnPatrolStartedEvents	1627
OnManualControlEvents	1596	OnPhotoVerificationWindows	1628
OnMaterialsAssets	1597	OnPluginsOfSystem	1629
OnModeGatewayViolationEvents	1598	OnPluginsOfSystemForService	1630
OnMulticardCategories	1599		

OnPosts	1631	OnSignalFlagActivatedEvents	1664
OnPowerSupplyOffEvents	1632	OnSignalFlagDeactivatedEvents	1665
OnPowerSupplyRestoredEvents	1633	OnStartDeviceEvents	1666
OnPtzGoToPresetEvents	1634	OnStartUpEvents	1667
OnPulledAccessGrantedEnterO kEvents	1635	OnSwitchToAuthorizedModeEve nts	1668
OnReadingDelayEvents	1636	OnSwitchToStandbyModeEvent	1669
OnReadyDeviceEvents	1637	OnSystemLogicalLinks	1670
OnRecordInTimeLapseStartedE vents	1638	OnSystemObjectStatuses	1671
OnRecordStartedEvents	1639	OnSystemOperations	1672
OnRecordStoppedEvents	1640	OnSystems	1673
OnRegistrationPoints	1641	OnSystemsServiceSettings	1674
OnReportsPlugins	1642	OnSystemTriggers	1675
OnReportTemplates	1643	OnTestingStartedEvents	1676
OnResetEvents	1644	OnTimexApplications	1677
OnRestartDeviceEvents	1645	OnTimexImages	1678
OnRestoreEnterEvents	1646	OnTimexOperators	1679
OnRoutePoints	1647	OnTimexProgramUpdateStatuse s	1680
OnRoutes	1648	OnTriggerEnterEvents	1681
OnRoutesSchedules	1649	OnTriggerLinkageEvents	1682
OnRoutesWithBeginTime	1650	OnTroubleEvents	1683
OnRunExeFailedEvents	1651	OnTroubleRestoredEvents	1684
OnRunExeSuccessEvents	1652	OnUnBypassEvents	1685
OnSabotageEvents	1653	OnUnknownCardFormatEvents	1686
OnSabotageRestoredEvents	1654	OnUnknownIdentifierEvents	1687
OnSchedules	1655	OnUnknownLicensePlateRecog nizedEvents	1688
OnSchedulesAccessCategories	1656	OnValveClosedEvents	1689
OnScoreboardCellsSettings	1657	OnValveOpenEvents	1690
OnSecurityZoneAlarmCanceled Events	1658	OnVehicles	1691
OnSecurityZoneAlarmEvents	1659	OnVideoRecordingEvents	1692
OnSecurityZoneArmedEvents	1660	OnViewCells	1693
OnSecurityZoneDisarmedEvent s	1661	OnViews	1694
OnServiceInfoEvents	1662	OnViolationEvents	1695
OnShifts	1663	OnViolationGuardRouteEvents	1696

OnViolationOperatorPatrolClosedEvents	1697
OnViolationOperatorPatrolStartedEvents	1698
OnViolationPatrolClosedEvents	1699
OnViolationPatrolStartedEvents	1700
OnViolationRestoredEvents	1701
OnVisitedPersons	1702
OnVisitorDocuments	1703
OnVisitRequests	1704
OnVisitRequestStatuses	1705
OnVisitRequestStatusTypes	1706
OnVisits	1707
OnVisitStatuses	1708
OnWarningEvents	1709
OnWarningRestoredEvents	1710
OnWindows	1711
OnWorkingAreas	1712
OnWorkingAreasAccessCategories	1713
OnWorkstations	1714
OnWorktimeEvents	1715
OnWrongCardCodeRuleEvents	1716
OnZppViolationEvents	1717
Operation	1236
OperationCanceledEvent	1237
OperationCompletedEvent	1238
OperationFailedEvent	1239
OperationStartedEvent	1240
OperationType	1241
OperatorEvent	1242
OperatorPatrolClosedEvent	1243
OperatorPatrolStartedEvent	1244
Output	1245
OutputGroupActivatedEvent	1246
OutputGroupDeactivatedEvent	1247

OutputImpulseByLogicalLinkEvent	1248
OutputImpulseOnCommandEvent	1249
OutputTriggerByLogicalLinkEvent	1250
OutputTriggerOnCommandEvent	1251
OutputTurnOff	661
OutputTurnOffByLogicalLinkEvent	1252
OutputTurnOffEvent	1253
OutputTurnOffOnCommandEvent	1254
OutputTurnOn	662
OutputTurnOnByLogicalLinkEvent	1255
OutputTurnOnEvent	1256
OutputTurnOnOnCommandEvent	1257

P

PartitionAlarmCanceledEvent	1258
PartitionAlarmEvent	1259
PartitionArmedByControlPanelEvent	1260
PartitionArmedByLogicalLinkEvent	1261
PartitionArmedEvent	1262
PartitionArmedOnCommandEvent	1263
PartitionArmFailedEvent	1264
PartitionDisarmedByControlPanelEvent	1265
PartitionDisarmedByLogicalLinkEvent	1266
PartitionDisarmedEvent	1267
PartitionDisarmedOnCommandEvent	1268
PartitionEntryDelayEvent	1269
PatrolClosedEvent	1270
PatrolStartedEvent	1271

PhotoVerificationWindow	1272
PluginOfSystem	1273
Post	1274
PowerSupplyOffEvent	1275
PowerSupplyRestoredEvent	1276
PreHoliday	1277
PtzGoToPresetEvent	1278

R

ReadingDelayEvent	1279
ReadyDeviceEvent	1280
RecordInTimeLapseStartedEvent	1281
RecordStartedEvent	1282
RecordStoppedEvent	1283
RegistrationPoint	1284
RemoveAccessLevels	663
RemoveAdjustments	664
RemoveAdjustmentType	665
RemoveAreas	666
RemoveCompanies	667
RemoveDayShifts	668
RemoveDepartments	669
RemoveDeviceFirmwares	670
RemoveDirectedAreas	671
RemoveEmployees	672
RemoveGlobalLinks	673
RemoveIdentifierGroups	674
RemoveLockRecords	675
RemoveLogicalTreeElements	676
RemoveMaterialsAssets	677
RemovePhotoVerificationWindows	678
RemovePosts	679
RemoveRegistrationPoints	680
RemoveRules	681

RemoveSchedules	682
RemoveSchedulesWithStartDate	683
RemoveShiftIntervals	684
RemoveShifts	685
RemoveTimexProgramUpdateStatuses	686
RemoveVehicles	687
RemoveVisit	688
RemoveVisitedPersons	689
RemoveVisitorDocuments	690
RemoveVisitRequest	691
RemoveVisitRequests	692
RemoveVisits	693
RemoveWorkingAreas	694
RemoveWorktimeEvents	695
RemoveWorktimeEventsFromDate	696
ReportPlugin	1285
ReportTemplate	1286
ResetEvent	1287
RestartDeviceEvent	1288
RestoreEnterEvent	1289
Route	1290
RoutePoint	1291
RoutePointDetailInfo	1292
RoutesSchedule	1293
RoutesScheduleDetailInfo	1294
RouteWithBeginTime	1295
Rule	1296
RunExeFailedEvent	1297
RunExeSuccessEvent	1298

S

SabotageEvent	1299
SabotageRestoredEvent	1300

Schedule	1301
SchedulesAccessCategory	1302
ScheduleWithStartDate	1303
ScoreboardCellSettings	1304
SecurityZoneAlarmCanceledEvent	1305
SecurityZoneAlarmEvent	1306
SecurityZoneArmedEvent	1307
SecurityZoneDisarmedEvent	1308
ServiceFault	1309
ServiceInfoEvent	1310
SetAccessLevels	697
SetEmployeeFingerPrint	698
SetEmployeeFingerPrintWithIdentifierGroup	699
SetPhotosToEmployees	700
Shift	1311
ShiftInterval	1312
SignalFlagActivatedEvent	1313
SignalFlagDeactivatedEvent	1314
Simple Types	1382
Source	1315
SourceCheckPoint	1316
SourceType	1317
StartDeviceEvent	1318
StartUpEvent	1319
SubAccessLevel	1320
Subscribe	701
SwitchToAuthorizedModeEvent	1321
SwitchToStandbyModeEvent	1322
SystemLogicalLink	1323
SystemObjectStatus	1324
SystemOperation	1325
SystemServiceSettings	1326
SystemStatusesManager	1327
SystemTrigger	1328

T

TagCheckPoint	1329
TestingStartedEvent	1330
Timex SDK Service	1
TimexApplication	1331
TimexImage	1332
TimexImageDetailInfo	1333
TimexOperator	1334
TimexProgramUpdateStatus	1335
TimexSystem	1336
TimexSystemDetailInfo	1337
TimeZone	1338
TimeZoneDay	1339
TransferDay	1340
TriggerEnterEvent	1341
TriggerLinkageEvent	1342
TroubleEvent	1343
TroubleRestoredEvent	1344

U

UnBypassEvent	1345
UnknownCardFormatEvent	1346
UnknownIdentifierEvent	1347
UnknownLicensePlateRecognizedEvent	1348
UnlockObject	702
Unsubscribe	703
UpdateAccessLevels	704
UpdateAdjustment	705
UpdateAdjustmentType	706
UpdateAreas	707
UpdateCompanies	708
UpdateDailyRoutes	709
UpdateDayShifts	710

UpdateDepartments	711
UpdateDeviceFirmwares	712
UpdateDirectedAreas	713
UpdateDocumentNumber	714
UpdateDocumentPhoto	715
UpdateEmployees	716
UpdateGlobalLinks	717
UpdateIdentifierGroups	718
UpdateLockRecords	719
UpdateLogicalTreeElements	720
UpdatePhotoVerificationWindows	721
UpdatePosts	722
UpdateRegistrationPoints	723
UpdateRoutePoints	724
UpdateRoutes	725
UpdateRoutesWithBeginTime	726
UpdateRules	727
UpdateSchedules	728
UpdateSchedulesWithStartDate	729
UpdateShiftIntervals	730
UpdateShifts	731
UpdateTimexProgramUpdates	732
UpdateTimeZones	733
UpdateVehicles	734
UpdateVisitRequest	735
UpdateWorkingAreas	736

V

ValveClosedEvent	1349
ValveOpenEvent	1350
Vehicle	1351

VeinTemplate	1352
VideoRecordingEvent	1353
View	1354
ViewCell	1355
ViolationEvent	1356
ViolationGuardRouteEvent	1357
ViolationOperatorPatrolClosedEvent	1358
ViolationOperatorPatrolStartedEvent	1359
ViolationPatrolClosedEvent	1360
ViolationPatrolStartedEvent	1361
ViolationRestoredEvent	1362
Visit	1363
VisitedPerson	1364
VisitorDocument	1365
VisitRequest	1366
VisitRequestStatus	1367
VisitRequestStatusType	1368
VisitStatus	1369

W

WarningEvent	1370
WarningRestoredEvent	1371
Window	1372
WorkingArea	1373
WorkingAreasAccessCategory	1374
Workstation	1375
WorktimeEvent	1376
WorktimeInfo	1377
WrongCardCodeRuleEvent	1379

Z

ZppViolationEvent	1380
-------------------	------